

ТПР.05.24.01.000СБ

Таблица 1

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_H , мм	Размеры, мм									Масса, кг
		H^*	H_1^*	B^*	B_1^*	A^*	d^*	a	e	k	
ТПР.05.24.01.000	377	100	290	280	450	400		10		6	17,02
-01		150	340								20,58
-02		200	390								24,14
-03	426	100	315	515	460		8		2	8	18,33
-04		150	365								21,79
-05		200	415								25,35
-06	480	100	340	380	580	510	23			8	32,80
-07		150	390								38,43
-08		200	440								44,16
-09	530	100	365	630	560					4	33,93
-10		150	415								39,56
-11		200	465								45,28
-12	630	100	415	750	660					2	34,07
-13		150	465								39,72
-14		200	515								45,44
-15	720	100	460	500	860	760	27			4	42,51
-16		150	510								49,11
-17		200	560								53,76
-18	820	100	510	975	860					10	45,49
-19		150	560								50,56
-20		200	610								56,87
-21	920	100	560	1085	960	34				4	55,57
-22		150	610								62,09
-23		200	660								68,47
-24	1020	100	610	700	1185	1060				5	79,17
-25		150	660								89,98
-26		200	710								95,8
-27	1220	100	710	1400	1260	40		16		10	83,2
-28		150	760								94,1
-29		200	810								105,1
-30	1420	100	810	1600	1460			14	5	10	87,2
-31		150	860								98,1
-32		200	910								109,0

1. Сварка шва N3 полуавтоматическая в защитном газе.
2. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
3. *Размеры для справок.
4. Н16, ±IT16/2

Таблица 2

N шва	Обозначение сварного шва
1	ГОСТ 14771-76-Т1-УП-Δ к
2	ГОСТ 14771-76-Т3-УП-Δ к
3	Нестандартный

					ТПР.05.24.01.000СБ							
					Корпус Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб		
									См. табл.1	—		
						Лист				Листов 1		
						ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"						
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.		Шурлыгин		03.05								
Пров.		Воронков		03.05								
Т.контр.												
Н.контр.		Воронков		03.05								
Утв.												