

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a front view (left) and a side view (right).

Front View (Left):

- Dimensions: B_1^* (total width), H_1^* (total height), H^* (height to top of base), h^* (height to top of base), a^* (height of base), B^* (width of base), a^* (width of base).
- Central hole diameter: D_H^* .
- Offset from center to hole edge: 15.
- Force vectors: Q_y (downward), P_x (rightward).
- Assembly components labeled: 1, 2, 3, 7, 8.
- Material specification: $\text{ГОСТ 5264-80-H1-}\triangle K$.

Side View (Right):

- Dimensions: L^* (total length), a^* (height of base).
- Material specification: $\text{ГОСТ 5264-80-H1-}\triangle K^{**}-\square$.

1. Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 114 до 325 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 300 °С и условным давлением P_u до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Величины доковых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
3. Величина максимального перемещения опоры вдоль оси трубы указана в таблице.

1. * Размеры для справок.
2. Сварку производить электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.
3. ** К₁ – по наименьшей толщине свариваемых деталей.
4. Покрытие: грунтровка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя. Допускаются другие виды покрытий согласно проекта.
5. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5:
 - обозначение по чертежу;
 - товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм										Допускаемые нагрузки, кН		Величина перемещения опоры вдоль оси трубы, мм, не более	Масса, кг, не более
		Рис.	h *	H *	H ₁ *	B *	B ₁ *	L *	K	K ₁ **	Вертикальная Qy	Боковая Rx			
ТПР.08.38.00.000	114	1	100	157	222	214	210	200	8 ⁺²⁰ ₋₁₀	см. ТТ п. 3	6	10	100	11,40	
-01		2	150	207	272							8		12,28	
-02			200	257	322							6		13,17	
-03	1	100	184	276	264	280	10				10	150		17,58	
-04	2	150	234	326							8			18,71	
-05		200	284	376	6	19,84									
-06	219	1	100	210	329	314	365	270	10 ⁺²⁵ ₋₁₅	20	23		24,71		
-07		2	150	260	379						20		26,34		
-08			200	310	429						16		27,93		
-09	273	1	100	237	383	318	420			30	23	150	30,35		
-10		2	150	287	433						20		32,70		
-11			200	337	483						16		34,09		
-12	325	1	100	263	435	318	470	50	23		150		31,04		
-13		2	150	313	485				20				33,42		
-14			200	363	535				16				35,78		

					ТПР.08.38.00.000СБ							
					Опора направляющая для трубопроводов Дн 114...325 мм, Ру 25 МПа Сборочный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						См. табл.	—	
Разраб.		Воронков		07.08								
Пров.				07.08								
Т. контр.								Лист		Листов 1		
Н. контр.		Воронков		07.08				ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Утв.		Шмыговский		07.08								