### Contenido

### **Complemento Carta Porte**

- 1. Estándar del Complemento Carta Porte.
- 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original.
- 3. Uso del Complemento Carta Porte.
- 4. Especificación técnica del código QR a incorporar en la representación Impresa
- 5. Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor.
- 6. Control de Cambios.

### 1. Estándar del Complemento Carta Porte


### **Estructura**

Elementos

**Elemento: CartaPorte** 

Diagrama





# Descripción

Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la información relacionada a los bienes y/o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan; que circulen por vía terrestre, férrea, aérea o naveguen por vía marítima; además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.

ibutos	
Version	
Descripción	Atributo requerido con valor prefijado en el cual se indica la versión del complemento Carta Porte.
Uso	requerido
Valor Prefijado	3.0
IdCCP	
<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio del complemento Carta Porte (IdCCP) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122, para la identificación del CFDI con complemento Carta Porte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	36
Espacio en Blanco	O Colapsar
Patrón	[C]{3}[a-f0-9A-F]{5}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
Transpinternac	
Descripción	Atributo requerido para expresar si los bienes y/o mercancías que son transportadas ingresan o salen del territorio nacional.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitido	
	No
Espacio en Blanco	O Colapsar
RegimenAduanero	
Descripción	Atributo condicional para expresar el tipo de régimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_RegimenAduanero
EntradaSalidaMerc	
Descripción 	Atributo condicional para precisar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio nacional.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Valores Permitido	s Entrada Salida

### Espacio en Blanco Colapsar

PaisOrigenDestino		
Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del país de origen o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.	
Uso	opcional	
Tipo Especial catCFDI:c_Pais		
po _opoo.u.		
ViaEntradaSalida		
Descripción	Atributo condicional para registrar la vía de ingreso o salida de los bienes y/o mercancías en territorio nacional.	
Uso	opcional	
Tipo Especial	catCartaPorte:c_CveTransporte	
TotalDistRec	Ataloute and delegations in discuss at 100 materials and a constant	
Descripción	Atributo condicional para indicar en kilómetros, la suma de las distancias recorridas, registradas en el atributo "DistanciaRecorrida", para el traslado de los bienes y/o mercancías.	
Uso	opcional	
Tipo Base	xs:decimal	
Valor Mínimo Incluyente	0.01	
Valor Máximo Incluyente	99999	
Espacio en Blanco	Colapsar	
RegistroISTMO		
Descripción	Atributo opcional para registrar las regiones, sí el traslado de los bienes y/o mercancías se realiza al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec.	
Uso	opcional	
Tipo Base	xs:string	
Valores Permitidos	Sí	
<b>UbicacionPoloOrigen</b>		
Descripción	Atributo condicional para registrar la región en donde inicia el traslado de los bienes y/o mercancias al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec.	
Uso	opcional	
Tipo Especial	catCartaPorte:c_RegistroISTMO	
UbicacionPoloDestino		
Descripción	Atributo condicional para registrar la región en donde termina el traslado de los bienes y/o mercancias al interior	

de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec


	i endantepec.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_RegistroISTMO

### **Elementos Hijo (min,max)**

2 -	
Secuencia (1, 1)	Ubicaciones (1, 1)
	Mercancias (1, 1)
	FiguraTransporte (0, 1)

### **Elemento: Ubicaciones**

### Diagrama



### Descripción

Nodo requerido para registrar las distintas ubicaciones que sirven para indicar el domicilio del origen y/o destino que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Ubicacion (2, Ilimitado)

# Elemento: Ubicacion

### Diagrama



# RFCRemitenteDestinatario type tdCFDl:t\_RFC use required

Atributo requerido para registrar el RFC del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

### NombreRemitenteDestinatario | type | xs:string | use | optional |

Atributo opcional para registrar el nombre del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

### NumRegldTrib type xs:string use optional

Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia, para los efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancias que se trasladan cuando se trate de residentes en el eutranjero.

### ResidenciaFiscal type catCFDI:c\_Pais use optional

Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancias, conforme el catálogo de CFDI c. Pais publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.

# NumEstacion type catCartaPorte:c\_Estaciones use optional

Atributo condicional para registrar la clave de la estación de origen o destino para el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza a través de los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la columna "Clave identificación" del catálogo c\_Estaciones del complemento Carta Porte que permita asociarla al tipo de transporte.

# NombreEstacion type xs:string use optional

Atributo condicional para registrar el nombre de la estación de origen o destino por la que se pasa para efectuar el traslado de los bienes y/o mercancias a través de los distintos medios de transporte, conforme al catálogo c. Estaciones del complemento Carta Porte.

# NavegacionTrafico type xs:string use optional

Atributo condicional para registrar el tipo de puerto de origen o destino en el cual se documentan los bienes y/o mercancías que se trasladan vía marítima.

FechaHoraSalidaLlegada		
	tdCFDl:t_FechaH	
use	required	

Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que salen o llegan los bienes y/o mercancías de origen o al destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThhimmiss.

# cartaporte30:Ubicacion

2..0

Nodo requerido para registrar la ubicación que sirve para indicar el domicillo del origen y/o destino parcial o final, que tienen los bienes y/o mercancias que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.



### Descripción

Nodo requerido para registrar la ubicación que sirve para indicar el domicilio del origen y/o destino parcial o final, que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

### **Atributos**

ipoUbicacion	
Descripción	Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación corresponde al origen o destino de las ubicaciones para el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Valores Permitid	los Origen
	Destino
Espacio en Blan	co Colapsar

### **IDUbicacion**

Descripción	Atributo condicional para registrar una clave que sirva para identificar el punto de salida o entrada de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, la cual estará integrada de la siguiente forma: para origen el acrónimo "OR" o para destino el acrónimo "DE" seguido de 6 dígitos numéricos asignados por el contribuyente que emite el comprobante para su identificación.	
Uso	opcional	
Tipo Base	xs:string	
Espacio en Blanco	Colapsar	
Patrón	(OR DE)[0-9]{6}	

RF(	:Rem	itente	Desti	inatario
1/1/	21 / CIII	ILCIILC	Desi	matano

Descripción	Atributo requerido para registrar el RFC del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_RFC

### NombreRemitenteDestinatario

destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.		
opcional		
xs:string		
1		
254		
Colapsar		
[^ ]{1,254}		

## NumRegldTrib

Descripción	Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia, para los efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan cuando se trate de residentes en el extranjero.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	6
Longitud Máxima	40
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{6,40}

# ResidenciaFiscal

Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías, conforme el catálogo de CFDI c_Pais publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCFDI:c_Pais

# NumEstacion

<b>T</b> ulli LStacion	
Descripción	Atributo condicional para registrar la clave de la estación de origen o destino para el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza a través de los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la columna "Clave identificación" del catálogo c_Estaciones del complemento Carta Porte que permita asociarla al tipo de transporte.

Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_Estaciones
ombreEstacion	Action 1997
Descripción	Atributo condicional para registrar el nombre de la estación
	de origen o destino por la que se pasa para efectuar el traslado de los bienes y/o mercancías a través de los
	distintos medios de transporte, conforme al catálogo
	c_Estaciones del complemento Carta Porte.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,50}
avegacionTrafico	
Descripción	Atributo condicional para registrar el tipo de puerto de
	origen o destino en el cual se documentan los bienes y/o
	mercancías que se trasladan vía marítima.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	
	Cabotaje
Espacio en Blanco	Colapsar
echaHoraSalidaLlegad	
Descripción	Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada
	en la que salen o llegan los bienes y/o mercancías de origer
	o al destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss.
Uso	requerido
Tipo Especial	tdCFDI:t_FechaH
про Езрески	tdoi Ditt_i condi i
noEstacion	
poEstacion  Descripción	Atributo condicional para registrar el tipo de estación por e
Descripcion	que pasan los bienes y/o mercancías durante su traslado a
	través de los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoEstacion
istanciaRecorrida	
Descripción	Atributo condicional para registrar en kilómetros la distancia
	recorrida entre la ubicación de origen y la de destino parcia
	o final, por los distintos medios de transporte que trasladar
-	los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
<del></del>	


Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.01
Valor Máximo Incluyente	99999
Espacio en Blanco	Colapsar

### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Domicilio (0, 1)				
	ļ,	Secuencia (1, 1)	Domicilio (0	. 1)

## **Elemento: Domicilio**

### Diagrama



## Referencia type tdCFDl:t\_Referencia use optional Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancia que se trasladan en los distintos medios de transporte; por exismplo las coordenadas. cartaporte30:Domicilio por ejemplo, las coordenadas del GPS. Municipio type tdCFDI:t\_Descrip120 use optional Atributo opcional que sirve para registrar el municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancias que se trasladan en los distintos medios de transporte. Estado type xs:string use required Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancias que se trasladan en los distintos medios de type catCFDI:c\_Pais use required Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c\_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1. CodigoPostal type xs:string use required Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan

\_\_\_\_\_ Nodo condicional para registrar información del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios

### Descripción

Nodo condicional para registrar información del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

transporte.

Calle	
Descripción	Atributo opcional para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

Uso	opcional
	·
Tipo Especial	tdCFDI:t_Descrip100
umeroExterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior
•	del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o
	mercancías que se trasladan en los distintos medios del
<del></del>	transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_NumeroDomicilio
umeroInterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar el número interior,
•	en caso de existir, del domicilio de origen y/o destino de los
	bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos
	medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_NumeroDomicilio
olonia	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar la clave de la
•	colonia o dato análogo, del domicilio de origen y/o destino
	de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los
	distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_Descrip120
ocalidad	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar la ciudad,
	población, o dato análogo del domicilio de origen y/o
	destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en
	los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
	орсіонаі
Tipo Especial	tdCFDI:t_Descrip120
Tipo Especial	·
Tipo Especial eferencia	tdCFDI:t_Descrip120
Tipo Especial	tdCFDI:t_Descrip120  Atributo opcional para registrar una referencia geográfica
Tipo Especial eferencia	tdCFDI:t_Descrip120  Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del
Tipo Especial eferencia	Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por
Tipo Especial  eferencia  Descripción	Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.
Tipo Especial eferencia	Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por
Tipo Especial  eferencia  Descripción	Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.
Tipo Especial  eferencia  Descripción  Uso  Tipo Especial	Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación de domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.  opcional
Tipo Especial  eferencia  Descripción  Uso	Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.  opcional

	de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se
	trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_Descrip120
	Activities to the control of the con
Descripcion	Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	30
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^][{1,30}
Descripción	Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCFDI:c_Pais
ligoPostal	
Descripción	Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	12
	Tipo Especial  ado  Descripción  Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón  S Descripción  Uso Tipo Especial  Uso Tipo Especial  Uso Tipo Especial  Uso Tipo Base Longitud Mínima

Espacio en Blanco Colapsar

### Elemento: Mercancias Diagrama



#### PesoBrutoTotal

type xs:decimal use required

Atributo requerido para registrar la suma del peso bruto total estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

#### UnidadPeso

type catCartaPorte:c\_ClaveUnidadPeso use required

Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

### PesoNetoTotal


type xs:decimal use optional

Atributo condicional para registrar la suma de los valores indicados en el atributo "PesoNeto" del nodo "DetalleMercancia".

#### NumTotalMercancias

type xs:int
use required

Atributo requerido para registrar el número total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo "Mercancia" registrado en el complemento.



### Descripción

Nodo requerido para registrar la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

PesoBrutoTotal	
Descripción	Atributo requerido para registrar la suma del peso bruto total estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal


Valor Mínimo Incluyente	0.001
Posiciones Decimales	3
Espacio en Blanco	Colapsar
nidadPeso	
	Atributa requeside pere registros la aleva de la unidad de
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos
	medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso
esoNetoTotal	
Descripción	Atributo condicional para registrar la suma de los valores indicados en el atributo "PesoNeto" del nodo "DetalleMercancia".
Uso	opcional
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo	0.001
Incluyente	
Posiciones Decimales	3
Espacio en Blanco	Colapsar
umTotalMercancias	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo "Mercancia" registrado en el complemento.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo	1
Incluyente Espacio en Blanco	Colapsar
argoPorTasacion	
Descripción	Atributo opcional para expresar el monto del importe pagado por la tasación de los bienes y/o mercancías que se trasladan vía aérea.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe
ogisticalnyaraa Pasala	
ogisticalnversaRecole	
Descripción	Atributo condicional para expresar si se hace uso de alguno de los servicios de logística inversa, recolección o devolución para el traslado de los bienes y/o mercancías.
	devolución para el traslado de los bienes y/o mercancias.

Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos Sí	

### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Mercancia (1, Ilimitado)
	Autotransporte (0, 1)
	TransporteMaritimo (0, 1)
	TransporteAereo (0, 1)
	TransporteFerroviario (0, 1)

# Elemento: Mercancia Diagrama



# Dimensiones type xs:string use optional

Atributo opcional para expresar las medidas del empaque de los bienes y/o mercancias que se trasladan en los distintos medios de transporte. Se debe registra la longítud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm.

#### MaterialPeligroso

type xs:string use optional

Atributo condicional para precisar que los bienes y/o mercancias que se trasladan son considerados o clasificados como material pelioroso.

### CveMaterialPeligroso

type catCartaPorte:c\_MaterialPelig... use optional

Atributo condicional para indicar la clave del tipo de material peligroso que se transporta de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011.

### Embalaje

type catCartaPorte:c\_TipoEmbalaje use optional

Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso.

### DescripEmbalaje |

type xs:string

use optional

Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje de los bienes y/o mercancías que se trasladan y que se consideran material o residuo peligroso.

### SectorCOFEPRIS

type catCartaPorte:c\_SectorCOFEP... use optional

Atributo opcional para expresar la clasificación del producto que se traslada a través de los distintos medios de transporte y que debe contar con autorización por la autoridad correspondiente.

### NombreIngredienteActivo

type xs:string

use optional

Atributo condicional para expresar el nombre común del ingrediente activo de los precursores, químicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

### NomQuimico type xs:string

use optional

Atributo condicional para expresar el nombre de la sustancia activa de los precursores, químicos de uso dual o sustancias tóxicas que se traslada a través de los distintos medios de

# DenominacionGenericaProd type xs:string optional

Atributo condicional para expresar el fármaco o la sustancia activa del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.

### DenominacionDistintivaProd | type | xs:string use | optional

Atributo condicional para expresar la marca con la que se comercializa el producto o nombre que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de

#### Fabricante type xs:string use optional

Atributo condicional para expresar el nombre o razón social del establecimiento que realiza la fabricación o manufactura del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de

### FechaCaducidad type tdCFDI:t\_Fecha use optional

Atributo condicional para registrar la fecha de caducidad del medicamento, psicotrópico o estupefaciente: o para expresar la fecha de reanálisis del precursor o químico de uso dual que se trasilada a través de los distintos medios de transporte. Se expresa en la forma AAAA-MM-DD. LoteMedicamento

#### LoteMedicamento type xs:string use optional

Atributo condicional para expresar la denominación que identifica y confiere trazabilidad del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente elaborado en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un

### FormaFarmaceutica

type catCartaPorte:c\_FormaFarma... use optional

Atributo condicional para expresar la forma farmacéutica o mezcla del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que presenta ciertas características físicas para su adecuada dosificación, conservación y administración.

# CondicionesEspTransp type catCartaPorte:c\_CondicionesE... use optional

Atributo condicional para expresar la condición en la cual es necesario mantener el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópicos o estupefacientes durante el traslado y

### RegistroSanitarioFolioAutorizac... type xs:string use optional

Atributo condicional para expresar el registro sanitario o folio de autorización con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.

### PermisoImportacion } type xs:string use optional

Atributo condicional para registrar el folio del permiso de importación con el que cuenta el medicamento, precursor, químico de uso dual. psicotrópico o estupefaciente.

### FolioImpoVUCEM ]

. onomporoce			
type	xs:string		
use	optional		

Atributo condicional para registrar el número de folio de importación VUCEM para la identificación del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o químicos de uso dual, sustancias tóxicas, plaguicidas o fertizantes.

### NumCAS

type	xs:string
use	optional

Atributo condicional para expresar el número Chemical Abstracts Service (CAS) con el que se identifica el compuesto químico de la sustancia tóxica.

quinico de la sustancia toxica.		
RazonSocialEmpImp		
type	xs:string	
use	optional	

Atributo condicional para expresar el nombre o razón social de la empresa importadora de las sustancias tóxicas.

# MumPagCanPlagCOFFPRIS |

NumkegSanPlagCOFEPKIS		
type	xs:string	
use	optional	

Atributo condicional para expresar el número de registro sanitario para plaguicidas o fertilizantes cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México, mismo que emite la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICLOPLAFEST).

# Datos Fabricante

Datosrabricante		
typ	e xs:string	
use	optional	

Atributo condicional para registrar el país y nombre o razón social de quien produce o fabrica el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.

# cartaporte30:Mercancia

Nodo requerido para registrar decalladamente la información de los bienes y/o mentancias que se trasladan en los distintos medios

### DatosFormulador type xs:string use optional

Atributo condicional para registrar el país y nombre o razón social de quien formula el ingrediente activo del planuicida o fertilizante.

### DatosMaquilador } type xsistring use optional :

Atributo condicional para registrar el país y nombre o ratón social de quien maquilla el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.

# UsoAutorizado

type xs:string use optional

Atributo condicional para registrar el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a la regulación del nain

### PesoEnKg type xs:decimal use required

Atributo requerido para indicar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancias que se trasladan

### : ValorMercancia type tdCFDtt\_importe use optional

\*Arbibuto condicional para expressa el monto del valor de los bienes y/lo mercancias que se trasisidan en los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la contraprestación o bien al valor estimado que determine el contribuyente.

### Moneda type catCFDtc\_Moneda

use optional

Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de los espresar el valor de los brenes y/o mercancies que se tralladan en los distritos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se registra M/DV, de acuerdo a la especificación ISO 4217.


#### Arancelaria : FraccionArancelaria

type catComExt.c\_FraccionArancelaria

Arbuto condicional que sinve para expresar la clave de la fracción arancelaria que corresponde con la destripción de la bienea y/o mercancias que se trasladan en los distintos medios de transcorres.

### : UUIDComercioExt type xs:string use optional

Atributo opcional pera expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante de comercio exterior que se relaciona.



### Descripción

Nodo requerido para registrar detalladamente la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.

BienesTransp	
<b>Descripción</b> Atributo requerido para registrar la clave de producion bienes y/o mercancías que se trasladan en le medios de transporte.	
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_ClaveProdServCP
ClaveSTCC	Atributo ancional para evergear la clave de producto de la
	Atributo opcional para expresar la clave de producto de la STCC (por sus siglas en inglés, Standard Transportation Commodity Code), cuando el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías sea ferroviario.

	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	6
	Longitud Máxima	7
	Espacio en Blanco	Colapsar
	Patrón	[0-9 ]{6,7}
		Le entre y
Des	scripcion	
	Descripción	Atributo requerido para detallar las características de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos
		medios de transporte.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Longitud Máxima	1000
	Espacio en Blanco	•
	Patrón	[^]]{1,1000}
Car	ntidad	
	Descripción	Atributo requerido para expresar la cantidad total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:decimal
	Valor Mínimo Incluyente	0.000001
	Posiciones Decimales	6
	Espacio en Blanco	Colapsar
Cla	veUnidad	
	Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registrados.
	Uso	requerido
	Tipo Especial	catCFDI:c_ClaveUnidad
Uni	dad	
	Descripción	Atributo opcional para registrar la unidad de medida propia para la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1

Longitud Máxima	20
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,20}
	[ [][ ]
mensiones	
Descripción	Atributo opcional para expresar las medidas del empaque de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medias de transporte. Se debe registros la
	distintos medios de transporte. Se debe registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o er pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e 30/40/30cm.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Patrón	([0-9]{1,3}[/]){2}([0-9]{1,3})(cm plg)
aterialPeligroso	
Descripción	Atributo condicional para precisar que los bienes y/o mercancías que se trasladan son considerados o clasificados como material peligroso.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	Sí No
Espacio en Blanco	
	- Colapsai
veMaterialPeligroso	
Descripción	Atributo condicional para indicar la clave del tipo de materia peligroso que se transporta de acuerdo a la NOM-002 SCT/2011.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_MaterialPeligroso
<u> </u>	
mbalaje	
Descripción	Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para transportar el material o residuo peligroso.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoEmbalaje
<u> </u>	
escripEmbalaje	
Descripción	Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje de los bienes y/o mercancías que se trasladan y que se consideran material o residuo peligroso.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Longituu maxiilla	100

Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^]]{1,100}
SectorCOFEPRIS	
Descripción	Atributo opcional para expresar la clasificación del producto que se traslada a través de los distintos medios de transporte y que debe contar con autorización por la autoridad correspondiente.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS
NombreIngredienteAct	
Descripción	Atributo condicional para expresar el nombre común del ingrediente activo de los precursores, químicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	1000
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,1000}
NomQuimico	
Descripción	Atributo condicional para expresar el nombre de la sustancia activa de los precursores, químicos de uso dual o sustancias tóxicas que se traslada a través de los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	150
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,150}
DenominacionGenerica	
Descripción	Atributo condicional para expresar el fármaco o la sustancia activa del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.

Descripción  Atributo condicional para expresar el fármaco o la sactiva del medicamento, psicotrópico o estupefacion se traslada a través de los distintos medios de trans	
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,50}

Denom	inacio	nDieti	ntiva	Prod
Denoni	11146.10	เมษเธน	HUVA	ricu

Den	enominacionDistintivaProd			
	Descripción	Atributo condicional para expresar la marca con la que se comercializa el producto o nombre que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.		
	Uso	opcional		
	Tipo Base	xs:string		
	Longitud Mínima	1		
	Longitud Máxima	50		
	Espacio en Blanco	Colapsar		
	Patrón	[^][{1,50}		
Fab	ricante			
	Descripción	Atributo condicional para expresar el nombre o razón social del establecimiento que realiza la fabricación o manufactura del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.		
	Uso	opcional		
	Tipo Base	xs:string		
	Longitud Mínima	1		
	Longitud Máxima	240		
	Espacio en Blanco	Colapsar		
	Patrón	[^][{1,240}		
Fec	haCaducidad			
	Descripción	Atributo condicional para registrar la fecha de caducidad del medicamento, psicotrópico o estupefaciente; o para expresar la fecha de reanálisis del precursor o químico de uso dual que se traslada a través de los distintos medios de transporte. Se expresa en la forma AAAA-MM-DD.		
	Uso	opcional		
	Tipo Especial	tdCFDI:t_Fecha		
Lot	LoteMedicamento			
	Descripción	Atributo condicional para expresar la denominación que identifica y confiere trazabilidad del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente elaborado en un ciclo de producción, bajo condiciones equivalentes de operación y durante un periodo.		
	Uso	opcional		
	Tipo Base	xs:string		
	Longitud Mínima	1		
	Longitud Máxima	10		

Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,10}
FormaFarmaceutica	
Descripción	Atributo condicional para expresar la forma farmacéutica o mezcla del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que presenta ciertas características físicas para su adecuada dosificación, conservación y administración.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_FormaFarmaceutica
CondicionesEspTrans	
Descripción	Atributo condicional para expresar la condición en la cual es necesario mantener el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópicos o estupefacientes durante el traslado y almacenamiento.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_CondicionesEspeciales
RegistroSanitarioFolio	
Descripción	Atributo condicional para expresar el registro sanitario o folio de autorización con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	15
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,15}
PermisoImportacion	
Descripción	Atributo condicional para registrar el folio del permiso de importación con el que cuenta el medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	6
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,6}
FolioImpoVUCEM	
Descripción	Atributo condicional para registrar el número de folio de importación VUCEM para la identificación del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o químicos de uso dual, sustancias tóxicas, plaguicidas o fertizantes.

Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	25
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,25}

### NumCAS

Descripción	Atributo condicional para expresar el número Chemical Abstracts Service (CAS) con el que se identifica el compuesto químico de la sustancia tóxica.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	15
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,15}

RazonSocialEmpImp

Descripción	Atributo condicional para expresar el nombre o razón social de la empresa importadora de las sustancias tóxicas.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	80
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,80}

# NumRegSanPlagCOFEPRIS Descripción Atrib

Descripción	Atributo condicional para expresar el número de registro sanitario para plaguicidas o fertilizantes cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México, mismo que emite la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICLOPLAFEST).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	60
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,60}

### **DatosFabricante**

Descripción	Atributo condicional para registrar el país y nombre o razón social de quien produce o fabrica el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	600
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^]]{1,600}

# DatosFormulador

Descripción	Atributo condicional para registrar el país y nombre o razón social de quien formula el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	600
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,600}

### DatosMaquilador

Descripción	Atributo condicional para registrar el país y nombre o razón social de quien maquila el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	600
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,600}

### UsoAutorizado

Descripción	Atributo condicional para registrar el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a la regulación del país.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	1000
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,1000}

### PesoEnKg

	Descripción	Atributo requerido para indicar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:decimal
	Valor Mínimo Incluyente	0.001
	Posiciones Decimales	3
	Espacio en Blanco	Colapsar
Val	orMercancia	
	Descripción	Atributo condicional para expresar el monto del valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la contraprestación o bien al valor estimado que determine el contribuyente.
	Uso	opcional
	Tipo Especial	tdCFDI:t_Importe
Мо	neda	
	Descripción	Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se registra MXN, de acuerdo a la especificación ISO 4217.
	Uso	opcional
	Tipo Especial	catCFDI:c_Moneda
Fra	ccionArancelaria	
	Descripción	Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria que corresponde con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
	Uso	opcional
	Tipo Especial	catComExt:c_FraccionArancelaria
UU	IDComercioExt	
	Descripción	Atributo opcional para expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante de comercio exterior que se relaciona.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Patrón	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}- [a-f0-9A-F]{12}


### TipoMateria

Descripción 	Atributo condicional para expresar el estado de la materia o producto al realizar una operación de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoMateria
DescripcionMateria	
Descripción	Atributo condicional para expresar la descripción del estado de la materia o producto al realizar una operación de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,50}

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	DocumentacionAduanera (0, Ilimitado)
	GuiasIdentificacion (0, Ilimitado)
	CantidadTransporta (0, Ilimitado)
	DetalleMercancia (0, 1)

Elemento: DocumentacionAduanera Diagrama



0 00

Nodo condicional para registrar la información

bienes y/o mercancías por los distintos medios

de transporte de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su

del(los) documento(s) aduanero(s) que se encuentra(n) asociado(s) al traslado de los


traslado en territorio nacional.

### Descripción

Nodo condicional para registrar la información del(los) documento(s) aduanero(s) que se encuentra(n) asociado(s) al traslado de los bienes y/o mercancías por los distintos medios de transporte de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.

poDocumento	
Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo de documento aduanero que se encuentra asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_DocumentoAduanero
umPedimento	
Descripción	Atributo condicional para expresar el número de pedimento de importación que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia y tenencia durante su traslado en territorio nacional, el cual se expresa en e siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Máxima	21
Patrón	[0-9]{2} [0-9]{4} [0-9]{7}
	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia
entDocAduanero	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado a traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia
entDocAduanero Descripción	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado a traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.
entDocAduanero Descripción Uso	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado a traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.
entDocAduanero Descripción  Uso Tipo Base	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado a traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.  opcional  xs:string
entDocAduanero Descripción  Uso Tipo Base Longitud Mínima	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado a traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.  opcional  xs:string  1
entDocAduanero  Descripción  Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado a traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.  opcional  xs:string  1
Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado a traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.  opcional  xs:string  1  150  Colapsar  [^]{1,150}
Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	Atributo condicional para expresar el identificador o folio de documento aduanero que se encuentra asociado a traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.  opcional  xs:string  Colapsar

# Elemento: GuiasIdentificacion Diagrama



### Descripción

Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de guía(s) que se encuentre(n) asociado(s) al(los) paquete(s) que se traslada(n) dentro del territorio nacional.

### **Atributos**

Numero Guialdentificac	ion
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de guía de cada paquete que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{10,30}

### DescripGuialdentificacion

Descripción	Atributo	requerido	para	expresar	la	descripción	del
						en la guía, o e ra asociado co	


	traslado de los bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	1000
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,1000}

# PesoGuialdentificacion

Descripción	Atributo requerido para indicar en kilogramos, el peso del paquete o carga que se está trasladando en territorio nacional y que se encuentra registrado en la guía o el número de identificación correspondiente.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
Posiciones	3
Decimales	
Espacio en Blanco	Colapsar

**Elemento: CantidadTransporta** 

Diagrama




## Descripción

Nodo opcional para registrar la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, que será captada o distribuida en distintos puntos, a fin de identificar el punto de origen y destino correspondiente.

Cantidad	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.000001
Posiciones Decimales	6
Espacio en Blanco	Colapsar

IDOrigen	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del identificador del origen de los bienes y/o mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el atributo "IDUbicacion", del nodo "Ubicacion".
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	OR[0-9]{6}
IDDestino	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave del identificador del destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el atributo "IDUbicacion", del nodo "Ubicacion".
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	DE[0-9]{6}
CvesTransporte	
Descripción	Atributo condicional para indicar la clave a través de la cual se identifica el medio por el que se transportan los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_CveTransporte

Elemento: DetalleMercancia Diagrama



Nodo condicional para registrar especificaciones de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.

#### **Atributos**

Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los bienes y/c mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
requerido
catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso

#### **PesoBruto**

Descripción	Atributo requerido para registrar el peso bruto total de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los diferentes medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
Posiciones	3
Decimales	
Espacio en Blanco	Colapsar

# PesoNeto

Descripción	Atributo requerido para registrar el peso neto total de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
Posiciones	3
Decimales	
Espacio en Blanco	Colapsar

### PesoTara


Descripción	Atributo requerido para registrar el peso bruto, menos el peso neto de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
Posiciones	3
Decimales	
Espacio en Bland	co Colapsar

# NumPiezas

Descripción	Atributo opcional para registrar el número de piezas de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1
Espacio en Blan	co Colapsar

**Elemento: Autotransporte** 

Diagrama



Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del autotransporte de carga, por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías, que transitan a través de las carreteras del territorio nacional.

PermSCT	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de permiso proporcionado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la autoridad análoga, el cual debe corresponder con el tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo correspondiente.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoPermiso


#### **NumPermisoSCT**

Descripción	Atributo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^][{1,50}

#### **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	IdentificacionVehicular (1, 1)
	Seguros (1, 1)
	Remolques (0, 1)

# Elemento: IdentificacionVehicular Diagrama



cartaporte30:IdentificacionVehi...

Nodo requerido para registrar los datos de identificación del autotransporte en el que se trasladan los bienes y/o mercancías.

Nodo requerido para registrar los datos de identificación del autotransporte en el que se trasladan los bienes y/o mercancías.

# **Atributos**

onfigVehicular	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte
esoBrutoVehicular	
Descripción	Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a la NOM-SCT-012-2017 que es utilizado para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.01
Posiciones Decimales	2
Espacio en Blanco	Colapsar
lacaVM	
Descripción	Atributo requerido para registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^(?!.*\s)-]{5,7}
nioModeloVM	
Descripción	Atributo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	(19[0-9]{2} 20[0-9]{2})

Elemento: Seguros Diagrama

#### AseguraRespCivil

type xs:string ise required

Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.

#### PolizaRespCivil

type xs:string use required

Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancias.

# AseguraMedAmbiente :

type xs:string

type | xs:string | use | optional |
Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente cuando exista al menos una mercancia tipricada como material peligroso se debe registrar la información del atributo "Asegura/Med Ambiente" (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos.

type xs:string

use optional

Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente cuando esista al menos una mercancia tipificada como material peligroso se debe registrar la información del atributo "AseguraMed Ambiente"

atributo
"AseguraMed Ambiente"
(aplicable para los
transportistas de materiales,
residuos o remanentes y
desechos peligrosos).

# AseguraCarga

type xs:string use optional

Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancias) del autotransporte utilizado para el traslado,

# PolizaCarga type xs:string

use optional
Atributo opcional para
expresar el número de póliza
asignado por la aseguradora
que cubre los riesgos de la
carga (bienes y/o
mercancias) del
autotransporte utilizado para
el traslado.

#### PrimaSeguro

type tdCFDI:t\_Importe use optional

Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cidusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

#### cartaporte30:Seguros

Nodo requerido para registrar los datos de las pólizas de seguro que cubren los riesgos en el traslado de los bienes y/o mercancías.


Nodo requerido para registrar los datos de las pólizas de seguro que cubren los riesgos en el traslado de los bienes y/o mercancías.

AseguraRespCivil	
Descripción	Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{3,50}
PolizaRespCivil	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	30
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{3,30}
AseguraMedAmbiente	
Descripción	Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles daños al medio ambiente cuando exista al menos una mercancía tipificada como material peligroso se debe registrar la información del atributo "AseguraMedAmbiente" (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y desechos peligrosos.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{3,50}
PolizaMedAmbiente	

		tipificada como material peligroso se debe registrar la
		información del atributo "AseguraMedAmbiente" (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o
		remanentes y desechos peligrosos).
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	3
	Longitud Máxima	30
	Espacio en Blanco	
	Patrón	[^ ]{3,30}
		[ [[(0,00)
Δse	eguraCarga	
7.50	Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la
	2000	aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o
		mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	3
	Longitud Máxima	50
	Espacio en Blanco	Colapsar
	Patrón	[^ ]{3,50}
Pol	izaCarga	
Pol	izaCarga Descripción	Atributo opcional para expresar el número de póliza
Pol		asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la
Pol		asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado
Pol	Descripción	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.
Pol	Descripción Uso	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.  opcional
Pol	Uso Tipo Base	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.  opcional  xs:string
Pol	Uso Tipo Base Longitud Mínima	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string
Pol	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.  opcional  xs:string  3
Pol	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string 3 30 Colapsar
Pol	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.  opcional  xs:string  3
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string 3 30 Colapsar
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.  opcional  xs:string  3  30  Colapsar  [^ ]{3,30}
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.  opcional  xs:string  3  30  Colapsar  [^]{3,30}  Atributo opcional para registrar el valor del importe por el
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.  opcional  xs:string  3  30  Colapsar  [^]{3,30}  Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente,
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string 3 30 Colapsar [^]{3,30}  Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado,
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string 3 Colapsar [^ ]{3,30}  Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string 3 30 Colapsar [^ ]{3,30}  Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string 3 30 Colapsar [^ ]{3,30}  Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón  maSeguro Descripción	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string 3 30 Colapsar [^ ]{3,30}  Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	asignado por la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado. opcional xs:string 3 30 Colapsar [^ ]{3,30}  Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la cláusula novena del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al

**Elemento: Remolques** 

#### Diagrama



#### Descripción


Nodo condicional para registrar los datos del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se adaptan al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.

#### **Elementos Hijo (min, max)**

Secuencia (1, 1) Remolque (1, 2)

### Elemento: Remolque

#### Diagrama



#### Descripción

Nodo requerido para expresar la información del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se adapta(n) al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.

SubTipoRem	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_SubTipoRem

#### **Placa**

Descripción	Atributo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^(?!.*\s)-]{5,7}

# Elemento: TransporteMaritimo Diagrama





Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que es utilizada para transportar los bienes v/o mercancías.



Atributo requerido para registrar el número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional, a la embarcación encargada de transportar los bienes y/o mercancías.

# AnioEmbarcacion

type xs:int use optional

Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías.

#### NombreEmbarc |

type xs:string use optional

Atributo opcional para registrar el nombre de la embarcación en la que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías,

#### NacionalidadEmbarc type catCFDI:c\_Pais use required

Atributo requerido para registrar la clave del país correspondiente a la nacionalidad de la embarcación que transporta los bienes y/o mercancías.

#### UnidadesDeArqBruto type xs:decimal

use required

Atributo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancias. mercancías.

#### TipoCarga

type catCartaPorte:c\_ClaveTipoCarga use required

Atributo requerido para especificar el tipo de carga en el cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación.

type xs:decimal use optional

Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

# Manga

type xs:decimal use optional

Atributo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancias.

Cartaporte30: TransporteMariti...

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación de la embarcación a través de la cual se traslada los bienes y/o mercancías por vía marítima.

#### Calado type xs:decimal use optional

Atributo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

# Puntal

type xs:decimal use optional

Atributo opcional para registrar la longitud del puntal, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

#### LineaNaviera

type xs:string

use optional

Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.

#### NombreAgenteNaviero

type xs:string use required

Atributo requerido para registra el nombre del agente naviero consignatario autorizado para gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.

#### NumAutorizacionNaviero

type catCartaPorte:c\_NumAutorizaci.

use required

Atributo requerido para expresar el número de la autorización como agente naviero consignatario emitida por la autoridad correspondiente.

# Num**V**iaje

type xs:string use optional

Atributo opcional para registrar el número del viaje con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancías en el buque o la embarcación.

#### NumConocEmbarc

type xs:string use optional

Atributo opcional para registrar el número de conocimiento de embarque con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancías.

# PermisoTempNavegacion |

type xs:string

use optional

Atributo condicional para registrar el permiso temporal de navegación de la embarcación o buque que transporta los bienes y/o mercancías.

# cartaporte30:Contenedor

Nodo opcional para registrar los datos del contenedor en el que se transportan los bienes y/o mercancias.

# cartaporte30:RemolquesCCP

Nodo condicional para registrar los datos del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se adaptan al autotransporte que realizó el traslado de los lienes y/o mercancías registrado en el CFDI con complemento Carta Porte de autotransporte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación de la embarcación a través de la cual se trasladan los bienes y/o mercancías por vía marítima.

utos	
PermSCT	
Descripción	Atributo opcional para registrar la clave del permiso proporcionado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual debe corresponder con la embarcación que se está utilizando para el traslado de los bienes y/o mercancías, de acuerdo al catálogo correspondiente.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoPermiso
lumPermisoSCT	
Descripción	Atributo opcional para registrar el número del permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a la embarcación utilizada para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	30
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,30}
ombreAseg	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{3,50}
umPolizaSeguro	
Descripción	Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string

Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	30
Espacio en Blanco	
Patrón	[^ ]{3,30}
ration	[-][(0,30)
poEmbarcacion	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de identificación del tipo de embarcación que es utilizado para trasladar los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_ConfigMaritima
latricula	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que es utilizada para transportar los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	7
Longitud Máxima	30
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^][7,30}
umeroOMI	
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de identificación asignado por la Organización Marítima Internacional, a la embarcación encargada de transportar los bienes y/o
	mercancías.
Uso	
Uso Tipo Base	mercancías.
	mercancías. requerido xs:string
Tipo Base	mercancías. requerido xs:string
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón	mercancías. requerido xs:string Colapsar
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón	mercancías. requerido xs:string Colapsar IMO[0-9]{7}  Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón nioEmbarcacion	mercancías. requerido xs:string Colapsar IMO[0-9]{7}
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón  nioEmbarcacion Descripción  Uso	mercancías. requerido xs:string Colapsar IMO[0-9]{7}  Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías.
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón  nioEmbarcacion Descripción  Uso Tipo Base	mercancías. requerido xs:string Colapsar IMO[0-9]{7}  Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:int
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón  nioEmbarcacion Descripción  Uso	mercancías. requerido xs:string Colapsar IMO[0-9]{7}  Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:int
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón  nioEmbarcacion Descripción  Uso Tipo Base Espacio en Blanco	mercancías. requerido xs:string Colapsar IMO[0-9]{7}  Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:int Colapsar
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón  nioEmbarcacion Descripción  Uso Tipo Base Espacio en Blanco Patrón	mercancías. requerido xs:string Colapsar IMO[0-9]{7}  Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:int Colapsar
Tipo Base Espacio en Blanco Patrón  nioEmbarcacion Descripción  Uso Tipo Base Espacio en Blanco	mercancías. requerido xs:string Colapsar IMO[0-9]{7}  Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:int Colapsar

Langitud Minima	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Patrón	[^ ]{1,50}
lacionalidadEmbarc	
•	Atributo requerido para registrar la clave del país correspondiente a la nacionalidad de la embarcación que transporta los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCFDI:c_Pais
InidadesDeArqBruto	
Descripción	Atributo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
	3
Espacio en Blanco	Colapsar
ipoCarga Descripción	Atributo requerido para especificar el tipo de carga en el
•	
	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se
Uso	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación.
Uso	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido
Uso Tipo Especial  Sslora Descripción	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga  Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el
Uso Tipo Especial  slora Descripción	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido
Uso Tipo Especial  slora Descripción  Uso	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga  Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.
Uso Tipo Especial  Sslora Descripción  Uso Tipo Base	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga  Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional
Uso Tipo Especial  Sslora Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga  Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal
Uso Tipo Especial  Sslora Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga  Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal  0.01
Uso Tipo Especial  Sslora  Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga  Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal  0.01
Uso Tipo Especial  Sslora Descripción  Uso Tipo Base Valor Mínimo Incluyente Posiciones Decimales Espacio en Blanco	cual se clasifican los bienes y/o mercancías que se transportan en la embarcación. requerido catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga  Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías. opcional xs:decimal  0.01

	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:decimal
	Valor Mínimo	0.01
	Incluyente Posiciones	2
	Decimales	2
	Espacio en Blanco	Colapsar
Cal	ado	
	Descripción	Atributo opcional para registrar la longitud del calado,
		definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:decimal
	Valor Mínimo	0.01
	Incluyente	
	Posiciones	2
	Decimales	<u> </u>
	Espacio en Blanco	Colapsar
_		
Pur		Atribute engined pero registror le longitud del puntol
	Descripción	Atributo opcional para registrar la longitud del puntal, definida en pies, con la que cuenta la embarcación o el
		buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:decimal
	Valor Mínimo Incluyente	0.01
	Posiciones Decimales	2
	Espacio en Blanco	Colapsar
Line	Nl!	
_	eaNaviera	
	eanaviera Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la línea
		naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes
	Descripción	naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.
	Descripción Uso	naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional
	Uso Tipo Base	naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.  opcional  xs:string
	Uso Tipo Base Longitud Mínima	naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string 3 50
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima	naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string 3 50
	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco	naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string 3 50 Colapsar
Nor	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string 3 50 Colapsar [^]{3,50}
Nor	Uso Tipo Base Longitud Mínima Longitud Máxima Espacio en Blanco Patrón	naviera autorizada de gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima. opcional xs:string 3 50 Colapsar

Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	100
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,100}
mAutorizacionNavie	ero
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de la autorización como agente naviero consignatario emitida por la autoridad correspondiente.
Uso	requerido

catCartaPorte:c\_NumAutorizacionNaviero

# NumViaje

Tipo Especial

Descripción	Atributo opcional para registrar el número del viaje con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancías en el buque o la embarcación.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	30
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,30}

# NumConocEmbarc

Descripción	Atributo opcional para registrar el número de conocimiento de embarque con el que se identifica el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	30
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,30}

# PermisoTempNavegacion

Descripción	Atributo condicional para registrar el permiso temporal de navegación de la embarcación o buque que transporta los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	19
Espacio en Blanco	Colapsar


del contenedor en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

### **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Contenedor (0, Ilimitado)
	RemolquesCCP (0, 1)

# **Elemento: Contenedor**

#### Diagrama



#### Descripción

Nodo opcional para registrar los datos del contenedor en el que se transportan los bienes y/o mercancías.

ribut	OS	
Tip	oContenedor	
	Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de identificación correspondiente con el tipo de contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías.
	Uso	requerido
	Tipo Especial	catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo
Mat	riculaContenedor	
	Descripción	Atributo condicional para registrar la matrícula o el número de identificación del contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías, el cual está integrado por el código del propietario, el número de serie y el dígito de control correspondiente.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	11
	Longitud Máxima	15
	Espacio en Blanco	Colapsar
	Patrón	[^ ]{11,15}
Nur	mPrecinto Descripción	Atributo condicional para registrar el número del sello o precinto de los contenedores marítimos que son utilizados
		para trasladar los bienes y/o mercancías.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	5
	Longitud Máxima	20
	Espacio en Blanco	Colapsar
	Patrón	[^ ]{5,20}
IdC	CPRelacionado	
	Descripción	Atributo condicional para registrar el identificador del complemento Carta Porte (IdCCP) de un CFDI previamente certificado para el traslado de bienes o mercancías mediante autotransporte, únicamente aplica para traslados mediante ferri.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud	36
	Espacio en Blanco	Colapsar
	Patrón	[C]{3}[a-f0-9A-F]{5}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

#### **PlacaVMCCP**


Descripción	Atributo condicional para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte registrado en el CFDI con complemento Carta Porte del autotransporte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^(?!.*\s)-]{5,7}

#### **FechaCertificacionCCP**

Descripción	Atributo condicional para registrar la fecha y hora de certificación del CDFI con complemento Carta Porte del autotransporte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_FechaH

# Elemento: RemolquesCCP

#### Diagrama




#### Descripción

Nodo condicional para registrar los datos del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se adaptan al autotransporte que realizó el traslado de los bienes y/o mercancías registrado en el CFDI con complemento Carta Porte de autotransporte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.

#### **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	RemolqueCCP (1, 2)	
Elemento: RemolqueCCP		
Diagrama		



Nodo requerido para expresar la información del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se adapta(n) al autotransporte que realizó el traslado de los bienes y/o mercancías registrado en el CFDI con complemento Carta Porte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.

#### **Atributos**

bTipoRemCCP	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o semirremolques que se emplean con el autotransporte que realizó el traslado de los bienes y/o mercancías registrado en el CFDI con complemento Carta Porte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_SubTipoRem
ooCCD	
ncaCCP Descripción	Atributo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte registrado en el CFDI con complemento
	alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular
	alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte registrado en el CFDI con complemento
Descripción	alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte registrado en el CFDI con complemento Carta Porte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.
Descripción Uso	alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte registrado en el CFDI con complemento Carta Porte, únicamente aplica para traslado mediante ferri. requerido  xs:string

Elemento: TransporteAereo

Diagrama

- attributes

#### PermSCT

type catCartaPorte:c\_TipoPermiso use required

Atributo requerido para registrar la clave Attributo requendo para registrar la clave del permiso proporcionado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), o la autoridad análoga, la cual debe corresponder con la aeronave que se está utilizando para realizar el traslado de los bienes y/o mercancias por vía aérea.

#### NumPermisoSCT

type xs:string use required

Atributo requerido para registrar el número de permiso o valor análogo permiso o valor análogo proporcionado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones Y Transportes (SICT), o la autoridad análoga, según corresponda, para el transporte de bienes y/o mercancías por vía aérea.

### MatriculaAeronave

type xs:string

#### use optional

use optional

Atributo opcional para
registrar el número de la
matrícula de la aeronave con
la que se realiza el traslado
de los bienes y/o mercancias
en territorio nacional el cual
tiene una longitud de 10
posiciones y se compone de
valores alfanuméricos, más
el carácter especial
denominado guion medio "-".

#### NombreAseg

type xs:string use optional

Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la aeronave con la que transportan los bienes y/o mercancías.

#### NumPolizaSeguro |

type xs:string

#### use optional

Atributo opcional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre la protección e indemnización por responsabilidad civil de la aeronave que transporta los bienes y/o mercancias.

#### NumeroGuia

type xs:string

Atributo requerido para registrar el número de guía aérea con el que se trasladan los bienes y/o mercancías.

#### LugarContrato

type tdCFDI:t\_Descrip120 use optional

Atributo opcional para registrar el lugar, entidad, región, localidad o análogo, donde se celebró el contrato para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.

#### CodigoTransportista

type catCartaPorte:c\_CodigoTranspo.

use required

Atributo requerido para registrar el valor del código que tiene asignado el transportista el cual debe contener alguna de las claves contenidas en el catálogo correspondiente.

# cartaporte30:TransporteAereo

cartaporte30: IransporteAereo E Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del transporte aéreo por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancias.



Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del transporte aéreo por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías.

PermSCT	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave del permiso proporcionado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), o la autoridad análoga, la cual debe corresponder con la aeronave que se está utilizando para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía aérea.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoPermiso
NumPermisoSCT Descripción	Atributo requerido para registrar el número de permiso o valor análogo proporcionado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), o la autoridad análoga, según corresponda, para el transporte de bienes y/o mercancías por vía aérea.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
-	


{1	,50}
	{1

	[ []( .,)
Matricula <b>Aeronave</b>	
Descripción	Atributo opcional para registrar el número de la matrícula
Descripcion	de la aeronave con la que se realiza el traslado de los
	bienes y/o mercancías en territorio nacional el cual tiene
	una longitud de 10 posiciones y se compone de valores
	alfanuméricos, más el carácter especial denominado guion
	medio "-".
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	5
Longitud Máxima	11
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	([A-Z] [0-9] -){5,11}
NombreAseg	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la
	aseguradora que cubre los riesgos de la aeronave con la que transportan los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	
Patrón	[^][3,50}
	[ [][0]000]
NumPolizaSeguro	
Descripción	Atributo opcional para registrar el número de póliza
•	asignado por la aseguradora que cubre la protección e
	indemnización por responsabilidad civil de la aeronave que
	transporta los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	30
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^][3,30}
Name and Oak	
NumeroGuia	Atributo requerido pero registros el púmero de quía cárco
Descripción	Atributo requerido para registrar el número de guía aérea con el que se trasladan los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	15
	10

	Espacio en Blanco	Colapsar
	Patrón	[^ ]{12,15}
Lug	jarContrato	
	Descripción	Atributo opcional para registrar el lugar, entidad, región, localidad o análogo, donde se celebró el contrato para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.
	Uso	opcional
	Tipo Especial	tdCFDI:t_Descrip120
Cod	digoTransportista	
	Descripción	Atributo requerido para registrar el valor del código que tiene asignado el transportista el cual debe contener alguna de las claves contenidas en el catálogo correspondiente.
	Uso	requerido
	Tipo Especial	catCartaPorte:c_CodigoTransporteAereo
RF	CEmbarcador	
	Descripción	Atributo opcional para registrar el RFC del embarcador de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
	Uso	opcional
	Tipo Especial	tdCFDI:t_RFC
Nur	mRegldTribEmbarc	
	Descripción	Atributo condicional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia cuando el embarcador sea residente en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes de los bienes y/o mercancías que se trasladan.
	Uso	opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	6
	Longitud Máxima	40
	Espacio en Blanco	Colapsar
	Patrón	[^ ]{6,40}
Res	ResidenciaFiscalEmbarc	
	Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del embarcador de los bienes y/o mercancías.
	Uso	opcional
	Tipo Especial	catCFDI:c_Pais
Nor	nbreEmbarcador	Atribute analysis and any arrivation of any law lates at the
	Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre del embarcador de los bienes y/o mercancías que se trasladan, ya sea nacional o extranjero.

Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	254
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,254}

# Elemento: TransporteFerroviario Diagrama



Nodo condicional para registrar la información

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del carro o contenedor en el que se trasladan los bienes y/o mercancias por vía férrea.

Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del carro o contenedor en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.

# **Atributos**

ipoDeServicio	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de servicio utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoDeServicio
ipoDeTrafico	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de tráfico (interrelación entre concesionarios) para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea dentro del territorio nacional.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoDeTrafico
lombreAseg	
Descripción	Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	3
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colansar
	Colapsai
Patrón	[^ ]{3,50}
umPolizaSeguro	[^ ]{3,50}  Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los
lumPolizaSeguro Descripción	[^ ]{3,50}  Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea.
lumPolizaSeguro Descripción Uso	[^ ]{3,50}  Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea. opcional
umPolizaSeguro Descripción  Uso Tipo Base	[^ ]{3,50}  Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea.  opcional  xs:string
Uso Tipo Base Longitud Mínima	[^ ]{3,50}  Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía férrea.  opcional  xs:string  3 30

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	DerechosDePaso (0, Ilimitado)
	Carro (1, Ilimitado)

# Elemento: DerechosDePaso

### Diagrama




#### Descripción

Nodo opcional para registrar los tipos de derechos de paso cubiertos por el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario, así como la distancia establecida en kilómetros.

#### **Atributos**

TipoDerechoDePaso	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave del derecho de paso pagado por el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_DerechosDePaso
<b>KilometrajePagado</b>	
Descripción	Atributo requerido para registrar el total de kilómetros pagados por el transportista en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario con el derecho de paso.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.01
Posiciones Decimales	2
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: Carro Diagrama



Nodo requerido para registrar la información que permite identificar el (los) carro(s) en el (los) que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.

TipoCarro	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave del tipo de carro utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_TipoCarro

		rro

Descripción	Atributo requerido para registrar el número de contenedor, carro de ferrocarril o número económico del vehículo en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	6
Longitud Máxima	15
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{6,15}

# GuiaCarro

Descripción	Atributo requerido para registrar el número de guía asignado al contenedor, carro de ferrocarril o vehículo, en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	15
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,15}

#### **ToneladasNetasCarro**


Descripción	Atributo requerido para registrar la cantidad de las toneladas netas depositadas en el contenedor, carro de ferrocarril o vehículo en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
Posiciones	3
Decimales	
Espacio en Blanco	Colapsar

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Contenedor (0, Ilimitado)

**Elemento: Contenedor** 

Diagrama



Nodo condicional para especificar el tipo de contenedor o vagón en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.

ipoContenedor	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave con la que se
	identifica al tipo de contenedor o el vagón en el que se
	realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_Contenedor
soContenedorVacio	
Descripción	Atributo requerido para registrar en kilogramos, el peso del
	contenedor vacío en el que se trasladan los bienes y/o
	mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo	0.001
Incluyente	
Posiciones	3
Decimales	
Espacio en Blanco	Colapsar
esoNetoMercancia	
Descripción	Atributo requerido para registrar en kilogramos el peso neto
	de los bienes y/o mercancías que son trasladados en el contenedor.

Uso	requerido
Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyente	0.001
Posiciones Decimales	3
Espacio en Blanco	Colapsar

# Elemento: FiguraTransporte Diagrama




#### Descripción


Nodo condicional para indicar los datos de la(s) figura(s) del transporte que interviene(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías realizado a través de los distintos medios de transporte dentro del territorio nacional, cuando el dueño de dicho medio sea diferente del emisor del comprobante con el complemento Carta Porte.

### Elementos Hijo (min,max)

[Coougnoic (4 4)   The a Flavor (4 1)   The last	
Secuencia (1, 1) TiposFigura (1, Ilimitado)	

# Elemento: TiposFigura Diagrama





Nodo condicional para indicar los datos del(los) tipo(s) de figura(s) que participan en el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.

TipoFigura	
Descripción	Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_FiguraTransporte
RFCFigura	
Descripción	Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.


Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t RFC
h.a — alaaa.a.	
umLicencia	
Descripción	Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	6
Longitud Máxima	16
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{6,16}
ombreFigura	
Descripción	Atributo requerido para registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	254
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^ ]{1,254}
umRegldTribFigura	
Descripción	Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de residentes en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	6
Longitud Máxima	40
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^]]{6,40}
esidenciaFiscalFigura	
Descripción	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías para los efectos fiscales correspondientes.
Uso	opcional
Tipo Especial	catCFDI:c_Pais

#### **Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	PartesTransporte (0, Ilimitado)
	Domicilio (0, 1)

# Elemento: PartesTransporte Diagrama

los bienes y/o mercancías.



#### Descripción

Nodo condicional para indicar los datos de las partes del transporte de las cuales el emisor del comprobante es distinto al dueño de las mismas, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, entre otros, etc; mismos que son utilizados para el traslado de los bienes y/o mercancías.

#### **Atributos**

rteTransporte	
Descripción	Atributo requerido para registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor del comprobante es distinto al dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías.
Uso	requerido
Tipo Especial	catCartaPorte:c_ParteTransporte
•	

Elemento: Domicilio

Diagrama

# attributes Calle

type tdCFDl:t\_Descrip100 use optional

Atributo opcional que sirve para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

# NumeroExterior

type tdCFDI:t\_NumeroDomicilio

use optional

Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

### NumeroInterior

type tdCFDI:t\_NumeroDomicilio

use optional

Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

Colonia

type tdCFDI:t\_Descrip120 use optional

Atributo opcional que sirve
para expresar la dave de la
colonia o dato análogo en
donde se ubica el domicilio
del(los) tipo(s) de figura
transporte.

Localidad

type tdCFDI:t\_Descrip120 use optional

Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicillo del(los) tipo(s) de figura transporte.

Referencia

type tdCFDl:t\_Referencia

use optional

Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.

# Municipio

type tdCFDI:t\_Descrip120

Aributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato analogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

### Estado

type xs:string use required

Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

### Pais

type catCFDI:c\_Pais use required

Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio de(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c. País del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.

# CodigoPostal

type xs:string use required

Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.

# cartaporte30:Domicilio

Nodo opcional para registrar información del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte que intervenga(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías.

# Descripción

Nodo opcional para registrar información del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte que intervenga(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías.

# **Atributos**

Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_Descrip100
NumeroExterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_NumeroDomicilio
NumeroInterior	
Descripción	Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso	opcional
Tipo Especial	tdCFDI:t_NumeroDomicilio
Colonia	
Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
	colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio
Descripción	colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Descripción Uso	colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.  opcional
Uso Tipo Especial	del(los) tipo(s) de figura transporte. opcional
Uso Tipo Especial  Localidad	colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.  opcional tdCFDI:t_Descrip120  Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra
Uso Tipo Especial  Localidad Descripción	colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.  opcional  tdCFDI:t_Descrip120  Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
Uso Tipo Especial  Localidad Descripción  Uso	colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.  opcional  tdCFDI:t_Descrip120  Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.  opcional
Uso Tipo Especial  Localidad Descripción  Uso Tipo Especial	colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.  opcional  tdCFDI:t_Descrip120  Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.  opcional

	Tipo Especial	tdCFDI:t_Referencia
		<u> </u>
Mui	nicipio	
	Descripción	Atributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
	Uso	opcional
	Tipo Especial	tdCFDI:t_Descrip120
Esta	ado	
	Descripción	Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Longitud Máxima	30
	Espacio en Blanco	Colapsar
	Patrón	[^ ]{1,30}
Pais	S	
	Descripción	Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c_Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.
	Uso	requerido
	Tipo Especial	catCFDI:c_Pais
CodigoPostal		
	Descripción	Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.
	Uso	requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	1
	Longitud Máxima	12
	Espacio en Blanco	Colapsar
		<u> </u>

# **Codigo Fuente**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</p>
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xmlns:catComExt="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/ComExt"
xmlns:catCartaPorte="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/CartaPorte"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
          <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"</p>
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd"/>
          <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"</p>
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd"/>
          <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/ComExt"
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/ComExt/catComExt.xsd"/>
          <xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/CartaPorte"</p>
schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/CartaPorte/catCartaPorte.xsd"/>
         <xs:element name="CartaPorte">
  <xs:annotation>
          <xs:documentation>Complemento para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), la
información relacionada a los bienes y/o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo
referente al medio por el que se transportan; que circulen por vía terrestre, férrea, aérea o naveguen por vía marítima;
además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
          <xs:sequence>
   <xs:element name="Ubicaciones">
          <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo requerido para registrar las distintas ubicaciones que sirven para indicar el domicilio del
origen y/o destino que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="Ubicacion" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo requerido para registrar la ubicación que sirve para indicar el domicilio del origen y/o
destino parcial o final, que tienen los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexTvpe>
         <xs:sequence>
         <xs:element name="Domicilio" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar información del domicilio de origen y/o destino de los bienes
y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
           <xs:attribute name="Calle" type="tdCFDI:t_Descrip100" use="optional">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen y/o
destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumeroExterior" type="tdCFDI:t_NumeroDomicilio" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior del domicilio de origen y/o
destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios del transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumeroInterior" type="tdCFDI:t_NumeroDomicilio" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, del
domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Colonia" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional">
```

<xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar la clave de la colonia o dato análogo, del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Localidad" type="tdCFDI:t\_Descrip120" use="optional"> <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar la ciudad, población, o dato análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Referencia" type="tdCFDI:t\_Referencia" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte; por ejemplo, las coordenadas del GPS.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Municipio" type="tdCFDI:t\_Descrip120" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el municipio, delegación o alcaldía, condado o dato análogo del domicilio de origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Estado" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/> <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Pais" type="catCFDI:c\_Pais" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte, conforme con el catálogo de c\_Pais del CFDI, publicado en el portal del SAT en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="CodigoPostal" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra el domicilio del origen y/o destino de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="TipoUbicacion" use="required"> <xs:documentation>Atributo requerido para precisar si el tipo de ubicación corresponde al origen o destino de las

ubicaciones para el traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>

<xs:annotation>

```
</xs:annotation>
         <xs:simpleTvpe>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:enumeration value="Origen"/>
           <xs:enumeration value="Destino"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="IDUbicacion" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar una clave que sirva para identificar el punto de salida o
entrada de los bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, la cual estará
integrada de la siguiente forma: para origen el acrónimo "OR" o para destino el acrónimo "DE" seguido de 6 dígitos
numéricos asignados por el contribuyente que emite el comprobante para su identificación.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="(OR|DE)[0-9]{6}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="RFCRemitenteDestinatario" type="tdCFDI:t_RFC" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el RFC del remitente o destinatario de los bienes y/o
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreRemitenteDestinatario" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre del remitente o destinatario de los bienes y/o
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte </xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="254"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,254}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumRegIdTrib" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de
residencia, para los efectos fiscales del remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías que se trasladan cuando se
trate de residentes en el extranjero.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="6"/>
           <xs:maxLength value="40"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{6,40}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="ResidenciaFiscal" type="catCFDI:c_Pais" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del
remitente o destinatario de los bienes y/o mercancías, conforme el catálogo de CFDI c_Pais publicado en el portal del SAT
en Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs-attribute>
          <xs:attribute name="NumEstacion" type="catCartaPorte:c_Estaciones" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave de la estación de origen o destino para el traslado
de los bienes y/o mercancías que se realiza a través de los distintos medios de transporte, esto de acuerdo al valor de la
```

```
columna "Clave identificación" del catálogo c Estaciones del complemento Carta Porte que permita asociarla al tipo de
transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="NombreEstacion" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el nombre de la estación de origen o destino por la que se
pasa para efectuar el traslado de los bienes y/o mercancías a través de los distintos medios de transporte, conforme al
catálogo c_Estaciones del complemento Carta Porte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs.attribute>
         <xs:attribute name="NavegacionTrafico" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el tipo de puerto de origen o destino en el cual se
documentan los bienes y/o mercancías que se trasladan vía marítima.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:enumeration value="Altura"/>
           <xs:enumeration value="Cabotaie"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="FechaHoraSalidaLlegada" type="tdCFDI:t_FechaH" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la fecha y hora estimada en la que salen o llegan los bienes
y/o mercancías de origen o al destino, respectivamente. Se expresa en la forma AAAA-MM-
DDThh:mm:ss.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="TipoEstacion" type="catCartaPorte:c_TipoEstacion" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el tipo de estación por el que pasan los bienes y/o
mercancías durante su traslado a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="DistanciaRecorrida" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar en kilómetros la distancia recorrida entre la ubicación de
origen y la de destino parcial o final, por los distintos medios de transporte que trasladan los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:minInclusive value="0.01"/>
           <xs:maxInclusive value="99999"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
       </xs:complexType>
          </xs:element>
      </xs:sequence>
         </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Mercancias">
         <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo requerido para registrar la información de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los
distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
         <xs:element name="Mercancia" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
         <xs:documentation>Nodo requerido para registrar detalladamente la información de los bienes y/o mercancías
que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
         <xs:sequence>
         <xs:element name="DocumentacionAduanera" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información del(los) documento(s) aduanero(s) que se
encuentra(n) asociado(s) al traslado de los bienes y/o mercancías por los distintos medios de transporte de procedencia
extranjera para acreditar la legal estancia o tenencia durante su traslado en territorio nacional.</xs.documentation>
          </xs:annotation>
         <xs:complexType>
           <xs:attribute name="TipoDocumento" type="catCartaPorte:c_DocumentoAduanero" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de documento aduanero que se encuentra
asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio
nacional.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumPedimento" use="optional">
                   <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de pedimento de importación que se
encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia
y tenencia durante su traslado en territorio nacional, el cual se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de
validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número
de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un
pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6
dígitos de la numeración progresiva por aduana.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:maxLength value="21"/>
                   <xs:pattern value="[0-9]{2} [0-9]{4} [0-9]{7}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="IdentDocAduanero" use="optional">
                   <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el identificador o folio del documento aduanero que se
encuentra asociado al traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia o
tenencia durante su traslado en territorio nacional.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="1"/>
                   <xs:maxLength value="150"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{1,150}"/>
            </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="RFCImpo" type="tdCFDI:t_RFC" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el RFC del importador de los bienes y/o mercancías
que fue registrado en la documentación aduanera correspondiente y este se encuentre en la lista de RFC inscritos no
cancelados del SAT (I_RFC).</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
         </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="GuiasIdentificacion" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información del(los) número(s) de quía(s) que se
encuentre(n) asociado(s) al(los) paquete(s) que se traslada(n) dentro del territorio nacional.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:attribute name="NumeroGuialdentificacion" use="required">
```

```
<xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de quía de cada paquete que se encuentra
asociado con el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional. </xs. documentation>
                   </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{10,30}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="DescripGuialdentificacion" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la descripción del contenido del paquete o carga
registrada en la guía, o en el número de identificación, que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o
mercancías dentro del territorio nacional.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="1"/>
                   <xs:maxLength value="1000"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{1,1000}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PesoGuialdentificacion" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para indicar en kilogramos, el peso del paquete o carga que se está
trasladando en territorio nacional y que se encuentra registrado en la guía o el número de identificación
correspondiente.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:decimal">
                   <xs:minInclusive value="0.001"/>
                   <xs:fractionDigits value="3"/>
                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="CantidadTransporta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo opcional para registrar la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan a
través de los distintos medios de transporte, que será captada o distribuida en distintos puntos, a fin de identificar el punto
de origen y destino correspondiente.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:attribute name="Cantidad" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de bienes y/o mercancías que se trasladan en
los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:decimal">
                   <xs:fractionDigits value="6"/>
                   <xs:minInclusive value="0.000001"/>
                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="IDOrigen" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del identificador del origen de los bienes y/o
mercancías que se trasladan por los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el atributo
"IDUbicacion", del nodo "Ubicacion".</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="OR[0-9]{6}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="IDDestino" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del identificador del destino de los bienes y/o
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor registrado en el atributo
"IDUbicacion", del nodo "Ubicacion".</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="DE[0-9]{6}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleTvpe>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="CvesTransporte" type="catCartaPorte:c_CveTransporte" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo condicional para indicar la clave a través de la cual se identifica el medio por el
que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
         </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="DetalleMercancia" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar especificaciones de los bienes v/o mercancías que se
trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
           <xs:attribute name="UnidadPesoMerc" type="catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso
de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PesoBruto" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el peso bruto total de los bienes y/o mercancías que se
trasladan a través de los diferentes medios de transporte. </xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:decimal">
                   <xs:fractionDigits value="3"/>
                   <xs:minInclusive value="0.001"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PesoNeto" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el peso neto total de los bienes y/o mercancías que se
trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:decimal">
                   <xs:fractionDigits value="3"/>
                   <xs:minInclusive value="0.001"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PesoTara" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el peso bruto, menos el peso neto de los bienes y/o
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
                   <xs:fractionDigits value="3"/>
                   <xs:minInclusive value="0.001"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumPiezas" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de piezas de los bienes y/o mercancías que se
trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:int">
                   <xs:minInclusive value="1"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="BienesTransp" type="catCartaPorte:c ClaveProdServCP" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de producto de los bienes y/o mercancías que se
trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="ClaveSTCC" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la clave de producto de la STCC (por sus siglas en inglés,
Standard Transportation Commodity Code), cuando el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o
mercancías sea ferroviario.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="6"/>
           <xs:maxLength value="7"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[0-9|]{6,7}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="Descripcion" use="required">
         <xs:documentation>Atributo requerido para detallar las características de los bienes y/o mercancías que se
trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="1000"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,1000}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="Cantidad" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la cantidad total de los bienes y/o mercancías que se
trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:fractionDigits value="6"/>
           <xs:minInclusive value="0.000001"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="ClaveUnidad" type="catCFDI:c_ClaveUnidad" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para
la cantidad de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. La unidad debe
corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registrados.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </r>
         <xs:attribute name="Unidad" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la unidad de medida propia para la cantidad de los bienes y/o
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. La unidad debe corresponder con la descripción
de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="20"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,20}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="Dimensiones" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo opcional para expresar las medidas del empaque de los bienes y/o mercancías que
se trasladan en los distintos medios de transporte. Se debe registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o en
pulgadas, separados dichos valores con una diagonal, i.e. 30/40/30cm.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleTvpe>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:pattern value="([0-9]{1,3}[/]){2}([0-9]{1,3})(cm|plg)"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="MaterialPeligroso" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para precisar que los bienes y/o mercancías que se trasladan son
considerados o clasificados como material peligroso.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:enumeration value="Sí"/>
           <xs:enumeration value="No"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="CveMaterialPeligroso" type="catCartaPorte:c_MaterialPeligroso" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para indicar la clave del tipo de material peligroso que se transporta de
acuerdo a la NOM-002-SCT/2011.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="Embalaje" type="catCartaPorte:c TipoEmbalaje" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para precisar la clave del tipo de embalaje que se requiere para
transportar el material o residuo peligroso.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="DescripEmbalaje" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la descripción del embalaje de los bienes y/o mercancías que
se trasladan y que se consideran material o residuo peligroso.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="100"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
```

```
</xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="SectorCOFEPRIS" type="catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la clasificación del producto que se traslada a través de los
distintos medios de transporte y que debe contar con autorización por la autoridad correspondiente.</xs:documentation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreIngredienteActivo" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el nombre común del ingrediente activo de los precursores,
químicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes que se trasladan a través de los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="1000"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,1000}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NomQuimico" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el nombre de la sustancia activa de los precursores,
químicos de uso dual o sustancias tóxicas que se traslada a través de los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="150"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,150}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="DenominacionGenericaProd" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el fármaco o la sustancia activa del medicamento,
psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="DenominacionDistintivaProd" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para expresar la marca con la que se comercializa el producto o nombre
que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del
medicamento, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a través de los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^{1}[1,50}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Fabricante" use="optional">
```

```
<xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el nombre o razón social del establecimiento que realiza la
fabricación o manufactura del medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que se traslada a
través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="240"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,240}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="FechaCaducidad" type="tdCFDI:t_Fecha" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la fecha de caducidad del medicamento, psicotrópico o
estupefaciente, o para expresar la fecha de reanálisis del precursor o químico de uso dual que se traslada a través de los
distintos medios de transporte.
Se expresa en la forma AAAA-MM-DD.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="LoteMedicamento" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar la denominación que identifica y confiere trazabilidad del
medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente elaborado en un ciclo de producción, bajo
condiciones equivalentes de operación y durante un periodo.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleTvpe>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="10"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,10}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="FormaFarmaceutica" type="catCartaPorte:c_FormaFarmaceutica" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar la forma farmacéutica o mezcla del medicamento,
precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente que presenta ciertas características físicas para su adecuada
dosificación, conservación y administración.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="CondicionesEspTransp" type="catCartaPorte:c CondicionesEspeciales" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar la condición en la cual es necesario mantener el
medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópicos o estupefacientes durante el traslado y
almacenamiento.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="RegistroSanitarioFolioAutorizacion" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el registro sanitario o folio de autorización con el que
cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrópico o estupefaciente.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="15"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,15}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="PermisoImportacion" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el folio del permiso de importación con el que cuenta el
medicamento, precursor, químico de uso dual, psicotrópico o estupefaciente.</xs:documentation>
```

</xs:annotation>

```
<xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="6"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,6}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="FolioImpoVUCEM" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el número de folio de importación VUCEM para la
identificación del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o químicos de uso dual, sustancias tóxicas,
plaguicidas o fertizantes.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="25"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,25}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="NumCAS" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número Chemical Abstracts Service (CAS) con el que se
identifica el compuesto químico de la sustancia tóxica.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="15"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,15}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="RazonSocialEmpImp" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el nombre o razón social de la empresa importadora de las
sustancias tóxicas.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="80"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,80}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="NumRegSanPlagCOFEPRIS" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de registro sanitario para plaguicidas o
fertilizantes cuya importación, comercialización y uso están permitidos en México, mismo que emite la Comisión
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas
(CICLOPLAFEST).</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="60"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,60}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="DatosFabricante" use="optional">
         <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo condicional para registrar el país y nombre o razón social de quien produce o fabrica
el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="600"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,600}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="DatosFormulador" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el país y nombre o razón social de quien formula el
ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="600"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,600}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="DatosMaquilador" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el país y nombre o razón social de guien maquila el
ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="600"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,600}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="UsoAutorizado" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a
la regulación del país.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="1000"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,1000}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="PesoEnKg" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para indicar en kilogramos el peso estimado de los bienes y/o mercancías
que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:minInclusive value="0.001"/>
           <xs:fractionDigits value="3"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleTvpe>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="ValorMercancia" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
```

<xs:annotation>

```
<xs:documentation>Atributo condicional para expresar el monto del valor de los bienes y/o mercancías que se
trasladan en los distintos medios de transporte, de acuerdo al valor mercado, al valor pactado en la contraprestación o bien
al valor estimado que determine el contribuyente.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="Moneda" type="catCFDI:c_Moneda" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar el valor de
los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte. Cuando se usa moneda nacional se
registra MXN, de acuerdo a la especificación ISO 4217.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="FraccionArancelaria" type="catComExt:c_FraccionArancelaria" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria que
corresponde con la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan en los distintos medios de
transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="UUIDComercioExt" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el folio fiscal (UUID) del comprobante de comercio exterior
que se relaciona.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]</pre>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleTvpe>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="TipoMateria" type="catCartaPorte:c_TipoMateria" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el estado de la materia o producto al realizar una operación
de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="DescripcionMateria" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para expresar la descripción del estado de la materia o producto al
realizar una operación de comercio exterior a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
       </xs:complexType>
         </xs:element>
          <xs:element name="Autotransporte" minOccurs="0">
         <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del autotransporte
de carga, por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías, que transitan a través de las carreteras del territorio
nacional.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
         <xs:sequence>
         <xs:element name="IdentificacionVehicular">
           <xs:documentation>Nodo requerido para registrar los datos de identificación del autotransporte en el que se
trasladan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         <xs:complexTvpe>
           <xs:attribute name="ConfigVehicular" type="catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte" use="required">
             <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave de nomenclatura del autotransporte que es
```

utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PesoBrutoVehicular" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del
autotransporte de acuerdo a la NOM-SCT-012-2017 que es utilizado para realizar el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:decimal">
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:minInclusive value="0.01"/>
                   <xs:fractionDigits value="2"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PlacaVM" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios
de la placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^(?!.*\s)-]{5,7}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="AnioModeloVM" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el año del autotransporte que es utilizado para transportar
los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:int">
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                    <xs:pattern value="(19[0-9]{2}|20[0-9]{2})"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Seguros">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo requerido para registrar los datos de las pólizas de seguro que cubren los riesgos en
el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:attribute name="AseguraRespCivil" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos por
responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:minLength value="3"/>
                   <xs:maxLength value="50"/>
                    <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
             </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PolizaRespCivil" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que
cubre los riesgos por responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:minLength value="3"/>
                   <xs:maxLength value="30"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="AseguraMedAmbiente" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el nombre de la aseguradora, que cubre los posibles
daños al medio ambiente cuando exista al menos una mercancía tipificada como material peligroso se debe registrar la
información del atributo "AseguraMedAmbiente" (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o remanentes y
desechos peligrosos.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="3"/>
                   <xs:maxLength value="50"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PolizaMedAmbiente" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora, que
cubre los posibles daños al medio ambiente cuando exista al menos una mercancía tipificada como material peligroso se
debe registrar la información del atributo "AseguraMedAmbiente" (aplicable para los transportistas de materiales, residuos o
remanentes y desechos peligrosos).</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="3"/>
                   <xs:maxLength value="30"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="AseguraCarga" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la
carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="3"/>
                   <xs:maxLength value="50"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PolizaCarga" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de póliza asignado por la aseguradora que
cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancías) del autotransporte utilizado para el traslado.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="3"/>
                   <xs:maxLength value="30"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleTvpe>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="PrimaSeguro" type="tdCFDI:t Importe" use="optional">
                   <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo opcional para registrar el valor del importe por el cargo adicional convenido entre
el transportista y el cliente, el cual será igual al valor de la prima del seguro contratado, conforme a lo establecido en la
cláusula novená del Acuerdo por el que se homologa la Carta de Porte regulada por la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, con el complemento Carta Porte que debe acompañar al Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI).</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
         </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Remolques" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar los datos del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se
adaptan al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías. </xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
           <xs:sequence>
                   <xs:element name="Remolque" maxOccurs="2">
             <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del(los) remolque(s) o
semirremolque(s) que se adapta(n) al autotransporte para realizar el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
                   <xs:attribute name="SubTipoRem" type="catCartaPorte:c_SubTipoRem" use="required">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o semirremolques
que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes y/o mercancías. </xs.documentation>
               </xs:annotation>
                   </xs:attribute>
                   <xs:attribute name="Placa" use="required">
                   <xs:documentation>Atributo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni
espacios de la placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
               <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                <xs:pattern value="[^(?!.*\s)-]{5,7}"/>
                   </xs:restriction>
               </xs:simpleType>
                   </xs:attribute>
             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
         </xs:complexType>
         </xs:element>
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="PermSCT" type="catCartaPorte:c_TipoPermiso" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del tipo de permiso proporcionado por la Secretaría
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la autoridad análoga, el cual debe corresponder con el tipo de
autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías de acuerdo al catálogo
correspondiente.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="NumPermisoSCT" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número del permiso otorgado por la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la autoridad correspondiente, al autotransporte utilizado para el
traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
          </xs:restriction>
```

</xs:simpleType>

```
</xs:attribute>
             </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="TransporteMaritimo" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación de la embarcación
a través de la cual se trasladan los bienes y/o mercancías por vía marítima.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
                 <xs:sequence>
                <xs:element name="Contenedor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                   <xs:documentation>Nodo opcional para registrar los datos del contenedor en el que se transportan los bienes
y/o mercancías.</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:complexType>
                   <xs:attribute name="TipoContenedor" type="catCartaPorte:c ContenedorMaritimo" use="required">
                                  <xs:annotation>
                       <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de identificación correspondiente con el tipo de
contenedor marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                   </xs:attribute>
                   <xs:attribute name="MatriculaContenedor" use="optional">
                                  <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la matrícula o el número de identificación del contenedor
marítimo en el que se transportan los bienes y/o mercancías, el cual está integrado por el código del propietario, el número
de serie y el dígito de control correspondiente.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                       <xs:restriction base="xs:string">
                                  <xs:minLength value="11"/>
                                  <xs:maxLength value="15"/>
                                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                  <xs:pattern value="[^|]{11,15}"/>
                       </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                   </xs:attribute>
                   <xs:attribute name="NumPrecinto" use="optional">
                      <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el número del sello o precinto de los contenedores
marítimos que son utilizados para trasladar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                       <xs:restriction base="xs:string">
                                  <xs:minLength value="5"/>
                                  <xs:maxLength value="20"/>
                                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                  <xs:pattern value="[^|]{5,20}"/>
                       </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                   </xs:attribute>
                   <xs:attribute name="IdCCPRelacionado" use="optional">
                                  <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el identificador del complemento Carta Porte (IdCCP) de
un CFDI previamente certificado para el traslado de bienes o mercancías mediante autotransporte, únicamente aplica para
traslados mediante ferri.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                       <xs:restriction base="xs:string">
                                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                  <xs:length value="36"/>
                                  <xs:pattern value="[C]{3}[a-f0-9A-F]{5}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-9A-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a-f0-F]-[a
                       </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                   </xs:attribute>
                   <xs:attribute name="PlacaVMCCP" use="optional">
                                  <xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo condicional para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de
la placa vehicular del autotransporte registrado en el CFDI con complemento Carta Porte del autotransporte, únicamente
```

aplica para traslado mediante ferri.</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
                   <xs:simpleTvpe>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^(?!.*\s)-]{5,7}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="FechaCertificacionCCP" type="tdCFDI:t_FechaH" use="optional">
                   <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la fecha y hora de certificación del CDFI con
complemento Carta Porte del autotransporte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.</xs.documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
         </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="RemolquesCCP" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo condicional para registrar los datos del(los) remolque(s) o semirremolque(s) que se
adaptan al autotransporte que realizó el traslado de los bienes y/o mercancías registrado en el CFDI con complemento
Carta Porte de autotransporte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.</ri>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
                   <xs:element name="RemolqueCCP" maxOccurs="2">
             <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Nodo requerido para expresar la información del(los) remolque(s) o
semirremolque(s) que se adapta(n) al autotransporte que realizó el traslado de los bienes y/o mercancías registrado en el
CFDI con complemento Carta Porte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                   <xs:attribute name="SubTipoRemCCP" type="catCartaPorte:c_SubTipoRem" use="required">
              <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave del subtipo de remolque o semirremolques
que se emplean con el autotransporte que realizó el traslado de los bienes y/o mercancías registrado en el CFDI con
complemento Carta Porte, únicamente aplica para traslado mediante ferri.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
                   </xs:attribute>
                   <xs:attribute name="PlacaCCP" use="required">
              <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo requerido para registrar los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni
espacios de la placa vehicular del autotransporte registrado en el CFDI con complemento Carta Porte, únicamente aplica
para traslado mediante ferri.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                <xs:pattern value="[^(?!.*\s)-]{5,7}"/>
                   </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
                   </xs:attribute>
             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
          </xs:sequence>
         <xs:attribute name="PermSCT" type="catCartaPorte:c_TipoPermiso" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la clave del permiso proporcionado por la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la cual debe corresponder con la embarcación que se está utilizando
para el traslado de los bienes y/o mercancías, de acuerdo al catálogo correspondiente.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="NumPermisoSCT" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número del permiso otorgado por la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a la embarcación utilizada para el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="30"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreAseg" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre la protección e
indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs.documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="3"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumPolizaSeguro" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora que cubre la
protección e indemnización por responsabilidad civil de la embarcación en el traslado de los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="3"/>
           <xs:maxLength value="30"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="TipoEmbarcacion" type="catCartaPorte:c_ConfigMaritima" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de identificación del tipo de embarcación que es
utilizado para trasladar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Matricula" use=" required">
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de la matrícula o registro de la embarcación que
es utilizada para transportar los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="7"/>
           <xs:maxLength value="30"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{7,30}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumeroOMI" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de identificación asignado por la Organización
Marítima Internacional, a la embarcación encargada de transportar los bienes y/o mercancías.</xs.documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="IMO[0-9]{7}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="AnioEmbarcacion" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el año de la embarcación en la que se transportan los bienes
y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="(19[0-9]{2}|20[0-9]{2})"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleTvpe>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreEmbarc" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la embarcación en la que se realiza el traslado
de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NacionalidadEmbarc" type="catCFDI:c_Pais" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del país correspondiente a la nacionalidad de la
embarcación que transporta los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="UnidadesDeArgBruto" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el valor de las unidades de arqueo bruto conforme a las
medidas internacionales definidas por el ITC para cada tipo de buque o embarcación en la que se transportan los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:fractionDigits value="3"/>
           <xs:minInclusive value="0.001"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="TipoCarga" type="catCartaPorte:c_ClaveTipoCarga" use="required">
          <xs:documentation>Atributo requerido para especificar el tipo de carga en el cual se clasifican los bienes v/o
mercancías que se transportan en la embarcación.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Eslora" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la longitud de eslora, definida en pies, con la que cuenta la
embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:fractionDigits value="2"/>
           <xs:minInclusive value="0.01"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Manga" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la longitud de manga, definida en pies, con la que cuenta la
embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs.documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:fractionDigits value="2"/>
           <xs:minInclusive value="0.01"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Calado" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la longitud del calado, definida en pies, con la que cuenta la
embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:fractionDigits value="2"/>
           <xs:minInclusive value="0.01"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="Puntal" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la longitud del puntal, definida en pies, con la que cuenta la
embarcación o el buque en el que se transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
           <xs:minInclusive value="0.01"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="LineaNaviera" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la línea naviera autorizada de gestionar el
traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="3"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreAgenteNaviero" use="required">
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre del agente naviero consignatario autorizado para
gestionar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía marítima.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="100"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,100}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumAutorizacionNaviero" type="catCartaPorte:c_NumAutorizacionNaviero" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de la autorización como agente naviero
consignatario emitida por la autoridad correspondiente.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumViaje" use="optional">
         <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número del viaje con el que se identifica el traslado de los
bienes v/o mercancías en el buque o la embarcación.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="30"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleTvpe>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="NumConocEmbarc" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de conocimiento de embarque con el que se
identifica el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="30"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="PermisoTempNavegacion" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el permiso temporal de navegación de la embarcación o
buque que transporta los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="19"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,19}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
       </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="TransporteAereo" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
         <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del transporte
aéreo por medio del cual se trasladan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
         <xs:attribute name="PermSCT" type="catCartaPorte:c_TipoPermiso" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del permiso proporcionado por la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), o la autoridad análoga, la cual debe corresponder con la aeronave
que se está utilizando para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía aérea.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="NumPermisoSCT" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de permiso o valor análogo proporcionado por la
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), o la autoridad análoga, según corresponda, para el
transporte de bienes y/o mercancías por vía aérea.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,50}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="MatriculaAeronave" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de la matrícula de la aeronave con la que se realiza
el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional el cual tiene una longitud de 10 posiciones y se compone de
valores alfanuméricos, más el carácter especial denominado guion medio "-" </xs. documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="5"/>
           <xs:maxLength value="11"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="([A-Z]|[0-9]|-){5,11}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreAseg" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la
aeronave con la que transportan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="3"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumPolizaSeguro" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de póliza asignado por la aseguradora que cubre la
protección e indemnización por responsabilidad civil de la aeronave que transporta los bienes y/o
mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="3"/>
           <xs:maxLength value="30"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumeroGuia" use="required">
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de guía aérea con el que se trasladan los bienes
y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="12"/>
           <xs:maxLength value="15"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{12,15}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="LugarContrato" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el lugar, entidad, región, localidad o análogo, donde se celebró
el contrato para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="CodigoTransportista" type="catCartaPorte:c_CodigoTransporteAereo" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el valor del código que tiene asignado el transportista el cual
debe contener alguna de las claves contenidas en el catálogo correspondiente.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
```

```
<xs:attribute name="RFCEmbarcador" type="tdCFDI:t_RFC" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el RFC del embarcador de los bienes y/o mercancías que se
trasladan.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="NumRegIdTribEmbarc" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de
residencia cuando el embarcador sea residente en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes de los bienes y/o
mercancías que se trasladan.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="6"/>
           <xs:maxLength value="40"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{6,40}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
          <xs:attribute name="ResidenciaFiscalEmbarc" type="catCFDI:c_Pais" use="optional">
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del
embarcador de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreEmbarcador" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre del embarcador de los bienes y/o mercancías que
se trasladan, ya sea nacional o extranjero.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="254"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,254}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
       </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="TransporteFerroviario" minOccurs="0">
         <xs:documentation>Nodo condicional para registrar la información que permita la identificación del carro o
contenedor en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
         <xs:sequence>
         <xs:element name="DerechosDePaso" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           <xs:documentation>Nodo opcional para registrar los tipos de derechos de paso cubiertos por el transportista en
las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario, así como la distancia establecida en
kilómetros.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:attribute name="TipoDerechoDePaso" type="catCartaPorte:c_DerechosDePaso" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del derecho de paso pagado por el transportista
en las vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="KilometrajePagado" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el total de kilómetros pagados por el transportista en las
vías férreas de las cuales no es concesionario o asignatario con el derecho de paso.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:fractionDigits value="2"/>
                   <xs:minInclusive value="0.01"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
         </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Carro" maxOccurs="unbounded">
         <xs:annotation>
           <xs:documentation>Nodo requerido para registrar la información que permite identificar el (los) carro(s) en el
(los) que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
                   <xs:element name="Contenedor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Nodo condicional para especificar el tipo de contenedor o vagón en el que se
trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
                   <xs:attribute name="TipoContenedor" type="catCartaPorte:c_Contenedor" use="required">
                   <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave con la que se identifica al tipo de
contenedor o el vagón en el que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
               </xs:annotation>
                   </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="PesoContenedorVacio" use="required">
               <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atributo requerido para registrar en kilogramos, el peso del contenedor vacío en el
que se trasladan los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:fractionDigits value="3"/>
                <xs:minInclusive value="0.001"/>
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   </xs:restriction>
               </xs:simpleType>
                   </xs:attribute>
                   <xs:attribute name="PesoNetoMercancia" use="required">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Atributo requerido para registrar en kilogramos el peso neto de los bienes y/o
mercancías que son trasladados en el contenedor.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
               <xs:simpleType>
                   <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:fractionDigits value="3"/>
                <xs:minInclusive value="0.001"/>
                <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   </xs:restriction>
               </xs:simpleType>
                   </xs:attribute>
             </xs:complexType>
                   </xs:element>
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="TipoCarro" type="catCartaPorte:c_TipoCarro" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del tipo de carro utilizado para el traslado de los
bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="MatriculaCarro" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de contenedor, carro de ferrocarril o número
económico del vehículo en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="6"/>
```

```
<xs:maxLength value="15"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{6,15}"/>
             </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="GuiaCarro" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número de guía asignado al contenedor, carro de
ferrocarril o vehículo, en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="1"/>
                   <xs:maxLength value="15"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                   <xs:pattern value="[^|]{1,15}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="ToneladasNetasCarro" use="required">
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la cantidad de las toneladas netas depositadas en el
contenedor, carro de ferrocarril o vehículo en el que se trasladan los bienes y/o mercancías por vía
férrea.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:decimal">
                   <xs:fractionDigits value="3"/>
                   <xs:minInclusive value="0.001"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="TipoDeServicio" type="catCartaPorte:c_TipoDeServicio" use="required">
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del tipo de servicio utilizado para el traslado de los
bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="TipoDeTrafico" type="catCartaPorte:c_TipoDeTrafico" use="required">
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave del tipo de tráfico (interrelación entre concesionarios)
para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea dentro del territorio nacional.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreAseg" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos para el
traslado de los bienes y/o mercancías por vía férrea.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="3"/>
           <xs:maxLength value="50"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{3,50}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumPolizaSeguro" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar el número de póliza asignada por la aseguradora para la
protección e indemnización por responsabilidad civil en el traslado de los bienes y/o mercancías que se realiza por vía
férrea.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="3"/>
           <xs:maxLength value="30"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{3,30}"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
         </xs:attribute>
       </xs:complexType>
         </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="PesoBrutoTotal" use="required">
         <xs:annotation>
       <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la suma del peso bruto total estimado de los bienes y/o
mercancías que se trasladan en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:decimal">
         <xs:fractionDigits value="3"/>
         <xs:minInclusive value="0.001"/>
         <xs:whiteSpace value="collapse"/>
       </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
     <xs:attribute name="UnidadPeso" type="catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso" use="required">
         <xs:annotation>
       <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la unidad de medida estandarizada del peso de los
bienes y/o mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="PesoNetoTotal" use="optional">
         <xs:annotation>
       <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la suma de los valores indicados en el atributo "PesoNeto" del
nodo "DetalleMercancia".</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:decimal">
         <xs:fractionDigits value="3"/>
         <xs:minInclusive value="0.001"/>
         <xs:whiteSpace value="collapse"/>
       </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="NumTotalMercancias" use="required">
       <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el número total de los bienes y/o mercancías que se trasladan
en los distintos medios de transporte, identificándose por cada nodo "Mercancia" registrado en el
complemento.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:int">
         <xs:minInclusive value="1"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
       </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="CargoPorTasacion" type="tdCFDI:t_Importe" use="optional">
         <xs:annotation>
       <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el monto del importe pagado por la tasación de los bienes y/o
mercancías que se trasladan vía aérea.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
      </xs:attribute>
     <xs:attribute name="LogisticaInversaRecoleccionDevolucion" use="optional">
         <xs:annotation>
       <xs:documentation>Atributo condicional para expresar si se hace uso de alguno de los servicios de logística inversa,
recolección o devolución para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:enumeration value="Sí"/>
```

```
</xs:restriction>
         </xs:simpleTvpe>
      </xs:attribute>
         </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="FiguraTransporte" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo condicional para indicar los datos de la(s) figura(s) del transporte que interviene(n) en el
traslado de los bienes y/o mercancías realizado a través de los distintos medios de transporte dentro del territorio nacional,
cuando el dueño de dicho medio sea diferente del emisor del comprobante con el complemento Carta
Porte.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
      <xs:sequence>
         <xs:element name="TiposFigura" maxOccurs="unbounded">
          <xs:documentation>Nodo condicional para indicar los datos del(los) tipo(s) de figura(s) que participan en el
traslado de los bienes y/o mercancías en los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
         <xs:sequence>
         <xs:element name="PartesTransporte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           <xs:documentation>Nodo condicional para indicar los datos de las partes del transporte de las cuales el emisor
del comprobante es distinto al dueño de las mismas, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, entre
otros, etc; mismos que son utilizados para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
           <xs:attribute name="ParteTransporte" type="catCartaPorte:c ParteTransporte" use="required">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar información de la parte del transporte de la cual el emisor
del comprobante es distinto al dueño de la misma, por ejemplo: vehículos, máquinas, contenedores, plataformas, etc; que
se utilicen para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
         </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Domicilio" minOccurs="0">
           <xs:documentation>Nodo opcional para registrar información del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte
que intervenga(n) en el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
           <xs:attribute name="Calle" type="tdCFDI:t_Descrip100" use="optional">
             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar la calle en la que está ubicado el domicilio
del(los) tipo(s) de figura transporte. </xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumeroExterior" type="tdCFDI: NumeroDomicilio" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio
del(los) tipo(s) de figura transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="NumeroInterior" type="tdCFDI:t NumeroDomicilio" use="optional">
                    <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para registrar el número interior, en caso de existir, en donde
se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Colonia" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia o dato análogo en donde
se ubica el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Localidad" type="tdCFDI:t Descrip120" use="optional">
                   <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo opcional para registrar la clave de la ciudad, población, distrito o dato análogo de
donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. </xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Referencia" type="tdCFDI:t_Referencia" use="optional">
             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o
precisa ubicación del domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte; por ejemplo, las coordenadas del
GPS.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Municipio" type="tdCFDI:t_Descrip120" use="optional">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo opcional para registrar la clave del municipio, delegación o alcaldía, condado o
dato análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. </xs:documentation>
                   </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Estado" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el estado, entidad, región, comunidad, o dato análogo en
donde se encuentra ubicado el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte. </xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="1"/>
                   <xs:maxLength value="30"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                    <xs:pattern value="[^|]{1,30}"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="Pais" type="catCFDI:c_Pais" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido que sirve para registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado
el domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte, conforme al catálogo c Pais del CFDI publicado en el portal del SAT en
Internet de acuerdo a la especificación ISO 3166-1.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
           </xs:attribute>
           <xs:attribute name="CodigoPostal" use="required">
                   <xs:annotation>
             <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el código postal en donde se encuentra ubicado el
domicilio del(los) tipo(s) de figura transporte.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="xs:string">
                   <xs:minLength value="1"/>
                   <xs:maxLength value="12"/>
                   <xs:whiteSpace value="collapse"/>
             </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
           </xs:attribute>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="TipoFigura" type="catCartaPorte:c_FiguraTransporte" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar la clave de la figura de transporte que interviene en el
traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="RFCFigura" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el RFC de la figura de transporte que interviene en el
traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleTvpe>
          <xs:restriction base="tdCFDI:t_RFC"/>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumLicencia" use="optional">
```

```
<xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el número de la licencia o el permiso otorgado al operador
del autotransporte de carga en el que realiza el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="6"/>
           <xs:maxLength value="16"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{6,16}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NombreFigura" use="required">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el
traslado de los bienes y/o mercancías.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="1"/>
           <xs:maxLength value="254"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{1,254}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumRegIdTribFigura" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar el número de identificación o registro fiscal del país de
residencia de la figura de transporte que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías, cuando se trate de
residentes en el extranjero para los efectos fiscales correspondientes.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
           <xs:minLength value="6"/>
           <xs:maxLength value="40"/>
           <xs:whiteSpace value="collapse"/>
           <xs:pattern value="[^|]{6,40}"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="ResidenciaFiscalFigura" type="catCFDI:c_Pais" use="optional">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia de la figura de transporte
que interviene en el traslado de los bienes y/o mercancías para los efectos fiscales correspondientes. Jxs:documentation>
         </xs:annotation>
          </xs:attribute>
       </xs:complexType>
          </xs:sequence>
          </xs:complexType>
    </xs:element>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="3.0">
   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido con valor prefijado en el cual se indica la versión del complemento Carta
Porte.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="IdCCP" use="required">
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del folio del complemento Carta Porte
(IdCCP) de la transacción de timbrado conforme al estándar RFC 4122, para la identificación del CFDI con complemento
Carta Porte.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:length value="36"/>
```

```
<xs:pattern value="[C]{3}[a-f0-9A-F]{5}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]
          </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="TranspInternac" use="required">
   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar si los bienes y/o mercancías que son transportadas ingresan
o salen del territorio nacional.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     <xs:enumeration value="Sí"/>
      <xs:enumeration value="No"/>
          </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="RegimenAduanero" type="catCartaPorte:c_RegimenAduanero" use="optional">
   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para expresar el tipo de régimen que se encuentra asociado con el
traslado de los bienes y/o mercancías de procedencia extranjera.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="EntradaSalidaMerc" use="optional">
   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para precisar si los bienes y/o mercancías ingresan o salen del territorio
nacional.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleTvpe>
          <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
     <xs:enumeration value="Entrada"/>
      <xs:enumeration value="Salida"/>
          </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="PaisOrigenDestino" type="catCFDI:c_Pais" use="optional">
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la clave del país de origen o destino de los bienes y/o
mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="ViaEntradaSalida" type="catCartaPorte:c_CveTransporte" use="optional">
   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la vía de ingreso o salida de los bienes y/o mercancías en
territorio nacional.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="TotalDistRec" use="optional">
   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para indicar en kilómetros, la suma de las distancias recorridas,
registradas en el atributo "DistanciaRecorrida", para el traslado de los bienes y/o mercancías.</xs.documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:minInclusive value="0.01"/>
     <xs:maxInclusive value="99999"/>
     <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="RegistroISTMO" use="optional">
   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo opcional para registrar las regiones, sí el traslado de los bienes y/o mercancías se
realiza al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Sí"/>
          </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
         </xs:attribute>
          <xs:attribute name="UbicacionPoloOrigen" type="catCartaPorte:c_RegistroISTMO" use="optional">
   <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la región en donde inicia el traslado de los bienes y/o
mercancias al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
         </xs:attribute>
         <xs:attribute name="UbicacionPoloDestino" type="catCartaPorte:c_RegistroISTMO" use="optional">
   <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo condicional para registrar la región en donde termina el traslado de los bienes y/o
mercancias al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec.</xs.documentation>
   </xs:annotation>
         </xs:attribute>
  </xs:complexType>
         </xs:element>
</xs:schema>
```

# 2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida en el Anexo 20, rubro I.A "Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet". Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

# Reglas Generales:

- 1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor "monedero" solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
  - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
  - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedia se sustituye por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

#### Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

#### a) Información del nodo cartaporte30:CartaPorte

- 1. Version
- 2. IdCCP
- 3. TranspInternac
- 4. RegimenAduanero
- 5. EntradaSalidaMerc
- 6. PaisOrigenDestino
- 7. ViaEntradaSalida
- 8. TotalDistRec
- 9. RegistroISTMO
- 10. UbicacionPoloOrigen
- 11. UbicacionPoloDestino

### b) Información del nodo cartaporte30:Ubicaciones:Ubicacion

- 12. TipoUbicacion
- 13. IDUbicacion
- 14. RFCRemitenteDestinatario
- 15. NombreRemitenteDestinatario
- 16. NumRegldTrib
- 17. ResidenciaFiscal
- 18. NumEstacion
- 19. NombreEstacion
- 20. NavegacionTrafico
- 21. FechaHoraSalidaLlegada
- 22. TipoEstacion
- 23. DistanciaRecorrida

#### c) Información del nodo cartaporte30:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio

- 24. Calle
- 25. NumeroExterior
- 26. NumeroInterior
- 27. Colonia
- 28. Localidad
- 29. Referencia
- 30. Municipio
- 31. Estado
- 32. Pais
- 33. CodigoPostal

# d) Información del nodo cartaporte30:Mercancias

- 34. PesoBrutoTotal
- 35. UnidadPeso
- 36. PesoNetoTotal
- 37. NumTotalMercancias
- 38. CargoPorTasacion
- 39. LogisticalnversaRecoleccionDevolucion

#### e) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:Mercancia

- 40. BienesTransp
- 41. ClaveSTCC
- 42. Descripcion
- 43. Cantidad
- 44. ClaveUnidad
- 45. Unidad
- 46. Dimensiones
- 47. MaterialPeligroso
- 48. CveMaterialPeligroso
- 49. Embalaje
- 50. DescripEmbalaje
- 51. SectorCOFEPRIS
- 52. NombreIngredienteActivo
- 53. NomQuimico
- 54. DenominacionGenericaProd
- 55. DenominacionDistintivaProd
- 56. Fabricante
- 57. FechaCaducidad
- 58. LoteMedicamento
- 59. FormaFarmaceutica
- 60. CondicionesEspTransp
- 61. RegistroSanitarioFolioAutorizacion
- 62. PermisoImportacion
- 63. FolioImpoVUCEM
- 64. NumCAS
- 65. RazonSocialEmpImp
- 66. NumRegSanPlagCOFEPRIS
- 67. DatosFabricante
- 68. DatosFormulador
- 69. DatosMaquilador
- 70. UsoAutorizado
- 71. PesoEnKg
- 72. ValorMercancia
- 73. Moneda
- 74. FraccionArancelaria
- 75. UUIDComercioExt
- 76. TipoMateria
- 77. DescripcionMateria

# f) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:Mercancia:DocumentacionAduanera

- 78. TipoDocumento
- 79. NumPedimento
- 80. IdentDocAduanero
- 81. RFCImpo

#### g) Información del nodo

#### cartaporte30:Mercancias:Mercancia:GuiasIdentificacion

- 82. NumeroGuialdentificacion
- 83. DescripGuialdentificacion
- 84. PesoGuialdentificacion

# h) Información del nodo

# cartaporte30:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta

- 85. Cantidad
- 86. IDOrigen
- 87. IDDestino
- 88. CvesTransporte

# i) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia

- 89. UnidadPesoMerc
- 90. PesoBruto
- 91. PesoNeto
- 92. PesoTara
- 93. NumPiezas

#### j) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:Autotransporte

- 94. PermSCT
- 95. NumPermisoSCT

#### k) Información del nodo

#### cartaporte30:Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular

- 96. ConfigVehicular
- 97. PesoBrutoVehicular
- 98. PlacaVM
- 99. AnioModeloVM

# I) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:Autotransporte:Seguros

- 100. AseguraRespCivil
- 101. PolizaRespCivil
- 102. AseguraMedAmbiente
- 103. PolizaMedAmbiente
- 104. AseguraCarga
- 105. PolizaCarga
- 106. PrimaSeguro

#### m) Información del nodo

cartaporte30:Mercancias:Autotransporte:Remolques:Remolque

- 107. SubTipoRem
- 108. Placa

# n) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:TransporteMaritimo

- 109. PermSCT
- 110. NumPermisoSCT
- 111. NombreAseg
- 112. NumPolizaSeguro
- 113. TipoEmbarcacion
- 114. Matricula
- 115. NumeroOMI
- 116. AnioEmbarcacion
- 117. NombreEmbarc
- 118. NacionalidadEmbarc
- 119. UnidadesDeArqBruto
- 120. TipoCarga
- 121. Eslora
- 122. Manga
- 123. Calado
- 124. Puntal
- 125. LineaNaviera
- 126. NombreAgenteNaviero
- 127. NumAutorizacionNaviero
- 128. NumViaje
- 129. NumConocEmbarc
- 130. PermisoTempNavegacion

#### o) Información del nodo

#### cartaporte30:Mercancias:TransporteMaritimo:Contenedor

- 131. TipoContenedor
- 132. MatriculaContenedor
- 133. NumPrecinto
- 134. IdCCPRelacionado
- 135. PlacaVMCCP
- 136. FechaCertificacionCCP

#### p) Información del nodo

# cartaporte30:Mercancias:TransporteMaritimo:Contenedor:RemolquesCCP: RemolqueCCP

- 137. SubTipoRemCCP
- 138. PlacaCCP

#### q) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:TransporteAereo

- 139. PermSCT
- 140. NumPermisoSCT
- 141. Matricula Aeronave
- 142. NombreAseg
- 143. NumPolizaSeguro
- 144. NumeroGuia
- 145. LugarContrato
- 146. CodigoTransportista

- 147. RFCEmbarcador
- 148. NumRegldTribEmbarc
- 149. Residencia Fiscal Embarc
- 150. NombreEmbarcador

#### r) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:TransporteFerroviario

- 151. TipoDeServicio
- 152. TipoDeTrafico
- 153. NombreAseg
- 154. NumPolizaSeguro

#### s) Información del nodo

### cartaporte30:Mercancias:TransporteFerroviario:DerechosDePaso

- 155. TipoDerechoDePaso
- 156. KilometrajePagado

# t) Información del nodo cartaporte30:Mercancias:TransporteFerroviario:Carro

- 157. TipoCarro
- 158. MatriculaCarro
- 159. GuiaCarro
- 160. ToneladasNetasCarro

#### u) Información del nodo

# cartaporte30:Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor

- 161. TipoContenedor
- 162. PesoContenedorVacio
- 163. PesoNetoMercancia

### v) Información del nodo cartaporte30:FiguraTransporte:TiposFigura

- 164. TipoFigura
- 165. RFCFigura
- 166. NumLicencia
- 167. NombreFigura
- 168. NumRegldTribFigura
- 169. Residencia Fiscal Figura

#### w) Información del nodo

#### cartaporte30:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte

170. ParteTransporte

#### x) Información del nodo cartaporte30:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio

- 171. Calle
- 172. NumeroExterior
- 173. NumeroInterior
- 174. Colonia
- 175. Localidad
- 176. Referencia
- 177. Municipio
- 178. Estado
- 179. Pais
- 180. CodigoPostal

Todos los datos del complemento se deberán proteger con el sello, por lo que todos se deberán incluir en la cadena original.

# 3. Uso del Complemento Carta Porte

Para integrar el complemento Carta Porte a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30) el cual se define mediante el esquema público definido en http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte30.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

#### <cfdi:Comprobante

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30"
xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30

. . .

#### <cfdi:/Comprobante>

La línea que especifica xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

http://www.sat.gob.mx/sitio internet/cfd/CartaPorte/CartaPorte30.xsd"

La línea que especifica xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento complemento Carta Porte.

Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Carta Porte, se deberá utilizar el prefijo "cartaporte30", por ejemplo:

#### <Complemento>

<cartaporte30:CartaPorte/>

#### </Complemento>

# 4. Especificación técnica del código QR a incorporar en la representación Impresa

Las representaciones impresas que contenga el complemento Carta Porte en el comprobante fiscal digital por Internet deben incluir un QR conforme a lo descrito en el estándar ISO/IEC18004, con base en los siguientes lineamientos.

- a) Debe contener los siguientes datos como se muestra a continuación:
  - 1. La URL de acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión publicada del comprobante.
  - 2. Identificador del complemento Carta Porte (IdCCP).
  - 3. Fecha y hora Salida Llegada (FechaHoraSalidaLlegada) del nodo Ubicacion cuando el atributo TipoUbicacion sea igual a Origen, siendo el primer registro del nodo ubicacion.
  - 4. Fecha y hora de certificación del CFDI.

Donde se manejarán 70 caracteres conformados de la siguiente manera:

Prefijo	Datos	Caracte
		res
	La URL de acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/verificaccp/default.aspx	
IdCCP	Folio complemento Carta Porte, precedido por el texto  "&ldCCP="	32
FechaHoraSalidaLlegada	Fecha de hora Salida Llegada complemento Carta Porte, precedido por el texto "&FechaOrig="	19
FechaTimbrado	Fecha de hora de certificación del CFDI, precedido por el texto "&FechaTimb="	19
Total de caracteres		70

De esta manera se generan los datos válidos para realizar una consulta de un CFDI por medio de su expresión impresa.

#### Ejemplo:

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/verificaccp/default.aspx? &IdCCP=CCC3EB8D-81CD-4557-8719-26632D2FA434&FechaOrig=2023-02-10T10:30:21&FechaTimb=2023-02-10T10:32:21

Fi	em	n	lo	•
_		P	v	•



# 5. Validaciones adicionales a realizar por el Proveedor

A. Validaciones apl	icables al comprobante base CFDI
Elemento: cfdi:Compro Atributos:	bante
cfdi:Comprobante:Sub	
Validar	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a cero.
cfdi:Comprobante:Mono	eda
Validar	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a "XXX".
	Si el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contiene el valor "I" que corresponde a la descripción de "Ingreso", el valor de este atributo debe ser diferente de "XXX".
cfdi:Comprobante:Obje	tolmp
	El atributo debe contener un valor del catálogo c_ObjetoImp donde la clave corresponda con:
	<ul> <li>El valor "01", No objeto de impuesto.</li> <li>El valor "02", Sí objeto de impuesto.</li> <li>El valor "03", Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose.</li> <li>El valor "04", Sí objeto del impuesto y no causa impuesto.</li> </ul>
	Si el valor registrado en este atributo es "02" el nodo hijo Impuestos del nodo Concepto debe existir, en caso contrario no debe existir dicho nodo.
cfdi:Comprobante:Total	
Validar	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a cero.
cfdi:Comprobante: Nodo: Receptor	
cfdi:Comprobante:Rece	eptor:Rfc
Validar	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor " <b>T</b> ", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este

atributo debe ser igual al registrado en el atributo "Comprobante:Emisor:Rfc".

Por otro lado, cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "I", que corresponde a la descripción de "Ingreso", y no se utilice el RFC genérico, se podrá capturar el RFC del cliente, siempre y cuando éste se encuentre en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (I RFC).

### cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:ClaveProdServ

#### Validar

Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "l", que corresponde a la descripción de "Ingreso", se debe registrar alguna de las siguientes claves de servicio:

78101500, 78101501, 78101502, 78101503, 78101600, 78101601, 78101602, 78101603, 78101604, 78101700, 78101701, 78101702, 78101703, 78101704, 78101705, 78101706, 78101800, 78101801, 78101802, 78101803, 78101804, 78101806, 78101807, 78101900, 78101901, 78101902, 78101903, 78101904, 78101905, 78102200, 78102201, 78102203, 78102204, 78102205, 78121603, 78141500, 78141501, 84121806, 92121800, 92121801 o 92121802.

Para el caso de que se registre alguna de las siguientes claves relacionadas con el transporte de carga intermodal: 78101900, 78101901, 78101902, 78101903, 78101904 o 78101905, en el complemento Carta Porte debe existir más de uno de los siguientes nodos:

- "Mercancias:Autotransporte",
- "Mercancias:TransporteMaritimo",
- "Mercancias:TransporteAereo",
- "Mercancias:TransporteFerroviario".

#### cfdi:Comprobante:Receptor:UsoCFDI

#### Validar

Cuando el atributo "Comprobante: TipoDeComprobante" contenga el valor "T", que corresponde a la descripción de "Traslado", el valor de este atributo debe ser igual a "S01" con descripción "Sin efectos fiscales." Para CFDI 4.0 y posteriores.

### B. Validaciones aplicables al complemento Carta Porte

#### Elemento:cartaporte30:CartaPorte

#### Validar

El nodo "CartaPorte" se debe registrar como un nodo hijo del nodo Complemento en el CFDI.

En el CFDI solo debe existir un nodo de "CartaPorte".

Este complemento puede coexistir con los siguientes complementos: Timbre Fiscal Digital, Comercio Exterior, Persona Física Integrante de Coordinado, Impuestos Locales, Leyendas Fiscales y aquellos complementos Concepto en los que se defina su relación con este complemento.

Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" sea distinto de "I" o "T", este complemento no debe existir.

#### **Atributos**

#### cartaporte30:CartaPorte:RegimenAduanero

#### Validar

Cuando el atributo "TranspInternac" contenga el valor "Sí" y el campo "EntradaSalidaMerc" contenga un valor, este atributo debe existir y contener un valor del catálogo catCartaPorte:c RegimenAduanero.

- Cuando el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada", debe contener un valor del catálogo c\_RegimenAduanero donde la columna ImpoExpo contenga el valor "Entrada" o "Salida,Entrada".
- Cuando el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Salida", debe contener un valor del catálogo c\_RegimenAduanero donde la columna ImpoExpo contenga el valor "Salida" o "Salida, Entrada".

#### Cartaporte30:CartaPorte:EntradaSalidaMerc

#### Validar

Cuando el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contenga el valor "Sí", se debe capturar información en este atributo.

Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.

#### cartaporte30:CartaPorte:PaisOrigenDestino

Cuando el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contenga el valor "Sí", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c\_Pais, que corresponda al país de origen o destino de las mercancías que se están trasladando en los distintos medios de transporte.

Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.

#### cartaporte30:CartaPorte:ViaEntradaSalida

#### Validar

Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre el valor "Sí", este atributo debe contener una clave del catálogo catCartaPorte:c\_CveTransporte, que corresponda al medio de transporte en el que se están trasladando los bienes y/o mercancías.

Si el atributo "CartaPorte:TranspInternac" contiene el valor "No", este atributo no debe existir.

#### cartaporte30:CartaPorte:TotalDistRec

#### Validar

Este atributo debe contener un valor siempre que existan los nodos "Mercancias:Autotransporte" o "Mercancias:TransporteFerroviario", en caso contrario este atributo no debe existir.

El valor registrado deberá corresponder con la suma de los atributos "DistanciaRecorrida" de los nodos "Ubicaciones:Ubicacion", siempre que exista el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" con valor "Destino".

# cartaporte30:CartaPorte:UbicacionPoloOrigen cartaporte30:CartaPorte:UbicacionPoloDestino

#### **Validar**

Cuando el atributo RegistroISTMO contenga el valor "Sí" los campos UbicacionPoloOrigen y UbicacionPoloDestino deben existir y contener un valor.

	Cuando el atributo RegistroISTMO no contenga ningún valor los campos
	UbicacionPoloOrigen y UbicacionPoloDestino no deben existir.
Flamouto, conto	nanta 20. Canta Danta I Ilaianaiana
Nodo: Ubicacion	
Validar	Cuando se registre el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", debe existir
	al menos un nodo "Ubicaciones:Ubicacion", donde el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" contenga el valor "Origen".
	Cuando se registre el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", deben existir al menos 5 nodos "Ubicaciones:Ubicacion", donde el atributo
	"Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" contenga el valor "Destino".
	Cuando exista alguno de los nodos "Mercancias:Autotransporte", "Mercancias:TransporteMaritimo" o "Mercancias:TransporteAereo", deben existir al menos 2 nodos "Ubicaciones:Ubicacion", donde existan los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion" uno con el valor "Origen" y otro con el valor "Destino".
Flamanta, santa	nanta 20. Canta Danta I Ibiaa sia maad Ibiaa sian
Atributos	porte30:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion
Cartaporte30:Ca	artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion
Validar	Cuando exista el nodo "Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta", se debe
	registrar este atributo, en caso contrario se puede omitir.
Contononto 20. Co	outo Douto I Ibioggio voca I Ibioggio va DECDouvito va Douting tovio
Validar	artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario  Cuando el valor registrado en este atributo no sea un RFC genérico, el RFC
Vandai	debe encontrarse en la lista del RFC inscritos no cancelados del SAT (I_RFC).
Cartaporte30:Ca	artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumRegldTrib
Validar	Cuando el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:RFCRemitenteDestinatario" sea el RFC genérico extranjero (XEXX010101000), este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir.
•	artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:ResidenciaFiscal
Validar	Este atributo debe existir siempre que el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:NumRegldTrib" contenga un valor, en caso contrario se debe omitir.
	La clave registrada en este atributo debe encontrarse en el catálogo catCFDI:c_Pais y ser distinta a "MEX".
Cartaporte30:Ca	artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion
Validar	Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este atributo se debe omitir.
	Este atributo debe contener un valor de la columna "Clave identificación" del catálogo "catCartaPorte:c_Estaciones" donde la columna "Clave transporte" corresponda con:

ΕI "02". cuando valor exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo". El valor "03", cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteAereo". valor "04". cuando exista nodo "Mercancias:TransporteFerroviario". Cartaporte30:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NombreEstacion Cuando el atributo "Ubicaciones: Ubicacion: Num Estacion" contenga un valor, Validar este atributo debe existir y la descripción debe corresponder con el catálogo catCartaPorte:c Estaciones, en caso contrario se debe omitir. En caso de que la clave del atributo "Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion", sea la referida a una extranjera, se debe registrar el nombre de dicha estación y no la descripción contenida en el catálogo. Cartaporte30:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:NavegacionTrafico Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", este atributo debe Validar contener un valor, en caso contrario se debe omitir. Cartaporte30:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:TipoEstacion Cuando Validar la clave registrada el atributo en "Ubicaciones:Ubicacion:NumEstacion", corresponda a una estación extranjera, este atributo no debe existir; en caso contrario y siempre que exista alguno de los siguientes nodos "Mercancias:TransporteFerroviario", "Mercancias:TransporteMaritimo" o "Mercancias:TransporteAereo", se debe registrar una clave del catálogo catCartaPorte:c TipoEstacion. Cartaporte30:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:DistanciaRecorrida Validar Este atributo debe existir cuando se registre alguno de los siguientes nodos "Mercancias:Autotransporte" o "Mercancias:TransporteFerroviario", y el atributo "Ubicaciones: Ubicación: Tipo Ubicacion" contenga el valor "Destino"; en caso contrario se debe omitir. Elemento:cartaporte30:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario" y en el atributo Validar "Ubicaciones:Ubicacion:TipoEstacion", se registre el valor "02" con descripción "Intermedia", este nodo no debe existir; en caso contrario se debe registrar la información correspondiente en dicho nodo. **Atributos** Cartaporte30:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Colonia Validar Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Colonia" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c\_Colonia", donde la columna "c CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:CodigoPostal". Cartaporte30:CartaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Localidad Validar Cuando el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c Localidad, donde la columna c Estado, coincida con el valor registrado en el atributo

	William to the Company of the Compan
	"Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado", en caso contrario puede registrar texto libre.
	artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio
Validar	Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde la columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado".
Cartanorto30:Ca	artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado
Validar	Cuando el valor registrado en el atributo
valiuai	"Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Pais" sea "MEX", "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el valor registrado en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Pais", en caso contrario se debe registrar texto libre.
Cartanarta 20. Ca	outo Douto I Ibio o iono o I Ibio o ion Douto ilio Codino Douto I
-	artaPorte:Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:CodigoPostal
Validar	Cuando el valor registrado en el atributo  "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Pais" sea "MEX", este atributo debe  contener un valor del catálogo catCFDI:c_CodigoPostal, donde:  • La clave de la columna "c_Estado", coincida con el valor registrado
	<ul> <li>en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Estado",</li> <li>la columna "c_Municipio", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Municipio", y</li> <li>si existe el atributo de "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Localidad", la columna de clave "c_Localidad", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio:Localidad".</li> </ul>
	En caso contrario se debe registrar texto libre.
-	porte30:CartaPorte:Mercancias
Atributos Validar	Se debe validar que al menos se registre un nodo "Mercancias:Mercancia" y alguno de los siguientes nodos:  • "Mercancias:Autotransporte",  • "Mercancias:TransporteMaritimo",  • "Mercancias:TransporteAereo",  • "Mercancias:TransporteFerroviario".
-	artaPorte:Mercancias:PesoBrutoTotal
Validar	El valor registrado en este atributo debe ser igual a la suma de los atributos  "Mercancias:Mercancia:PesoEnKg" siempre que exista alguno de los  siguientes nodos:  • "Mercancias:Autotransporte",  • "Mercancias:TransporteAereo",  • "Mercancias:TransporteFerroviario".
	Para el caso del nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los atributos

	"Mercancias:Mercancia:DetalleMercancia:PesoBruto", por cada nodo "Mercancias:Mercancia" registrado.
Cartaporte30:C	artaPorte:Mercancias:PesoNetoTotal
Validar	Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteMaritimo", el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributos "Mercancia:DetalleMercancia:PesoNeto".
	Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteFerroviario", el valor de este atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en los atributos "TransporteFerroviario:Carro:ToneladasNetasCarro".
Cartaporte30:C	artaPorte:Mercancias:NumTotalMercancias
Validar	El valor de este atributo debe ser igual al número de elementos "Mercancias:Mercancia", que se registren en el complemento.
cartaporte30:Ca	artaPorte:Mercancias:LogisticaInversaRecoleccionDevolucion
Validar	Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte" el campo Mercancias:LogisticaInversaRecoleccionDevolucion puede existir, en cualquier otro caso se debe omitir.
Cartaporte30:C	artaPorte:Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso
Validar	Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Mercancia:BienesTransp" del catálogo catCartaPorte:c_ClaveProdServCP, contenga en la columna "Material peligroso" los valores "0,1" o "1", este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.
	artaPorte:Mercancias:Mercancia:CveMaterialPeligroso
Validar	Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" es "Sí", este atributo debe contener una clave del catCartaPorte:c_MaterialPeligroso; en caso contrario no debe existir.
Cartanorte30:C	artaPorte:Mercancias:Mercancia:Embalaje
Validar	Este atributo debe existir siempre que el atributo "Mercancias:Mercancia:CveMaterialPeligroso", contenga un valor, en caso contrario este atributo debe omitirse.
cartaporte30:Ca	artaPorte:Mercancias:Mercancia:SectorCOFEPRIS
Validar	Este campo debe contener un valor del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS y
	<ul> <li>Cuando este atributo contenga el valor "01" del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS con descripción "Medicamentos", los atributos "DenominacionGenericaProd", "DenominacionDistintivaProd", "Fabricante", "FechaCaducidad", "LoteMedicamento", "FormaFarmaceutica", "CondicionesEspTransp" y "RegistroSanitarioFolioAutorizacion" deben existir y contener un valor.</li> <li>Cuando este atributo contenga el valor "02" del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS con descripción "Precursores y químicos de uso dual", los atributos "NombrelngredienteActivo", "NomQuimico", "Fabricante", "FechaCaducidad", "LoteMedicamento",</li> </ul>

"FormaFarmaceutica" y "CondicionesEspTransp" deben existir y contener un valor. • Cuando este atributo contenga el valor "03" del catálogo catCartaPorte:c SectorCOFEPRIS con descripción "Psicotrópicos y estupefacientes". los atributos "DenominacionGenericaProd". "DenominacionDistintivaProd", "Fabricante". "FechaCaducidad". "LoteMedicamento", "FormaFarmaceutica", "CondicionesEspTransp" y "RegistroSanitarioFolioAutorizacion" deben existir y contener un valor. Cuando este atributo contenga el valor "04" del catálogo catCartaPorte:c SectorCOFEPRIS con descripción tóxicas", los atributos "NomQuimico" y "NumCAS" deben existir y contener un valor. Cuando este atributo contenga el valor "05" del catálogo catCartaPorte:c\_SectorCOFEPRIS con descripción "Plaguicidas y fertilizantes". atributos "NombreIngredienteActivo", "NumRegSanPlagCOFEPRIS", "DatosFabricante". "DatosFormulador", "DatosMaquilador" y "UsoAutorizado" deben existir y contener un valor. cartaporte30:CartaPorte:Mercancias:Mercancia:PermisoImportacion Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre "Sí", Validar atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" y el atributo SectorCOFEPRIS contenga el valor "01", "02" o "03" este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. cartaporte30:CartaPorte:Mercancias:Mercancia:FolioImpoVUCEM Validar Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre "Sí", el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" y el atributo SectorCOFEPRIS contenga el valor "01", "02", "04" o "05" este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. Cartaporte30:CartaPorte:Mercancias:Mercancia:RazonSocialEmpImp Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre "Sí", el Validar atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada", y el atributo SectorCOFEPRIS contenga el valor "04" este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir. Cartaporte30:CartaPorte:Mercancias:Mercancia:ValorMercancia Cuando exista el nodo "Mercancias:TransporteAereo" el atributo debe Validar contener un valor; en caso contrario se puede omitir. Cartaporte30:CartaPorte:Mercancias:Mercancia:Moneda Cuando el atributo "Mercancias:Mercancia:ValorMercancia" contenga un Validar valor, este atributo debe existir. Cartaporte30:CartaPorte:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria Validar Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre "Sí", el valor de este atributo debe ser igual a alguna de las claves del catálogo catComExt:c FraccionArancelaria, en caso contrario este atributo no debe existir.

#### cartaporte30:CartaPorte:Mercancias:Mercancia:TipoMateria

Validar

Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre "Sí", este atributo debe existir y contener un valor del catálogo catCartaPorte:c\_TipoMateria, en caso contrario se debe omitir.

cartaporte30:Ca	artaPorte:Mercancias:Mercancia:DescripcionMateria
Validar	Cuando el atributo "TipoMateria" contenga el valor "05" con descripciór "Otra", este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.
	artaPorte:Mercancias:Mercancia tacionAduanera
Validar	Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre el valor "Sí" y el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" este nodo debe existir.  Cuando en el atributo "CartaPorte:TranspInternac" se registre el valor "Sí" y el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Salida" este nodo puede existir.  En cualquier otro caso no debe existir.
Atributos	
	artaPorte:Mercancias:Mercancia:DocumentacionAduanera:
	Cuando el atributo "EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Salida", este atributo debe contener una clave distinta de "01" del catálogo "catCartaPorte:c_DocumentoAduanero".
cartaporte30:Ca NumPedimento	artaPorte:Mercancias:Mercancia:DocumentacionAduanera:
Validar	Cuando el atributo "CartaPorte:EntradaSalidaMerc" contenga el valor "Entrada" y el atributo "TipoDocumento" contenga el valor "01" cor descripción "Pedimento" del catálogo catCartaPorte:c_DocumentoAduanero, este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.
	El valor registrado debe cumplir con lo siguiente:
	<ul> <li>El valor de las posiciones uno y dos deben ser menor o igual que los últimos dos dígitos del año de la fecha actual.</li> <li>Las posiciones cinco y seis deben corresponder con una clave de catálogo de aduanas (catCFDI:c_Aduanas).</li> <li>Las posiciones nueve a la doce deben corresponder con un número de patente del catálogo de patentes aduanales (catCFDI:c_PatenteAduanal).</li> <li>El valor de los últimos seis dígitos debe estar entre el valor mínimo 1 y el valor máximo de números consecutivos de la columna cantidad del catálogo catCFDI:c_NumPedimentoAduana que correspondan a los usados por la aduana en ese año.</li> </ul>
cartaporte30:Ca	artaPorte:Mercancias:Mercancia:DocumentacionAduanera:
Validar	Cuando el atributo "TipoDocumento" contenga un valor distinto a "01" de catálogo catCartaPorte:c_DocumentoAduanero, este atributo debe existir en caso contrario se debe omitir.
cartaporte30:Ca RFCImpo	rtaPorte:Mercancias:Mercancia:DocumentacionAduanera:

<u>r</u>	
	Cuando el atributo "DocumentacionAduanera:NumPedimento" contenga un
	valor, este atributo debe existir y contener un RFC que se encuentre en la
	lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (I_RFC) o un RFC genérico,
	en caso contrario se debe omitir.
	on dasa contrains so desse official.
Cartanorto30:C	artaPorte:Mercancias:Mercancia
Nodo:GuiasIde	
Validar	Cuando el atributo "Comprobante:TipoDeComprobante" contenga el valor "T",
vallual	
	que corresponde a la descripción de "Traslado y a nivel "Concepto" en el
	atributo "Comprobante:ClaveProdServ", se registren las claves "31181701" o
	"24112700" con descripción "Empaques" y "Estibas" respectivamente, este
	nodo debe existir, en caso contrario se puede omitir.
Atributos	
	auta Dauta Maraanaiaa Maraanaia Cantida dTranananarta (DOrinan
•	artaPorte:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta:IDOrigen
Validar	El valor registrado en este atributo debe ser igual a alguno de los valores
	registrados en los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion", siempre
	que el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion", contenga el valor
	"Origen".
	artaPorte:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta:IDDestino
Validar	El valor registrado en este atributo debe ser igual a alguno de los valores
	registrados en los atributos "Ubicaciones:Ubicacion:IDUbicacion", siempre
	que el atributo "Ubicaciones:Ubicacion:TipoUbicacion", contenga el valor
	"Destino".
Cartaporte30:C	artaPorte:Mercancias:Mercancia:CantidadTransporta:CvesTransporte
Validar	El valor de este atributo debe contener una clave del catálogo
Vallaai	catCartaPorte:c_CveTransporte, siempre que se registre más de uno de los
	siguientes nodos:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	"Mercancias:Autotransporte",     """
	<ul> <li>"Mercancias:TransporteMaritimo",</li> </ul>
	<ul><li>"Mercancias:TransporteAereo",</li></ul>
	<ul><li>"Mercancias:TransporteFerroviario".</li></ul>
	En caso contrario no debe existir.
Cartanarta20:C	artaPorte:Mercancias:Mercancia
Nodo: DetalleM	
Validar	Cuando exista un nodo "Mercancias:TransporteMaritimo"; este nodo debe
	existir, en caso contrario debe omitirse.
Elements: sents	novto 20. Corto Porto, Moroon sign. Autotromoro estas Corresa
	porte30:CartaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros
Atributos	
cartanorto20.C	arta Dorto: Marcanciae: Autotranenorto: Coguroe: Acogura Mod Ambiento
	artaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros: AseguraMedAmbiente
Validar	Cuando en el atributo "Mercancias:Mercancia:MaterialPeligroso" se registre
	"Sí", este atributo debe contener un valor, en caso contrario se debe omitir.

cartaporte30:CartaPorte:Mercancias:Autotransporte:Seguros:PolizaMedAmbiente

Validar	Cuando se registre un valor en el atributo
	"Mercancias:Autotransporte:Seguros:AseguraMedAmbiente"; este atributo
	debe existir, en caso contrario se debe omitir.
cartanorto30:Cai	rtaPorte:Mercancias:Autotransporte:Remolques
Validar	
Vallual	Cuando el valor registrado en el atributo "Mercancias:Autotransporte:IdentificacionVehicular:ConfigVehicular" del
	catálogo catCartaPorte:c_ConfigAutotransporte, contenga en la columna
	"Remolque" el valor "1", este nodo debe existir, si contiene el valor "0,1" el
	nodo puede existir, en caso de contener el valor "0" este nodo se debe omitir.
	,
cartaporte30:Cai	rtaPorte:Mercancias:TransporteMaritimo:
PermisoTempNa	•
Validar	Cuando el atributo "NacionalidadEmbarc" contenga un valor distinto de
	"MEX" este atributo debe existir y contener un valor, en caso contrario se
	debe omitir.
Elemento:CartaF	Porte30:TransporteMaritimo:Contenedor
Atributos	
cartaporte30:Tra	nsporteMaritimo:Contenedor:TipoContenedor
Validar	Cuando el valor registrado en el atributo
	"TransporteMaritimo:Contenedor:TipoContenedor" sea "CM011" co
	descripción "Ferri" del catálogo catCartaPorte:c_ContenedorMaritimo:
	• Los atributos
	"TransporteMaritimo:Contenedor:MatriculaContenedor"
	"TransporteMaritimo:Contenedor:NumPrecinto" no deber
	existir, en caso contrario estos atributos deben contener ur valor.
	• Los atributos
	"TransporteMaritimo:Contenedor:IdCCPRelacionado",
	IIT and the Allert Control to Discover And CODII
	"TransporteMaritimo:Contenedor:PlacaVMCCP" "TransporteMaritimo:Contenedor:FechaCertificacionССР"
	deben existir y contener un valor, en caso contrario se deber
	omitir.
Elemento:CartaF	Porte30:TransporteMaritimo:RemolquesCCP
Nodo	and the second s
Validar	Cuando la clave del atributo
	"TransporteMaritimo:Contenedor:TipoContenedor" sea "CM011" con
	descripción "Ferri" del catálogo catCartaPorte:c ContenedorMaritimo, este
	nodo puede existir.
Elemento:cartap	orte30:CartaPorte:Mercancias:TransporteAereo
Atributos	
cartaporte30:Cai	rtaPorte:Mercancias:TransporteAereo:RFCEmbarcador
Validar	El valor registrado en este atributo debe encontrarse en la lista del RFC
	inscritos no cancelados del SAT (I_RFC).
cartaporte30:Car	rtaPorte:Mercancias:TransporteAereo:NumRegIdTribEmbarc

Validar	Cuando el atributo "Mercancias:TransporteAereo:RFCEmbarcador" no contenga un valor, este atributo debe existir.
cartanorte30:Ca	ırtaPorte: Mercancias:TransporteAereo:ResidenciaFiscalEmbarc
Validar	Cuando el atributo "Mercancias:TransporteAereo:NumRegIdTribEmbarc"
	contenga un valor, la clave registrada en este atributo debe ser distinta a
	"MEX" y encontrarse en el catálogo catCFDI:c_Pais.
	porte30:CartaPorte:Mercancias:TransporteFerroviario
Atributos	
cartaporte30:Ca	rtaPorte:Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:ToneladasNetasCarro
Validar Validar	Cuando exista el nodo
Tarraar	"Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor", el valor de este
	atributo debe ser igual a la suma de los valores registrados en kilogramos
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	"Mercancias:TransporteFerroviario:Carro:Contenedor:PesoNetoMercancia".
	En caso de no existir el nodo "Carro:Contenedor", este atributo debe tener un
	valor.
cartaporte30:Ca Nodo:Contened	ntaPorte:Mercancias:TransporteFerroviario:Carro
Validar	Cuando el valor registrado en el atributo
variaar	"Mercancias:TransporteFerroviario:TipoDeServicio" del catálogo
	catCartaPorte:c_TipoDeServicio, contenga en la columna "Contenedor" el
	valor "1" anto nodo dobo ovietir en consentrario de dobo emitir
	valor "1", este nodo debe existir, en caso contrario se debe omitir.
Elemento: Carta	Porte:FiguraTransporte
	urtaPorte:FiguraTransporte
Nodo	intal ofton Igara Hanoporto
Validar	Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este elemento deb
- Vallaal	existir.
1.00.0	A.B. A. Eliza a Transcella Transcella
	rtaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura
Validar	Cuando exista el nodo "Mercancias:Autotransporte", este nodo debe
	existir al menos una vez donde el atributo
	"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" debe contener la
	clave "01" del catálogo catCartaPorte:c_FiguraTransporte, que
	corresponde a "Operador".
cartanorte30:Ca	rtaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:RFCFigura
Validar	El valor registrado en este atributo debe encontrarse en la lista del RFC
vallual	
	inscritos no cancelados del SAT (I_RFC), en caso contrario se debe omitir
	este atributo y registrar la información correspondiente en el atributo
	"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:NumRegIdTribFigura".
cartanorte30:Ca	rtaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:NumLicencia
Validar	Cuando el valor registrado en el atributo
vallual	
	"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" sea igual a "01",
	este atributo debe existir, en caso contrario se debe omitir.

cartaporte30:Carta	
Validar	Cuando el atribut
	"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:RFCFigura" no contenga u
	valor, este atributo debe existir.
cartaporte30:Carta	aPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:ResidenciaFiscalFigura
Validar	Este atributo debe existir siempre que el atribut
	"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:NumRegIdTribFigura"
	contenga un valor, en caso contrario se debe omitir.
	La clave registrada en este atributo debe encontrarse en el catálog
	catCFDI:c_Pais y ser distinta a "MEX".
	aPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:PartesTransporte
Validar	Cuando en el atribut
	"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:TipoFigura" se registre
	valor "02" o "03", este nodo debe existir, en caso contrario se debe omit
	aPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia
Validar	Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar text
	libre, en caso contrario el atribut
	"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Colonia" deb
	contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Colonia", donde la column
	"c_CodigoPostal", debe ser igual a la clave registrada en el atribu
	"CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:CodigoPostal".
aartanarta20:Carte	
	aPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad
cartaporte30:Carta Validar	aPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribut
	aPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribut  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX
	aPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atribut "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad
	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atribut "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribut
	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribur  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribur  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas
	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu
Validar	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu:  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad  donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu:  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas  contrario puede registrar texto libre.
Validar cartaporte30:Carta	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu:  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu:  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio
Validar	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribur  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad  donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribur  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas  contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto
Validar cartaporte30:Carta	Cuando el valor registrado en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atribur
Validar cartaporte30:Carta	Cuando el valor registrado en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **APOrte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe
Validar cartaporte30:Carta	Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texte libre; en caso contrario el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde
Validar cartaporte30:Carta	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localida  donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas  contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex  libre; en caso contrario el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" del  contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde  columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu
Validar cartaporte30:Carta	Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texte libre; en caso contrario el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" debe contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde
validar cartaporte30:Carta Validar	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localida  donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas  contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex  libre; en caso contrario el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" del  contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde  columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".
validar cartaporte30:Carta Validar	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localida  donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas  contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex  libre; en caso contrario el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" det  contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde  columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".
validar cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad  donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas  contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex  libre; en caso contrario el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" del  contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde  columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado  Cuando el valor registrado en el atribu:
validar cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localida  donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas  contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex  libre; en caso contrario el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" det  contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde  columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX"
validar cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidadonde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribur  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex libre; en caso contrario el atribur  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" det contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado  Cuando el valor registrado en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX" "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo"
validar cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta	Cuando el valor registrado en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" det contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado"  Cuando el valor registrado en el atribur "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX" "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el valor catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el valor catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el valor catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el valor.
validar cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta	Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" det contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  **APOrte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado"  Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX" "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el valor registrado en el atribu registrado en el atribur egistrado en el atribur el atribur el atribur estrado en el atribur el atribur estrado en el atribur el atribur el atribur el atribur el atribur el atribur el
validar cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta	Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localida donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex libre; en caso contrario el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" det contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado**  Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX" "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el val registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais", en cas
validar cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta	Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localidad donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **APOrte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" det contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  **APOrte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado"  Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX" "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el val registrado en el atribu
cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta Validar	APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDl:c_Localidad  donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas  contrario puede registrar texto libre.  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex  libre; en caso contrario el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" det  contener una clave del catálogo "catCFDl:c_Municipio", donde  columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  APorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado  Cuando el valor registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX  "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálog  catCFDl:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el valor  registrado en el atribu  "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais", en cas  contrario se debe registrar texto libre.
cartaporte30:Carta Validar cartaporte30:Carta Validar	Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Localida donde la columna c_Estado, coincida con el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado", en cas contrario puede registrar texto libre.  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio**  Cuando la clave del país sea distinta a "MEX", se debe registrar tex libre; en caso contrario el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio" del contener una clave del catálogo "catCFDI:c_Municipio", donde columna "c_Estado", debe ser igual a la clave registrada en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado".  **Porte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado**  Cuando el valor registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais" sea "MEX" "USA" o "CAN", este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c_Estado, donde la columna "c_Pais", coincida con el val registrado en el atribu "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Pais", en cas

este atributo debe contener un valor del catálogo catCFDI:c\_CodigoPostal, donde:

• La clave de la columna "c\_Estado", coincida con el valor registrado en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Estado",

 la columna "c\_Municipio", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Municipio", y

• si existe el atributo de "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad", la columna de clave "c\_Localidad", debe ser igual a la clave registrada en el atributo "CartaPorte:FiguraTransporte:TiposFigura:Domicilio:Localidad".

En caso contrario se debe registrar texto libre.

#### 5. Control de Cambios

En la presente sección se detallan los cambios que se registran en las revisiones del presente documento para una mejor identificación de los cambios registrados.

Revisión	Fecha	Descripción de la modificación