مستند وب سرویس کیف پول



کیف پول اعتباری داریک

شماره سند :۱۴۰۴۰۲۰۱۲

فهرست

مقدمه ۳

ویژگی های مستند ۳

تکنولوژی توسعه ۳

ساختار کلی خرید با پیامک ۳

ساختار کلی خرید بدون پیامک ۳

مدیریت خطا و پیگیری مشکل ٤

فرایند خرید و پرداخت ٤

مراحل فراخوانی وب سرویس ها ٤

مدت اعتبار توکن‌ها ٥

استانداردهای امنیتی و توصیه‌ها ٥

۱– لاگین (ضروری) ٦

۲– استعلام نوع کیف پول (اختیاری) ۷

۳– استعلام امکان خرید توسط کاربر (اختیاری) ۸

۴– استعلام موجودی کاربر (اختیاری) ۹

۵– ثبت سفارش (ضروری) ۱۰

۶– ارسال پیامک OTP (ضروری) ۱۲

۷– گرفتن مانده موجودی (اختیاری) ۱٤

۸– اعتبارسنجی OTP (اختیاری) ۱٦

۹– تایید نهایی تراکنش (تکمیل سفارش – ضروری) ۱۸

۱۰– استعلام وضعیت نهایی سفارش (اختیاری) ۲۰

۱۱– دریافت اطلاعات دفترچه اقساط (اختیاری) ۲۱

۱۲– مرجوعی FullRefund (اختیاری) ۲۲

نکات مهم: ۲۳

تغییرات مستند ۲٤

مقدمه

این مستند شامل وب سرویس های اتصال به **کیف پول داریک** میباشد. هدف این سرویس‌ها، تسهیل خرید از طریق کیف پول دیجیتالی، ثبت و تأیید تراکنش‌ها، و مدیریت پرداخت‌ها است.

ویژگی های مستند

- ✅ شرح کامل فراخوانی سرویس‌ها همراه با مثال
- ✅ نمونه درخواست و پاسخ (Request & Response) در وضعیت‌های مختلف
- ✅ توضیح خطاهای متداول و نحوه مدیریت آن‌ها
- ✅ ساختار استاندارد و جدول‌بندی برای خوانایی بهتر
- ✅ نمونه فراخوانی با CURL جهت سهولت استفاده.

تکنولوژی توسعه

- تمامی سرویس‌ها با معماری REST پیاده‌سازی شده‌اند.
- متد فراخوانی: POST
- فرمت داده‌ها: JSON
- احراز هویت: از طریق Bearer Token که در مرحله ورود دریافت می‌شود.

ساختار کلی خرید با پیامک

① **ورود به سیستم (Login)**

② **ثبت سفارش (Order)**

③ **ارسال پیامک رمز خرید (SendOTP)**

④ **تأیید تراکنش (Confirm)**

ساختار کلی خرید بدون پیامک

① **ورود به سیستم (Login)**

② **خرید با بارکد (بدون پیامک)**

📌 **توجه** : برای کلیه سرویس‌ها، مقدار ApiKey در هدر درخواست **ضروری** است.

مدیریت خطا و پیگیری مشکل

به دلایل امنیتی پیام‌های خطا به‌صورت کامل در Response نمایش داده نمی‌شوند.

✅ در صورت دریافت خطا، مقدار errorKey در پاسخ ارائه می‌شود.

✅ کاربران می‌توانند این شناسه خطا (errorKey) را برای پیگیری به واحد پشتیبانی ارسال کنند.

✅ نمونه پاسخ خطا:

Error Response example (Status **401 Unauthorized**)

```
{
  "status": " Unauthorized ",
  "message": "Your token| API key  is incorrect, expired or missing.  Please check your credentials.",
  "errorCode": "INVALID_CREDENTIALS",
  "errorKey": "ea0dec17-7f0a-4881-8b3c-12a5b898fc4b"
}
```

فرایند خرید و پرداخت

- پس از مراجعه خریدار به فروشگاه (حضوری یا آنلاین)، اقلام در سیستم فروشگاه ثبت می‌شوند.
- سپس شناسه خریدار دریافت شده و فرایند پرداخت آغاز می‌شود.
- اکنون یک پیامک OTP حاوی رمز خرید یکبار مصرف به خریدار ارسال خواهد شد.
- با ارائه این کد و ثبت در نرم افزار فرایند خرید تکمیل میشود و مبلغ مورد نظر از کیف پول خریدار کسر میگردد.

مراحل فراخوانی وب سرویس ها

پس از مراجعه خریدار به صندوق و ثبت اقلام در نرم افزار فروشگاه و محاسبه جمع مبلغ نهایی فاکتور شناسه خرید از کاربر دریافت میگردد و به ترتیب زیر وب سرویسها جهت تکمیل خرید فراخوانی خواهد شد.

۱- Login: ورود به سیستم و دریافت توکن احراز هویت (معتبر برای ۱۲۰ دقیقه و با هر بار فراخوانی ۳۰ دقیقه تمدید)

۲- InquiryMember : بررسی امکان خرید توسط کاربر (بررسی موجودی و فعال بودن کاربر) (اختیاری)

۳- InquiryBalance : استعلام موجودی کیف پول کاربر (اختیاری)

۴- Order: ثبت اطلاعات سفارش و دریافت TransactionToken و ReferenceCode (معتبر برای ۱۵ دقیقه)

۵- SendOTP: ارسال کد OTP به خریدار از طریق پیامک (معتبر برای ۳ دقیقه – امکان ۲ بار فراخوانی برای ارسال کد جدید)

۶- CheckOTP : اعتبارسنجی کد OTP کاربر (اختیاری)

۷- GetBalance: دریافت موجودی (اختیاری)

۸- Confirm: تأیید تراکنش با OTP، کسر مبلغ از کیف پول، و تکمیل خرید

۹- Inquiry : بررسی وضعیت تراکنش در صورت نیاز

۱۰- GetInstallmentInfo : دریافت اطلاعات دفترچه اقساط خرید صورت گرفته

📌 نکته مهم:

از زمان دریافت TransactionToken در مرحله Order، باید سرویس‌های SendOTP و Confirm ظرف ۱۵ دقیقه اجرا شوند. در صورت عدم دریافت پاسخ از سرویس Confirm (مثلاً قطعی ارتباط)، می‌توان از سرویس Inquiry برای بررسی وضعیت سفارش استفاده کرد.

اگر OTP اشتباه وارد شود، تا ۳ بار امکان ورود مجدد وجود دارد. پس از ۳ بار اشتباه، فرایند باید از مرحله Order مجدداً اجرا شود.

مدت اعتبار توکن‌ها

نوع توکن	مدت اعتبار
Login Token	معتبر برای ۱۲۰ دقیقه و با هر بار فراخوانی تمدید
Transaction Token	۱۵ دقیقه
OTP Code	۳ دقیقه در هر بار

استانداردهای امنیتی و توصیه‌ها

- استفاده از HTTPS: تمامی درخواست‌ها باید از طریق پروتکل امن HTTPS ارسال شوند.
- محدودسازی تعداد درخواست‌ها: به منظور جلوگیری از حملات، حداکثر ۳ بار ورود OTP مجاز است.
- در صورت هر گونه مشکل در دریافت پیامک توسط خریدار امکان ارسال مجدد کد OTP وجود دارد.
- مدیریت Token و TransactionToken: این مقادیر باید به‌صورت امن ذخیره شده و به دیگران نمایش داده نشوند.
- کنترل فرایند لغو تراکنش: در صورت لغو یا تأخیر زیاد در پاسخ، سرویس Inquiry می‌تواند وضعیت نهایی را بررسی کند.

۱– لاگین (ضروری)

برای فراخوانی کلیه سرویس های کیف پول میبایست ابتدا Token دریافت شده و سپس این توکن در هدر دیگر سرویسها تعبیه شود. نحوه دریافت Token از طریق وب سرویس لاگین به شرح زیر میباشد.

Login	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/Login

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}

Body Parameters	Value example	Type	Description
Username	**{your_username}**	**string**	نام کاربری
Password	**{your_password}**	**string**	رمز عبور

Body json example

```
{
  "Username": "your_username",
  "Password": "your_password"
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
  "token": "3e6e25ef-7986-478d-830c-b03e4e513325",
  "expiry": "2025-05-01 17:49"
}
```

Error Response example (Status **401 Unauthorized**)

```
{
  "status": " Unauthorized ",
  "message": "Your token| API key  is incorrect, expired or missing.  Please check your credentials.",
  "errorCode": "INVALID_CREDENTIALS",
  "errorKey": "ea0dec17-7f0a-4881-8b3c-12a5b898fc4b"
}
```

نکات مهم:

Postman CURL

```
curl --location 'https://URL/api/v1/Login' \
--header 'ApiKey:  4A66-96D3' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "Username": "User1",
  "Password": "P@3w0rd"
}'
```

۱- هر توکن از لحظه تولید به مدت **۱۲۰ دقیقه** معتبر خواهد بود و پس از آن باید مجددا دریافت شود.

۲- در صورت درخواست مجدد توکن قبل از انقضا مقدار توکن قبلی بازگردانده میشود و زمان انقضا ۱۲۰ دقیقه تمدید خواهد شد.

۳- مقدار token را جهت فراخوانی متدهای بعدی ذخیره کنید.

۴- نحوه استفاده مقدار token در هدر سرویس ها بصورت Authorization

و نوع Bearer میباشد.

مثال: **Authorization: Bearer 3e6e25ef-7986-478d-830c-b03e4e513325**

۲– استعلام نوع کیف پول (اختیاری)

در این مرحله شناسه کاربر دریافت میشود و نوع کیف پول (اعتباری یا اقساطی) در پاسخ مشخص میگردد.

InquiryWallet	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/InquiryWallet

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
MemberCode*	**5892251560796087**	**String**	شناسه خریدار ۱۶ رقم شروع با ۵۸۹۲

Body json example

```
{
  "MemberCode": "5892251560796087
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
  "Message ": "مورد تایید است ",
  "MemberCode ": 5892251560796087,
  "WalletTypeId" : 3,
  "WalletTypeName" : "اقساطی"

}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Failed",
  "Message ": "تراکنش ناموفق است یا موجودی ناکافی است",
  "MemberCode ": 5892251560796087,
  "WalletTypeId" : 2 ,
  "WalletTypeName" : "اعتباری"

}
```

Error Response example (Status **406 Not Acceptable**)

```
{
  "status": "NotAcceptable",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

📌 **توضیحات :خطا زمانی رخ می‌دهد که یکی از مقادیر ارسالی در درخواست نامعتبر باشد.**

📌 **توضیحات : مقدار MerchantCode شعب پذیرنده در فایل اکسل جداگانه ارائه خواهد شد.**

📌 **توضیحات : برای کیف پول های اعتباری WalletTypeId برابر با ۲ و برای اقساطی WalletTypeId برابر با ۳ میباشد**

۳– استعلام امکان خرید توسط کاربر (اختیاری)

در این مرحله شناسه کاربر و مبلغ فاکتور بررسی میشود که آیا موجودی کاربر برای سفارش کافی هست یا خیر (بصورت بله–خیر) این سرویس موجودی کاربر را برنمیگرداند و فقط با مقادیر Success و Failed امکان خرید کاربر بر اساس مبلغ خرید را بررسی میکند. همچنین علاوه بر موجودی کاربر موارد دیگری چون اقساط معوق ، انقضای کاربر، دسترسی کاربر و ... نیز بررسی میشود و در صورتی که نتیجه وب سرویس برابر با Success بود میتوانید مطمین شوید که پس از ارسال پیامک OTP نیز با مشکلاتی نظیر عدم موجودی و غیرفعال بودن کیف پول کاربر و ... بر نخواهید خورد.

- در صورت استفاده از این سرویس اطلاعات api قبل (نوع اعتباری/اقساطی کیف پول) نیز در این سرویس وجود دارد لذا میتوانید از یکی از این ۲ سرویس استفاده شود.

InquiryMember	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/InquiryMember

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
MemberCode*	**5892251560796087**	**String**	شناسه خریدار ۱۶ رقم شروع با ۵۸۹۲
TotalAmount*	**23550000**	**bigint**	مبلغ خرید (به ریال) – حداقل ۱۰۰۰
MerchantCode*	**1101**	**int**	کد فروشگاه (معتبر و مطابق فایل اکسل پیوست)

Body json example

```
{
  "MemberCode": "5892251560796087",
  "TotalAmount": 1150000,
  "MerchantCode": 1101
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
  "Message ": "مورد تایید است ",
  "MemberCode ": 5892251560796087,
  "WalletId ": "",
  "WalletTypeId" : 3,
  "WalletTypeName" : "اقساطی"

}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Failed",
  "Message ": "تراکنش ناموفق است یا موجودی ناکافی است",
  "MemberCode ": 5892251560796087,
  "WalletId ": "",
  "WalletTypeId" : 2 ,
  "WalletTypeName" : "اعتباری"

}
```

Error Response example (Status **406 Not Acceptable**)

```
{
  "status": "NotAcceptable",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

📌 **توضیحات :خطا زمانی رخ می‌دهد که یکی از مقادیر ارسالی در درخواست نامعتبر باشد.**

📌 **توضیحات : مقدار MerchantCode شعب پذیرنده در فایل اکسل جداگانه ارائه خواهد شد.**

۴– استعلام موجودی کاربر (اختیاری)

در این مرحله شناسه کاربر بررسی میشود. در صورت دسترسی فروشگاه به این شناسه و همچنین معتبر بودن آن، موجودی کیف پول و مشخصات آن در پاسخ سرویس برمیگردد. این سرویس موجودی کاربر را برمیگرداند و در صورتی که نتیجه وب سرویس برابر با Success بود میتوانید مطمئن شوید اطلاعات برگشتی قابل اتکاست و با مقایسه موجودی و مبلغ خرید، پس از ارسال پیامک OTP نیز با مشکلاتی نظیر عدم موجودی و غیرفعال بودن کیف پول کاربر و ... بر نخواهید خورد.

InquiryMember	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/InquiryBalance

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
MemberCode*	**5892251560796087**	**String**	شناسه خریدار ۱۶ رقم شروع با ۵۸۹۲
MerchantCode*	**1101**	**int**	کد فروشگاه (معتبر و مطابق فایل اکسل پیوست)

Body json example

```
{
  "MemberCode": "5892251560796087",
  "MerchantCode": 1101
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
  "Message ": "مورد تایید است ",
  "MemberCode ": 5892251560796087,
  "WalletTypeId" : 3,
  "WalletTypeName" : "اقساطی",
  "CurrentBalance": 5000000.0
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "WalletNotAccessMerchant",
  "Message": "کیف پول یافت نشد یا به این فروشگاه دسترسی ندارد",
  "MemberCode": "5892251560796087",
  "WalletTypeId": 0,
  "WalletTypeName": "",
  "CurrentBalance": 0.0
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "WalletInMerchantError",
  "Message": "کیف پول اقساطی- امکان خرید قسطی در این فروشگاه نیست",
  "MemberCode": "5892251560796087",
  "WalletTypeId": 0,
  "WalletTypeName": "",
  "CurrentBalance": 0.0
}
```

Error Response example (Status **406 Not Acceptable**)

```
{
  "status": "NotAcceptable",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

📌 **توضیحات :خطا زمانی رخ می‌دهد که یکی از مقادیر ارسالی در درخواست نامعتبر باشد.**

📌 **توضیحات : مقدار MerchantCode شعب پذیرنده در فایل اکسل جداگانه ارائه خواهد شد.**

۵– ثبت سفارش (ضروری)

این مرحله برای عملیات خرید توسط کیف پول بعد از گرفتن توکن، **ثبت سفارش** می‌باشد. در این مرحله اطلاعات سفارش، مبلغ و فروشگاه ثبت میشود و اطلاعات بازگشتی وب سرویس برای تراکنش‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Order	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/Order

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
MemberCode*	**5892251560796087**	**String**	شناسه خریدار ۱۶ رقم شروع با۵۸۹۲
TotalAmount*	**23550000**	**bigint**	کل مبلغ فاکتور (به ریال) – حداقل ۱۰۰۰
PayCreditAmount*	**3550000**	**bigint**	مبلغ پرداخت از کیف پول (به ریال) – حداکثر برابر مبلغ کل فاکتور
ReceiptNumber*	**REC-1007**	**String**	شماره فاکتور فروشگاه (یونیک)
OrderId*	**ORDER-1007**	**String**	شناسه سفارش فروشگاه (یونیک)
MerchantCode*	**102**	**int**	کد فروشگاه (معتبر و مطابق فایل اکسل پیوست)
ProvinceId*	**8**	**int**	کد استان (معتبر و مطابق فایل اکسل پیوست)
MerchantGroupId*	**2**	**int**	نوع فروشگاه (معتبر و مطابق فایل اکسل پیوست)
City	تهران	**String**	نام شهر (اختیاری)
DetailedInfo	کفش کتانی مدل ۴۲ آبی	**String**	جزئیات فاکتور (اختیاری) – حداکثر طول کاراکتر ۲۰۰۰
OrderDate	**2025-04-24T10:15:00**	**DateTime**	تاریخ ثبت فاکتور (اختیاری)

Body json example


```
{
  "MemberCode": "5892251560796087",
  "TotalAmount": 1150000,
  "PayCreditAmount": 1150000,
  "MerchantCode": "102",
  "ProvinceId": 8,
  "City": "تهران",
  "MerchantGroupId": 2,
  "DetailedInfo": "خرید تجهیزات ورزشی",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "OrderDate": "2025-04-24 10:15:00"
}
```


OK Response example (Status **200 OK**)


```
{
  "Status": "Success",
  "MemberCode": "5892251560796087",
  "ReferenceCode": 107652,
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "TransactionDate": "2025-05-01 14:58:50",
  "TotalAmount": 1150000,
  "PayCreditAmount": 1150000
}
```

Error Response example (Status **406 Not Acceptable**)

```
{
  "status": "NotAcceptable",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

📌 **توضیحات :خطا زمانی رخ می‌دهد که یکی از مقادیر ارسالی در درخواست نامعتبر باشد.**

نکات مهم:

۱- مقدار token جهت Authorization که در سرویس Login دریافت شده بود میبایست از نوع Bearer در هدر اضافه شود. مثال :

Authorization: Bearer 3e6e25ef-7986-478d-830c-b03e4e513325

۲- حداقل مبلغ فاکتور و مبلغ پرداخت ۱۰۰۰ ریال و حداکثر مبلغ پرداخت برابر با مبلغ کل فاکتور میباشد. در صورتی که مبلغ پرداخت کمتر از مبلغ کل فاکتور باشد باقیمانده به عنوان پرداخت نقدی(پرداخت حضوری در محل) در نظر گرفته میشود.

۳- مقادیر ReceiptNumber و OrderId برای سفارش ثبت میشود و برای سرویس های بعدی مانند استعلام یا ارسال OTP مورد نیاز خواهد بود و لذا برای هر پرداخت میبایست **یونیک** باشد.

۴- مقادیر MerchantGroupId در فایل اکسل پیوست میباشد. مثال :

نوع فروشگاه	MerchantGroupId
استخر	1
فروشگاه ورزشی	2
باشگاه ورزشی	.....

۵- مقادیر ProvinceId در فایل اکسل پیوست میباشد. مثال :

نام استان	ProvinceId
آذربایجان شرقی	1
آذربایجان غربی	2
.....	.....

۶- مقادیر MerchantCode در فایل اکسل پیوست میباشد. مثال :

نام استان	MerchantGroupId	MerchantCode
فروشگاه ورزشی پاسارگاد	2	1416
فروشگاه ورزشی دیدار	2	1417
.....		.....

۷- در خروجی Response مقادیر TransactionToken و ReferenceCode را برای این سفارش ذخیره کنید در سرویس های بعدی مورد نیاز خواهد بود.

۱۰- مقدار TransactionToken از زمان ثبت به مدت **۱۵ دقیقه** معتبر خواهد بود .

۱۱- فیلد نوع فروشگاه MerchantGroupId قبلا به صورت سیستمی برای هر MerchantCode تنظیم (map) شده است و میتوانست از سرویس حذف شود. اما از آنجا که MerchantGroupId به نوع کیف پول خریدار مرتبط است و مشخص میکند خریدار هنگام مراجعه به فروشگاه در زمان پرداخت کدام یک از کیف پولهایش مورد استفاده قرار بگیرد لذا جهت کاهش خطای توسعه دهنده میبایست این مقدار مطابق جداول فوق ارسال گردد.

۱۲- در صورت فراخوانی این سرویس با مقادیر تکراری ReceiptNumber و OrderId یک سفارش جدید ثبت خواهد شد و TransactionToken قبلی منقضی میگردد.

۱۳- مقداردهی فیلدهایی که در Body Parameters ستاره دار هستند ضروری است.

Postman CURL

```
curl
--location 'https:// URL /api/v1/Order' \
--header 'ApiKey: 6AB7D593 \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer 857c6b5' \
--data '{
   "MemberCode": "5892251560796087",
   "TotalAmount": 115000,
   "PayCreditAmount": 115000,
   "MerchantCode": "1",
   "ProvinceId": 8,
   "City": "تهران",
   "MerchantGroupId": 2,
   "DetailedInfo": "خرید تجهیزات ورزشی",
   "ReceiptNumber": "REC-1007",
   "OrderId": "ORDER-1007",
   "OrderDate": "2025-04-24 10:15:00"
}
```

۶– ارسال پیامک OTP (ضروری)

در این مرحله برای خریدار پیامک حاوی رمز خرید ارسال میشود. در این مرحله اطلاعاتی که در مرحله قبل دریافت شده بود مورد نیاز میباشد.

SendOTP	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/SendOTP

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
TotalAmount*	**23550000**	**bigint**	کل مبلغ فاکتور (به ریال) – حداقل ۱۰۰۰
PayCreditAmount*	**3550000**	**bigint**	مبلغ پرداخت از کیف پول (به ریال) – حداکثر برابر مبلغ کل فاکتور
ReceiptNumber*	**REC-1007**	**String**	شماره فاکتور فروشگاه (یونیک)
OrderId*	**ORDER-1007**	**String**	شناسه سفارش فروشگاه (یونیک)
TransactionToken*	**“473c9d13-543d ……”**	**String**	توکن تراکنش در response وب سرویس Order
ReferenceCode*	**107652**	**bigint**	کد مرجع تراکنش در response وب سرویس Order

Body json example

```
{
   "ReferenceCode": 107652,
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "TotalAmount": 115000,
  "PayCreditAmount": 115000
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)


```
{
  "Status": "Success",
   “message”:"پیامک ارسال شد ",
  "MemberCode": "9908000179",
  "ReferenceCode": 107652,
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "TotalAmount": 1150000,
  "PayCreditAmount": 1150000
}
```


Error Response example (Status **406 Not Acceptable**)


```
{
  "status": "NotAcceptable",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```


📌 **توضیحات :خطا زمانی رخ می‌دهد که یکی از مقادیر ارسالی در درخواست نامعتبر باشد.**

نکات مهم

۱- پیامک حاوی رمز خرید ارسال شده به خریدار **۳ دقیقه** تا فراخوانی سرویس Confirm اعتبار دارد.

۲- در صورتی که برای یک TransactionToken قبلا OTP ارسال شده باشد امکان ارسال مجدد OTP تا **یک بار دیگر** وجود دارد.

۳- پس از ارسال مجدد کد رمز OTP جدید **۳ دقیقه** تا فراخوانی سرویس Confirm اعتبار میگیرد و **OTP قبلی فاقد اعتبار** میشود.

۴- برای ارسال مجدد OTP از دفعات سوم به بعد ، **باید فرایند از مرحله `Order`** مجدداً اجرا شود.

۵- در مراحل بعدی امکان درخواست با OTP **اشتباه تا ۳ بار** امکانپذیر است و پس از آن **باید فرایند از مرحله `Order`** مجدداً اجرا شود.

Postman CURL

```
Curl
 --location 'https:// URL /api/v1/SendOTP' \
--header 'ApiKey: 6AB7D593-F' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer f50fdb70-7d' \
--data '{
    "ReferenceCode": 107652,
   "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
   "ReceiptNumber": "REC-1007",
   "OrderId": "ORDER-1007",
   "TotalAmount": 115000,
   "PayCreditAmount": 115000
}
'
```

۷– گرفتن مانده موجودی (اختیاری)

این سرویس جهت دریافت مانده موجودی کیف پول مورد استفاده قرار میگیرد. فراخوانی این سرویس اختیاری است و در فرایند تراکنش خرید میتواند انجام نشود. در این مرحله رمز خرید پیامک شده به خریدار به همراه دیگر مقادیری که در سرویس های قبلی دریافت شده بود جهت دریافت مانده موجودی ارسال میگردد.

GetBalance	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/GetBalance

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
TotalAmount*	**23550000**	**bigint**	کل مبلغ فاکتور (به ریال) – حداقل ۱۰۰۰
PayCreditAmount*	**3550000**	**bigint**	مبلغ پرداخت از کیف پول (به ریال) – حداکثر برابر مبلغ کل فاکتور
ReceiptNumber*	**REC-1007**	**String**	شماره فاکتور فروشگاه (یونیک)
OrderId*	**ORDER-1007**	**String**	شناسه سفارش فروشگاه (یونیک)
TransactionToken*	**“473c9d13-543d .....”**	**String**	توکن تراکنش در response وب سرویس Order
ReferenceCode*	**107652**	**bigint**	کد مرجع تراکنش در response وب سرویس Order
OTP*	**12345**	**int**	رمز خرید پیامک شده به خریدار

Body json example

```
{
   "ReferenceCode": 107652,
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "TotalAmount": 115000,
  "PayCreditAmount": 115000,
   "OTP": 30410
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
   “BalanceAmound”: 50000000
  "Currency” : "ریال",
   “ISO4217” : "IRR",
  "ReferenceCode": 107652,
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "PayCreditAmount": 1150000
}
```

Error Response example (Status **400 BadRequest**)

```
{
  "status": "BadRequest",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

نکات مهم

- در صورتی که OTP ۳ بار اشتباه وارد شود، تراکنش نامعتبر شده و باید از مرحله `Order` مجدداً اجرا شود.
- مقدار مانده موجودی بازگشتی مربوط به تراکنش جاری میباشد.
- مدت اعتبار `TransactionToken`: از لحظه ثبت سفارش، این مقدار فقط ۱۵ دقیقه اعتبار دارد و تمام مراحل باید پیش از انقضای آن تکمیل شوند.

- محدودیتی در تعداد دفعات فراخوانی این سرویس تا قبل از انقضای TransactionToken وجود ندارد.
- پس از فراخوانی این سرویس چنانچه مانده موجودی BalanceAmound از مقدار PayCreditAmount کمتر بود میتوانید بدون فراخوانی سرویس Confirm ادامه تراکنش را لغو نمایید .
- در صورتی که سرویس Confirm فراخوانی شود امکان فراخوانی این سرویس امکان پذیر نیست.

Postman CURL

```
Curl
 --location 'https:// URL /api/v1/GetBalance' \
--header 'ApiKey: 6AB7D593-FB' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer f50fdb70-7' \
--data '{
    "ReferenceCode": 107652,
   "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
   "ReceiptNumber": "REC-1007",
   "OrderId": "ORDER-1007",
   "TotalAmount": 115000,
   "PayCreditAmount": 115000,
   "OTP”: 30410
}
'
```

۸– اعتبارسنجی OTP (اختیاری)

این سرویس جهت تایید نهایی خرید میباشد. در این مرحله رمز خرید پیامک شده به خریدار به همراه دیگر مقادیری که در سرویس های قبلی دریافت شده بود جهت اعتبار سنجی کد OTP در سرویس CheckOTP ارسال میشود. این مرحله درصورت نیاز باید قبل از تائید خرید انجام شود.

Confirm	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/CheckOTP

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
TotalAmount*	**23550000**	**bigint**	کل مبلغ فاکتور (به ریال) – حداقل ۱۰۰۰
PayCreditAmount*	**3550000**	**bigint**	مبلغ پرداخت از کیف پول (به ریال) – حداکثر برابر مبلغ کل فاکتور
ReceiptNumber*	**REC-1007**	**String**	شماره فاکتور فروشگاه (یونیک)
OrderId*	**ORDER-1007**	**String**	شناسه سفارش فروشگاه (یونیک)
TransactionToken*	**“473c9d13-543d ……”**	**String**	توکن تراکنش در response وب سرویس Order
ReferenceCode*	**107652**	**bigint**	کد مرجع تراکنش در response وب سرویس Order
OTP*	**12345**	**int**	رمز خرید پیامک شده به خریدار (۵ رقم)

Body json example

```
{
   "ReferenceCode": 107652,
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "TotalAmount": 115000,
  "PayCreditAmount": 115000,
   "OTP": 30410
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
   “message”:"  مورد تایید است ",
  "ReferenceCode": 107652,
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "PayCreditAmount": 1150000
}
```

نکات مهم

- ✅ در صورتی که OTP ۳ بار اشتباه وارد شود، تراکنش نامعتبر شده و باید از مرحله `Order` مجدداً اجرا شود.
- ✅ در صورتی که این تراکنش قبلا تائید شده باشد، پیام خطای زیر ظاهر میشود.

Error Response example (Status **406 NotAcceptable**)

```
{
  "status": " NotAcceptable",
  "message": "ORDER already completed."
  "errorCode": "ORDER_ALREADY_COMPLETED",
  "errorKey": "5bb153c…….cef485"
}
```

✅ در صورت رمز خرید نا معتبر (OTP پیامک شده)

Error Response example (Status **400 BadRequest**)

```
{
  "status": "BadRequest",
  "message": "The OTP you entered is incorrect or expired. Please request a new OTP and try again.",
  "errorCode": "INVALID_OTP",
  "errorKey": "5bb1…. cef485"
}
```

✅ در صورت بیش از ۳ بار ورود رمز خرید نا معتبر (OTP پیامک شده) که در اینصورت سفارش کنسل میشود . یا در صورت خطا در ورود اطلاعات و مغایرت با سفارش

Error Response example (Status **406 NotAcceptable**)

```
{
  "status": "NotAcceptable",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb1…. cef485"
}
```

Postman CURL

```
Curl
 --location 'https:// URL /api/v1/CheckOTP' \
--header 'ApiKey: 6AB7D593-FB' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer f50fdb70-7' \
--data '{
    "ReferenceCode": 107652,
   "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
   "ReceiptNumber": "REC-1007",
   "OrderId": "ORDER-1007",
   "TotalAmount": 115000,
   "PayCreditAmount": 115000,
   "OTP": 30410
}
'
```

۹– تایید نهایی تراکنش (تکمیل سفارش – ضروری)

این سرویس جهت تایید نهایی خرید میباشد. در این مرحله رمز خرید پیامک شده به خریدار به همراه دیگر مقادیری که در سرویس های قبلی دریافت شده بود جهت تکمیل نهایی خرید در سرویس Confirm ارسال میشود.

Confirm	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/Confirm

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
TotalAmount*	**23550000**	**bigint**	کل مبلغ فاکتور (به ریال) – حداقل ۱۰۰۰
PayCreditAmount*	**3550000**	**bigint**	مبلغ پرداخت از کیف پول (به ریال) – حداکثر برابر مبلغ کل فاکتور
ReceiptNumber*	**REC-1007**	**String**	شماره فاکتور فروشگاه (یونیک)
OrderId*	**ORDER-1007**	**String**	شناسه سفارش فروشگاه (یونیک)
TransactionToken*	**“473c9d13-543d .....”**	**String**	توکن تراکنش در response وب سرویس Order
ReferenceCode*	**107652**	**bigint**	کد مرجع تراکنش در response وب سرویس Order
OTP*	**12345**	**int**	رمز خرید پیامک شده به خریدار (۵ رقم)

Body json example

```
{
   "ReferenceCode": 107652,
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "TotalAmount": 115000,
  "PayCreditAmount": 115000,
   "OTP": 30410
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
   “message”:"  مورد تایید است ",
  "ReferenceCode": 107652,
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "PayCreditAmount": 1150000
}
```

نکات مهم

- ✅ در صورتی که OTP ۳ بار اشتباه وارد شود، تراکنش نامعتبر شده و باید از مرحله `Order` مجدداً اجرا شود.
- ✅ در صورت عدم موجودی کافی (هنگامی که مانده موجودی از PayCreditAmount کمتر باشد) پیام خطای زیر ظاهر میشود.

Error Response example (Status **409 Conflict**)

```
{
  "status": "Conflict",
  "message": "Insufficient balance for this transaction.”
  "errorCode": "INSUFFICIENT_BALANCE",
  "errorKey": "5bb153c.....cef485"
}
```

✅ در صورت رمز خرید نا معتبر (OTP پیامک شده)

Error Response example (Status **400 BadRequest**)

```
{
  "status": "BadRequest",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb1…. cef485"
}
```

✅ در صورت بیش از ۳ بار ورود رمز خرید نا معتبر (OTP پیامک شده) که در اینصورت سفارش کنسل میشود . یا در صورت خطا در ورود اطلاعات و مغایرت با سفارش

Error Response example (Status **406 NotAcceptable**)

```
{
  "status": "NotAcceptable",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb1…. cef485"
}
```

✅ در صورتی که از سرویس GetBalance موجودی را دریافت کرده باشید میتوانید کافی بودن آن را محاسبه کرده و در صورت عدم موجودی کافی برای تراکنش از فراخوانی سرویس Confirm خودداری نمایید.

✅ پس از فراخوانی این سرویس امکان فراخوانی سرویس GetBalance نیست

Postman CURL

```
Curl
 --location 'https:// URL /api/v1/Confirm' \
--header 'ApiKey: 6AB7D593-FB' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer f50fdb70-7' \
--data '{
    "ReferenceCode": 107652,
   "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
   "ReceiptNumber": "REC-1007",
   "OrderId": "ORDER-1007",
   "TotalAmount": 115000,
   "PayCreditAmount": 115000,
   "OTP": 30410
}
'
```

۱۰– استعلام وضعیت نهایی سفارش (اختیاری)

در صورتی که به هر دلیل پیام response وب سرویس Confirm را دریافت نکرده باشید میتوانید از این وب سرویس وضعیت نهایی تراکنش را استعلام بگیرید. در پاسخ استعلام دو نوع Ok response وجود خواهد داشت که در ادامه به شرح هر یک پرداخته خواهد شد.

استفاده از این سرویس محدودیت زمانی ندارد و تا چند ماه بعد از ثبت خرید هم قابل استفاده میباشد.

Inquiry	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/Inquiry

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
TotalAmount*	**23550000**	**bigint**	کل مبلغ فاکتور (به ریال) – حداقل ۱۰۰۰
PayCreditAmount*	**3550000**	**bigint**	مبلغ پرداخت از کیف پول (به ریال) – حداکثر برابر مبلغ کل فاکتور
ReceiptNumber*	**REC-1007**	**String**	شماره فاکتور فروشگاه (یونیک)
OrderId*	**ORDER-1007**	**String**	شناسه سفارش فروشگاه (یونیک)
TransactionToken*	**“473c9d13-543d ……”**	**String**	توکن تراکنش در response وب سرویس Order
ReferenceCode*	**107652**	**bigint**	کد مرجع تراکنش در response وب سرویس Order

Body json example

```
{
   "ReferenceCode": 107652,
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "TotalAmount": 115000,
  "PayCreditAmount": 115000
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
   "Status": "Success",
    “message”:"مورد تایید است",
   "ReferenceCode": 107652,
   "ReceiptNumber": "REC-1007",
   "OrderId": "ORDER-1007",
   "PayCreditAmount": 1150000
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
   "Status": "Failed",
    “message”:"تراکنش ناموفق است یا موجودی ناکافی است.",
   "ReferenceCode": 107652,
   "ReceiptNumber": "REC-1007",
   "OrderId": "ORDER-1007",
   "PayCreditAmount": 1150000
}
```

Error Response example (Status **400 BadRequest**)

```
{
   "status": "BadRequest",
   "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
   "errorCode": "INVALID_INPUT",
   "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

۱۱– دریافت اطلاعات دفترچه اقساط (اختیاری)

در این مرحله تنها با ارسال توکن تراکنش(TransactionToken)، امکان دریافت اطلاعات دفترچه اقساط خرید مربوطه وجود دارد.

- این سرویس تنها پس از تائید خرید و برای تراکنش های موفق پاسخ صحیح برمیگرداند

InquiryMember	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/GetInstallmentInfo

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
TransactionToken*	**“473c9d13-543d .....”**	**String**	توکن تراکنش در response وب سرویس Order

Body json example

```
{
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d"
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
  "Message ": "مورد تایید است ",
  "FirstInstallmentDate": "1405/07/10",
  "Installment Amount": 25000000.0,
  "InstallmentMonths" : 12
}
```

✅ در صورت معتبر نبودن پارامتهای ورودی:

Error Response example (Status **400 BadRequest**)

```
{
  "status": "BadRequest",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

✅ در صورتی که تراکنش خرید موفق نباشد، مرجوع شده باشد و یا هر مغایرتی که در اطلاعات کاربر استعلام گیرنده دفترچه اقساط با کاربر ثبت کننده خرید و ... وجود داشته باشد، پیام زیر دریافت میشود.

Error Response example (Status **406 Not Acceptable**)

```
{
  "status": "NotAcceptable",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

۱۲– مرجوعی FullRefund (اختیاری)

این سرویس برای مرجوع کردن تراکنش و برگشت پول به کیف میباشد. حداکثر تا ۹۰ روز پس از تایید سفارش امکان مرجوعی وجود دارد.

Refund	
Method	Post
Content-Type	application/json
URL	api/v1/Refund

Header Parameters	
ApiKey	{your_api_key}
Authorization	{Bearer Token}

Body Parameters	Value example	Type	Description
TotalAmount*	**23550000**	**bigint**	کل مبلغ فاکتور (به ریال) – حداقل ۱۰۰۰
PayCreditAmount*	**3550000**	**bigint**	مبلغ پرداخت از کیف پول (به ریال) – حداکثر برابر مبلغ کل فاکتور
ReceiptNumber*	**REC-1007**	**String**	شماره فاکتور فروشگاه (یونیک)
OrderId*	**ORDER-1007**	**String**	شناسه سفارش فروشگاه (یونیک)
TransactionToken*	**“473c9d13-543d .....”**	**String**	توکن تراکنش در response وب سرویس Order
ReferenceCode*	**107652**	**bigint**	کد مرجع تراکنش در response وب سرویس Order

Body json example

```
{
   "ReferenceCode": 107652,
  "TransactionToken": "473c9d13-543d-4bd5-89e7-24b1b133352d",
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "TotalAmount": 115000,
  "PayCreditAmount": 115000
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Success",
   “message”:"برگشتی - تراکنش مرجوع شده است",
  "ReferenceCode": 107652,
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "PayCreditAmount": 1150000
}
```

OK Response example (Status **200 OK**)

```
{
  "Status": "Revert",
   “message”:"برگشتی - تراکنش مرجوع شده است",
  "ReferenceCode": 107652,
  "ReceiptNumber": "REC-1007",
  "OrderId": "ORDER-1007",
  "PayCreditAmount": 1150000
}
```

Error Response example (Status **400 BadRequest**)

```
{
  "status": "BadRequest",
  "message": "Invalid input data. Please check your request parameters.",
  "errorCode": "INVALID_INPUT",
  "errorKey": "5bb153c9-7b0d-43dc-a120-a51969cef485"
}
```

نکات مهم

✅ امکان مرجوعی فقط برای تراکنش هایی است که حداکثر ۹۰ روز از زمان ثبت آن گذشته باشد .

نکات مهم:

✅ انواع پاسخ response در حالت OK به صورت زیر میباشد:

۱- تراکنش موفق:

```
OK Response example (Status 200 OK)
{
  "Status": "Success",
   “message”:" مورد تایید است",
...
}
```

📌 Success: تراکنش نهایی شده و **تأیید** است و مبلغ از کیف پول کاربر کسر شده است

۲- تراکنش در حال پردازش(Pending)

```
OK Response example (Status 200 OK)
{
  "Status": "Pending",
   “message”:"تراکنش در حال انجام است",
...
}
```

📌 Pending : این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که پردازش تراکنش هنوز کامل نشده و ممکن است چند ثانیه تا دقیقه طول بکشد.

۳- تراکنش ناموفق(Failed)

```
OK Response example (Status 200 OK)
{
  "Status": "Failed",
   “message”:"تراکنش ناموفق است یا موجودی ناکافی است.",
...
}
```

📌 Failed : زمانی که **پرداخت ناموفق** بوده، مثلاً به دلیل **کمبود اعتبار** یا **مشکل اطلاعات ورود**.

۴- پیامک ارسال شده (OTP)

```
OK Response example (Status 200 OK)
{
  "Status": "OTP",
   “message”:" مرحله پیامک - پیامک ارسال شده."
...
}
```

📌 OTP: پیامک ارسال شده و تراکنش منتظر تایید میباشد.

۵- تراکنش کنسل شده(Canceled)

```
OK Response example (Status 200 OK)
{
  "Status": "Canceled",
   “message”:" تراکنش کنسل شد."
...
}
```

📌 Canceled: تراکنش لغو شده است، ممکن است به دلیل عدم تأیید اطلاعات، مشکلات اعتبار، یا سه بار اشتباه در OTP باشد.

راهنمای ارتباط با پشتیبانی

در صورت مواجهه با خطاهای غیرمنتظره، مقدار `errorKey` را ثبت کرده و با تیم پشتیبانی در میان بگذارید.

تغییرات مستند

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۰۳

- افزودن پارامتر امیدبانک در سرویس تایید نهایی

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۰۴ :

- افزودن وب سرویس استعلام امکان خرید
- فارسی کردن متن پیامها برای نمایش در صندوق فروشگاه
- حذف پارامتر امیدبانک

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۰۵ :

- افزودن وب سرویس مرجوعی

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۰۶ :

- افزودن وب سرویس خرید با بارکد یکتا (بدون پیامک)

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۰۷ :

- افزودن فیلد مقدار برداشت شده و مقدار باقی مانده(WithdrawnAmount و RemainAmount) در پاسخ سرویس خرید با بارکد یکتا (بدون پیامک)

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۰۸ :

- افزودن تمدید در توکن لاگین در صورت فراخوانی مجدد

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۰۹ :

- افزودن توضیحات کامل تر به قسمت ۶- تایید نهایی

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۱۰

- افزودن MerchantCode به سرویس استعلام امکان خرید
- حذف سرویس خرید با بارکد یکبارمصرف

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۱۱

- افزودن سرویس جدید استعلام نوع کیف پول (اقساطی/ اعتباری) : InquiryWallet
- افزودن ۲ پارامتر جدید به InquiryMember

- اصلاح مستند » تغییر زمان مرجوعی از ۲ ساعت به ۹۰ روز
- اصلاح مستند » افزودن توضیحات بیشتر به استعلام خرید
- حذف پارامتر walletId در سرویس InquiryMember

نسخه ۱۴۰۴۰۲۰۱۲

- افزودن سرویس جدید استعلام موجودی : InquiryBalance
- افزودن سرویس جدید اعتبارسنجی OTP : CheckOTP
- افزودن سرویس دریافت اطلاعات درفترچه اقساط مرتبط با خرید: GetInstallmentInfo