

DriverPro — migração para o Git e o banco da Conlog

Roteiro para a TI Conlog · 08/10/2026 · origem: repositório fortesindicadores-byte/gestao-em-movimento (branch main). Acompanha o pacote DriverPro-migracao.zip.

Hoje o DriverPro roda fora da infraestrutura da Conlog: o código fica no GitHub (conta Fortes Indicadores), o banco é PostgreSQL no Supabase (projeto lozwipoeacvpvlgkrxkq) e o site no GitHub Pages, com o domínio driverpro.onespot.com.br. Este documento diz o que cada peça é, de onde vêm os dados e como levar tudo para o Git e o banco da Conlog.

1. Como os dados chegam ao app

Geotab → robô de coleta → banco de dados → app do motorista e painel do gestor. Nada é digitado.

Etapa	O que é	Onde roda hoje	Quando
1. Telemetria	MyGeotab, database ambev (conta da Ambev, acesso pela Argus). API JSON-RPC: POST https://my.geotab.com/apiv1, Authenticate + Get	Nuvem Geotab	Contínuo
2. Robô	robo/conducao-robot.mjs : Node 22, sem dependências (só fetch). Lê o Geotab, calcula os pilares e grava no banco com a chave de serviço	GitHub Actions, workflow Conducao Robot	Diário 07:20 (Brasília), modo ano : coleta o que falta até ontem e recalcula os períodos
3. Banco	PostgreSQL (Supabase), tabelas ce_* e funções ce_app_*	Supabase	—
4. App	PWA estática (app/): só HTML/JS, sem build. Chama as funções ce_app_* por RPC com a chave pública	GitHub Pages (repositório driverpro , cópia automática a cada 5 min)	Ao abrir
5. Painel	painel/conducao-economica.html : página do portal Gestão em Movimento, com login do hub	GitHub Pages do portal	Ao abrir

O que o robô lê do Geotab

Objeto	Uso
User (motoristas)	Nome e CPF. O CPF é o login do motorista no MyGeotab (campo name); só CPF com dígitos verificadores válidos é aceito. É com ele que o motorista entra no app.
Device , Group	Placa e unidade (grupo do veículo, por exemplo EMP PIRAI)
Trip	Km, tempo dirigindo e tempo parado com motor ligado, por viagem e motorista
StatusData (DiagnosticEngineSpeedId)	Amostras de rpm: tempo em movimento em cada faixa de giro
ExceptionEvent , Rule	Acelerações bruscas (as freadas são gravadas, mas não pontuam)
FuelUsed	Litros por viagem (km/L do painel; não entra na nota)

Viagem sem motorista identificado vai para um registro semlogin:<unidade> , que não é pessoa e não entra em ranking nem pagamento.

Regras vigentes que o sistema aplica

- Nota 0–100 = 50% giro + 30% motor ligado sem rodar + 20% acelerações; dia → período ponderado por km.
- Giro (régua Fabet): verde 1.000–1.400 rpm = 1 · branca até 1.800 = 2/3 · amarela até 2.300 = 1/3 · fora = 0. Marcha lenta (≤ 900) fora da conta.
- Carteira R\$ 200, R\$ 5 por ponto acima da nota 60 (ce_app_carteira , ce_app_regras.piso_nota). Todos que rodam 1.000 km recebem. Pódio R\$ 300/150/100. Desempate por km.
- Piloto só na unidade EMP PIRAI (ce_app_regras.unidades).
- Período de apuração do dia 21 ao dia 20.** A competência é o 1º dia do mês em que o período termina: 2026-12-01 = 21/11 a 20/12/2026 (1º período do piloto, pago na folha de janeiro/2027). No robô: compDe() / periodoDe() ; no banco: ce_app_comp() .
- Pagamento: o sistema gera a lista (nome, CPF, valor); o RH lança na folha, na rubrica de prêmio, com o descritivo do programa no contracheque.

2. Conteúdo do pacote

Pasta / arquivo	O que é
app/	App do motorista (<code>index.html</code> , <code>sw.js</code> , <code>manifest.json</code> , <code>img/</code>). Login por CPF + senha de 4 números.
banco/1-conducao-economica.sql	Tabelas de telemetria: <code>ce_motoristas</code> , <code>ce_diario</code> , <code>ce_scores_mensais</code> + RLS.
banco/2-app-motorista.sql	Regras (<code>ce_app_regras</code> , <code>ce_app_unidade_cfg</code>), senha e sessão (<code>ce_app_acesso</code> , <code>ce_app_sessao</code>), admins (<code>ce_app_admins</code>), log (<code>ce_app_log</code>) e todas as funções RPC do app. Reexecutável.
robo/conducao-robot.mjs	Robô de coleta (modo diário <code>CE_MODE=ano</code>).
robo/driverpro-check.mjs	Conferência do banco do app (login, dados, ranking só com iniciais).
robo/conducao-faixas-teste.mjs	Teste da régua das faixas, sem rede: <code>node robo/conducao-faixas-teste.mjs</code> .
workflows/*.yaml	Agendamentos do GitHub Actions: robô, conferência e cópia do app para o site.
painel/conducao-economica.html	Painel do gestor (depende de <code>assets/*.js</code> e do login do portal).
apresentacoes/*.pdf	Apresentações executiva e para os motoristas.

3. Passo a passo

- Repositório Git da Conlog:** criar o repositório e subir `app/` , `robo/` , `banco/` e `workflows/` . Se o orquestrador da Conlog não for o GitHub Actions, reproduzir o agendamento diário do robô.
- Banco:** rodar `banco/1-conducao-economica.sql` e depois `banco/2-app-motorista.sql` (o segundo depende do primeiro). O app usa a API REST do Supabase (`POST /rest/v1/rpc/<função>`). Se o banco da Conlog não for Supabase, expor as funções `ce_app_*` por PostgREST. As políticas usam os papéis `anon` , `authenticated` e `service_role` .
- Dados:** copiar o conteúdo das tabelas `public.ce_*` (comando na seção 4).
- Trocar os endereços fixos** (hoje apontam para o Supabase atual):
 - `app/index.html` : `SUPABASE_URL` e `SUPABASE_KEY` (chave pública/anon);
 - `robo/conducao-robot.mjs` e `robo/driverpro-check.mjs` : `SB_URL` ;
 - `painel/conducao-economica.html` : URL e chave do banco;
 - `app/sw.js` : subir o nome do `CACHE` a cada publicação (é o que faz o celular trocar de versão).
- Segredos do robô** (variáveis de ambiente): `GEM_SUPABASE_SERVICE_KEY` (chave `service_role` do banco novo) · `GEOTAB_USER` · `GEOTAB_PASS` · `GEOTAB_DB` (`ambev`) · `GEOTAB_SERVER` (`my.geotab.com`) · `VFLEETS_TOKEN` (opcional, sem uso hoje). **As credenciais não estão no pacote:** o Renan passa por canal seguro.
- Agendamento:** robô 1x por dia, de manhã, `CE_MODE=ano` . Leva poucos minutos por dia; depois de um buraco ele se recompõe sozinho.
- Site do app:** publicar `app/` como site estático com HTTPS e apontar o DNS de `driverpro.<domínio>` (hoje `driverpro.onespot.com.br` , DNS no Registro.br). É PWA: precisa de HTTPS e de servir `index.html` e `sw.js` com `Cache-Control: no-cache` .
- Conferência:** `node robo/driverpro-check.mjs` contra o banco novo e login de teste no app (CPF de teste `00000000191` , motorista sintético `teste:driverpro`).
- Virada:** parar o robô antigo, rodar o novo, trocar o DNS. Se o domínio continuar o mesmo, os motoristas não reinstalam nada (só criam senha de novo se a tabela `ce_app_acesso` não for migrada).

4. Cópia dos dados

Estrutura e funções vêm dos `.sql` ; dos dados basta o conteúdo das tabelas. Com a string de conexão do Supabase atual (Project Settings → Database, fornecida pelo Renan):

```
pg_dump "postgresql://postgres:lozwipoeacvpplgkrxkq:<SENHA>@<HOST>:5432/postgres" \
--data-only --no-owner --no-privileges \
-t public.ce_motoristas -t public.ce_diario -t public.ce_scores_mensais \
-t public.ce_app_regras -t public.ce_app_unidade_cfg -t public.ce_app_admins \
-t public.ce_app_acesso -t public.ce_app_sessao -t public.ce_app_log \
> driverpro-dados.sql

psql "<conexão do banco novo>" -f driverpro-dados.sql
```

Os dados incluem nome e CPF dos motoristas e o hash da senha: tratar como dado pessoal (LGPD).

5. Acessos que a TI vai precisar (o Renan concede)

Onde	Acesso	Para quê
GitHub <code>fortesindicadores-byte/gestao-em-movimento</code>	leitura (colaborador)	histórico e código vivo
GitHub <code>fortesindicadores-byte/driverpro</code>	leitura	site atual do app (CNAME, cópia)
Supabase, projeto <code>lozwipoeacpvplgkrxkq</code>	membro da organização (Developer)	exportar dados, conferir funções e políticas
Geotab (MyGeotab, database <code>ambev</code>)	usuário de serviço só leitura	credencial do robô (hoje é a conta do Renan, via Argus)
DNS do domínio (Registro.br)	quem administra o domínio	apontar <code>driverpro.<domínio></code> para o site novo

6. Observações

- **Painel do gestor:** usa o login do portal Gestão em Movimento e scripts compartilhados (`assets/`). Pode ficar no portal lendo o banco novo (trocar URL e chave) ou ser refeito no BI da Conlog. Também lê `ginfo_snapshot` (base de ativos) para modelo e projeto da placa; sem essa tabela ele funciona, só sem essas duas colunas.
- **Funções duplicadas:** ao rodar só um trecho de `2-app-motorista.sql`, nunca levar a seção 7 sem o `drop` da versão antiga de `ce_app_dados(uuid)`. Duas versões da função fazem a API recusar a chamada do motorista (HTTP 300).
- **Segurança:** app e painel usam só a chave pública; as tabelas têm RLS e o app só vê o que as funções `ce_app_*` devolvem para o CPF logado. A chave de serviço fica só no robô.
- O descritivo completo do programa (regras, LGPD, origem dos dados) segue em PDF à parte.