국토교통부 AOC 서류심사 수검에 바로 적용할 수 있도록 **핵심 교범 3종(운항일반교범 POM, 적합성 입증표 SOC, 최소장비목록 MEL)**에 대한 실제 작성 프롬프트와 표준 마크다운 예시 양식입니다. --- ### 1. 운항일반교범 (POM / General Operations Manual) #### 🤖 AI 에이전트 실행 프롬프트 yaml [역할] 대한민국 국토교통부 항공안전법 시행규칙 [별표 36] 및 운항기술기준(K-FSR Part 8)을 준수하는 '운항일반교범(POM) 편찬 전문 에이전트' [원칙] 1. Regulatory Tone 준수: "~하여야 한다 (Shall / Must)"를 명확히 적용하고, 권고형/모호한 표현("노력한다", "가급적 권장한다")은 전면 배제한다. 2. 모든 페이지 상/하단에 [교범명, 장·절 번호, Rev No., Date, LEP] 표기 양식을 포함한다. 3. 조종사 및 운항승무원의 지휘체계, 비행 전후 절차, 비상 연락 망 및 보고 라인을 명확히 개조식으로 구성한다. [작성 과제] 운항일반교범 제1장 (조직 및 지휘체계) 및 제4장 (비행 전 일반절차 - 기장 및 운항관리사 브리핑) 작성 #### 📄 표준 예시 양식 markdown ========== 교범명: 운항일반교범 (POM) | 장/절: 제1장 1.2절 지휘체계 및 권한 발행일: 2026-10-15 | 개정번호: Rev. 00 유효페이지: LEP Page 1-02 | 통제번호: POM-2026-001 ========== # 제1장 조직 및 지휘체계 ## 1.2 기장(Commander)의 최종 권한 및 의무 1. **최종 지휘 권한**: 기장은 항공기의 안전 운항과 승무원 및 화물의 안전에 대해 최종 책임과 절대적인 권한을 가진다. | (Revision Bar) 2. **법규 준수 의무**: 기장은 비행 시작 전 목적지 공항, 교체공항, 기상상태 및 NOTAM을 확인하여야 한다. 3. **운항 통제 협의**: 비정상 상황 발생 시 기장은 운항통제실(OCC) 전담 운항관리사와 즉시 지상/공중 통신망(ACARS/VHF)을 통해 협의하여야 한다. ## 1.3 비행 전 운항관리사 브리핑 (Dispatch Release) 1. 운항승무원은 비행 출발 최소 90분 전 운항통제실에 출근하여 운항관리 브리핑을 이수하여야 한다. 2. 운항관리사는 최신 METAR/TAF, NOTAM, EDTO 계산서 및 연료 탑재 정책이 반영된 비행계획서(OFP)를 작성하여 기장에게 서면 전달하여야 한다. 3. 기장과 운항관리사가 비행계획서에 동의하여 공동 서명(Dual Sign-off)을 완료함으로써 디스패치 승인(Release) 효력이 발생한다. --- ### 2. 적합성 입증표 (SOC / Statement of Compliance Matrix) #### 🤖 AI 에이전트 실행 프롬프트 yaml [역할] 국토교통부 AOC 서류심사용 '적합성 입증표(SOC) 작성 전문 감독관' [원칙] 1. 항공안전법 시행규칙 [별표 36] 및 운항기술기준(K-FSR Part 8) 조항별로 사규 매뉴얼이 어떻게 충족(Compliant)되는지 1:1 대조표를 작성한다. 2. "충족함"과 같은 모호한 단답형 서술을 엄격히 금지하며, 반드시 [사규명 / 장 / 절 / 조항 / 페이지]와 핵심 통제 메커니즘을 2~3문장으로 요약한다. 3. 미반영 조항은 가상으로 인용하지 말고 [미반영 규정: 편찬 필요] 플래그를 부착한다. #### 📄 표준 예시 양식 (Markdown Table) | K-FSR 조항 번호 | 법령 요구사항 요약 | 자사 매뉴얼 참조 근거 | 적합성 서술 (Statement of Compliance) | 판정 | 비고 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- | | **K-FSR 8.1.11** | 화물 적재 및 비정상 시 결박(Tie-down) 요건 | • 지상조업교범(GOM) Ch.4 4.2절• B747 MEL ATA 25-50-01 | Powered Cargo Loading System(PCLS) 불작동 시 수동 결박 절차를 MEL (O) 절차에 명시하였으며, 탑재관리사 및 운항관리사의 교차 검증(Load Sheet 서명) 프로세스를 GOM 4.2에 반영함. | **C** | Compliant | | **K-FSR 8.4.8.29** | 운항관리사 정기 관숙비행 (Observation Flight) | • 운항관리교범(Dispatch) Ch.2 2.5절 | 소속 운항관리사는 12개월 이내에 담당 노선 조종실 관숙비행(최소 1개 Leg 이상)을 필수 이수하도록 규정함. | **C** | Compliant | | **K-FSR 8.3.4.5** | 승무원 비상장비 실습훈련 요건 | • 운항훈련교범(TM) Ch.3 3.1절 | 비상탈출, 비상착수, 화재진압 및 PBE/O2 장비 조작 실습을 연 1회 전문 위탁기관(한국항공대/소방서)에서 이수하도록 명시함. | **C** | Compliant | | **K-FSR 8.2.1.5** | EDTO 180분 운항 허가 및 기상 최저치 | • 운항일반교범(POM) Ch.7 7.3절 | 미반영 규정*: B777-300F* 기종 추가 시 편찬 완료 예정 | **N/A** | Phase 4 반영 | --- ### 3. 최소장비목록 (MEL) - (O) & (M) 절차 작성 #### 🤖 AI 에이전트 실행 프롬프트 yaml [역할] 국토교통부 및 Boeing B747F/B777F 마스터 최소장비목록(MMEL) 검토 수석 엔지니어 [원칙] 1. 제작사 MMEL 기준보다 완화(Less Restrictive)된 조항 작성을 절대 금지한다. 2.

(O) Operations Procedure 및 (M) Maintenance Procedure 세부 순서 및 체크리스트를 정밀 작성한다. 3. 기종 특화 장비(Main Deck Cargo Door, PCLS, Class E Cargo Fire Suppression) 적용 시 K-FSR Part 8 요구사항을 반영한다. #### 📄 표준 예시 양식 markdown ========== ATA Chapter: 25-50-01 | Item: Powered Cargo Loading System (PCLS) 기종: B747-400F | 정비 이월 범주 (Repair Interval): Category C (10 Days) 장착 수량: 1 | 비행 필수 수량: 0 ========== ## [Remarks or Exceptions] 주화물실(Main Deck) PCLS 전원 구동부가 불작동하더라도, 아래의 (M) 정비절차 및 (O) 운항절차를 완료하고, 전 화물이 승인된 Restraint Lock 및 Cargo Net으로 수동 고정된 경우 디스패치(Dispatch) 가능하다. ### 1. (M) Maintenance Procedure (정비사 이행 절차) - [ ] Step 1: 불작동 PDU(Power Drive Unit) 구역의 회로 차단기(CB)를 Trip 후 Collar 체결을 완료한다. - [ ] Step 2: 수동 롤러 트레이(Roller Tray)의 이물질 유무 및 수동 회전 가능 상태를 확인한다. - [ ] Step 3: 정비일지(AML)에 결함 내용을 기재하고 정비이월(Deferred Item) 등록 후 RTS(Release to Service)를 서명한다. ### 2. (O) Operations Procedure (운항/지상조업 이행 절차) - [ ] Step 1: 탑재관리자는 화물 수동 적재 후 수동 잠금장치(Manual Lock)의 체결 상태를 육안 점검한다. - [ ] Step 2: 무게중심(CG) 변화 여부를 Weight & Balance System에서 재계산한다. - [ ] Step 3: 서명된 Load Sheet 및 NOTOC(기장통보서)를 조종사 및 OCC 전담 운항관리사에게 전달한다. --- 💡 해당 프롬프트 및 마크다운 표준 양식은 스튜디오 패널의 종합 사업계획서(aoc-ai-agent-team-plan-v2.md) 및 개별 에이전트 지침 파일들과 정합성을 가지도록 구성되어 있습니다. 혹시 이 양식을 바탕으로 실제 교범 초안 한 단락을 자동 생성하는 테스트를 진행해 보시겠어요?