



***Rabobank***

# Rabo OmniKassa 2.0 API

*Handleiding developers versie 1.5*

Version: 1.5 NL July 2018

Contact e-mail address: [contact@omnikassa.rabobank.nl](mailto:contact@omnikassa.rabobank.nl)

© Rabobank, 2018 *Klik hier als u tekst wilt invoeren..*

*No part of this publication may be reproduced in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by Rabobank.*

*Disclaimer: Deze Handleiding is uitsluitend bedoeld voor derden die voor en in opdracht van klanten zorgdragen voor de technische koppeling van Rabo OmniKassa met de webwinkel van de klant. Rabobank is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit fouten in of verkeerd gebruik van de Handleiding. Bijvoorbeeld maar niet beperkt tot schade die ontstaat doordat de technische koppeling van Rabo OmniKassa met de webwinkel van de klant niet (geheel) correct werkt. Rabobank heeft het recht deze Handleiding te wijzigen.*

## Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b><i>Introductie</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b>1.1.</b>	<b><i>Overzicht</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b>1.2.</b>	<b><i>Voorbeelden en formattering</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b>2.</b>	<b><i>Call: refresh</i></b>	<b><i>2</i></b>
<b>3.</b>	<b><i>Call: Order announce</i></b>	<b><i>4</i></b>
<b>4.</b>	<b><i>Call: Notification</i></b>	<b><i>18</i></b>
<b>5.</b>	<b><i>Call: Status pull</i></b>	<b><i>21</i></b>

## **1. Introductie**

Dit document beschrijft hoe een webwinkel aangesloten kan worden op de Rabo OmniKassa. In dit document zal Rabo OmniKassa verder afgekort worden als ROK, maar deze afkorting mag niet zonder meer gebruikt worden in communicatie of documentatie van de plugin naar webwinkels.

### **1.1. Overzicht**

De interface voor betalen bestaat uit 3 calls van de webwinkel naar Rabo OmniKassa (ROK) en 1 call van ROK naar de webwinkel.

De betaling van een order bij ROK bestaat uit de volgende stappen.

1. De webwinkel vraagt een Access Token op aan ROK (Refresh call)
2. De webwinkel gebruikt het Access Token om een order aan te kondigen (Order announce call)
3. De webwinkel leidt de consument naar ROK
4. De consument voert de betaling uit met behulp van ROK
5. De consument wordt terug geleid naar de webwinkel
6. ROK stuurt de webwinkel een bericht om aan te geven dat er een order status update beschikbaar is (Notification call)
7. De webwinkel vraagt aan ROK de laatste orderstatussen (Status pull call)

De calls zijn:

- Refresh
- Order announce
- Notification
- Status pull

In de calls worden tokens gebruikt, dit zijn JSON Web Tokens. Het is niet nodig voor de webwinkel om deze tokens te kunnen aanmaken of parsen, alle tokens worden door Rabobank en ROK aangeleverd

### **1.2. Voorbeelden en formattering**

De voorbeelden bevatten veel lange teksten, zoals tokens, signatures en URLs. Om de tekst leesbaar te houden, worden deze voorzien van (extra) end-of-lines. Extra end-of-lines moeten niet zelf in de berichten worden gestopt en zullen ook niet in de echte berichten zitten.

## 2. Call: refresh

Om op een veilige manier met ROK te kunnen communiceren, gebruikt de webwinkel een **access token**. Een access token is beperkt geldig (een aantal uur). Als de webwinkel geen geldig **access token** meer heeft, dan moet de webwinkel zijn **refresh token** gebruiken om een nieuw access token op te halen. Dit access token kan dan gebruikt worden voor de volgende order announce calls. De webwinkel moet bijhouden hoe lang een access token geldig is, en wanneer een nieuw access token opgehaald moet worden.

De webwinkel dient het access token te cachen zo lang het nog geldig is. Het is niet de bedoeling dat voor iedere betaling een nieuw access token wordt opgehaald als dat niet nodig is.

### Request

#### Aanroep

De aanroep is een HTTPS GET request zonder body.

#### URL

Sandbox omgeving: *<https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api-sandbox/gatekeeper/refresh>*

Productie omgeving: *<https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api/gatekeeper/refresh>*

#### Headers

In de header is minimaal de entry nodig:

Authorization: Bearer <refresh-token>

Waarbij <refresh-token> wordt vervangen door het refresh token zoals deze uit het Rabobank Dashboard te kopiëren is.

#### Voorbeeld

```
Authorization: Bearer
eyJraWQiOiIrcUNTdzlVLTdGcUMxeVlHWVhHZFBReGFVVTVLYlPpYWVCZjNiOHFrYWxvPS
IsImFsZyI6IkpVTMjU2In0.eyJta2lkIjozMDI0LCJleHAiOjE0OTEwNDU3MjN9.MEYCIQD
yt1p3lA3zTyl_s8nQuLwBburgWlw3pIrFk4FDyRXebAIhALnCHKUwc81RA7DAv_IF8uOtb
VcIzJVUc447I14KVe04
```

### Response

Voorbeeld response:

```
{
  "token":
  "eyJraWQiOiJHS0wiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJwayMiOiJEWmJQsImNpZCI6ImNjYTUt
```

```
NmRjYyIsImV4cCI6MTQ4MDAwNjQ5MX0.MEQCIGZoLp7HvBS6SbHVfwCICQz_jvF-  
abvbET2HsENcAKG_AiAYlI8WouBYyRvkbJHamR_PBL36P1b2fCy2H5mZNQtS9Q",  
  "validUntil": "2016-11-24T16:54:51.216+0000",  
  "durationInMillis": 28800000  
}
```

De inhoud van het token veld is het access token.

### 3. Call: Order announce

Een order wordt aangekondigd bij ROK door een order announce. Deze bevat de details van de order. Het resultaat hiervan is een redirect URL waar de browser van de consument naartoe gestuurd moet worden.

## Request

## Aanroep

De aanroep is een HTTPS POST request met een JSON body.

## URL

Sandbox omgeving: <https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api-sandbox/order/server/api/order>

Productie omgeving: <https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api/order/server/api/order>

## Headers

In de header zijn minimaal twee entries nodig:

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <access-token>
```

Waarbij <access-token> wordt vervangen door het, in de Refresh call teruggekregen, access token.

Voorbeeld:

Authorization: Bearer  
eyJraWQiOiJHS0wiLCJhbGciOiJIUzU1NiJ9.eyJwayMiOiJUMiwiY2lkIjoiYzhjYy1mMThjIiwiaXNwIjoxNDc5MTIyODc2fQ.MEUCIQC2Z5WUVTAKcBHISsOVMJIJE8PAbVe5xlio  
r4bqrTcqCwIqLNoVIWEmSbQekJTccM89sosAY-8JzN47DGjvdPGdF0w

## Body

De details van de order worden als een JSON bericht in de body gestopt. Niet als key value pair maar als kale inhoud van de body. De volgende velden worden ondersteund:

## JSON structuur

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
------	--------	---------	----------------------------	-----------

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
timestamp	1	DT	ISO 8601 standaard  Datum/tijd waarop de order wordt aangekondigd bij ROK. In de regel is dit de actuele datum/tijd.  Dit veld is verplicht en biedt bescherming tegen zogenaamde replay (playback) attacks.	2017-02-06T08:32:51.759+01:00
merchantOrderId	1	AN..max 10	Door Merchant gegenereerd. Als uw webwinkel gebruik wilt maken van AfterPay moet dit veld uniek zijn.	order123
description	0..1	AN..max 35	Omschrijving van de order	Een mooie blauwe strandbal.
orderItems	0..1	Array van OrderItems	De orderregels, zie hieronder voor meer details.	



Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
amount	1	Money	<p>Het totale orderbedrag in centen, inclusief BTW.</p> <p>Het bedrag moet gelijk zijn aan de som over alle order items van de stukprijs (inclusief BTW) vermenigvuldigd met het aantal exemplaren.</p> <p>Als gevolg van de manier waarop de BTW berekend wordt kan het door afrondingsverschillen voorkomen dat deze niet gelijk zijn. We adviseren daarom om het totale BTW bedrag te baseren op de BTW van de stukprijs in plaats van het totale orderbedrag exclusief BTW. Zie voorbeeld</p> <p><b>Let op:</b> Als het bedrag niet gelijk is aan de som van de bedragen van de order items dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. worden de order items uit de orderaankondiging gefilterd, en</li> <li>2. is AfterPay niet als betaalmethode mogelijk</li> </ol>	<p>Veronderstel dat de stukprijs van een order item (exclusief BTW) € 12,98 bedraagt en een BTW tarief van 21% gehanteerd wordt. Wanneer een consument 7 exemplaren bestelt dan is de stukprijs inclusief BTW € <math>12,98 + 21\% = € 15,71</math> afgerond. Het totale orderbedrag (inclusief BTW) dat in dit veld wordt meegegeven is dan <math>7 \times € 15,71 = € 109,97</math>.</p>
shippingDetail	0..1	Address	Het verzendadres, zie hieronder voor meer details.	
billingDetail	0..1	Address	Het factuuradres, zie hieronder voor meer details.	
customerInformation	0..1	CustomerInformation	De consument gegevens, zie hieronder voor meer details.	
language	0..1	AN..2	ISO 639-1 standaard. Niet hoofdletter gevoelig.	NL
merchantReturnURL	1	AN..max 1024	De URL waar de browser van de consument naar gestuurd wordt na de betaling	<a href="https://mijn.webwinkel/betalingsresultaat">https://mijn.webwinkel/betalingsresultaat</a>

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
paymentBrand	0..1	AN..50	<p>Dit veld is optioneel en wordt gebruikt om een specifieke betaalmethode bij de consument af te dwingen in plaats van dat de consument een betaalmethode selecteert op de betaalmethode-selectie pagina.</p> <p>Geldige waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IDEAL</li> <li>• AFTERPAY</li> <li>• PAYPAL</li> <li>• MASTERCARD</li> <li>• VISA</li> <li>• BANCONTACT</li> <li>• MAESTRO</li> <li>• V_PAY</li> <li>• CARDS</li> </ul> <p>De waarde CARDS zorgt ervoor dat de consument kan kiezen uit de betaalmethoden: MASTERCARD, VISA, BANCONTACT, MAESTRO en V_PAY.</p>	IDEAL

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
paymentBrandForce	0..1	AN..50	<p>Dit veld dient alleen te worden aangeleverd wanneer ook het veld paymentBrand (zie hierboven) is gespecificeerd. Met dit veld kan worden gestuurd of, na een mislukte betaling, de consument wel of geen andere betaalmethode kan selecteren om alsnog de betaling te voldoen.</p> <p>Geldige waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FORCE_ONCE</li> <li>• FORCE_ALWAYS</li> </ul> <p>In geval van FORCE_ONCE wordt de aangegeven paymentBrand alleen bij de eerste transactie afgedwongen. Wanneer deze faalt dan kan de consument alsnog een andere betaalmethode kiezen. Wanneer voor FORCE_ALWAYS is gekozen kan de consument geen andere betaalmethode kiezen.</p>	FORCE_ONCE
signature	1	AN..128	Handtekening over het bericht, zie kopje Signature voor meer details.	1795e71284f9e3e5805fe43964259f28810cd5047a726a5aaa48043eac69e8728ce23e97032f4a0844b0509dbe9f247a2c99f06017fdb7b85b06710a1c666a

#### OrderItems

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
id	0..1	AN..max 25	Item id	A1000
name	1	AN..max 50	Item naam	Jackie O Round Sunglasses

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
description	0..1	AN..max 100	Item omschrijving	These distinct, feminine frames balance a classic Jackie-O styling with a modern look.
quantity	1	N	Aantal: 1-2147483647	1
amount	1	Money	Het bedrag in centen, inclusief BTW, van het item per stuk, zie hieronder voor meer details.	Als de stukprijs van een order item (exclusief BTW) € 12,98 bedraagt en een BTW tarief van 21% gehanteerd wordt. De stukprijs inclusief BTW € $12,98 + 21\% = € 15,71$
tax	0..1	Money	De BTW van het item per stuk, zie hieronder voor meer details.	
category	1	AN..max 8	Product categorie: PHYSICAL of DIGITAL	PHYSICAL
vatCategory	0..1	N	De BTW categorie van het product. De waarden verwijzen naar de verschillende tarieven die in Nederland worden gehanteerd:  1 = Hoog (momenteel 21%), 2 = Laag (momenteel 6%), 3 = Nul (0%), 4 = Geen (vrijgesteld van BTW)	1

### Money

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
amount	1	N	Het bedrag in centen	1000
currency	1	AN..max	De valuta. Op dit moment ondersteunt ROK alleen EUR	EUR

### Address

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
firstName	0..1	AN..max 50	Voornaam	Jan
middleName	0..1	AN..max 20	Tussenvoegsel of tweede naam	van
lastName	1	AN..max 50	Achternaam	Jansen
street	1	AN..max 100	Straat. <b>Let op:</b> In het geval van betalen met <b>Visa, Mastercard, Bancontact, V PAY</b> en <b>Maestro</b> wordt de straatnaam afgekort tot 50 characters.	Beukenlaan
houseNumber	0..1	AN..max 100	Huisnummer. <b>Let op:</b> In het geval van betalen met <b>Visa, Mastercard, Bancontact, V PAY</b> en <b>Maestro</b> worden dit veld en houseNumberAddition (zie onder) samengevoegd en afgekort tot 10 characters.	12
houseNumberAddition	0..1	AN..max 6	Huisnummer toevoegingen	a
postalCode	1	AN..max 10	Postcode	1234AA
city	1	AN..max 40	Stad	Amsterdam
countryCode	1	A..2	landcode, ISO 3166-1 alpha-2	NL

### CustomerInformation

Veld	Aantal	Formaat	Toelichting en opmerkingen	Voorbeeld
emailAddress	0..1	AN..max 45	Het e-mailadres van de consument	jan@example.org
dateOfBirth	0..1	DD-MM-YYYY	De geboortedatum van de consument	21-11-1977
gender	0..1	M/F	Het geslacht van de consument	F
initials	0..1	A..max 256	De initialen van de consument	J.A.N.

telephoneNumber	0..1	AN..max 31	Het telefoonnummer van de consument	+31204971111
-----------------	------	------------	-------------------------------------	--------------

Een voorbeeld van een minimaal JSON bericht:

```
{
  "timestamp": "2017-02-06T08:32:51.759+01:00",
  "merchantOrderId": "order123",
  "amount": {
    "amount": "4999",
    "currency": "EUR"
  },
  "merchantReturnURL": "http://www.example.org",
  "signature":
"1795e71284f9e3e5805fe43964259f28810cd5047a726a5aaa48043eac69e87e28ce2
3e97032f4a08444b0509dbe9f247a2c99f06017fdb7b85b06710a1c666a"
}
```

Een voorbeeld van een volledig bericht:

```
{
  "timestamp": "2017-09-11T14:54:57+02:00",
  "merchantOrderId": "order123",
  "description": "Aankoop mijn webwinkel ordernummer 123",
  "orderItems": [
    {
      "id": "A1000",
      "name": "Jackie O Round Sunglasses",
      "description": "These distinct, feminine frames balance a
classic Jackie-O styling with a modern look.",
      "quantity": 1,
      "amount": {
        "currency": "EUR",
        "amount": 22500
      },
      "tax": {
        "currency": "EUR",
        "amount": 4725
      },
      "category": "PHYSICAL",
      "vatCategory": "1"
    }
  ],
  "amount": {
    "currency": "EUR",
    "amount": 22500
  },
  "shippingDetail": {
    "firstName": "Jan",
    "middleName": "van",
    "lastName": "Jansen",
    "street": "Beukenlaan",
    "houseNumber": "12",

```

```

    "houseNumberAddition": "a",
    "postalCode": "1234AA",
    "city": "Amsterdam",
    "countryCode": "NL"
  },
  "billingDetail": {
    "firstName": "Jan",
    "middleName": "van",
    "lastName": "Jansen",
    "street": "Kersenstraat",
    "houseNumber": "385",
    "houseNumberAddition": "b",
    "postalCode": "1234BB",
    "city": "Haarlem",
    "countryCode": "NL"
  },
  "customerInformation": {
    "emailAddress": "jan@example.org",
    "dateOfBirth": "21-11-1977",
    "gender": "M",
    "initials": "J.A.N.",
    "telephoneNumber": "+31204971111"
  },
  "language": "nl",
  "merchantReturnURL": "https://mijn.webwinkel.nl/betalingsresultaat",
  "paymentBrand": "IDEAL",
  "paymentBrandForce": "FORCE_ONCE",
  "signature":
    "1a0f6e4526fb81d5bf70fe2a9d7a3c46a2a1e85993b5df08cd2a7ff5324d48da6a12f
    b38a38ccb4c4d44b9901f7f3a5b5fe6aec475db6fe24c57fcc4f2d6eff2"
}

```

## Signature

De signature is het resultaat van het toepassen van HMAC-SHA512 (geïnitieerd is met de signing key) op het bericht.

De signing key is te kopiëren uit het Rabobank Dashboard. Dit is een shared secret tussen de Rabobank en de webwinkel. Hiermee kan de Rabobank controleren dat het de webwinkel is die het bericht verstuurd. De key wordt aangeleverd in base64 encoded vorm. Bij het initialiseren van de HMAC-SHA512 dient deze eerst base64 gedecodeerd te worden.

## Input

De signature wordt berekend over onderstaande velden, in dezelfde volgorde als aangegeven, van het JSON object:

1. timestamp
2. merchantOrderId,
3. amount currency
4. amount amount
5. language\*\*

6. description\*\*
7. merchantReturnURL
8. (order items)\*
9. (shipping detail)\*
10. (paymentBrand)\*
11. (paymentBrandForce)\*
12. (customerInformation)\*
13. (billing detail)\*

De inhoud van deze velden wordt komma gescheiden aan elkaar geplakt. Indien een veld niet aanwezig is, dan wordt de inhoud als leeg beschouwd.

De (.)\* velden zijn optioneel, als ze er niet zijn dan worden ze niet toegevoegd (ook niet als leeg beschouwd).

De \*\* velden zijn optioneel, maar worden wel altijd als onderdeel van de signature gebruikt. Als ze niet zijn meegegeven, dan wordt een lege waarde als deinput voor de signature gebruikt.

### *Order Items*

De velden van de order items worden toegevoegd in de volgende volgorde:

1. (id)\*
2. name
3. description
4. quantity
5. amount currency
6. amount amount
7. (tax velden) \*\*
8. category
9. (vatCategory)\*

De velden worden op eenzelfde manier aan elkaar geplakt als bij de order. Indien een veld niet aanwezig is, dan wordt de inhoud als leeg beschouwd.

De (.)\* velden zijn optioneel, als ze er niet zijn dan worden ze niet toegevoegd (ook niet als leeg beschouwd).

\*\* tax is een optioneel veld, als dat niet aanwezig is, wordt het als een enkel leeg veld beschouwd. Indien het wel aanwezig is, worden de amount en currency als twee losse velden toegevoegd.

### *Shipping & billing details*



De velden van de shipping- en billingdetails worden toegevoegd in de volgende volgorde:

1. firstName
2. middleName
3. lastName
4. street
5. (houseNumber)\*
6. (houseNumberAddition)\*
7. postalCode
8. city
9. countryCode

De velden worden op eenzelfde manier aan elkaar geplakt als bij de order. Indien een veld niet aanwezig is, dan wordt de inhoud als leeg beschouwd.

De (..)\* velden zijn optioneel, als ze er niet zijn dan worden ze niet toegevoegd (ook niet als leeg beschouwd).

#### *Customer information*

De velden van de customer information worden toegevoegd in de volgende volgorde:

1. emailAddress\*\*
2. dateOfBirth\*\*
3. gender\*\*
4. initials\*\*
5. telephoneNumber\*\*

De \*\* velden zijn optioneel, maar worden wel altijd als onderdeel van de signature gebruikt. Als ze niet zijn meegegeven, dan wordt een lege waarde als de input voor de signature gebruikt.

#### *Voorbeelden*

De aan elkaar geplakte signature velden van het minimale voorbeeldbericht zijn:

```
2017-02-06T08:32:51.759+01:00,order123,EUR,4999,,,http://www.example.org
```

De aan elkaar geplakte signature velden van het volledige voorbeeldbericht zijn:

```
2017-09-11T16:28:07+02:00,order123,EUR,22500,nl,Aankoop mijn webwinkel  
ordernummer  
123,https://mijn.webwinkel.nl/betalingsresultaat,A1000,Jackie O Round
```

Sunglasses, These distinct, feminine frames balance a classic Jackie-O styling with a modern look., 1, EUR, 22500, EUR, 4725, PHYSICAL, 1, Jan, van, Jansen, Beukenlaan, 12, a, 1234AA, Amsterdam, NL, IDEAL, FORCE\_ONCE, jan@example.org, 21-11-1977, M, J.A.N., +31204971111, Jan, van, Jansen, Kersenstraat, 385, b, 1234BB, Haarlem, NL

## Berekening

Om tot de signature te komen wordt een HMAC-SHA512 berekening uitgevoerd. De HMAC-SHA512 wordt geïnitieerd met de signing key uit het dashboard. Merk op dat deze signing key in base64 encoded vorm wordt aangeleverd en daarom eerst base64 gedecodeerd moet worden. Vervolgens wordt de byte representatie van de string van de aan elkaar geplakte signature velden (op basis van UTF-8 encoding) aan de HMAC-SHA512 aangeboden om tot de signature te komen. De hexadecimale representatie in kleine letters van deze signature wordt tenslotte in het bericht opgenomen.

## Voorbeeld

### **PHP**

```
$signatureFields = '2017-02-06T08:32:51.759+01:00,order123,EUR,4999,,,http://www.example.org';
$signingKey = '<signing key uit Rabobank Dashboard>';
$signingKeyDecoded = base64_decode($signingKey);

$signature = hash_hmac('sha512', $signatureFields,
$signingKeyDecoded);
```

### **Java**

```
String signatureFields = "2017-02-06T08:32:51.759+01:00,order123,EUR,4999,,,http://www.example.org";
String signingKey = "<signing key uit Rabobank Dashboard>";
byte[] signingKeyDecoded = Base64.getDecoder().decode(signingKey);

Mac macAlgorithm = Mac.getInstance("HmacSHA512");
Key secretKey = new SecretKeySpec(signingKeyDecoded, "HmacSHA512");
macAlgorithm.init(secretKey);

byte[] result = macAlgorithm.doFinal(signatureFields.getBytes(UTF_8));
String signature = Hex.encodeHexString(result);
```

## **Response**

Het antwoord is een JSON object met daarin de redirect URL en een signature.

Voorbeeld response:

```
{
```

```

"signature":
"d3dd97b48752f3d4d4c5a914bf9e935956546887c7c8fd020a0702cd4462fbd8c60d2
b7b0e0c4fc160005c71a1f7c504ef7ca8bbfb82cf0a6564b1bfeb0a4f7f",
"redirectUrl": "https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api/payment-
brand?token=eyJraWQiOiJFTU8iLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJlbW8iOiJhYWZhMDAxM
y1lYmNiLTQ1ZjQ1YTRmYi01OGNjMmQ5MDM2MDIiLCJjaWQiOiJxOTQwLTBkNTgiLCJleHA
iOiE0ODAxNTA0Mjd9.MEQCIHJLZjlcNYShX7YzVFvghfwmvH7WTV2Lj5IQIejFyJH7AiBK
mvahL29DgiA5vMhGLOHoHaT3SjQKgR4RVxJetG7Fdw&lang=nl"
}

```

De signature wordt op dezelfde manier berekend als de signature van het request, maar in dit geval is er maar één veld: redirectUrl.

## Consument keert terug bij de webwinkel

Als de consument terugkeert naar de webwinkel, dan worden URL parameters toegevoegd om iets te zeggen over de status van de order. Helaas is de definitieve status van een order niet in alle gevallen bekend, bijvoorbeeld bij een iDEAL betaling kan het even duren voordat de status definitief is.

De URL parameters zijn:

URL Parameter	Betekenis	Voorbeeld
order_id	Het "merchantOrderId" zoals gebruikt in de Order announce.	order123
status	De status van de order, zie hieronder voor meer details.	COMPLETED
signature	De handtekening van de gegevens in de URL.	14bf9e935956546887c7c8fd020a0702cd4462d3dd97b48752f3d4d4c5a9cf0afbd8c60d2b7b0e0c46564b1bfeb0a4f7ffc160005c71a1f7c504ef7ca8bbfb82

### Statussen

#### **COMPLETED**

De betaling was succesvol.

#### **EXPIRED**

De consument heeft niet betaald binnen de daarvoor gestelde periode.

#### **IN\_PROGRESS**

De betaling is nog niet afgerond. Dit kan voorkomen als gevolg van een storing of vertraging in het achterland van de betalingsverwerking. Dit is een mogelijke uitkomst van een iDEAL of credit card betaling.

## **CANCELLED**

De consument koos ervoor om niet te betalen.

### Signature

De handtekening wordt op eenzelfde manier berekend als andere handtekeningen. In dit geval worden de twee velden (in de volgorde: order\_id, status) gebruikt als input.

## 4. Call: Notification

Een notification is een bericht van ROK aan de webwinkel om aan te kondigen dat er minstens één order een definitieve status heeft bereikt. De notification is een uitnodiging aan de webwinkel om de statussen van deze orders op te halen (Status pull call). De webwinkel is vrij om dit onmiddellijk te doen (nog voordat er antwoord is gegeven op de notification) of op een later moment. De notification bevat een token dat gebruikt moet worden in de status pull call, en dit token heeft een beperkte geldigheid (minuten). Als de webwinkel geen status update call doet, zal ROK later een nieuwe notification sturen. Echter na een aantal uur zal ROK het opgeven, tot de volgende order wordt afgehandeld.

De notification wordt ondertekend door ROK zodat de webwinkel de integriteit ervan kan controleren. Analooq aan de andere berichten wordt de handtekening berekend met behulp van de signeursleutel zoals deze voor de webwinkel geconfigureerd is.

Indien bij ROK meerdere signeursleutels actief zijn voor de web winkel dan zal ROK voor elke sleutel afzonderlijk een notification naar de webwinkel versturen. ROK weet immers niet welke van deze signeursleutels geconfigureerd is binnen de webwinkel. Van precies één notification kan de webwinkel een succesvolle controle uitvoeren van de handtekening. De authentication van deze notification kan door de webwinkel gebruikt worden voor de status pull call. ROK zal de statussen van deze orders met dezelfde signeursleutel ondertekenen.

### Request

De call is een HTTPS POST met in de body de relevante informatie als JSON object.

### URL

ROK stuurt het notification bericht naar de webhook URL zoals die opgegeven is in het Rabobank Dashboard.

### Headers

De header bevat minimaal de entry:

Content-Type: application/json

### Body

De body van de notification is een JSON object met daarin de volgende velden:

Veld	Betekenis	Voorbeeld
------	-----------	-----------

authentication	Het token dat gebruikt kan worden om de status pull te doen	eyJraWQiOiJOTyIsImFsZyI6IktVTMjU2In0.eyJub3RhdHVzLmNoYW5nZWQiLCJjaWQiOiJhYmNkLTEyMzQiLCJleHAiOiJlE0ODg0NjQ1MDN9.MEUCIHtPFoKmAxc7JNQjj0U5rWpl0zR9RsQvgj_n-ckHBngHAiEAmbtgrxaiky4cS3BTHd0DJ8md3Rn7V13Nv35m5DurY1wI
expiry	De geldigheidsduur van het token, in het ISO-8601 formaat (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZZ)	2016-11-25T09:53:46.765+01:00
eventName	Het type notificatie. Voorlopig is dit altijd: merchant.order.status.changed	merchant.order.status.changed
poiId	Identificatie van de webwinkel (point of interaction), vanuit ROK gezien. Dit is relevant indien er meerdere webwinkels gebruik maken van dezelfde webhook URL.	123
signature	Het signature van het bericht, zie kopje signature voor details.	

### Signature

De handtekening over het notification bericht wordt berekend op dezelfde manier als de andere handtekeningen. De gebruikte velden zijn in volgorde:

- authentication
- expiry
- eventName
- poiId

Voor het voorbeeld wordt de signature bepaald op basis van de volgende string:

```
eyJraWQiOiJOTyIsImFsZyI6IktVTMjU2In0.eyJub3RhdHVzLmNoYW5nZWQiLCJjaWQiOiJhYmNkLTEyMzQiLCJleHAiOiJlE0ODg0NjQ1MDN9.MEUCIHtPFoKmAxc7JNQjj0U5rWpl0zR9RsQvgj_n-ckHBngHAiEAmbtgrxaiky4cS3BTHd0DJ8md3Rn7V13Nv35m5DurY1wI,2016-11-25T09:53:46.765+01:00,merchant.order.status.changed,123
```

### **Response**

ROK verwacht geen response op dit bericht en heeft een korte time-out ingesteld op haar request. Het is dus mogelijk dat de verbinding reeds is verbroken als een response wordt verstuurd.

De reden hiervoor is dat het vaak handig is om meteen de status-pull call te doen, voordat een response wordt verstuurd.

## 5. Call: Status pull

Met deze call haalt de webwinkel definitieve statussen op van orders.

### Request

#### Aanroep

De call is een HTTPS GET met lege body.

#### URL

Sandbox omgeving: *https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api-sandbox/order/server/api/events/results/merchant.order.status.changed*

Productie omgeving: *https://betalen.rabobank.nl/omnikassa-api/order/server/api/events/results/merchant.order.status.changed*

#### Headers

In de header is minimaal de entry nodig:

Authorization: Bearer <notification-token>

Het <notification-token> is het veld "authentication" uit de notificatie.

### Response

De response body bevat een JSON object met de volgende velden:

Veld	Betekenis	Voorbeeld
moreOrderResultsAvailable	Indicatie of er nog meer order resultaten beschikbaar zijn dan in dit bericht zitten. In dat geval kan (met hetzelfde notification token) nog een status pull call gedaan worden. Dit kan herhaald worden totdat het resultaat false is.	true
orderResults	Een array met daarin per order de resultaten	zie kopje orderResults voor details
signature	Het signature van het bericht, zie kopje signature voor details.	99ca2487243fbad72bbaa456a3219db7b0d2a19777f436cedb3c045e999b86c05001bb0837b43caa3d1757321d00959ac2a161f473a103af72bf440db5147b4a



### orderResults velden

Veld	Betekenis	Voorbeeld
merchantOrderId	OrderId zoals aangeleverd tijdens de Order announce	order123
omnikassaOrderId	Het unieke id die de omnikassa aan deze order heeft toegekend	1d0a95f4-2589-439b-9562-c50aa19f9caf
poiId	Unieke identificatie van de webwinkel (point of interaction), vanuit ROK gezien. Dit is relevant indien er meerdere webwinkels gebruik maken van dezelfde webhook URL.	2004
orderStatus	De status van de order. Zie hoofdstuk "Consument keert terug bij de webwinkel" voor een overzicht van de mogelijke statussen.	CANCELLED
orderStatusDateTime	Het moment dat deze status is bereikt.	2016-11-25T13:20:03.157+01:00
errorCode	Toekomstig veld, voor nu: altijd leeg	
paidAmount currency	De valuta waarin betaald is	EUR
paidAmount amount	Het bedrag dat door de consument betaald is	0
totalAmount currency	De valuta van de order	EUR
totalAmount amount	Het totaalbedrag van de order, in centen	4999

### Voorbeeld response

```
{
  "signature":
    "99ca2487243fbad72bbaa456a3219db7b0d2a19777f436cedb3c045e999b86c05001b
    b0837b43caa3d1757321d00959ac2a161f473a103af72bf440db5147b4a",
  "moreOrderResultsAvailable": false,
  "orderResults": [
    {
      "merchantOrderId": "order123",
      "omnikassaOrderId": "1d0a95f4-2589-439b-9562-c50aa19f9caf",
      "poiId": "2004",
      "orderStatus": "CANCELLED",
      "orderStatusDateTime": "2016-11-25T13:20:03.157+01:00",
      "errorCode": "",
      "paidAmount": {
        "currency": "EUR",
        "amount": "0"
      },
      "totalAmount": {
        "currency": "EUR",
```

```

        "amount": "4999"
      }
    ]
  }

```

### Signature

De handtekening over het resultaat wordt berekend op dezelfde manier als de andere handtekeningen. De gebruikte velden zijn in volgorde:

- moreOrderResultsAvailable
- De orderResults

Voor iedere orderResult worden de volgende velden in volgorde gebruikt:

- merchantOrderId
- omnikassaOrderId
- poiId
- orderStatus
- orderStatusDateTime
- errorCode
- paidAmount currency
- paidAmount amount
- totalAmount currency
- totalAmount amount

Voor het voorbeeld wordt de signature bepaald op basis van de volgende string:

```

false,order123,1d0a95f4-2589-439b-9562-
c50aa19f9caf,2004,CANCELLED,2016-11-
25T13:20:03.157+01:00,,EUR,0,EUR,4999

```