

Teoria de la Computació

Tema 5: No regularitat

Teoria:

- Vídeos 21 i 22
- Llibre TC (Propietats d'iteració) Secció 7.1

Exercicis per a l'avaluació contínua:

1. Demostreu la no-regularitat dels següents llenguatges:

- $\{a^n b^n \mid n \in \dot{2}\}$.
- $\{a^n b^n \mid n \in \dot{3}\}$.
- $\{a^n b^m \mid n \neq m\}$.
- $\{a^{2n} b^n \mid n \in \dot{2}\}$.
- $\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$.
- $\{a^n b^m \mid n \leq m\}$.
- $\{a^n b^m \mid n \geq m\}$.
- $\{c^m a^n b^n \mid (n, m \geq 0)\}$.
- $\{a, b\}^* \cup \{c^m a^n b^n \mid (m \geq 1) \wedge (n \geq 0)\}$.
- $\{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$.
- $\{ww \in \{a, b\}^*\}$
- $\{a^{n^2} \mid n \geq 0\}$.
- $\{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$.
- $\{a^n \mid n \text{ apareix a la successió de Fibonacci}\}$.
- $\{a^n \mid n \text{ és primer}\}$.
- $\{a^n \mid n \text{ és parell o primer}\}$.
- $\{abab^2ab^3 \dots ab^n \mid n \geq 0\}$.
- $\{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge (|w_1| < |w_2| \vee |w_1| \in \dot{2})\}$.
- $\{u \# v \mid u, v \in \{a, b\}^* \wedge v \text{ és submot de } u\}$.
- $\{w \in (a + b + c)^* \mid |w|_a \geq |w|_b \vee |w|_b \geq |w|_c\}$.
- Qualsevol subconjunt infinit del llenguatge $\{a^n b^n\}$.
- $\{w \in \{a, b\}^* \mid (|w| \in \dot{3} \Rightarrow |w|_a = |w|_b)\}$.
- $\{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge \text{valor}_2(w_1) = \text{valor}_2(w_2)\}$.
- $\{w_1 \# w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge \text{valor}_2(w_1) = 1 + \text{valor}_2(w_2)\}$.
- $\{w_1 \# w_2 \# w_3 \mid w_1, w_2, w_3 \in \{0, 1\}^* \wedge \text{valor}_2(w_1) + \text{valor}_2(w_2) = \text{valor}_2(w_3)\}$.
- $\{xy \in \{a, b\}^* \mid |x|_a = 2|y|_b\}$

2. Considerem el llenguatge $L_k = \{w \in (0+1)^* \mid \text{valor}_2(w) \leq k\}$. Quins dels següents llenguatges són regulars per a qualsevol k :

- (a) L_k .
- (b) $\bigcup_{k \geq 1} L_k$.
- (c) $\{w\#w \mid w \in L_k\}$.
- (d) $\{1w\#1w \mid w \in L_k\}$.
- (e) $\{1w\#1w \mid w \in L_k\}$.
- (f) $\{w\#w \mid w \in L_k \wedge |w| \leq \text{valor}_2(w)\}$.
- (g) $\{w\#w \mid w \in L_k\}$.
- (h) $\{w_1\#w_2 \mid w_1, w_2 \in L_k \wedge \text{valor}_2(w_1) = \text{valor}_2(w_2)\}$.
- (i) $\{w_1\#w_2 \mid \exists k : (w_1, w_2 \in L_k \wedge \text{valor}_2(w_1) = \text{valor}_2(w_2))\}$.

3. Quins dels següents llenguatges podem assegurar que són no regulars sabent que A i B són no regulars i que σ és un morfisme.

- (a) \bar{A} .
- (b) $A \cup B$.
- (c) $A \cap B$.
- (d) $A \cdot B$.
- (e) A^R .
- (f) A^* .
- (g) $S(A)$ (recordeu la definició de shiftar un llenguatge dels exercicis del primer tema).
- (h) $\sigma(A)$.
- (i) $\sigma^{-1}(A)$.

4. Determineu quin llenguatge genera cadascuna de les següents CFG's, i justifiqueu si aquest llenguatge és regular o no.

- (a)
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow AB|CD \\ A &\rightarrow 0A0|0 \\ B &\rightarrow 1B1|\lambda \\ C &\rightarrow 0C0|\lambda \\ D &\rightarrow 1D1|\lambda \end{aligned}$$

- (b)
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow aA|bB|\lambda \\ A &\rightarrow Sa|Sb \\ B &\rightarrow Sb \end{aligned}$$

- (c)
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow 0A0|1 \\ B &\rightarrow 1B1|0 \end{aligned}$$

- (d)
- $$S \rightarrow 0S0|0S1|\lambda$$
- (e)
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow 0A0|0A1|\lambda \\ B &\rightarrow 0B|1B|\lambda \end{aligned}$$
- (f)
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow A|B \\ A &\rightarrow 0S0|1S1|\lambda \\ B &\rightarrow 0S1|1S0|\lambda \end{aligned}$$
- (g)
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow A|B \\ A &\rightarrow 0A0|1A1|\lambda \\ B &\rightarrow 0B1|1B0|\lambda \end{aligned}$$
- (h)
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow aSa|bSb|X \\ X &\rightarrow aXb|bXa|a|b|\lambda \end{aligned}$$
- (i)
- $$\begin{aligned} S &\rightarrow WXW' \\ X &\rightarrow aX|bX|\lambda \\ W &\rightarrow aW|bW|\lambda \\ W' &\rightarrow W'a|W'b|\lambda \end{aligned}$$

Autómatas con pila y jerarquía de Chomsky

[Vídeos del 23 al 26]

1. Muestra un ejemplo de lenguaje inambiguo que no sea DCFL.
2. Muestra un ejemplo de DCFL que no sea regular.
3. Muestra que los lenguajes inambiguos y los DCFL no son cerrados por morfismo directo.
4. Muestra que los lenguajes inambiguos y los DCFL no son cerrados por intersección.
5. Muestra que los DCFL no son cerrados por reverso.
6. Muestra que los lenguajes inambiguos y los DCFL no son cerrados por concatenación.
7. Muestra que los lenguajes inambiguos y los DCFL no son cerrados por estrella.
8. Sigui A regular, B CFL, C DCFL i σ un morfisme. Quins dels següents llenguatges podem assegurar que són regulars, quins podem assegurar que són DCFL, i quins podem assegurar que són CFL? Raoneu les respostes, i doneu contraexemples quan sigui necessari.
 - (a) $\sigma^{-1}(B) \cap A$.

- (b) $\overline{\sigma^{-1}(C)}$.
- (c) C^R .
- (d) $S(C)$ (recordeu la definició de shiftar un llenguatge donada en els problemes del primer tema).
- (e) $S(A)$.
- (f) $(\overline{A \cap C} \cup B)$.
- (g) $(\sigma(B) \cap B)C$.
- (h) $(\overline{A} - \sigma(B) \cap \overline{C})$.
- (i) $(\sigma^{-1}(\sigma(B)) \cap B)C$.
- (j) $\overline{(\sigma(A) \cap C)}\sigma(B \cap A)$.
- (k) $\sigma(\sigma^{-1}(B) \cap A)\sigma^{-1}(C)$.

9. Propón un algoritmo de coste razonable para saber, dado un DFA A y una CFG G , si se cumple $\mathcal{L}(G) \subseteq \mathcal{L}(A)$.
10. Propón un algoritmo de coste razonable para saber, dado un DFA A y una CFG G , si G genera infinitas palabras no aceptadas por A .
11. Propón un algoritmo de coste razonable para saber, dado un DFA A y una CFG G , si G genera alguna palabra de tamaño par no aceptada por A .