




# **GUTEX PREISLISTE**

Empfohlene Verkaufspreise ab Händler netto zzgl. MwSt. / gültig ab April 2016



# **☑ GUTEX** Multiplex-top®

### Regensichere Unterdeckplatte





**Rundum Nut und Feder DIN EN 13171**  $\lambda$ (W/mk) = 0,047

Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
18 *	55	103,12	430	6,50
22	45	84,37	430	7,55
28	35	65,62	430	9,80
35	28	52,50	430	11,65

<sup>\*</sup> nur für Aufdachdämmung und Wände einsetzbar!

#### Zubehör für GUTEX Multiplex-top® siehe GUTEX Ultratherm®

### GUTEX Ultratherm®

## Hochdämmende regensichere Unterdeckplatte

	100	
200		
	-	سنون
		100
	4	
	-	

Format in cm: 60 x 178

Rundum Nut und Feder **DIN EN 13171**  $\lambda(W/mk) = 0.045$ 

Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
50	40	42,72	430	16,60
60	34	36,31	430	19,20
80	26	27,77	430	23,45
100	20	21,36	430	29,25
120	18	19,22	430	35,00
140	14	14,95	400	36,70
160	12	12,82	400	41,90

#### Zubehör für GUTEX Ultratherm® und GUTEX Multiplex-top®



**GUTEX® Klebeband** für Anschlüsse

**GUTEX® Voranstrich** 

(zwingend erforderlich)

15 cm breit

30 m/Rolle

pro Rolle

46,30



**GUTEX®** Abdichtmasse (für handelsübliche

Verbrauch: 1 Flasche / Rolle

1 ltr./Fl

pro Flasche

14,55



Verbrauch: ca. 30 ml / lfm

Stück

310 ml/ Kartusche

pro Kartusche

Gewicht

2.70

EUR netto/m<sup>2</sup>

# **GUTEX** Thermosafe-homogen<sup>®</sup> Homogene Dämmplatte für Hitze- und Kälteschutz



Rundum stumpfkantig **DIN EN 13171**  $\lambda$ (W/mk) = 0,040

Dicke (mm)
40
60
80
100
120

(mm)	Pal.	Pai.	kg/Pal.	zzgi. Mwst.
40	112	84,00	430	8,10
60	70	52,50	390	11,95
80	56	42,00	390	15,90
100	42	31,50	390	19,80
120	36	27,00	390	23,75
140	32	24,00	390	28,20
160	28	21,00	390	32,15
180	24	18,00	390	36,15
200	22	16,50	390	40,20
220	20	15,00	390	44,20
240	18	13,50	390	48,35



**Rundum Stufenfalz** 

# **GUTEX** Thermosafe®

### Mehrschichtige Dämmplatte für Hitze- und Kälteschutz

Format in cm: 62.5 x 120

(aus 20 mm Platten streifenverleimt)

> Rundum stumpfkantig **DIN EN 13171**  $\lambda$ (W/mk) = 0,040

Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
20	220	165,00	550	4,35
40	100	75,00	500	7,75
60	66	49,50	500	11,50
80	50	37,50	500	15,30
100	40	30,00	500	19,05

#### Zubehör für GUTEX Thermosafe® siehe GUTEX Ultratherm®



Schneidemesser für Stichsäge (Bosch, ELU, Festo...)

bis 60 mm

1 Pack (3 Stück)

pro Pack

13,25

# **☑ GUTEX** Thermofibre®

## Einblas-Holzfaser als raumfüllende Wärmedämmung

Verpackungseinheit (LxBxH) in cm: 80 x 40 x 33



Zulassung Z-23.11-18713  $\lambda$ (W/mk) = 0,040 (Abgabe nur in vollen Paletten, à 315 kg)

Gewicht	Ballen
Ballen	Pal.
15 kg	21

Gewicht kg/Pal. 330

EUR netto/kg zzgl. Mwst. 0,99

#### Zubehör für GUTEX Thermofibre®

#### **GUTEX®** Lochsäge HF

Format in cm: 57,5 x 135



Für Einblasöffnungen in Holzweichfaserplatten

Ø 106,5 mm

Dicke

pro Stück

Gewicht

168,00

EUR netto/m<sup>2</sup>

zzgl. Mwst. 5,80 6,95

## GUTEX Thermoflex®

#### Flexible Dämmplatte für Gefachdämmungen

 $m^2$ 

Stück

		(mm)	Pal.	Pal.	kg/Pal.
THE STATE OF	8 Stück folienverpackt	40	112	86,94	200
The state of the s	9 Stück folienverpackt	50	90	69,86	200
	6 Stück folienverpackt	60	72	55,89	200
	4 Stück folienverpackt	80	56	43,47	200
	3 Stück folienverpackt	100	42	32,60	200
	3 Stück folienverpackt	120	36	27,95	200
Rundum stumpfkantig	2 Stück folienverpackt	140	32	24,84	200
DIN EN 13171 λ(W/mk) = 0,039	2 Stück folienverpackt	160	28	21,74	200
//( <b>v v</b> /111K) = 0,037	2 Stück folienverpackt	180	24	18,63	200

6 Stück folienverpackt	60	72	55,89	200	8,35
4 Stück folienverpackt	80	56	43,47	200	10,70
3 Stück folienverpackt	100	42	32,60	200	13,00
3 Stück folienverpackt	120	36	27,95	200	15,40
2 Stück folienverpackt	140	32	24,84	200	17,85
2 Stück folienverpackt	160	28	21,74	200	20,40
2 Stück folienverpackt	180	24	18,63	200	23,15
2 Stück folienverpackt	200	20	15,53	200	27,80
2 Stück folienverpackt	220	20	15,53	200	29,75
2 Stück folienverpackt	240	16	12,42	200	32,45

#### Zubehör für GUTEX Thermoflex®



Dämmstoffmesser inkl. Schneideschutz

pro Stück

38,50

# **☑ GUTEX** Thermoflat®

# Dämmplatte für Flachdachkonstruktionen

#### Format in cm: 60 x 123



Rundum Stufenfalz DIN EN 13171  $\lambda(W/mk) = 0,042$ 

Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
100	44	32,47	490	27,30
120	36	26,57	490	32,80
140	32	23,62	490	38,25
160	28	20,66	490	43,75

## GUTEX Multitherm®

## Dämmplatte für die hinterlüftete Fassade und das Dach



Format in cm: 60 x 176

Rundum Nut und Feder DIN EN 13171  $\lambda$ (W/mk) = 0,042

Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
54	57,02	350	11,15
36	38,02	350	16,65
26	27,46	350	20,15
22	23,23	350	24,75
18	19,00	350	29,90
16	16,89	350	31,40
14	14,78	350	35,90
12	12,67	350	40,35
10	10,56	350	44,80
	Pal. 54 36 26 22 18 16 14	Pal.     Pal.       54     57,02       36     38,02       26     27,46       22     23,23       18     19,00       16     16,89       14     14,78       12     12,67	Pal.     Pal.     kg/Pal.       54     57,02     350       36     38,02     350       26     27,46     350       22     23,23     350       18     19,00     350       16     16,89     350       14     14,78     350       12     12,67     350

Zubehör für GUTEX Multitherm® siehe GUTEX Ultratherm®

## **☑ GUTEX** Thermoinstal<sup>®</sup>

# Für die Dämmung von Installationsebenen

Format in cm: 60 x 125



Rundum stumpfkantig DIN EN 13171  $\lambda(W/mk) = 0,042$ 

Dicke	Stück	m²	Gewicht	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
(mm)	Pal.	Pal.	kg/Pal.	
50	84	63,00	500	13,25

# **☑ GUTEX** Thermoroom<sup>®</sup>

# Für die Innendämmung von Außenwänden

		i di die iiiie	naaniinana v	эн жарстий	/ taper warraer				
Format in cm: 50 x 120		Dicke (mm)	Stück Pal.	m2 Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.			
	Rundum stumpfkantig	20	96	57,60	190	6,80			
Witness of the last of the las	DIN EN 13171 λ(W/mk) = 0,042	40	48	28,80	190	11,60			
		60	30	18,00	190	17,40			
O Dec		80	24	14,40	190	23,25			
		100	18	10,80	190	29,00			
Zubehör für GUTEX Th	ermoroom®								
Flankendämmkeil Form	nat 30 x 125 cm								
	Dicke: von 30 mm auf 5 mm auslaufend	30	8	3,00	8	pro Paket <b>38,00</b>			
GUTEX® Klebe- und Sp	achtelputz (Pulver)	Verbrauch/m²							
EVEL	Verklebung	ca. 5 kg	25 kg/	Sack	pro kg	0,94			
1 周川	Grundspachtelung mind. 4 mm stark	ca. 6 kg							
GUTEX® Universal-Arm	nierungsgewebe								
	Breite 1,1 m	1 lfm.	50 lfm. <i>i</i>	/Rolle	pro lfm.	1,45			
GUTEX® Feinspachtel									
1.4	Mineralischer Feinspachtel	1kg	20 kg/	Sack	pro kg	1,98			

<b>GUTEX</b> Thermosafe-wa <sup>®</sup>		Druckjeste L	Dämmplatte f	ur Boaen und	a vvana	
Format in cm: 60 x 125		Dicke (mm)	Stück Pal.	m2 Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m zzgl. Mws
	Rundum stumpfkantig DIN EN 13171	20	224	168,00	490	4,7
DIN EN 13171 λ(W/mk) = 0,04		30	140	105,00	490	6,9
	$\lambda(VV/IIIK) = 0,042$	40	112	84,00	490	9,15 13,25 17,70
		60	70	52,50	490	13,2
Special Control of the Control of th		80	56	42,00	490	17,
		100	42	31,50	490	22,:
		120	36	27,00	490	26,
Run	Rundum Stufenfalz	140	32	24,00	490	zzgl. Mws 4,7 6,9 9,1 13,2
Secretary States		160	28	21,00	490	36,0

# **☑ GUTEX** Thermosafe-nf®

## Unterboden für geschraubte Dielen und Parkett

#### Format in cm: 38 x 119



Rundum Nut und Federsystem für Verlegeleiste **DIN EN 13171**  $\lambda$ (W/mk) = 0,042

Dick (mm	_
41/4	0

Stück Pal.
75

Pal. 33,91

Gewicht kg/Pal. 210

EUR netto/m<sup>2</sup> zzgl. Mwst. 11,55

dazu benötigen Sie:

#### Verlegeleiste Fichte



 $7,4 \times 200 \text{ cm}$ 

23 Stück/Bund

Bedarf ca. 2,7 lfm./m<sup>2</sup>

Bedarf 2 Bund/Palette EUR/Ifm. 2,05

6,75

10,10

GUTEX Thermofloor®

## Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten

#### Format in cm: 60 x 120



Rundum stumpfkantig **DIN EN 13171**  $\lambda$ (W/mk) = 0,042

Dicke (mm)	
21/20	
31/30	_

Stück Pal.	
180	
120	

Pal. 129,60 86,40

EUR netto/m<sup>2</sup> kg/Pal. zzgl. Mwst. 450 450

GUTEX Happy Step®(blau)

#### Trittschalldämmplatte unter Parkett und Laminat

		4

Format in cm:  $59 \times 86$ 

Rundum stumpfkantig **DIN EN 13171**  $\lambda$ (W/mk) = 0,050 18 Stück folienverpackt 20 Stück folienverpackt

(111111)
4
6

Dicke

900 640

Stück

Pal.

456,66

324,74

 $m^2$ 

Pal.

kg/Pal.

480

540

Gewicht

EUR netto/m<sup>2</sup> zzgl. Mwst.

2,35

2,90

**■** GUTEX Standard-n®

#### Holzdämmplatte



Format in cm 150 x 250

Format in cm: 100 x 250

Rundum stumpfkantig **DIN EN 13171**  $\lambda$ (W/mk) = 0,050

Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m <sup>2</sup> zzgl. Mwst.
6	170	425,00	700	2,25
8	130	325,00	700	2,65
10	100	250,00	700	3,25
12	80	200,00	700	3,70
15	70	175,00	700	4,75
18	55	137,50	700	5,75
6	170	637,50	1000	2,25
8	130	487,50	1000	2,65
10	100	375,00	1000	3,25
12	80	300,00	1000	3,70
15	70	262,50	1000	4,75
18	55	206,25	1000	5,75
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

# **■ GUTEX** Ausstellungsmodell

Abmessung: (L $\times$ B $\times$ H) 155 $\times$ 81 $\times$ 192 cm (+ Display ca. 40 cm hoch) Platzbedarf ~2 m²/Gewicht 270 kg netto Kostenanteil EUR netto, zzgl. Mwst.

2.080,00

Abmessung:  $(L \times B \times H)$  96 x 50 x 41 cm Gewicht 24 kg netto

**■ GUTEX** Schallschutzkasten

Kostenanteil EUR netto, zzgl. Mwst.

650,00

3.040,00





#### GUTEX Hitzeschutzkasten

Abmessung:  $(L \times B \times H)$  75 x 25 x 50 cm Gewicht 13 kg netto Kostenanteil EUR netto, zzgl. Mwst.

580,00

## **■ GUTEX** Durio® 3D-Modell

Abmessung (LxBxH) 40 x 30 x 49 cm

Kostenanteil EUR netto, zzgl. Mwst.

Nettopreis, nicht rabattierbar

195,00





# **■ GUTEX** Implio<sup>®</sup> Musterbox

Abmessung (L x B x H) 44 x 27,5 x 27 cm

Kostenanteil EUR netto, zzgl. Mwst.

Nettopreis, nicht rabattierbar

etto, zzgl. Mwst.

95,00

# **☑ GUTEX** Implio<sup>®</sup> 3D-Modell

Abmessung (L x B x H) 47 x 23 x 34 cm

Kostenanteil EUR netto, zzgl. Mwst.

Nettopreis, nicht rabattierbar

195,00





# **■ GUTEX** Thermowall® Wärmedämmverbundsystem

# **☑ GUTEX** Thermowall®

# Putzträger-/Dämmplatte

Format in cm: 59 x 125	Rundum stumpfkantig	Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
SELECTION OF THE SEC	DIN EN 13171	20	224	165,20	540	7,30
Things would	$\lambda(W/mk) = 0.042$	40	112	82,60	540	14,15
	Hinweis: 20 mm nur für	60	70	51,63	540	21,20
	Laibungen	80	56	41,30	540	28,45
Format in cm: 60 x 83	Rundum stumpfkantig	100	40	19,92	320	35,50
		120	32	15,94	320	42,75
		140	28	13,94	320	49,90
		160	24	11,95	320	56,80
Format in cm: 125 x 260	Rundum stumpfkantig	80	12	39,00	520	28,45
		100	9	29,25	520	35,50
		120	8	26,00	520	42,75
Format in cm: 125 x 280	Rundum stumpfkantig	80	12	42,00	560	28,45
		100	9	31,50	560	35,50
		120	8	28,00	560	42,75
Format in cm: 60 x 130	Rundum Nut und Feder	80	54	42,12	560	28,45
	Frei über Holzständer	100	44	34,32	560	35,50
	einsetzbar	120	36	28,08	560	42,75
		140	32	24,96	560	49,90
		160	28	21,84	560	56,80

# **☑ GUTEX** Thermowall®-gf Putzträger-/Dämmplatte

Format in cm: 125 x 260		Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
Zauriniah nu aa	Rundum	40	24	78,00	610	14,75
The self	stumpfkantig DIN EN 13171	60	15	48,75	570	22,00
	λ(W/mk) = 0,046					
- April 1	Format in cm 125x280	40	24	84,00	650	14,75
	-	60	15	52,50	610	22,00
Format in cm: 60 x 130	Rundum Nut und Feder	40	108	84,24	650	14,75
	Frei über Holzständer einsetzbar	60	72	56,16	650	21,90
Format in cm: 60 x 180	Rundum Nut und Feder Frei über Holzständer einsetzbar	60	34	36,72	460	22,00

# CUTEY Thermowall® NE

Frei über Holzständer

einsetzbar

# Dutzträger /Dämmplatte

doley !!	iemowan inf	Putztrager-	/Dammplatte			
Format in cm: 60 x 180		Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
	Rundum Nut und Feder	60	34	36,72	370	19,90
(4) (1) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	DIN EN 13171 λ(W/mk) = 0,042					

# **☑ GUTEX** Thermowall®-L

# Putzträger-/Dämmplatte

## **NEU**

Format in cm: 59 x 125		Dicke (mm)	Stück Pal.	m² Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
Salara maria	Rundum stumpfkantig DIN EN 13171	120	36	26,55	370	32,90
Morning		140	32	23,60	370	38,40
	$\lambda$ (W/mk) = 0,040	160	28	20,65	370	43,80
		180	24	17,70	370	49,30
	Für vollflächige Untergründe					

# **■ GUTEX** *Implio*® – das Fensteranschluss-System

# **☑ GUTEX** Implio<sup>®</sup>

# Laibungs- und Keilplatten

Produkt	Dicke (mm)	Tiefe (mm)	Einheit	EUR netto zzgl. Mwst.
GUTEX Implio® Laibungsplatte	(,	(complete of the complete of t		
Laibungsplatten werden	20	bis 100	pro lfm.	21,30
in Tiefe und Länge kun- denspezifisch konfekti-	20	bis 150	pro lfm.	23,75
oniert.	20	bis 200	pro lfm.	26,20
Maximale Länge 300 cm.	20	bis 250	pro lfm.	28,60
4500 GRANT	20	bis 300	pro lfm.	31,00
GUTEX Implio® Laibungsplatte				
Laibungsplatten werden	30	bis 100	pro lfm.	21,80
in Tiefe und Länge kun-	30	bis 150	pro lfm.	24,50
denspezifisch konfekti- oniert.	30	bis 200	pro lfm.	28,10
Maximale Länge 300 cm.	30	bis 250	pro lfm.	29,85
	30	bis 300	pro lfm.	32,50
GUTEX Implio® Keilplatte  Keilplatten werden in	30	bis 100	pro lfm.	22,80
Tiefe und Länge kunden-	30	bis 150	pro lfm.	26,30
spezifisch konfektioniert. Maximale Länge 300 cm.	30	bis 200	pro lfm.	29,90
	30	bis 250	pro lfm.	31,65
	30	bis 300	pro lfm.	35,00
	40	bis 100	pro lfm.	23,30
	40	bis 150	pro lfm.	27,00
	40	bis 200	pro lfm.	30,80
	40	bis 250	pro lfm.	31,80
Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich.	40	bis 300	pro lfm.	36,40
<b>☑ GUTEX</b> Implio®	System-Komp	onenten		
Produkt	Dicke	Länge	Einheit	EUR netto
	(mm)	(mm)		zzgl. Mwst.
GUTEX Implio® Fensteranschlussprofil	für alle Dicken	3000	pro Stück	19,50
	- Tar and Breken			
GUTEX Auflagenschere				
Zum Schneiden des Fenster-			pro Stück	45,00
anschlussprofils eignet sich speziell diese GUTEX Auflagenschere.				
GUTEX Implio® Dichtkleber, weiß				
	310 ml Kartusche		pro Stück	10,00
GUTEX® Streichdichtung	0.51		2	
Plattenoberflächen: ca. 0,8 l/m² Stirnflächen: ca. 2,0 l/m²	2,5 l Eimer		pro Stück	55,00

# **☑ GUTEX** Implio<sup>®</sup>

# System-Komponenten

Produkt		Teilung	Einheit	EUR netto zzgl. Mwst.
GUTEX Implio® Fensterbankdichtband				
	Länge 30 m	Teilung 25/55 mm	pro Rolle	123,00
GUTEX Implio® Fensterbankdichtecke				
	10 Ecken/Karton	Teilung 25/55 mm	pro Stück	4,10
Produkt	Länge	(mm)	Einheit	EUR netto zzgl. Mwst.
GUTEX Implio® Bordprofil				
Aluminium	16	5	pro Paar	36,60
Farbe: silber oder weiß RAL 9016 (passend für Fensterbankmodell "Fenorm Außen-	18	0	pro Paar	37,60
fensterbank Aluminium" der Firma Polythal)	19		pro Paar	38,30
	21		pro Paar	39,30
	22		pro Paar	41,60
	24		pro Paar	42,20
	26		pro Paar pro Paar	44,00
,	30		pro Paar	46,30
	32		pro Paar	51,70
	34	0	pro Paar	53,00
	36	0	pro Paar	53,90
Aufpreis für Sonderlackierung nach RAL			pro Paar	5,40
Rüstkosten für Sonderlackierung (Nettopreis, nicht ra	battierbar)		einmalig	65,00
GUTEX Implio® Kunststoffwinkel L-Form				
	2.0	00	pro Stück	28,20
GUTEX Implio® Kunststoffwinkel U-Form				
	2.0	00	pro Stück	28,20
GUTEX Implio® Raffstorekasten				
			pro lfm.	250,00
GUTEX Implio® Kabeldurchführung, luft- und wasserd	licht, vormontiert		pro Stück	18,50
GUTEX Implio® Raffstorekastenverbinder				
für Raffstorekasten mit Ge (Bsp: Kastenlänge 3100 mr Kastenlänge 5200 mr	n = 1 Verbinder;		pro Stück	17,00

# **■ GUTEX Durio®** – das Fassadendämm-System

# **☑ GUTEX** Durio<sup>®</sup>

# System-Komponenten

rodukt		Dicke (mm)	Stück/ Pal.	m²/ Pal.	Gewicht kg/Pal.	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
GUTEX Thermowall® D Format in cm: 60 x 180	Durio					
	rundum Nut und Feder	70	32	34,56	410	25,10
	DIN EN 13171 λ(W/mk) = 0,042					
	Spezialplatte für Putzfassade					
	und hinterlüftete Fassade					
Produkt		Dicke (mm)	Stück/ Paket	m²/ Paket	Gewicht kg/Paket	EUR netto/m² zzgl. Mwst.
GUTEX Durio® Schottp Format in cm: 62 x 150	platte		(Abgabe nur volle VPE)			
	rundum stumpfkantig	12	10	9,3	30	3,90
	DIN EN 13171					
The state of the s	$\lambda(W/mk) = 0,050$					
Produkt		Format (mm)	Verpackung (Abgabe nur		Einheit	EUR netto zzgl. Mwst.
GUTEX Durio® Winkel		(min)	() ibgube nui	volle VI Ly		2281.1414430.
Winkel- Satz bestehend au	us Grundwinkel, Strebe, Zusatzwi	nkel				
M	Typ 120		10 Stück/		pro Stück	15,90
	Typ 180		10 Stück/		pro Stück	15,90
	Typ 240		10 Stück/	Karton	pro Stück	15,90
GUTEX Durio® Sockela	abschlussleiste					
COTEX DUTIE COCKER	Aluminium	70 x 2500	10 Stück	:/Bund	pro Stück	8,00
					<u> </u>	<u> </u>
GUTEX Durio® Langsch	naftdübel					
Con.		10 x 80	50 Stück/	'Karton	pro Stück	0,79
-						
GUTEX Durio® Unterle	egscheibe					
	Unterlegscheibe 30	30 x 30	100 Stück	/Karton	pro Stück	0,10
9	Unterlegscheibe 40	40 x 40	50 Stück/	Karton	pro Stück	0,98
GUTEX Durio® Distanz	hülse					
-		10 x 0,8 x 5	40 Stück/	Packung	pro Stück	0,07
8						
GUTEX Durio® Edelsta	hlschraube					
-		8 x 100	50 Stück/	Packung	pro Stück	1,05

# **■ GUTEX** Durio<sup>®</sup> Injektionsanker

## Problemlöser für schwierige Untergründe

Produkt	Format (mm)	Verpackungseinheit (Abgabe nur volle VPE)	Einheit	EUR netto zzgl. Mwst.
GUTEX Durio® Gewindestange	8 x 110	10 Stück/Karton	pro Stück	0,84
GUTEX Durio® Siebhülse	12 x 85	50 Stück/Karton	pro Stück	0,65
GUTEX Durio® Injektionsmörtel zwei-komponentiger Mörtel, 360 ml Kartusche			pro Stück	39,50





# **☑ GUTEX** Durio<sup>®</sup> Putz-Komponenten

Produkt		Verbrauch	Verpackungs- einheit	Einheit	EUR netto/ zzgl. Mwst.
GUTEX Durio® Silik	onharz-Oberputz, weiß				
	1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	2,3 kg/m²	25 kg/Eimer	pro kg	1,98
TEA	2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	3,0 kg/m²	25 kg/Eimer	pro kg	1,98
	3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	4,3 kg/m²	25 kg/Eimer	pro kg	1,98

#### GUTEX Durio® Silikonharz-Oberputz, getönt Körnung und Verbrauch wie GUTEX Durio® Oberputz, weiß



Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation.
Hellbezugswert ≥ 20 pro kg 2,49

Unter Voraussetzung der Machbarkeit

#### GUTEX Durio® Fassadenfarbe, weiß



für exponierte Lagen Pilz-	/Algenvorbeugend	eingestellt		
bei einmaligem Anstrich	0,3 ltr./m²	15 ltr./Eimer	pro ltr.	7,95

#### GUTEX Durio® Fassadenfarbe, getönt



Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation.

Hellbezugswert ≥ 20

bei einmaligem Anstrich 0,3 ltr./m² 15 ltr./Eimer pro ltr. 8,40

#### Weiteres Zubehör für GUTEX Durio® siehe GUTEX Thermowall® Zubehör

Der Aufbau des GUTEX Durio® Putzsystems erfolgt hinsichtlich der Komponenten Unterputz (GUTEX Klebe- und Spachtelputz), Armierung (GUTEX Universal-Armierungsgewebe), Voranstrich (GUTEX Isoliergrund) etc. analog des GUTEX WDVS.

# **☑ GUTEX** Thermowall® - Zubehör (Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten)

			Verbrauch	Verpackungs-	Einheit	EUR netto
rodukt			Verbrauch	einheit		zzgl. Mws
GUTEX® Socke	elabschlussleisten cm lang	, universal				
1,10	Breite	43 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	7,8
	Breite	63 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	9,0
227	Breite	83 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	10,3
	Breite	103 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	14,2
	Breite	123 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	16,2
	Breite	143 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	18,2
	Breite	163 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	22,1
	Breite	183 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	24,
	Breite	203 mm	0,5 Stück/lfm.	10 Stück/Karton	pro Stück	27,
GUTEX® Socke	elabschlussleisten	, Verbinder				
				100 Stück/Karton	pro Stück	0,:
GUTEX® Socke	elabschlussleisten	, Eckstück				
	Breite	63 mm		10 Stück/Karton	pro Stück	6,3
. /	Breite	83 mm		10 Stück/Karton	pro Stück	7,0
	Breite	103 mm		10 Stück/Karton	pro Stück	9,
	Breite	123 mm		10 Stück/Karton	pro Stück	10,
UTEX® Socke		us Kunststoff mit integ	griertem Glasfasergev	webe		
GUTEX® Socke	Kantenprofil a	us Kunststoff mit inte , Schenkellänge 76 mn		webe 25 Stück/Karton	pro Stück	10,2
GUTEX® Socke	Kantenprofil at Länge: 250 cm				pro Stück	10,2
GUTEX® Wink	Kantenprofil an Länge: 250 cm		1		pro Stück	10,2
GUTEX® Wink	Kantenprofil an Länge: 250 cm	, Schenkellänge 76 mm	1		pro Stück pro Stück	
GUTEX® Wink	Kantenprofil ar Länge: 250 cm elprofil aus Kunststo	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch	n enkellänge 50 mm	25 Stück/Karton		
GUTEX® Wink	Kantenprofil an Länge: 250 cm. elprofil aus Kunststo	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm.	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton		10,2 5,8
GUTEX® Wink	Kantenprofil an Länge: 250 cm. elprofil aus Kunststo	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch abschlussleisten	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm.	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton		5,8
GUTEX® Winks	Kantenprofil an Länge: 250 cm elprofil aus Kunststo gdübel für Sockela Ø 8 mm, 65 mm	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch abschlussleisten	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm. mind. 25 mm in tragfä	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Kar-	pro Stück	5,
GUTEX® Winks	Kantenprofil ar Länge: 250 cm.  elprofil  aus Kunststo  gdübel für Sockela Ø 8 mm, 65 mm	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch abschlussleisten	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm. mind. 25 mm in tragfä 3 Stück/lfm.	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Kar-	pro Stück	5,8
GUTEX® Winks	Kantenprofil ar Länge: 250 cm.  elprofil  aus Kunststo  gdübel für Sockela Ø 8 mm, 65 mm	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch abschlussleisten m lang, Einschlagtiefe	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm. mind. 25 mm in tragfä 3 Stück/lfm.	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Kar-	pro Stück	5,i 0, <i>i</i>
GUTEX® Winke	Kantenprofil an Länge: 250 cm.  elprofil aus Kunststo  gdübel für Sockela Ø 8 mm, 65 mm	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch abschlussleisten m lang, Einschlagtiefe	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm. mind. 25 mm in tragfä 3 Stück/lfm.	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Karton	pro Stück pro Stück	5,t 0,2
GUTEX® Winke	Kantenprofil at Länge: 250 cm.  elprofil aus Kunststo  gdübel für Sockela Ø 8 mm, 65 mm  elaufsteckprofil Kunststoffprofi Länge 250 cm	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch abschlussleisten m lang, Einschlagtiefe fil mit integriertem Gla	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm. mind. 25 mm in tragfä 3 Stück/lfm.	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Karton	pro Stück pro Stück	
GUTEX® Winke	Kantenprofil at Länge: 250 cm.  elprofil aus Kunststo  gdübel für Sockelation 28 mm, 65 mm  elaufsteckprofil Kunststoffprofil Länge 250 cm  ndichtband BG 1 einseitig selbst	, Schenkellänge 76 mm ff, Länge: 200 cm, Sch abschlussleisten m lang, Einschlagtiefe fil mit integriertem Gla	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm. mind. 25 mm in tragfä 3 Stück/lfm.	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Karton	pro Stück pro Stück	0, <i>i</i>
GUTEX® Winke	Kantenprofil ar Länge: 250 cm.  elprofil  aus Kunststo  gdübel für Sockela  Ø 8 mm, 65 mr  elaufsteckprofil  Kunststoffprofi  Länge 250 cm  ndichtband BG 1  einseitig selbst  Typ 15 / für 2-5	, Schenkellänge 76 mm  ff, Länge: 200 cm, Sch  abschlussleisten  m lang, Einschlagtiefe i	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm. mind. 25 mm in tragfä 3 Stück/lfm.	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Karton  25 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück  pro Stück	5,4 0,2 4,1
GUTEX® Winks GUTEX® Schlag GUTEX® Socke	Kantenprofil ar Länge: 250 cm.  elprofil  aus Kunststo  gdübel für Sockela  Ø 8 mm, 65 mm  elaufsteckprofil  Kunststoffprofi  Länge 250 cm  ndichtband BG 1  einseitig selbst  Typ 15 / für 2-5  Typ 15 / für 5-2	, Schenkellänge 76 mm  ff, Länge: 200 cm, Sch  abschlussleisten  m lang, Einschlagtiefe i  fil mit integriertem Gla	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm.  mind. 25 mm in tragfä 3 Stück/lfm.  sfasergewebe	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Karton  25 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück  pro Stück  pro Rolle	0,: 4,:
GUTEX® Winke	Kantenprofil ar Länge: 250 cm.  elprofil  aus Kunststo  gdübel für Sockela  Ø 8 mm, 65 mm  elaufsteckprofil  Kunststoffprofi  Länge 250 cm  ndichtband BG 1  einseitig selbst  Typ 15 / für 2-5  Typ 15 / für 5-2	schenkellänge 76 mm  ff, Länge: 200 cm, Sche  abschlussleisten  m lang, Einschlagtiefe i  tklebend  5 mm Fugenbreite  12 mm Fugenbreite	enkellänge 50 mm 0,5 Stück/lfm.  mind. 25 mm in tragfä 3 Stück/lfm.  sfasergewebe	25 Stück/Karton  15 Stück/Karton  higen Untergrund  100 Stück/Karton  25 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück  pro Stück  pro Rolle	5,8 0,2

# **■ GUTEX** Thermowall® - Zubehör (Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten)

Produkt				Verpackungs- einheit	Einheit	EUR netto zzgl. Mws
GUTEX® Thermo	wall® Holz	schrauben ind	l. Teller und Stopfen	511111515		
			ind. 25 mm, Verbrauch ca. 10 Stüc	:k/m²		
	Länge	80 mm	für 40 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	0,4
-0-	Länge	100 mm	für 60 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	0,5
	Länge	120 mm	für 80 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	0,6
	Länge	140 mm	für 100 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	0,6
	Länge	160 mm	für 120 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	0,8
	Länge	180 mm	für 140 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	0,8
	Länge	200 mm	für 160 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	0,9
	Länge	220 mm	für 180 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	1,0
	Länge	240 mm	für 200 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	1,2
	Länge	260 mm	für 220 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	1,3
	Länge	280 mm	für 240 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	1,5
	Länge	300 mm	für 260 mm Dämmung	100 Stück/Karton	pro Stück	1,7
ür Laibungen:						
Kunststoffteller						
930		ofen, ohne Schra stahl-Schrauber		100 Stück/Karton	pro Stück	0,2
340 F. II			indiock and Ecicintoctori, Locir unit	d Hohllochziegel, Porenbet	on	
2 10 mm, Einschlag			higen Untergrund, Verbrauch ca.	6-10 Stück/m <sup>2</sup>		0.5
2 10 mm, Einschlag	stiefe mind. Länge	35 mm in tragfä 90 mm		•	pro Stück	0,5
GUTEX® WDVS T	Länge <b>Thermoscl</b> egel, Kalksa iefe mind. 2	90 mm nraubdübel ndvollstein, Hob 25 mm in tragfäh	higen Untergrund, Verbrauch ca.	6-10 Stück/m²  200 Stück/Karton  I Hohllochziegel, Porenbet  1-10 Stück/m²*	pro Stück on	
GUTEX® WDVS Tür Beton, Mauerzie	Länge Fhermoscl egel, Kalksa iefe mind. 2 Länge	90 mm h <b>raubdübel</b> ndvollstein, Hol 25 mm in tragfäh 115 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	6-10 Stück/m²  200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet -10 Stück/M²*  100 Stück/Karton	pro Stück on pro Stück	0,5
GUTEX® WDVS T ür Beton, Mauerzie	Länge  Thermoscl egel, Kalksa iefe mind. 2  Länge  Länge	90 mm nraubdübel ndvollstein, Hob 25 mm in tragfäh 115 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	6-10 Stück/m²  200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet -10 Stück/m²*  100 Stück/Karton  100 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück  pro Stück	0,5 0,6
GUTEX® WDVS T	Länge  Thermoscl egel, Kalksa iefe mind. 2 Länge Länge Länge Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hob 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	6-10 Stück/m² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet -10 Stück/m²* 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück  pro Stück  pro Stück	0,5 0,6 0,7
GUTEX® WDVS T	Länge  Thermoscl egel, Kalksa iefe mind. 2  Länge  Länge  Länge  Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hot 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 155 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	6-10 Stück/m²  200 Stück/Karton  H Hohllochziegel, Porenbet  1-10 Stück/m²*  100 Stück/Karton  100 Stück/Karton  100 Stück/Karton  100 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück  pro Stück  pro Stück  pro Stück  pro Stück	0,5 0,6 0,7 0,8
GUTEX® WDVS T	Länge  Chermoscl egel, Kalksa iefe mind. 2 Länge Länge Länge Länge Länge Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hoh 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	6-10 Stück/m² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet -10 Stück/m²*  100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton	pro Stück	0,5 0,6 0,7 0,8 1,1
GUTEX® WDVS Tür Beton, Mauerzie	Länge Egel, Kalksa iefe mind. 2 Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hoh 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	6-10 Stück/m² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet -10 Stück/m²* 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton 100 Stück/Karton	pro Stück	0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3
GUTEX® WDVS 1 ür Beton, Mauerzie Ø 8 mm, Einschlagt	Länge Fhermoscl egel, Kalksa iefe mind. 2 Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge	90 mm  nraubdübel ndvollstein, Hoh 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	6-10 Stück/m² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet 100 Stück/m²* 100 Stück/Karton	pro Stück	0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3
GUTEX® WDVS 1 ¨ür Beton, Mauerzie Ø 8 mm, Einschlagt Ø 8 mm, Einschlagt	Länge  Fhermosclegel, Kalksa iefe mind. 2 Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hoh 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm 235 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	200 Stück/M² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet 10 Stück/m²* 100 Stück/Karton	pro Stück	0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5
genauer Bedarf gemäß Winddruck- abelle GUTEX Ther-	Länge Egel, Kalksa iefe mind. 2 Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hot 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm 235 mm 235 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	6-10 Stück/m² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet 100 Stück/m²* 100 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück	0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6
GUTEX® WDVS 1 für Beton, Mauerzie Ø 8 mm, Einschlagt  genauer Bedarf gemäß Winddruck- tabelle GUTEX Ther-	Länge  Fhermosclegel, Kalksa iefe mind. 2 Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hoh 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm 235 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca. für 20 + 40 mm Dämmung nlblock aus Leichtbeton, Loch- und	200 Stück/M² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet 10 Stück/m²* 100 Stück/Karton	pro Stück	0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6
GUTEX® WDVS 1 für Beton, Mauerzie Ø 8 mm, Einschlagt  genauer Bedarf gemäß Winddruck- tabelle GUTEX Ther- mowall-Broschüre	Länge Egel, Kalksa iefe mind. 2 Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hoh 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 175 mm 195 mm 215 mm 235 mm 235 mm 255 mm 275 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca.  für 20 + 40 mm Dämmung  hilblock aus Leichtbeton, Loch- und higen Untergrund, Verbrauch ca. 6	6-10 Stück/m² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet 100 Stück/m²* 100 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück	0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6
GUTEX® WDVS T für Beton, Mauerzie	Länge Egel, Kalksa iefe mind. 2 Länge	90 mm  hraubdübel ndvollstein, Hoh 25 mm in tragfäh 115 mm 135 mm 175 mm 195 mm 215 mm 235 mm 235 mm 255 mm 275 mm	higen Untergrund, Verbrauch ca.  für 20 + 40 mm Dämmung  hilblock aus Leichtbeton, Loch- und higen Untergrund, Verbrauch ca. 6	6-10 Stück/m² 200 Stück/Karton  Hohllochziegel, Porenbet 100 Stück/m²* 100 Stück/Karton	pro Stück  pro Stück	0,56 0,66 0,77 0,88 1,11 1,3 1,55 1,66 1,88 2,28

# **GUTEX** Thermowall®-Zubehör (Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten)

Produkt		Verpackungs- einheit	Einheit	EUR netto zzgl. Mws
GUTEX® Gew	rebe-Eckwinkel			
5300W	Länge 250 cm, 10/15	50 Stück/Karton	pro Stück	3,5
-				
GUTEX® Sturz	zeckwinkel			
4000	Typ 10 bis 10 cm Laibungstiefe	25 Stück /Karton	pro Stück	4,1
1	Typ 20 bis 20 cm Laibungstiefe	25 Stück /Karton	pro Stück	4,4
GUTEX® Dehi	nfugenprofil, dunkelgrau			
100	Länge 250 cm, für 5 - 25 mm Fugenbreite			
Secretary of	Typ "E" für ebene Wandflächen	25 Stück /Karton	pro Stück	46,9
	Typ "V" für versetzte Wandflächen	25 Stück /Karton	pro Stück	43,0
GUTEX® Anpı	utzleiste			
18 1	Länge 140 cm, selbstklebende Kunststoffleiste, Verbrauch 0,7 Stück/lfm.	25 Stück /Karton	pro Stück	5,2
	Länge 240 cm, selbstklebende Kunststoffleiste, Verbrauch 0,4 Stück/lfm.	25 Stück /Karton	pro Stück	8,8
GUTEX® Über	rgangsprofil			
	Abschluss mit integr. Glasfasergewebe			
	Länge 250 cm	10 Stück /Karton	pro Stück	25,7
CLITEY® Trop	fkantenprofil			
OOTEX HOP	Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe, Verb	rauch 0,5 Stück/lfm.		
	Länge 200 cm	25 Stück /Karton	pro Stück	7,5
GUTEX® Dach	nbelüftungsprofil			
	Verbrauch 0,4 Stück/lfm.			
	Länge 250 cm	20 Stück /Karton	pro Stück	14,6
	abschlussprofil, 6 mm			
GUTEX® Putz				
GUTEX® Putz	Mit integriertem Gewebe, Verbrauch 0,4 Stück/lfm.			
GUTEX® Putz	Mit integriertem Gewebe, Verbrauch 0,4 Stück/lfm. Länge 250 cm	25 Stück /Karton	pro Stück	2,
			pro Stück	2,

Produkt		Verbrauch	Verpackungs- einheit	Einheit	EUR netto/ zzgl. Mwst.
GUTEX® Klebe- ur	nd Spachtelputz (Pulver)		(1 Palette = 36 Sack)		
	Verklebung	ca. 4-5 kg/m²	25 kg/Sack	pro kg	0,94
	Querspachtelung (mit 6 mm Zahntraufel)	ca. 3-4 kg/m²			
	Armierung	ca. 3-4 kg/m²			
2	bei einschichtiger Armierungsspachtelung	ca. 6-8 kg/m²			
GUTEX® Sockelan	strich				
		0,5 kg/m²	18 kg/Eimer	pro kg	4,72
GUTEX® Isoliergru		0.051 / 2	051 /5		
	weiß getönt	0,35 kg/m² 0,35 kg/m²	25 kg/Eimer 25 kg/Eimer	pro kg pro kg	3,00
GUTEX® Combipu	ntz, weiß (Pulver)  1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	1,7 kg/m²	25 kg/Sack	pro kg	1,17
SWIER	2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	2,3 kg/m²	25 kg/Sack	pro kg	1,17
55 U	3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	2,7 kg/m²	25 kg/Sack	pro kg	1,17
GUTEX® Combipu	tz, getönt (Pulver)  Getönte Ausführung unter Æ Hellbezugswert ≥ 20		auch wie Combiputz, weiß rifikation.	pro kg	1,52
Email 1	Unter Voraussetzung der M	achbarkeit <b>Mindestmen</b>	nge: 150 kg		
GUTEX® Combi-Si	ilikonharzputz, weiß				
	1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	2,3 kg/m²	25 kg/Eimer	pro kg	1,98
	2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	3,0 kg/m²	25 kg/Eimer	pro kg	1,98
	3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz)	4,3 kg/m²	25 kg/Eimer	pro kg	1,98
GUTEX® Combi-Si	ilikonharzputz, getönt	Körnung und Verbra	auch wie Combi-Silikonhar	zputz, weiß	
	Getönte Ausführung unter Æ Hellbezugswert ≥ 20	Angabe genauer Farbspez	rifikation.	pro kg	2,49

The same of	Unter Voraussetzung der Machbarkeit
Transfer &	

# **■ GUTEX** WDVS Thermowall®-Putz-Komponenten

Produkt Verbrauch Verbrauch Verpackungseinheit Einheit zzgl. Mwst.

#### GUTEX® Combi-Mineralfarbe, weiß



Bei einmaligem Anstrich 0,3 ltr./m² 15 ltr./Eimer pro ltr. 5,00

#### GUTEX® Combi-Mineralfarbe, getönt



Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation.

Hellbezugswert ≥ 20

Bei einmaligem Anstrich
0,3 ltr./m²
15 ltr./Eimer
pro ltr.
7,05

#### GUTEX® Combi-Mineralfarbe-PV, weiß



 Für exponierte Lagen Pilz- /Algenvorbeugend eingestellt

 Bei einmaligem Anstrich
 0,3 ltr./m²
 15 ltr./Eimer
 pro ltr.
 7,95

#### GUTEX® Combi-Mineralfarbe-PV, getönt



Getönte Ausführung unter Angabe genauer Farbspezifikation.
Hellbezugswert ≥ 20

Bei einmaligem Anstrich 0,3 ltr./m² 15 ltr./Eimer pro ltr. 8,40

- Netto-Preise, zuzüglich Mehrwertsteuer
- Anbruchpaletten gegen Aufpreis
- Rücknahme von Putz und Zubehör ist grundsätzlich nicht möglich
- Lieferung ab Händlerlager
- Baustellenanlieferung auf Anfrage. Anlieferstelle muss mit Fernlastzügen erreichbar sein.
- Mitnahme-Staplerentladung innerhalb Deutschlands, gegen Aufpreis und Voranmeldung
- Produktionsbedingte Maßänderungen vorbehalten
- Die bisherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008, EMAS III und DIN EN ISO 14001:2009
- Für alle auch zukünftige Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist.
  - Sie können unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen auf unserer Homepage www.gutex.de einsehen

#### Hinweis:

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bildnachweise: © GUTEX Archiv











