



PMP

Use-Case-Spezifikation

# 1. Projektübersicht

## PMP

Systemname PMP

Akteure:

Paketmanagerserver	Der Paketmanagerserver, der die Pakete in PMP verwaltet.
Expertenbenutzer	Ein Benutzer von PMP, der den Expertenmodus benutzt.
Benutzer	Ein Benutzer von PMP.

Prioritäten:

Niedrig: 5 Use Cases

Mittel: 17 Use Cases

Hoch: keine Use Cases

Ebenen:

Technische Details: 2 Use Cases

Benutzersicht: 19 Use Cases

Übersicht: 1 Use Case

: keine Use Cases

: keine Use Cases

: keine Use Cases



### 2.3. Verarbeitungsanzeige

Annotation	@Schritt	Verarbeitungsanzeige
Globale Vorgabe	Darstellung	Durch den Standard-Progress-Dialog von Android.

### 2.4. Fortschrittsanzeige

Annotation	@Schritt	Fortschrittsanzeige
Globale Vorgabe	Darstellung	Durch den Standard-Progress-Dialog von Android.

### 2.5. Warnung

Annotation	@Schritt	Warnung
Globale Vorgabe	Darstellung	Durch den Standard-Alert-Dialog von Android.

### 2.6. Abbruch

Durch eine Extra-Möglichkeit, wie bspw. ein [x] oder ein "Abbrechen" in jedem Schritt. Der Android-Zurück-Knopf erfüllt die Semantik: "Gehe zurück zur vorherigen Bildschirmmaske und übernehme alle Einstellungen."

Annotation	@Ablauf	Abbruch
------------	---------	---------

# 3. Use Cases

## 3.1. Use Cases/Simpler Modus

100: Service Features einer App ändern

Ziel		Der Benutzer möchte ein Service Feature für eine App aktivieren.	
Akteure		Benutzer	
Beschreibung		Der Benutzer möchte ein Service Feature für eine App aktivieren.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet	
1	Benutzer	wählt die Übersicht der Apps aus.	
2	PMP	zeigt alle Apps an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Benutzer	wählt eine App aus.	
4	PMP	zeigt die Details der gewählten App an.	
5	Benutzer	wählt die "Service-Feature-Option" aus.	
6	PMP	zeigt alle Service Features der gewählten App an.	
7	Benutzer	aktiviert/deaktiviert gewünschte Service Features.	
8	Benutzer	bestätigt die Auswahl der aktiven Service Features.	
9	PMP	übernimmt die aktiven Service Features.	
		Verarbeitungsanzeige	
Nachbedingung:		Aktive Service Features einer App geändert	

Abbruch		
Alternativablauf 2a		
Vorbedingung:		Es sind keine Apps vorhanden.
2a1	PMP	zeigt dem Benutzer an, dass keine Apps installiert sind.
Nachbedingung:		keine Änderungen an den Service Features der App

#### 101: Details einer Ressourcengruppe anzeigen

Ziel		Der Benutzer möchte die Details über eine Ressourcengruppe anzeigen.	
Akteure		Benutzer	
Beschreibung		Der Benutzer möchte die Details über eine Ressourcengruppe anzeigen.	
Ebene		Übersicht	
Priorität		Niedrig	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet	
1	Benutzer	wählt die Ressourcengruppenübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle verfügbaren Ressourcengruppen an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Benutzer	wählt eine Ressourcengruppe aus.	
4	PMP	zeigt die Details der gewählten Ressourcengruppe an.	
5	Benutzer	schließt die Detailübersicht.	
Nachbedingung:		Details zu einer Ressourcengruppe angezeigt	
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Ressourcengruppen installiert.	
2a1	PMP	zeigt dem Benutzer an, dass keine Ressourcengruppen installiert sind.	
Nachbedingung:		Keine Details zu einer Ressourcengruppe angezeigt	

## 102: In simplen Modus wechseln

Ziel		Der Benutzer möchte in den simplen Modus wechseln.
Akteure		Benutzer
Beschreibung		Der Benutzer möchte in den simplen Modus wechseln.
Ebene		Benutzersicht
Priorität		Niedrig
Normalablauf		
Vorbedingung:		PMP ist gestartet PMP befindet sich nicht im simplen Modus
1	Benutzer	wählt das Optionsmenü aus.
2	PMP	zeigt das Optionsmenü an.
3	Benutzer	wählt das Wechseln in den simplen Modus aus.
4	PMP	wechselt die Ansicht in den simplen Modus.
Nachbedingung:		PMP befindet sich im simplen Modus

### 3.2. Use Cases/Expertenmodus

200: In Expertenmodus wechseln

Ziel		Der Expertenbenutzer will in den Expertenmodus wechseln.
Akteure		Expertenbenutzer
Beschreibung		Der Expertenbenutzer will in den Expertenmodus wechseln, damit er in PMP die Einstellungen gezielter auswählen kann.
Ebene		Benutzersicht
Priorität		Niedrig
Normalablauf		
Vorbedingung:		PMP ist gestartet PMP befindet sich nicht im Expertenmodus
1	Expertenbenutzer	wählt das Optionsmenü aus.
2	PMP	zeigt das Optionsmenü an.
3	Expertenbenutzer	wählt das Wechseln in den Expertenmodus aus.
4	PMP	wechselt die Ansicht in den Expertenmodus.
Nachbedingung:		PMP befindet sich im Expertenmodus



### 3.3. Use Cases/Expertenmodus/Presets

#### 201: Details eines Presets anzeigen

Ziel		Der Expertenbenutzer will die Details zu einem Preset anzeigen.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		Der Expertenbenutzer will die Details zu einem Preset anzeigen.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.	
4	PMP	zeigt die Details des gewählten Presets aus.	
5	Expertenbenutzer	schließt die Detailübersicht.	
Nachbedingung:		Details eines Presets angezeigt	
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.	
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.	
Nachbedingung:		Keine Details eines Presets angezeigt	

## 202: Preset erstellen

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte ein neues Preset erstellen.
Akteure		Expertenbenutzer
Beschreibung		Der Expertenbenutzer möchte ein neues Preset anlegen, zu dem er dann später Apps und Privacy Settings hinzufügen kann.
Ebene		Benutzersicht
Priorität		Mittel
Normalablauf		
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.
2	PMP	zeigt alle Presets an.
		Bedingung für Sonderfall
		Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt die Funktion "Preset erstellen" aus.
4	PMP	zeigt den "Preset erstellen" Bildschirm an.
5	Expertenbenutzer	gibt Namen und Beschreibung ein.
		Direkte Validierung Gültige Werte: nicht bereits vorhandene Preset-Namen
6	Expertenbenutzer	bestätigt die Eingaben.
7	PMP	zeigt den Presetdetails Bildschirm an.
Nachbedingung:		Preset wurde erstellt
Abbruch		
Alternativablauf 2a		
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.
Nachbedingung:		Keine Details eines Presets angezeigt

## 203: App zu einem Preset hinzufügen

Ziel		Der Benutzer möchte eine App zu einem Preset hinzufügen.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		Der Benutzer möchte eine App zu einem bestehenden Preset hinzufügen.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.	
4	PMP	zeigt den Detailbildschirm des Presets an.	
5	Expertenbenutzer	wählt die "App hinzufügen" Funktion aus.	
6	PMP	zeigt die Apps an, die sich noch nicht in diesem Preset befinden.	
7	Expertenbenutzer	wählt die gewünschte App aus und bestätigt die Auswahl.	
8	PMP	zeigt den aktualisierten Detailbildschirm des Presets an.	
Nachbedingung:		App zu einem Preset hinzugefügt	
Abbruch			
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.	
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.	
Nachbedingung:		keine App zu einem Preset hinzugefügt	

## 204: Privacy Setting zu einem Preset hinzufügen

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte ein Privacy Setting zu einem Preset hinzufügen.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		Der Expertenbenutzer möchte ein Privacy Setting zu einem bestehenden Preset hinzufügen.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.	
4	PMP	zeigt den Detailbildschirm des Presets an.	
5	Expertenbenutzer	wählt die "Privacy Setting hinzufügen" Funktion aus.	
		Bedingung für Sonderfall Preset ist vordefiniert.	Alternativablauf 5a
6	PMP	zeigt alle Privacy Settings an.	
7	Expertenbenutzer	wählt das gewünschte Privacy Setting aus und bestätigt die Auswahl.	
8	PMP	zeigt die Einstellungsmöglichkeiten für dieses Privacy Setting an.	
9	Expertenbenutzer	stellt den Wert des Privacy Settings ein und bestätigt dies.	
10	PMP	zeigt den aktualisierten Detailbildschirm des Presets an.	
Nachbedingung:		Privacy Setting zu einem Preset hinzugefügt	
Abbruch			
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.	

2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.
Nachbedingung:		Kein Privacy Setting zu einem Preset hinzugefügt
Alternativablauf 5a		
Vorbedingung:		Preset ist vordefiniert.
5a1	PMP	meldet, dass dem vordefinierten Preset keine Privacy Settings hinzugefügt werden können.
Nachbedingung:		Es wurde kein Privacy Setting zu einem Preset hinzugefügt

## 205: App aus einem Preset entfernen

Ziel		Der Benutzer möchte eine App entfernen.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		Der Benutzer möchte eine App entfernen.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.	
4	PMP	zeigt den Detailbildschirm des Presets an.	
5	Expertenbenutzer	selektiert eine App.	
		Bedingung für Sonderfall Es ist keine App vorhanden	Alternativablauf 5a
6	PMP	zeigt ein Auswahlmenü an.	
7	Expertenbenutzer	wählt das Entfernen der App aus.	
8	PMP	entfernt die App aus dem Preset.	
		Warnung	
9	PMP	zeigt den aktualisierten Detailbildschirm des Presets an.	
Nachbedingung:		App aus Preset entfernt	
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.	
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.	
Nachbedingung:		Keine App aus einem Preset entfernt	

Alternativablauf 5a		
Vorbedingung:		Es ist keine App vorhanden
5a1	Expertenbenutzer	kann keine App oder Privacy Setting auswählen.
Nachbedingung:		Keine App aus einem Preset entfernt

## 206: Privacy Setting aus einem Preset entfernen

Ziel		Der Benutzer möchte ein Privacy Setting entfernen.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		Der Benutzer möchte ein Privacy Setting entfernen.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.	
4	PMP	zeigt den Detailbildschirm des Presets an.	
5	Expertenbenutzer	selektiert ein Privacy Setting.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 5a
		Bedingung für Sonderfall Das Preset ist vordefiniert	Alternativablauf 5b
6	PMP	zeigt ein Auswahlmenü an.	
7	Expertenbenutzer	wählt das Entfernen des Privacy Setting aus.	
8	PMP	entfernt das Privacy Setting aus dem Preset.	
		Warnung	
9	PMP	zeigt den aktualisierten Detailbildschirm des Presets an.	
Nachbedingung:		App/Privacy Setting aus Preset entfernt	
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.	
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.	



Nachbedingung:		Kein Privacy Setting aus einem Preset entfernt
Alternativablauf 5a		
Vorbedingung:		Es ist kein Privacy Setting vorhanden
5a1	Expertenbenutzer	kann keine Privacy Setting auswählen.
Nachbedingung:		Kein Privacy Setting aus einem Preset entfernt
Alternativablauf 5b		
Vorbedingung:		Das Preset ist vordefiniert
5b1	PMP	meldet, dass in dem vordefinierten Preset keine Privacy Settings gelöscht werden können.
Nachbedingung:		Kein Privacy Setting entfernt

## 207: Preset-Name/Preset-Beschreibung ändern

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte den Name und/oder die Beschreibung eines Presets ändern.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		Der Expertenbenutzer möchte den Name und/oder die Beschreibung eines Presets ändern.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.	
4	PMP	zeigt die Details des gewählten Presets aus.	
5	Expertenbenutzer	ändert den Namen und/oder die Beschreibung und bestätigt dies.	
6	PMP	zeigt die Presetübersicht an.	
Nachbedingung:		Preset ist verändert	
Abbruch			
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.	
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.	
Nachbedingung:		Preset nicht verändert	

## 208: Privacy-Setting-Wert ändern

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte ein Privacy-Setting-Wert ändern.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		Der Expertenbenutzer möchte ein Privacy-Setting-Wert ändern.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.	
4	PMP	zeigt die Details des gewählten Presets aus.	
5	Expertenbenutzer	wählt ein Privacy Setting aus, von der er den Wert verändern will.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 5a
6	PMP	zeigt die Einstellungsmöglichkeiten für dieses Privacy Setting an.	
7	Expertenbenutzer	ändert den Wert des Privacy Settings und bestätigt dies.	
8	PMP	zeigt die Details des Presets ,mit dem geänderten Privacy-Setting-Wert, an.	
Nachbedingung:		Privacy-Setting-Wert geändert	
Abbruch			
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.	

2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.
Nachbedingung:		Privacy-Setting-Wert nicht geändert
Alternativablauf 5a		
Vorbedingung:		Es sind keine Privacy Settings vorhanden.
5a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Privacy Settings vorhanden sind.
Nachbedingung:		Kein Privacy-Setting-Wert geändert

## 210: Presets exportieren

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte einige Presets auf ein externes Medium exportieren.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung			
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	Expertenbenutzer	öffnet das Menü.	
3	Expertenbenutzer	wählt an, dass Presets exportiert werden sollen.	
4	PMP	zeigt einen Dialog, der die Auswahl von Presets und Eingabe eines Export-Pfades ermöglicht.	
5	Expertenbenutzer	tätigt die gewünschten Eingaben und bestätigt.	
6	PMP	exportiert die gewählten Presets in den gewünschten Pfad.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 6a
Nachbedingung:		Alle gewünschten Presets wurden erfolgreich in den gewünschten Pfad exportiert	
Abbruch			
Alternativablauf 6a			
Vorbedingung:		Auf den gewünschten Pfad kann nicht geschrieben werden.	
6a1	PMP	zeigt eine Fehlermeldung über die Umstände an.	
Nachbedingung:		Kein Preset wurde exportiert	

## 211: Presets importieren

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte einige Presets von einem externen Medium importieren.
Akteure		Expertenbenutzer
Beschreibung		
Ebene		Benutzersicht
Priorität		Mittel
Normalablauf		
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.
2	Expertenbenutzer	öffnet das Menü.
3	Expertenbenutzer	wählt an, dass Presets importiert werden sollen.
4	PMP	zeigt einen Dialog, der die Auswahl eines Import-Pfades ermöglicht.
5	Expertenbenutzer	tätigt die gewünschten Eingaben und bestätigt.
6	PMP	zeigt die Presets die im Import-Pfad gefunden werden als Auswahlliste an.
		Bedingung für Sonderfall
		Alternativablauf 6a
		Direkte Validierung Gültige Werte: Presets, die nicht bereits existieren
7	Expertenbenutzer	tätigt die gewünschten Eingaben und bestätigt.
8	PMP	übernimmt die ausgewählten Presets in das System.
		Bedingung für Sonderfall
		Alternativablauf 8a
		Bedingung für Sonderfall
		Alternativablauf 8b

<p>Warnung</p> <p>Bedingung: es sind Presets ausgewählt, die bereits existieren</p> <p>Zusätzliche Alternativen: Überschreiben, Hinzufügen, "Für alle" als Checkbox</p> <p>Darstellung: "Was soll getan werden?"</p>		
Nachbedingung:		Alle gewünschten Presets wurden erfolgreich in den gewünschten Pfad exportiert
Abbruch		
Alternativablauf 6a		
Vorbedingung:		Vom gewünschten Pfad kann nicht gelesen werden.
6a1	PMP	zeigt eine Fehlermeldung über die Umstände an.
Nachbedingung:		Kein Preset wurde importiert
Alternativablauf 8a		
Vorbedingung:		Der Benutzer wählt "Überschreiben", falls die Warnung angezeigt wird.
8a1	PMP	überschreibt das vorhandene Preset.
8a2	PMP	wird alle weiteren Konflikte überschreiben, wenn "Für alle" selektiert wurde.
Nachbedingung:		Das Preset wurde überschrieben.
Alternativablauf 8b		
Vorbedingung:		Der Benutzer wählt "Hinzufügen", falls die Warnung angezeigt wird.
8b1	PMP	ändert den Namen durch Anhängen eines Strings so, dass das Preset noch nicht im System existiert.
8b2	PMP	fügt das geänderte Preset ins System ein.
8b3	PMP	wird alle weiteren Konflikte so behandeln, wenn "Für alle" selektiert wurde.
Nachbedingung:		Das Preset wurde hinzugefügt.

### 3.4. Use Cases/Expertenmodus/Preset-Papierkorb

#### 250: Preset löschen

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte ein Preset löschen.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		Der Expertenbenutzer möchte ein Preset löschen. Dies wird dann zu den gelöschten Presets einsortiert.	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	selektiert ein Preset.	
4	PMP	zeigt ein Auswahlmenü an.	
5	Expertenbenutzer	wählt das Entfernen des Presets aus.	
6	PMP	sortiert das Preset zu den Gelöschten ein.	
		Papierkorb	
Nachbedingung:		Preset wurde zu den Gelöschten einsortiert	
Abbruch			
Alternativablauf 2a			
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.	
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.	
Nachbedingung:		Kein Preset gelöscht	



## 251: Preset wiederherstellen

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte ein Preset wiederherstellen.
Akteure		Expertenbenutzer
Beschreibung		Der Expertenbenutzer möchte ein Preset wiederherstellen. Dies wird dann wieder zu den gültigen Presets einsortiert.
Ebene		Benutzersicht
Priorität		Mittel
Normalablauf		
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.
2	Expertenbenutzer	wählt an, dass gelöschte Presets angezeigt werden sollen.
3	PMP	zeigt alle gelöschten Presets an.
		Bedingung für Sonderfall
		Alternativablauf 3a
4	Expertenbenutzer	selektiert ein gelöscht Preset.
5	PMP	zeigt ein Auswahlmenü an.
6	Expertenbenutzer	wählt das Wiederherstellen des Presets aus.
7	PMP	sortiert das Preset wieder zu den gültigen Presets ein.
Nachbedingung:		Preset wurde zu den Gültigen einsortiert
Abbruch		
Alternativablauf 3a		
Vorbedingung:		Es sind keine gelöschten Presets vorhanden.
3a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine gelöschten Presets vorhanden sind.
Nachbedingung:		Kein Preset wiederhergestellt

## 252: Preset-Papierkorb leeren

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte alle gelöschten Presets endgültig löschen.
Akteure		Expertenbenutzer
Beschreibung		Der Expertenbenutzer möchte alle gelöschten Presets aus dem Papierkorb entfernen. Diese werden dann endgültig gelöscht.
Ebene		Benutzersicht
Priorität		Mittel
Normalablauf		
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.
2	Expertenbenutzer	öffnet das Menü.
3	Expertenbenutzer	wählt an, dass der Preset-Papierkorb geleert werden soll.
4	PMP	entfernt alle Presets, die als gelöscht markiert sind endgültig.
Nachbedingung:		Alle gelöschten Presets wurden endgültig aus dem System entfernt
Abbruch		

### 3.5. Use Cases/Expertenmodus/Kontexte

#### 270: Kontext zu Privacy-Setting-Wert hinzufügen

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte ein Privacy-Setting-Wert von einem Kontext abhängig machen.	
Akteure		Expertenbenutzer	
Beschreibung		<p>Der Expertenbenutzer kann vorhandene Privacy-Setting-Werte mit einem kontext-basierten Wert überschreiben lassen.</p> <p>Das heißt, im Normalfall gilt der bereits eingestellte Privacy-Setting-Wert. Ist jedoch mindestens ein Kontext aktiv, wird statt dem eingestellten Wert der Wert des Kontextes benutzt. Es wird eine additive Logik sowohl für dieses Preset als auch für alle Presets verwendet. Auf nicht direkt sichtbare Konflikte wird der Benutzer hingewiesen.</p>	
Ebene		Benutzersicht	
Priorität		Mittel	
Normalablauf			
Vorbedingung:		<p>PMP ist gestartet</p> <p>Es ist noch kein Untermenü geöffnet</p> <p>In PMP ist der Expertenmodus eingestellt</p>	
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.	
2	PMP	zeigt alle Presets an.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.	
4	PMP	zeigt die Details des gewählten Presets aus.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 4a
5	Expertenbenutzer	wählt ein Privacy Setting aus, der von einem Kontext abhängen soll.	
6	PMP	zeigt die Kontext-Einstellungsmöglichkeiten für dieses Privacy Setting an.	

7	Expertenbenutzer	wählt den gewünschten Kontext, die Kontext-Parameter und den Privacy-Setting-Wert, der für dieses Preset gelten soll, wenn der Kontext aktiv ist.
8	PMP	zeigt die Details des Presets mit dem neuen, untergeordneten Kontext an.
		Direkte Validierung Gültige Werte: wenn es kein anderes Preset gibt, das den Kontext-Wert für die zugewiesenen Apps überschreiben würde (sowohl durch Standard- als auch durch Kontextwerte)
Nachbedingung:		Das Privacy-Setting ändert seinen Wert abhängig vom eingestellten Kontext.
Abbruch		
Alternativablauf 2a		
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.
Nachbedingung:		Privacy-Setting-Wert nicht geändert
Alternativablauf 4a		
Vorbedingung:		Es sind keine Privacy Settings vorhanden.
4a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Privacy Settings vorhanden sind.
Nachbedingung:		Kein Privacy-Setting-Wert geändert

## 271: Kontext ändern

Ziel	Der Expertenbenutzer möchte die Abhängigkeit eines Privacy-Setting-Wert von einem Kontext ändern.
Akteure	Expertenbenutzer
Beschreibung	Der Expertenbenutzer kann vorhandene Privacy-Setting-Werte mit einem kontext-basierten Wert überschreiben lassen. Das heißt, im Normalfall gilt der bereits eingestellte Privacy-Setting-Wert. Ist jedoch mindestens ein Kontext aktiv, wird statt dem eingestellten Wert der Wert des Kontextes benutzt. Es wird eine additive

Logik sowohl für dieses Preset als auch für alle Presets verwendet. Auf nicht direkt sichtbare Konflikte wird der Benutzer hingewiesen.

		Benutzersicht
		Mittel
Normalablauf		
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet In PMP ist der Expertenmodus eingestellt
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.
2	PMP	zeigt alle Presets an.
		Bedingung für Sonderfall Alternativablauf 2a
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.
4	PMP	zeigt die Details des gewählten Presets aus.
		Bedingung für Sonderfall Alternativablauf 4a
5	Expertenbenutzer	wählt den zu bearbeitenden Kontext unter dem Privacy Setting, das der Kontext ändert, aus.
6	PMP	zeigt die Kontext-Einstellungsmöglichkeiten für diesen Kontext an.
		Bedingung für Sonderfall Alternativablauf 6a
7	Expertenbenutzer	wählt den gewünschten Kontext, die Kontext-Parameter und den Privacy-Setting-Wert, der für dieses Preset gelten soll, wenn der Kontext aktiv ist.
8	PMP	zeigt die Details des Presets mit dem neuen, untergeordneten Kontext an.

		Direkte Validierung Gültige Werte: wenn es kein anderes Preset gibt, das den Kontext-Wert für die zugewiesenen Apps überschreiben würde (sowohl durch Standard- als auch durch Kontextwerte)
Nachbedingung:		Das Privacy-Setting ändert seinen Wert abhängig vom bearbeiteten Kontext.
Abbruch		
Alternativablauf 2a		
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.
Nachbedingung:		Privacy-Setting-Wert nicht geändert
Alternativablauf 4a		
Vorbedingung:		Es sind keine Privacy Settings vorhanden.
4a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Privacy Settings vorhanden sind.
Nachbedingung:		Kein Privacy-Setting-Wert geändert

Alternativablauf 6a		
Vorbedingung:		Der Kontext ist durch Direkte Validierung markiert, da es andere Presets gibt, die diesen Kontext-Privacy-Setting-Wert überschreiben könnten.
6a1	PMP	zeigt zusätzlich eine Möglichkeit an, die Presets zu bearbeiten, die diesen Wert überschreiben.
6a2	Expertenbenutzer	wählt diese Möglichkeit an.
6a3	PMP	zeigt alle Presets an, die diesen Wert überschrieben. Das Privacy-Setting, das den Kontext überschreibt, wird in einer anderen Farbe als die direkte Validierung hervorgehoben. Die zugewiesene App, die im Kontext-Preset auch zugewiesen ist, wird in einer anderen Farbe als die direkte Validierung hervorgehoben.
6a4	Expertenbenutzer	kann die anderen Presets ändern, z.B. die App entfernen oder den Privacy-Setting-Wert anpassen.
Nachbedingung:		Der Kontext ist nicht mehr durch Direkte Validierung markiert, da es keine anderen Presets mehr gibt, die diesen Kontext-Privacy-Setting-Wert überschreiben könnten.

## 272: Kontext aus Privacy-Setting-Wert entfernen

Ziel		Der Expertenbenutzer möchte die Abhängigkeit eines Privacy-Setting-Wert von einem Kontext entfernen.
Akteure		Expertenbenutzer
Beschreibung		<p>Der Expertenbenutzer kann vorhandene Privacy-Setting-Werte mit einem kontext-basierten Wert überschreiben lassen.</p> <p>Das heißt, im Normalfall gilt der bereits eingestellte Privacy-Setting-Wert. Ist jedoch mindestens ein Kontext aktiv, wird statt dem eingestellten Wert der Wert des Kontextes benutzt. Es wird eine additive Logik sowohl für dieses Preset als auch für alle Presets verwendet. Auf nicht direkt sichtbare Konflikte wird der Benutzer hingewiesen.</p>
Ebene		Benutzersicht
Priorität		Mittel
Normalablauf		
Vorbedingung:		<p>PMP ist gestartet</p> <p>Es ist noch kein Untermenü geöffnet</p> <p>In PMP ist der Expertenmodus eingestellt</p>
1	Expertenbenutzer	wählt die Presetübersicht aus.
2	PMP	zeigt alle Presets an.
		<div>Bedingung für Sonderfall</div> <div>Alternativablauf 2a</div>
3	Expertenbenutzer	wählt ein Preset aus.
4	PMP	zeigt die Details des gewählten Presets aus.
		<div>Bedingung für Sonderfall</div> <div>Alternativablauf 4a</div>
5	Expertenbenutzer	wählt den zu entfernenden Kontext unter dem Privacy Setting, das der Kontext ändert, aus.
6	PMP	zeigt die Kontext-Einstellungsmöglichkeiten für dieses Privacy Setting an.
7	Expertenbenutzer	wählt aus, den Kontext zu entfernen.



8	PMP	zeigt die Details des Presets mit den restlichen, untergeordneten Kontext an.
		Bedingung für Sonderfall
		Alternativablauf 8a
		Direkte Validierung Gültige Werte: wenn es kein anderes Preset gibt, das den Kontext-Wert für die zugewiesenen Apps überschreiben würde (sowohl durch Standard- als auch durch Kontextwerte)
Nachbedingung:		Das Privacy-Setting ändert seinen Wert nicht mehr abhängig vom entfernten Kontext.
Abbruch		
Alternativablauf 2a		
Vorbedingung:		Es sind keine Presets vorhanden.
2a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Presets vorhanden sind.
Nachbedingung:		Privacy-Setting-Wert nicht geändert
Alternativablauf 4a		
Vorbedingung:		Es sind keine Privacy Settings vorhanden.
4a1	PMP	zeigt dem Expertenbenutzer an, dass keine Privacy Settings vorhanden sind.
Nachbedingung:		Kein Privacy-Setting-Wert geändert
Alternativablauf 8a		
Vorbedingung:		Es sind keine Kontexte mehr vorhanden.
8a1	PMP	zeigt keine Kontexte mehr an.
Nachbedingung:		Das Privacy-Setting ändert seinen Wert nicht mehr abhängig von Kontexten.

### 3.6. Use Cases/Paketmanager

#### 300: Ressourcengruppe installieren

Ziel		Der Benutzer möchte eine Ressourcengruppe finden und installieren.	
Akteure		Benutzer, Paketmanagerserver	
Beschreibung			
Ebene		Technische Details	
Priorität		Niedrig	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet	
1	Benutzer	wählt die Ressourcengruppe-Ansicht aus.	
2	PMP	ruft vom Paketmanagerserver die aktuelle Titelseite ab.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
		Verarbeitungsanzeige	
3	PMP	zeigt die Titelseiten-Ansicht und ein Suchfeld.	
4	Benutzer	tippt in das Suchfeld einen Suchstring für die gewünschte Ressourcengruppe.	
5	PMP	fragt den Paketmanagerserver nach diesem Suchstring.	
		Verarbeitungsanzeige	
6	Paketmanagerserver	sucht nach passenden Ressourcengruppen und sendet deren Informationen zurück.	
7	PMP	zeigt dem Benutzer die Übersicht über die Ressourcengruppen.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 7a
8	Benutzer	wählt eine Ressourcengruppe aus.	

9	PMP	zeigt dem Benutzer die Details der ausgewählten Ressourcengruppe.
10	Benutzer	wählt die Installieren-Funktion.
11	PMP	lädt vom Paketmanagerserver die ausgewählte Ressourcengruppe herunter.
		Fortschrittsanzeige Berechnung: $=(\text{lokaleGröße}/\text{KompletteGröße})$
12	PMP	entpackt den Code der Ressourcengruppe und fügt sie in die Datenbank ein.
13	PMP	startet die Ressourcengruppe.
		Bedingung für Sonderfall
		Alternativablauf 13a
14	PMP	zeigt an, dass die Ressourcengruppe erfolgreich installiert wurde.
15	PMP	zeigt die Titelseiten-Ansicht und ein Suchfeld.
Nachbedingung:		die gewünschte Ressourcengruppe ist installiert
Abbruch		
Alternativablauf 2a		
Vorbedingung:		Es konnte keine Verbindung zum Paketmanagerserver hergestellt werden.
2a1	PMP	zeigt statt der Titelseite eine Fehlermeldung und fordert den Benutzer dazu auf, eine Verbindung zu ermöglichen, wenn er neue Ressourcengruppe installieren will.
Nachbedingung:		es gab noch keine Änderung der installierten Ressourcengruppen
Alternativablauf 7a		
Vorbedingung:		Es gibt keine passenden Ressourcengruppen.
7a1	PMP	zeigt dem Benutzer an, dass es keine Ressourcengruppen mit diesem Suchstring gibt.
7a2	Benutzer	ändert den Suchstring.
7a3	PMP	geht zu Schritt 5 zurück.
Nachbedingung:		es gab noch keine Änderung der installierten Ressourcengruppen

Alternativablauf 13a		
Vorbedingung:		Durch einen Fehler lässt sich die Ressourcengruppe nicht starten.
13a1	PMP	zeigt eine Fehlermeldung an, dass die Ressourcengruppe ungültig ist und nicht benutzt werden kann.
13a2	Benutzer	bestätigt.
13a3	PMP	geht zurück zu Schritt 7.
Nachbedingung:		es gab noch keine Änderung der installierten Ressourcengruppen

### 301: Ressourcengruppe deinstallieren

Ziel		Der Benutzer möchte eine installierte Ressourcengruppe deinstallieren.	
Akteure		Benutzer	
Beschreibung			
Ebene		Technische Details	
Priorität		Niedrig	
Normalablauf			
Vorbedingung:		PMP ist gestartet Es ist noch kein Untermenü geöffnet	
1	Benutzer	wählt die Ressourcegruppen-Ansicht aus.	
2	PMP	ruft vom Paketmanagerserver die aktuelle Titelseite ab.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 2a
3	Benutzer	wählt die Installierte-Ressourcengruppen-Ansicht.	
4	PMP	stellt alle installierten Ressourcengruppen dar.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 4a
5	Benutzer	wählt eine Ressourcengruppe aus.	
6	PMP	zeigt dem Benutzer die Details der ausgewählten Ressourcengruppe.	
7	Benutzer	wählt die Deinstallieren-Funktion.	
8	PMP	stoppt die ausgewählte Ressourcengruppe und deinstalliert sie.	
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 8a
		Bedingung für Sonderfall	Alternativablauf 8b

		Warnung
9	PMP	zeigt an, dass die Ressourcengruppe erfolgreich deinstalliert wurde.
10	PMP	stellt alle installierten Ressourcengruppen dar.
Nachbedingung:		die gewünschte Ressourcengruppe wurde deinstalliert
Abbruch		
Alternativablauf 2a		
Vorbedingung:		Es konnte keine Verbindung zum Paketmanagerserver hergestellt werden.
2a1	PMP	zeigt statt der Titelseite eine Fehlermeldung und fordert den Benutzer dazu auf, eine Verbindung zu ermöglichen, wenn er neue Ressourcengruppe installieren will.
Nachbedingung:		es gab noch keine Änderung der installierten Ressourcengruppen
Alternativablauf 4a		
Vorbedingung:		Es gibt keine installierte Ressourcengruppe.
4a1	PMP	zeigt dem Benutzer an, dass keine Ressourcengruppen installiert sind.
Nachbedingung:		es gab keine Änderung der installierten Ressourcengruppen
Alternativablauf 8a		
Vorbedingung:		Die Ressourcengruppe enthält Presets.
8a1	PMP	fragt den Benutzer, ob die mitgebrachten Presets gelöscht werden oder erhalten bleiben sollen.
8a2	Benutzer	wählt die gewünschte Option aus.
8a3	PMP	migriert die mitgebrachten Presets bzw. löscht sie.
8a4	PMP	geht zurück zu Schritt 8.
Nachbedingung:		die mitgebrachten Presets wurden nach Benutzerwunsch behandelt


Alternativablauf 8b		
Vorbedingung:		Die ausgewählte Ressourcengruppe wird noch von einer oder mehreren Apps benutzt.
8b1	PMP	berechnet die Service Features für jede betroffene App, die ohne die Ressourcengruppe verwendbar wären.
8b2	PMP	zeigt dem Benutzer die Konsequenzen des Löschs (aktive Service Features im Vergleich vorher - nachher) und fordert eine Bestätigung der Aktion.
8b3	Benutzer	bestätigt.
		Bedingung für Sonderfall Benutzer bestätigt nicht.
		Alternativablauf 8b3a
8b4	PMP	deaktiviert die nicht mehr anwendbaren Service Features jeder betroffenen App und informiert die Apps darüber.
8b5	PMP	geht zurück zu Schritt 8.
Nachbedingung:		Die ausgewählte Ressourcengruppe wird von keiner App mehr benutzt.
Alternativablauf 8b3a		
Vorbedingung:		Benutzer bestätigt nicht.
8b3a1	PMP	geht zurück zu Schritt 6.
Nachbedingung:		es gab keine Änderung der installierten Ressourcengruppen

## 4. Use-Case-Diagramme



## 4.1. Expert-Mode: Kontexte

ucExpert-Mode: Kontexte



## 4.2. Expert-Mode: Presets

ucExpert-Mode: Presets



## 4.3. Simple-Mode

ucSimple-Mode

