

IT Service Management: End-to-end-Überwachung

Florian Lüthi

13. Februar 2013

Inhaltsverzeichnis

1 Management Summary	3
2 Einführung	4
2.1 Kontext und Definitionen	4
2.2 Fragestellungen	4
2.2.1 Transparenz versus Transformabilität	4
2.2.2 Skalierbarkeit nach unten	4
3 Lösungsansätze	5
3.1 Service Level Agreements (SLAs)	5
3.2 Service Level Objectives (SLOs)	5
3.3 Metriken	6
3.4 Key Performance Indications (KPIs)	7
3.5 Web Service Level Agreements (WSLAs)	7
3.6 Gestaltung von IT-Leistungskatalogen mit E2E	11
3.7 Outsourcing: Auswirkungen von E2E	14
4 Fazit	15
Abbildungsverzeichnis	16
Literaturverzeichnis	17

1 Management Summary

2 Einführung

2.1 Kontext und Definitionen

Definition 1 (Business Service Management (BSM)). Das Modell des Business Service Management verknüpft die Geschäftsprozesse eines Unternehmens mit den darunterliegenden IT-Services. Dadurch ist es möglich, die Abhängigkeiten von Business zu IT darzustellen, sowie die Auswirkungen von IT-Störungen auf das Business aufzuzeigen. Das Ziel von Business Service Management ist, eine bessere Abstimmung zwischen Business und IT zu erzielen. [11]

BSM startete ungefähr im Jahr 2003 als Buzzword, bis sich Forrester Research 2006 dem Thema annahm und begann, darüber zu publizieren. [11, 6, 9]

Definition 2 (End-to-End-Monitoring). Bla,.

2.2 Fragestellungen

2.2.1 Transparenz versus Transformabilität

2.2.2 Skalierbarkeit nach unten

3 Lösungsansätze

3.1 Service Level Agreements (SLAs)

Eine allgemein bekannte Definition sagt:

Ein Service Level Agreement (SLA) ist der Teil eines Dienstleistungsvertrags, in welchem die Dienstleistung formal definiert ist. In der Praxis wird der Begriff *SLA* manchmal für die vertraglich zugesicherte Lieferzeit verwendet. [17]

Es ist offensichtlich, dass diese Definition noch nicht enorm hilfreich ist. Forrester definiert darum zwei neue Begriffe, wobei Abbildung ?? die jeweilige Abgrenzung zueinander zeigt:

Definition 3 (Business service management (BSM)). Business service management is an intelligence layer that supports all the management processes involved in monitoring service delivery¹ [4].

Definition 4 (Service-level Management (SLM)). Service-level management is a process layer that monitors and reports on the quality of the processes involved in service delivery² [4].

Die Idee ist nun, dass in diesem Kontext sowohl BSM als auch SLM exakt dieselben Qualitätsverbesserungs-Ziele haben müssen. Diese Ziele (*objectives*) werden in einem SLA ausgedrückt, wessen Parameter die Business-Zufriedenheit (*business satisfaction*) messen sollen [4, 2].


3.2 Service Level Objectives (SLOs)

SLAs werden als das Instrument betrachtet, durch welches der Dialog zwischen dem Kunden und dem Dienstleister etabliert werden kann. Die *Service-level objectives* (SLOs) wiederum sind dann die Parameter, mit welchen die Zufriedenheit über den angebotenen Service gemessen wird [4]. Gemäss Forrester funktioniert das aber nur, wenn folgendes gilt:

¹Da sich die beiden englischen Begriffe *intelligence* und *delivery* nicht so ins Deutsche übersetzen lassen, dass der Sinn des Satzes gewahrt bleibt, wurde vom Autor auf die Übersetzung verzichtet.

²dito.

Abbildung 3.1: Abgrenzung von BSM und SLM gemäss Forrester



Source: Forrester Research, Inc.

- Die SLOs werden genau dort gemessen, wo die Dienstleistung verwendet wird.
- Die SLOs sind eine korrekte Repräsentation derjenigen Aspekte, die für den Kunden wichtig sind.

3.3 Metriken

Gemäss Forrester ([4]) soll eine in einem SLA verwendete Metrik die folgenden Anforderungen erfüllen:

1. Die Metrik ist objektiv messbar.
2. Die Metrik enthält eine klare Aussage über das erwartete Resultat.
3. Die Metrik unterstützt Business-seitige Anforderungen.
4. Die Metrik konzentriert sich entweder auf die Effektivität oder die Effizienz des zu messenden Prozesses.
5. Die Metrik erlaubt eine sinnvolle statistische oder Trend-Analyse.
6. Die Metrik wendet Industrie- und/oder andere Standards an.
7. Annahmen und Definitionen für zufriedenstellende Performance wird spezifiziert.
8. In die Festlegung der Metrik wurden diejenigen Stakeholder involviert, die nachher für die Performance des Prozesses verantwortlich sind.
9. Sowohl der Dienstleister wie auch der Abnehmer akzeptieren die Metrik.

3.4 Key Performance Indications (KPIs)

3.5 Web Service Level Agreements (WSLAs)

SOA (Service Oriented Architecture) ist ein aktuelles Buzzword: Innerhalb von Business-Prozessen agierende Applikationen, die sich dynamisch an ihre benötigten Services binden. Als Quasi-Standard haben sich in diesem Umfeld Web-Services durchgesetzt.

Die dafür notwendigen Definitionen sind mittlerweile ebenfalls standardisiert oder quasi-standardisiert:

SOAP ein XML-basiertes Austauschformat für Messages [18]

WSDL ein XML-basiertes Austauschformat für Daten- und Operationen-Definitionen [13]

Für sinnvolles End-to-End-Monitoring der Business-Prozesse müssen natürlich auch die daran beteiligten Web-Services überwacht werden können – und entsprechende SLAs zwischen dem Anbieter des Service (oder dem Service selbst) und dem Konsumenten vereinbart werden können.

Da die Benutzung von Web-Services aber dynamisch funktioniert (d.h. eine Fall-zu-Fall-Geschäftsbeziehung eingegangen wird), müssen schlussendlich auch Definition, Verhandlung, Festlegung, Überwachung und Durchsetzung der zugehörigen SLAs dynamisch (sprich automatisiert) funktionieren können [1].

Klassische SLAs sind als Freitext formuliert – was aus naheliegenden Gründen in direktem Widerspruch zur Anforderung der Automatisierbarkeit steht.

Die aktuelle Praxis (auch für alle anderen Arten von Agreements) ist darum, Templates zu entwickeln – Freitext, welcher die grundlegenden Züge der Abmachung beschreibt, kombiniert mit semantischen Feldern. Dieser Ansatz hat allerdings das Problem, dass er einigermaßen unflexibel und nur für sehr grundlegende SLOs genügend ist [1].

Findige Köpfe von IBM haben darum 2003 dafür eine grundsätzliche Lösung vorgestellt: Das Web Service Level Agreement Framework [3, 1], mit den folgenden Anforderungen und Design-Zielen:

Flexible formale Sprache, die einen weiten Bereich von SLAs abdeckt. Es hat sich gezeigt, dass SLA-Parameter verschiedener Provider und unterschiedlicher Services, die identisch erscheinen, trotzdem stark in ihrer Semantik variieren. Darum ist es wichtig, dass ein SLA-Framework die Parteien nicht in der Formulierung der SLAs einschränkt. Handkehrum sind aber SLAs in ihrer Struktur stets identisch. Jedes SLA enthält:

- die involvierten Parteien,
- die SLA-Parameter,
- die Metriken, welche die Parameter vervollständigen,
- den Algorithmus, mit welchem die SLA-Parameter berechnet werden,
- die SLOs,

- sowie die Massnahmen, die im Falle einer Verletzung eines oder mehrerer SLOs zu treffen sind.

Möglichkeiten zur Integration mit eCommerce-Systemen und -Plattformen Bezüglich eCommerce und B2B ist die Automatisierung schon sehr weit fortgeschritten – ein SLA-Framework sollte also in seinen Grundzügen kompatibel zu dortigen existierenden Ansätzen sein. IBM sieht vor allem folgende Integrationsmöglichkeiten:

- Bewerbung und Verkauf von SLA-basierten Services,
- Integration in elektronische Marktplätze wie jene von Ariba (welche mittlerweile von SAP übernommen worden ist [14]) oder CommerceOne (welche mittlerweile konkurs gegangen ist [15]),
- weitere Marketplace- und Matchmaking-Anwendungen [5], auch für das Matching von Produkten mit komplexen Attributen (die eben in den SLAs spezifiziert werden können),
- automatisierte Verhandlung, wie beispielsweise vom Projekt SilkRoad vorgesehen [8, 7],
- Verknüpfung von Business-Prozessen über Organisationsgrenzen hinweg, beispielsweise über den ebXML-Stack [16, 1]

Übertragung von Überwachungs-Verantwortlichkeiten an Drittparteien Die enhanced Telecom Operations Map (eTOM) [1, 12] definiert eine Vielzahl von Rollen, die ein Service-Provider einnehmen kann; und momentaner Stand der Dinge ist auch, dass ein SLA vor allem als bilaterales Abkommen zwischen zwei Parteien betrachtet wird. Es kann nun aber Fälle geben, in denen die Daten für die Metriken weder von der einen noch von der anderen Partei sinnvoll geliefert werden können. Ausserdem können Fälle auftreten, in denen die eine Partei der anderen in Bezug auf die korrekte Bereitstellung der Daten misstraut.

Aus diesem Grund definiert [1] diejenigen Parteien, welche das SLA tatsächlich unterschreiben (typischerweise der Dienstleister und der Kunde) als sogenannte *Signatory parties*, und lässt daneben eine beliebige Anzahl sogenannter *Supporting parties* zu. Diese übernehmen beispielsweise Messungen oder die Auswertung der Daten.

Need-to-know Principle für das Deployment von SLAs Es liegt auf der Hand, dass alle SLA-relevanten Definitionen sowie alle Parteien (ob Signatory oder Supporting im Sinne von oben) in einem einzigen SLA festgelegt sein sollten. Gleichzeitig kann aber die Landschaft der involvierten Parteien einigermaßen komplex werden – und bestimmte Parteien werden das Bedürfnis haben, dass sie (oder Drittparteien) für andere nicht sichtbar sind.

Beispielsweise möchte ein Service Provider, der Teile (oder das Ganze) seines Services wiederum von einem dritten Service Provider einkauft, diesen nicht offenlegen. Des weiteren möchte wohl keine der Signatory parties den Supporting parties mehr Kennzahlen als nötig offenlegen (vor allem keine Preise) [1].

Diese Anforderung macht das Deployment eines SLAs bei den verschiedenen involvierten Parteien einigermaßen kompliziert, denn es dürfen nur diejenigen Teile ausgerollt werden, die jeweils notwendig sind, damit eine Partei ihre Rolle wahrnehmen kann.

Aus diesem Grund schlagen die Autoren von IBM einerseits einen speziellen Deployment-Service vor (dessen Einbettung in den Gesamtkontext der Abbildung 3.2 entnommen werden kann), einerseits ein zweistufiges Deployment-Verfahren:

1. Der Deployment-Service generiert Konfigurationsinformation im sogenannten *Service Deployment Information (SDI)*-Format ([1, 3]) an die Supporting parties.
2. Die Supporting parties konfigurieren ihre eigenen Systeme anhand der Informationen im gesandten SDI.

SLA-getriebene Konfiguration von verwalteten Ressourcen Da die Etablierung eines SLAs weitreichende Konsequenzen auf die Konfiguration der verwalteten Ressourcen eines Service Providers haben kann, muss ein SLA-Management-Framework wie das besprochene die Möglichkeit bieten, einerseits sich auf bestehende Infrastruktur zu beziehen, andererseits die existierenden Metriken dieser existierenden Infrastruktur zu nutzen und zu den definierten Metriken innerhalb des SLAs in Beziehung zu setzen. Beispielsweise existiert ein RFC für ein MIB für SLA-Performance-Messung in SNMP-Umfeldern [1, 10].

Alle diese Anforderungen führen zu entsprechenden Services und Sprachdefinitionen. Das grundsätzliche Schema ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Die wesentlichen Komponenten sind die folgenden:

Offerierter Web-Service Der Web-Service, der zur Verfügung gestellt wird. Das WSLA dient primär der Überwachung dieses Services.

Konsumierende Applikation Die Applikation (oder Service oder Business-Prozess), welche den offerierten Web-Service konsumiert.

Mess-Service innerhalb Firma B Ein Service, welcher direkt durch Konsumation anfallende Metriken des offerierten Web-Services misst (beispielsweise die Antwortzeit).

Mess-Service innerhalb Firma C Ein Service, welcher indirekte und globale Metriken misst (beispielsweise, ob der Service überhaupt verfügbar ist).

Condition Evaluation Service Ein Service, welcher die Metriken der verschiedenen Mess-Services erhält und gegen den Inhalt des SLAs überprüft.

Management-Service innerhalb Firma A Ein Service, der Notifikationen über Verletzungen des SLAs erhält und darauf entsprechend reagiert.

Abbildung 3.2: WSLA-Services und ihre Interaktionen





Abbildung 3.3: Eine 3-Parteien-WSLA-Konstruktion



Management-Service innerhalb Firma B Ein Service, der Notifikationen über Verletzungen des SLAs erhält und darauf entsprechend reagiert.

Die Sprache besteht aus folgenden drei Teilbereichen:

Parties Dieser Bereich definiert alle in das SLA involvierten Parteien.

Service Description Dieser Bereich spezifiziert die Charakteristika des Services und seine beobachtbaren Parameter [1], welche für die Mess-Services von Bedeutung sind. Als Beispiel einer Service Description sei ein Service gemäss Abbildung 3.4 gegeben. Die wesentlichen Elemente sind **SLAParameter** und **Metric** – **SLAParameter** definiert vor allem die Kommunikationseigenschaften (welche Party wird darüber informiert), während **Metric** die dazugehörige Metrik mit einer Berechnungsfunktion sowie Referenzen auf darunterliegende Metriken enthält. Die XML-Listings in den Abbildungen 3.5 und 3.6 sollen dies illustrieren.

Obligations Dieser Bereich spezifiziert diverse Garantien und Einschränkungen, welche für SLA-Parameter gegeben werden können. Dieser Bereich ist vor allem für den Condition-Evaluation-Service von Bedeutung.

3.6 Gestaltung von IT-Leistungskatalogen mit E2E

Abbildung 3.4: Beispiel für eine WSLA-Service Description




Abbildung 3.5: XML-Definition eines WSLA-SLAParameter

```

1 <SLAParameter name="OverUtilization" type="float" unit="Percentage">
2   <Metric>PercentOverUtilized</Metric>
3   <Communication>
4     <Source>Firma B</Source>
5     <Pull>Firma C</Pull>
6     <Push>Firma C</Push>
7   </Communication>
8 </SLAParameter>

```

Abbildung 3.6: XML-Definition einer WSLA-Metric

```
1 <Metric name="PercentOverUtilized" type="float" unit="Percentage">
2   <Source>Firma C</Source>
3   <Function xsi:type="percentage" > Threshold" resultType="float">
4     <Schedule>BusinessDay</Schedule>
5     <Metric>UtilizationTimeSeries</Metric>
6     <Value>
7       <LongScalar>0.8</LongScalar>
8     </Value>
9   </Function>
10 </Metric>
11
12 <Metric name="UtilizationTimeSeries" type="TS" unit="">
13   <Source>Firma C</Source>
14   <Function xsi:type="timeSeriesConstructor" resultType="float">
15     <Schedule>Every5Minutes</Schedule>
16     <Metric>ProbedUtilization</Metric>
17     <Window>12</Window>
18   </Function>
19 </Metric>
20
21 <Metric name="ProbedUtilization" type="float" unit="">
22   <Source>Firma B</Source>
23   <MeasurementDirective xsi:type="Gauge" resultType="float">
24     <RequestURL>http://acme.com/SystemUtil</RequestURL>
25   </MeasurementDirective>
26 </Metric>
```

3.7 Outsourcing: Auswirkungen von E2E

Die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der IT im Generellen hat viele neue Möglichkeiten gebracht, wie IT das Business direkt unterstützen und zur Wertschöpfungskette beitragen kann. Gemäss Forrester ([4]) zeitigen sich daraus allerdings zwei sich widersprechende Effekte:

Die IT-Abhängigkeit des Business nimmt zu. Praktisch sämtliche Unternehmen haben einen Punkt erreicht, an dem ihre Business-Prozesse so abhängig von einer funktionierenden IT sind wie von Elektrizität und fließendem Wasser.

Der Kostendruck auf die IT nimmt zu. Externe Dienstleister haben für die Mehrheit der IT-Geschäftsfelder Lösungen entwickelt, die direkt mit den Dienstleistungen der internen IT-Abteilungen konkurrenzieren können. Gemäss der Logik des Marktes resultieren daraus sinkende Preise und steigende Qualität.

Die interne IT kann sich nun entweder dieses Konkurrenz- und Kostendrucks annehmen, sich auf den Einkauf von externen Services und deren Weitervermittlung an das Business konzentrieren, oder eine Mischform der ersten beiden anstreben.

Alle drei Strategien setzen aber voraus, dass die IT ihre operationelle Struktur derer eines IT-Dienstleisters angleicht. Dafür braucht sie entsprechendes Qualitätsmanagement, um dem Business ihren Wert beweisen zu können.

4 Fazit

Abbildungsverzeichnis

3.1	Abgrenzung von BSM und SLM gemäss Forrester	6
3.2	WSLA-Services und ihre Interaktionen	10
3.3	Eine 3-Parteien-WSLA-Konstruktion	11
3.4	Beispiel für eine WSLA-Service Description	12
3.5	XML-Definition eines WSLA-SLAParameter	12
3.6	XML-Definition einer WSLA-Metric	13

Literaturverzeichnis

- [1] Alexander Keller und Heiko Ludwig. The WSLA Framework: Specifying and Monitoring Service Level Agreements for Web Services. *Journal of Network and Systems Management*, 11(1), November 2003.
- [2] Avy Ellis und Michael Kauferstein. *Dienstleistungsmanagement: Erfolgreicher Einsatz von prozessorientiertem Service Level Management (German Edition)*. Springer, 2004 edition, 11 2003.
- [3] Heiko Ludwig et al. Web Service Level Agreement (WSLA) Language Specification. <http://www.research.ibm.com/wsla/WSLASpecV1-20030128.pdf>, 2003. [Online; Stand 11. Februar 2013].
- [4] Jean-Pierre Garbani. Best Practices For Service-Level Management. <http://i.zdnet.com/whitepapers/Forr051103489400.pdf>, 2004. [Online; Stand 11. Februar 2013].
- [5] Martin Bichler. *The Future of e-Markets: Multidimensional Market Mechanisms*. Cambridge University Press, 1 edition, 6 2001.
- [6] Peter O'Neill, Thomas Mendel et al. BSM Is Coming Of Age: Time To Define What It Is. http://www.ktsl.com/downloads/forrester_bsm_definition_whitepaper.pdf, 2006. [Online; Stand 11. Februar 2013].
- [7] Michael Ströbel. A Framework for Electronic Negotiations Based on Adjusted-Winner Mediation, 2000.
- [8] Michael Ströbel. Design of Roles and Protocols for Electronic Negotiations. 1(3):335–353, July 2001.
- [9] Thomas Mendel, Peter O'Neill et al. Implementing BSM. http://www.ktsl.com/downloads/forrester_bsm_definition_whitepaper.pdf, 2006. [Online; Stand 11. Februar 2013].
- [10] Kenneth D. White. Definitions of Managed Objects for Service Level Agreements Performance Monitoring. <http://tools.ietf.org/html/rfc2758>, 2000. [Online; Stand 12. Februar 2013].
- [11] Wikipedia. Business Service Management — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Service_Management&oldid=96861954, 2011. [Online; Stand 11. Februar 2013].

- [12] Wikipedia. Enhanced Telecom Operations Map — Wikipedia, The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enhanced_Telecom_Operations_Map&oldid=529955241, 2012. [Online; Stand 12. Februar 2013].
- [13] Wikipedia. Web Services Description Language — Wikipedia, The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Services_Description_Language&oldid=530280073, 2012. [Online; Stand 11. Februar 2013].
- [14] Wikipedia. Ariba — Wikipedia, The Free Encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ariba&oldid=537869636>, 2013. [Online; Stand 12. Februar 2013].
- [15] Wikipedia. Commerce One — Wikipedia, The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Commerce_One&oldid=533102537, 2013. [Online; Stand 12. Februar 2013].
- [16] Wikipedia. ebXML — Wikipedia, The Free Encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=EbXML&oldid=531633145>, 2013. [Online; Stand 12. Februar 2013].
- [17] Wikipedia. Service-level agreement — Wikipedia, The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Service-level_agreement&oldid=535847949, 2013. [Online; Stand 12. Februar 2013].
- [18] Wikipedia. SOAP — Wikipedia, The Free Encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SOAP&oldid=535478625>, 2013. [Online; Stand 11. Februar 2013].