НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Магистерская программа «Финансовые технологии и анализ данных»

КУРСОВАЯ РАБОТА
(исследовательский проект)

на тему:

Исследование влияния параметров методов оценки ошибок генерации диффузионных моделей

Выполнил студент:

группа #МФТАД251, 1-й курс магистратуры Пахуров Фёдор Константинович

Принял научный руководитель:

Лукьянченко Пётр Павлович,
старший преподаватель,
Школа больших данных и информационного поиска

Москва 2026

Исследование влияния параметров методов оценки ошибок генерации диффузионных моделей

Курсовая работа (исследовательский проект)

Пахуров Фёдор Константинович
МФТАД251,
НИУ ВШЭ,
Москва, Россия
fpakhurov@gmail.com

Abstract

Диффузионные модели достигли высокого качества синтеза изображений, однако по-прежнему порождают ошибки разной природы — от низкоуровневых текстурных артефактов до семантических несоответствий. Мы заранее различаем эти явления (синтетичность, низкоуровневый артефакт, структурное дублирование, семантическая ошибка) и проверяем CE прежде всего как статистический дескриптор. В работе систематически изучается, как параметры лёгкого, архитектурно-независимого метода оценки на основе кривых сложности–энтропии Реньи (Rényi complexity–entropy, далее CE) влияют на его способность оценивать ошибки генерации. В отличие от исходной постановки, мы заменяем эвристическую метрику разделения на более строгий и воспроизводимый протокол оценки: логистическую регрессию поверх CE-признаков, повторную стратифицированную кросс-валидацию и бутстреп-доверительные интервалы для AUROC и средней точности (AP). Мы формулируем две гипотезы и проверяем их раздельно: (H1) CE-признаки отличают реальные изображения от синтетических; (H2) CE-признаки отличают неудачные (галлюцинирующие) генерации от удачных. Перебор по схеме линеаризации 2D→1D, размерности вложения d, задержке τ и нативным двумерным порядковым шаблонам показывает, что гипотеза H1 подтверждается на выбранных выборках (AUROC до 0,858) и воспроизводится на независимом сбалансированном датасете CIFAKE (AUROC 0,756, $n = 1200$). При этом контрольный анализ выявляет существенный конфаунд источника: одни лишь метаданные файлов (формат, разрешение, размер) разделяют классы собранного корпуса (AUROC 0,94), поэтому внутридоменные числа H1 следует трактовать осторожно, а надёжной свободной от конфаунда оценкой служит CIFAKE. При этом гипотеза H2 не подтверждается: ни одна из 44 проверенных конфигураций не превосходит случайное угадывание статистически значимо (у всех нижняя граница ДИ $< 0{,}5$; лучший AUROC 0,549, ДИ [0,411; 0,691]). Сравнение с базовыми методами (спектр Фурье, текстурные статистики Харалика, LBP) показывает, что CE не имеет преимущества над тривиальным радиальным спектром Фурье при различении синтетических изображений. Контролируемая инъекция артефактов с известной основной истиной выявляет механизм: CE реагирует на дефекты, меняющие локальную порядковую статистику (размытие, шум), пропорционально их силе, но слеп к структуросохраняющему артефакту дублирования — ближайшему аналогу семантической галлюцинации, что и объясняет отрицательный результат по H2. Таким образом, CE-дескрипторы пригодны для лёгкой оценки синтетичности; обнаружение галлюцинаций остаётся вне их возможностей. Дополнительно вскрыта и устранена методологическая ошибка исходного конвейера — необучаемая случайно инициализированная свёртка, из-за которой ранее наблюдавшиеся «различия» были статистическим шумом.

Keywords: Диффузионные модели · Оценка ошибок генерации · Сложность–энтропия · Перестановочная энтропия · Кривые Реньи

Содержание

1 Цель и задачи 4

2 Постановка задачи 4

3 Актуальность 4

4 Обзор существующих подходов 5
- 4.1 Анализ интерполяции мод в латентном пространстве . . . 5
- 4.2 Оценка через граф сцены и вопросно-ответную модель . . . 5
- 4.3 Локальная диффузионная декомпозиция . . . 5
- 4.4 Анализ сложности–энтропии . . . 5
- 4.5 Сравнительные ограничения и выводы . . . 6

5 Выбор и обоснование метода 6
- 5.1 Пространство признаков сложности–энтропии . . . 6
- 5.2 Критика и исправление исходного конвейера . . . 6

6 Методология и протокол оценки 6
- 6.1 Признаки CE-кривых . . . 6
- 6.2 Схемы линеаризации 2D→1D . . . 6
- 6.3 Протокол оценки и гипотезы . . . 7

7 Математические свойства метода 7

8 Эксперименты и результаты 8
- 8.1 Данные . . . 8
- 8.2 E1: наличие сигнала . . . 8
- 8.3 E2–E3: влияние параметров . . . 8
- 8.4 Расширенное изучение d и τ . . . 9
- 8.5 Внешняя валидация на CIFAKE . . . 10
- 8.6 Контроль конфаунда источника . . . 11
- 8.7 E4: сравнение с базовыми методами . . . 12
- 8.8 E5: контролируемая инъекция артефактов . . . 12
- 8.9 E6: эмпирическая проверка предлагаемых расширений . . . 13
- 8.10 Статистическая значимость и множественные сравнения . . . 13
- 8.11 Амплитудно-зависимое и мультимасштабное расширения . . . 14
- 8.12 Перенос на независимые датасеты . . . 14
- 8.13 Оценка искажения относительно реальных изображений . . . 15

9 Обсуждение 16

10 Математические расширения метода и новые идеи 16
10.1 А. Улучшения на основе литературы 16
10.2 Б. Оригинальные идеи 17
10.3 В. Пересмотр метрик 17

11 Ограничения и направления будущей работы 17

12 Заключение 18

Список литературы 19

A Полная таблица параметрического перебора 21

1 Цель и задачи

Цель. Установить, как параметры методов оценки на основе сложности–энтропии влияют на оценку ошибок генерации диффузионных моделей, и определить, какие из ошибок такие методы способны различать статистически значимо.

Задачи.

1. Обзор литературы. Проанализировать современные методы обнаружения галлюцинаций для диффузионных и смежных порождающих архитектур, выявив их допущения и ограничения.
2. Строгий протокол оценки. Заменить эвристические метрики разделения корректным протоколом машинного обучения с метриками AUROC/AP и бутстреп-доверительными интервалами; сформулировать проверяемые гипотезы.
3. Параметрическое исследование. Систематически измерить влияние схемы линеаризации изображения, размерности вложения d, задержки τ и нативных двумерных порядковых шаблонов на качество оценки.
4. Внешняя валидация. Проверить устойчивость выводов на независимом размеченном датасете, отличающемся генератором и разрешением.

2 Постановка задачи

Диффузионные модели достигают предельного качества генерации изображений и сигналов, но регулярно порождают галлюцинации — выходы, отклоняющиеся от реальной семантики или статистики. Существующие протоколы оценки преимущественно измеряют расхождение распределений с обучающими данными и слабо помогают оценивать галлюцинации в конкретных новых генерациях. Как следствие, отсутствуют надёжные лёгкие инструменты количественной оценки таких ошибок.

Таксономия ошибок. Под «ошибкой генерации» в литературе объединяют разные явления, и для CE они существенно различны. Мы выделяем: (i) синтетичность — статистическое отличие сгенерированного изображения от реального; (ii) низкоуровневый артефакт — локальное искажение текстуры (размытие, шум, обрывы); (iii) структурное дублирование — повтор объекта или фрагмента; (iv) семантическая ошибка — нарушение смысла (лишние конечности, нечитаемый текст, неверные отношения) и несоответствие промпту. CE оперирует порядковой статистикой, поэтому естественно ожидать сигнал для (i)–(ii) и его отсутствие для (iv). Настоящая работа проверяет именно эти ожидания и не претендует на оценку семантических галлюцинаций.

Метод на основе CE привлекателен своей дешевизной и интерпретируемостью, однако его поведение критически зависит от параметров (d, τ), схемы преобразования изображения в сигнал и набора параметров Реньи. Центральный вопрос данной работы: при каких параметрах и для какого рода ошибок CE-оценка даёт статистически значимый сигнал, а где наблюдаемые «различия» оказываются артефактом методологии? Мы намеренно ставим задачу как проверку гипотез, чтобы избежать ложноположительных выводов; демонстрация работающего детектора галлюцинаций в число целей не входит. Подчеркнём: работа изучает оценку ошибок генерации; на обнаружение галлюцинаций она не претендует.

3 Актуальность

Диффузионные модели лежат в основе творческого дизайна, научной визуализации и систем поддержки принятия решений; необнаруженные галлюцинации подрывают доверие и распространяют дезинформацию. Индустрии нужны лёгкие конвейеры контроля качества, а академическому сообществу — понимание надёжности генерации. При этом для лёгких статистических индикаторов (к которым относится CE) особенно важна честная оценка: дешёвый метод легко выдать за работающий, измеряя его неподходящей метрикой на малой выборке. Настоящая работа показывает, как строгий протокол и параметрический анализ отделяют реальный сигнал от иллюзии, и тем самым вносит вклад в воспроизводимую методологию оценки порождающих моделей.

4 Обзор существующих подходов

4.1 Анализ интерполяции мод в латентном пространстве

Метод mode-interpolation отслеживает дисперсию траекторий обратной диффузии для выявления генераций вне носителя распределения [1]. Дисперсия по последним K шагам:

$$\sigma^2 = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left\|x_{t_k} - \bar{x}\right\|_2^2, \qquad \bar{x} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} x_{t_k}. \tag{1}$$

Ограничения: пороги зависят от модели, метрика глобальна, хранение всей траектории затратно.

4.2 Оценка через граф сцены и вопросно-ответную модель

Qin и др. преобразуют изображение в граф сцены и опрашивают языковую модель; рассогласование ответов и запроса указывает на галлюцинацию [2]. Качество ограничено точностью распознавания и извлечения отношений, а время работы определяется инференсом LLM.

4.3 Локальная диффузионная декомпозиция

Kim и др. снижают структурные галлюцинации с помощью локальной диффузии, учитывающей области вне распределения [3]. Однако качество OOD-масок и многократная выборка ограничивают практичность.

4.4 Анализ сложности–энтропии

Перестановочная энтропия. Для скалярного ряда $X = (x_1, \ldots, x_N)$, размерности вложения d, задержки τ и частот перестановок $P = \{p_i\}$ [4]:

$$H_S(d,\tau) = -\sum_{i=1}^{d!} p_i \log p_i, \quad h_S = \frac{H_S}{\log d!} \in [0,1]. \tag{2}$$

Сложность Йенсена–Шеннона. При равномерном распределении P_u и $m_i = \frac{1}{2}(p_i + 1/d!)$:

$$D_{\mathrm{JS}}(P,P_u) = \tfrac{1}{2}\sum_i \Big[p_i \log\frac{p_i}{m_i} + \frac{1}{d!}\log\frac{1/d!}{m_i}\Big], \tag{3}$$

$$C_{\mathrm{JS}} = \frac{D_{\mathrm{JS}}(P,P_u)}{D_{\mathrm{JS}}^{\max}}\, h_S. \tag{4}$$

Точки (h_S, C_{JS}) образуют причинную плоскость сложности–энтропии [5].

Кривая сложности–энтропии Реньи. Замена энтропии Шеннона энтропией Реньи даёт семейство кривых, различающих хаотические, стохастические и периодические сигналы [6]. Сложности этого подхода — чувствительность к (d,τ), факториальный рост $d!$ и инфляция энтропии шумом [7].

Двумерный и мультимасштабный ординальный анализ изображений. Перенос ординального анализа на изображения формализован: причинная плоскость сложности–энтропии обобщена на двумерные паттерны $D_x \times D_y$ [8], а её мультимасштабная версия использует пространственные задержки τ_x, τ_y (кратные шагу дискретизации) для сканирования текстур на разных масштабах и успешно различает текстуры Бродаца, фракталы и снимки Марса [9]. Эти работы — прямое математическое основание нашего метода; наш базовый конвейер соответствует одномасштабному случаю ($\tau = 1$), а мультимасштабное обобщение мы относим к расширениям (раздел 10).

Амплитудно-зависимые варианты ординальной энтропии. Классическая перестановочная энтропия Бандта–Помпе отбрасывает амплитуду, учитывая лишь порядок. Ряд детерминированных, лёгких обобщений возвращает амплитудную информацию: взвешенная перестановочная энтропия [10], амплитудно-зависимая перестановочная энтропия [11] и дисперсионная энтропия на основе НФР [12]. Все они сохраняют ключевые преимущества (детерминизм, линейная сложность) и являются естественными кандидатами на усиление CE-признаков.

Детекторы синтетических изображений. Параллельная линия работ показывает, что диффузионные генерации оставляют устойчивые частотные «отпечатки» [13,14]. Существенно, что у диффузионных изображений высокочастотные компоненты ниже, чем у реальных (тогда как у GAN — выше), а операции повышающей дискретизации порождают осевые локальные корреляции пикселей. Это напрямую объясняет наш результат (раздел 8.3): построчный растр, идущий вдоль осей, улавливает синтетичность лучше локально-связной кривой Гильберта. Энтропийный признак также используется напрямую: метод MLEP строит карты локальной энтропии по перемешанным мультимасштабным патчам как источниконезависимый признак, обобщающийся на 32 генератора [15], а самоподобие спектра предлагается как обобщаемый признак синтетичности [16]. Общий вывод контекста: сигнал «реальное против синтетического» физически объясним, тогда как семантические галлюцинации такого простого статистического следа могут не оставлять.

4.5 Сравнительные ограничения и выводы

Ни один из методов не покрывает все типы галлюцинаций. Методы mode-interpolation и локальной диффузии требуют доступа к процессу выборки; SG-QA требует разметки запросов и дорог по времени. CE-подход уникален дешевизной и архитектурной независимостью, но именно поэтому требует особенно аккуратной проверки на статистическую значимость — чему и посвящена настоящая работа.

5 Выбор и обоснование метода

5.1 Пространство признаков сложности–энтропии

1. Архитектурная независимость. CE-дескрипторы оперируют порядковой статистикой отсчётов и не зависят от внутренних состояний модели.
2. Чувствительность к нерегулярной структуре. Комбинация нормированной перестановочной энтропии и статистической сложности разделяет стохастические, периодические и хаотические режимы.
3. Вычислительная эффективность. Требуется лишь подсчёт порядковых шаблонов; сложность линейна по длине сигнала.
4. Интерпретируемость. Двумерная плоскость CE даёт наглядную поверхность решения.

5.2 Критика и исправление исходного конвейера

Исходная реализация преобразовывала изображение в одномерный сигнал, пропуская его через единственный свёрточный слой `nn.Conv2d`. Анализ кода выявил существенный дефект: свёртка была инициализирована случайно и не обучалась, причём новые случайные веса создавались при каждом вызове без фиксации зерна. В результате «сетка перебора» сравнивала один случайный проекционный шум с другим. Это объясняет, почему наблюдавшиеся в исходной работе «оценки разделения» имели порядок 0,004 против −0,001 — то есть лежали в пределах статистического шума. В настоящей работе случайная свёртка полностью удалена: признаки вычисляются непосредственно из изображения (через явную схему линеаризации либо нативные двумерные порядковые шаблоны), а весь конвейер детерминирован.

6 Методология и протокол оценки

6.1 Признаки CE-кривых

Для набора параметров Реньи $\alpha \in \mathcal{A} = \{0{,}0; 0{,}1; \ldots; 1{,}0\}$ ($|\mathcal{A}| = 10$) каждому сигналу сопоставляется вектор

$$\mathbf{f}(X) = [H_\alpha,\, C_\alpha]_{\alpha \in \mathcal{A}} \in \mathbb{R}^{2|\mathcal{A}|}, \tag{5}$$

где H_α — нормированная энтропия Реньи порядковых шаблонов, C_α — соответствующая статистическая сложность. Вычисления выполнены пакетом `ordpy` [17].

6.2 Схемы линеаризации 2D→1D

Изображение переводится в оттенки серого и масштабируется. Мы сравниваем пять схем обхода: построчный (`row`), постолбцовый (`col`), «змейкой» (`snake`), по антидиагоналям (`diag`) и вдоль кривой

Гильберта (`hilbert`). Дополнительно используется нативный двумерный режим: порядковые шаблоны размера $d_x \times d_y$ строятся прямо по двумерной матрице яркостей, без линеаризации.

6.3 Протокол оценки и гипотезы

Поверх CE-признаков обучается логистическая регрессия со стандартизацией признаков (`scikit-learn`[18]). Качество оценивается повторной стратифицированной 5-кратной кросс-валидацией (5 повторов). Out-of-fold предсказание каждого объекта усредняется по повторам (одно значение на реальный объект), после чего для AUROC и средней точности (AP) строятся 95% бутстреп-доверительные интервалы (2000 ресэмплов) ресэмплингом реальных объектов. Усреднение по объекту здесь принципиально: наивное объединение всех повторов засчитывало бы каждый объект пятикратно и искусственно сужало доверительные интервалы. Этот протокол заменяет эвристическую метрику исходной работы (разделение средних вероятностей кластеров).

Мы раздельно проверяем две гипотезы:

- H1. CE-признаки отличают реальные изображения от синтетических (real vs synthetic).
- H2. CE-признаки отличают неудачные (галлюцинирующие) генерации от удачных (bad vs good).

Гипотеза считается подтверждённой, только если нижняя граница доверительного интервала AUROC строго превосходит 0,5.

7 Математические свойства метода

Три свойства ординальных дескрипторов формализуют и объясняют наблюдения разделов 8. Везде $X = (x_1, \ldots, x_N)$ — вещественный сигнал, а ординальный шаблон окна — перестановка, сортирующая его элементы; через P обозначена вероятностная мера ординальных шаблонов.

Лемма 1 (Инвариантность к монотонным преобразованиям). Пусть $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ строго возрастает. Тогда ординальный шаблон любого окна не меняется при поэлементном применении g, а потому распределение P, перестановочная энтропия и кривая сложности–энтропии инвариантны к замене $x_t \mapsto g(x_t)$.

Доказательство. Строго возрастающая g сохраняет порядок: $x_i < x_j \iff g(x_i) < g(x_j)$. Шаблон определён лишь относительным порядком значений, поэтому он совпадает для X и $g(X)$. Все величины, зависящие только от P, сохраняются. □

Следствие 1. CE-признаки инвариантны к яркости, контрасту, гамме и любой монотонной тоновой кривой. Спектральные и текстурно-гистограммные признаки этим свойством не обладают, что даёт CE устойчивость к различиям конвейеров обработки; этот эффект частично объясняет поведение при переносе (раздел 8.12).

Предложение 1 (Инвариантность к перестановке и слепота к дублированию). Мера P зависит лишь от мультимножества шаблонов окон и не зависит от их пространственного расположения. Пусть патч B (с распределением шаблонов внутренних окон P_B) копируется на целевую область T из m_T окон, исходное распределение которой P_T. Тогда изменение меры в полной вариации ограничено

$$\left\| P' - P \right\|_{\mathrm{TV}} \;\le\; \frac{m_T}{M} \left\| P_B - P_T \right\|_{\mathrm{TV}} \;+\; O\!\left(\frac{|\partial|}{M}\right), \tag{6}$$

где M — общее число окон, $|\partial|$ — число окон, пересекающих новую границу. Следовательно, любая величина, зависящая только от P (перестановочная энтропия, кривая Реньи, гистограмма переходов шаблонов), не может обнаружить дублирование, если копируемый и заменяемый фрагменты статистически близки ($P_B \approx P_T$): тогда оба слагаемых в (6) малы.

Доказательство. $P = \frac{1}{M}\sum_i \delta_{\pi_i}$ симметрична по индексу окна i. Копирование удаляет m_T внутренних окон области T (вклад $\frac{m_T}{M} P_T$) и добавляет m_T внутренних окон патча B (вклад $\frac{m_T}{M} P_B$); разность этих вкладов даёт первый член. Дополнительно изменяются лишь $O(|\partial|)$ окон, пересекающих границу, что даёт второй член. □

Следствие 2. Предложение 1 объясняет результат E5: на структуросохраняющем артефакте ***repeat***, где копируемый фрагмент берётся из того же изображения и потому статистически близок ($P_B \approx P_T$),

гистограмма CE и сеть переходов Б1 остаются у случайности (раздел 8.8, 8.9). Дескриптор Б2 по построению использует пространственное расположение (сопоставление блоков по смещениям) и выходит за рамки этого ограничения.

Предложение 2 (Спектральная связь). Пусть X — стационарная гауссовская последовательность с нулевым средним и автоковариацией $\gamma(k)$. Для размерности вложения $d = 3$ и задержки τ введём приращения $\Delta_1 = x_{t+\tau} - x_t$, $\Delta_2 = x_{t+2\tau} - x_{t+\tau}$. Пара (Δ_1, Δ_2) гауссовская с корреляцией

$$r_\tau = \frac{2\gamma(\tau) - \gamma(0) - \gamma(2\tau)}{2\big(\gamma(0) - \gamma(\tau)\big)}. \tag{7}$$

Вероятность монотонного ординального шаблона (совпадение знаков Δ_1, Δ_2) по формуле Шеппарда равна $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin r_\tau$. Тем самым распределение шаблонов, перестановочная энтропия и кривая CE суть явные функции автоковариации на лагах τ и 2τ; по теореме Винера–Хинчина $\gamma(k) = \int_{-\pi}^{\pi} S(\omega) \cos(k\omega)\, d\omega$ они определяются спектром мощности S[19].

Доказательство. $\operatorname{Var} \Delta_1 = \operatorname{Var} \Delta_2 = 2(\gamma(0) - \gamma(\tau))$, а $\operatorname{Cov}(\Delta_1, \Delta_2) = 2\gamma(\tau) - \gamma(0) - \gamma(2\tau)$, откуда (7). Для двумерной гауссовской пары с нулевым средним и корреляцией r вероятность совпадения знаков равна $\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin r$ (формула Шеппарда). □

Следствие 3. Задержка τ задаёт спектральные масштабы, на которых работает дескриптор. Для построчной развёртки изображения ширины W лаг $\tau = W$ отвечает ковариации вертикальных соседей, что объясняет наблюдаемый резонанс качества на $\tau = 256 = W$ (раздел 8.4).

8 Эксперименты и результаты

8.1 Данные

Сбалансированный корпус из 100 изображений в трёх взаимоисключающих классах: Real (реальные фотографии, 33), Good (удачные диффузионные генерации, 32) и Bad (галлюцинирующие/неудачные генерации, 35). Класс Real взят из MS COCO[20] и FFHQ[21]; Good — из подборок Midjourney[22], галереи DALL·E 3[23], SDXL[24], Imagen[25], Mage[26] и Lexica[27]; Bad — из таксономии артефактов Everypixel[28], тематической ветки r/StableDiffusion[29] и подборки Bored Panda[30]. Задача H1 — Real против Good∪Bad; задача H2 — Bad против Good.

8.2 E1: наличие сигнала

Таблица 1 приводит качество базовой конфигурации (`row`, $d = 5$, $\tau = 1$) и нативных 2D-шаблонов. Сигнал для H1 силён и значим (AUROC 0,857, ДИ строго выше 0,5); сигнал для H2 неотличим от случайного.

Задача	Конфигурация	n	AUROC [95% ДИ]	AP [95% ДИ]
H1 (real vs synthetic)	`row`, d=5, τ=1	100	0.858 [0.779, 0.927]	0.653 [0.507, 0.850]
H1 (real vs synthetic)	2D, d_x=d_y=2	100	0.767 [0.668, 0.854]	0.580 [0.438, 0.756]
H2 (bad vs good)	`row`, d=5, τ=1	67	0.446 [0.315, 0.591]	0.499 [0.376, 0.676]
H2 (bad vs good)	2D, d_x=d_y=2	67	0.393 [0.258, 0.539]	0.445 [0.339, 0.608]

Таблица 1: Базовая оценка по двум задачам. H1 значимо превышает случайность, H2 — нет (доверительный интервал накрывает 0,5).

8.3 E2–E3: влияние параметров

Перебор охватывает пять схем линеаризации × четыре значения $d \in \{3, 4, 5, 6\}$ × две задержки $\tau \in \{1, 2\}$, а также четыре конфигурации нативных 2D-шаблонов — всего 44 параметризации, каждая оценивалась по обеим задачам. Для задачи H1 качество существенно зависит от параметров (AUROC от 0,664 до 0,858), и зависимость интерпретируема:

- Задержка τ. $\tau = 1$ устойчиво превосходит $\tau = 2$ во всех схемах (в среднем 0,810 против 0,761); увеличение задержки разрушает локальные осевые корреляции, по которым и опознаётся синтетичность.




Рис. 1: AUROC всех 44 параметризаций, отсортированных по возрастанию, с 95% бутстреп-доверительными интервалами. Облако H1 (real vs synthetic) лежит выше линии случайности при всех настройках; облако H2 (bad vs good) прижато к 0,5. CE-дескрипторы различают синтетичность; для галлюцинаций сигнала нет.

- Схема линеаризации. Горизонтальный растр (`snake` 0,844, `row` 0,842) превосходит `col` (0,799), `hilbert` (0,798) и `diag` (0,770). Контринтуитивно простой строчный обход обходит локально-связную кривую Гильберта: вероятно, артефакты повышающей дискретизации генераторов выровнены по осям.
- Размерность d. Влияет слабее; лучшие значения $d \in \{4, 5, 6\}$ при $\tau = 1$.
- Нативные 2D-шаблоны. Конкурентоспособны (0,767–0,815), но не превосходят лучший одномерный растр.

Для задачи H2 ни одна конфигурация не даёт значимого сигнала: лучший AUROC лишь 0,549 с доверительным интервалом [0,411; 0,691], и у всех 44 конфигураций нижняя граница ДИ строго ниже 0,5; разброс 0,182–0,549 согласуется со случайным угадыванием. Это и есть статистически обоснованный отказ от гипотезы H2.

8.4 Расширенное изучение d и τ

Базовый перебор ограничивал $d \leq 6$ и $\tau \leq 2$. Здесь мы расширяем диапазоны на порядки: d до 60 и τ до 1024 (рис. 4). Это вскрывает два математических эффекта.

Потолок размерности вложения. Размерность d порождает $d!$ ординальных шаблонов. Пакет `ordpy` считает любое d быстро, поскольку хранит лишь наблюдённые шаблоны; однако при росте d отношение числа окон к числу шаблонов $N/d!$ стремится к нулю, каждое окно получает уникальный шаблон, нормированная энтропия вырождается (0,88 → 0,06), и различающая способность пропадает. Качество H1 держит плато до $d \approx 10$ (AUROC ≈ 0,85), затем падает к случайности: d=20 → 0,69, d=30 → 0,54, d=50 → 0,47. При $d \geq 171$ величина $d!$ переполняет формат с плавающей точкой. Практический вывод: «брать d в сотни» бессмысленно по самой математике метода; рабочий диапазон $d \in [4, 8]$.

Резонанс задержки. По задержке качество H1 сперва спадает (τ=1 → 0,858, τ=16 → 0,54, τ=32 → 0,41), затем восстанавливается со вторичным пиком на τ=256 (0,81). Объяснение прямое: изображение линеаризовано построчно с шириной 256, поэтому задержка τ в ширину строки сэмплирует вертикальных




Рис. 2: Тепловые карты AUROC для задачи H1 (real vs synthetic) по схеме обхода (y) и размерности d (x) при $\tau = 1$ (слева) и $\tau = 2$ (справа). Видны доминирование $\tau = 1$ и преимущество горизонтального растра.




Рис. 3: Парный эффект задержки τ для H1: каждая линия — одна пара (схема, d). Переход τ=1 → τ=2 почти всегда снижает AUROC.

соседей пикселя. Резонанс на $\tau = 256$ есть проявление структуры растра, и он связывает параметр τ с пространственной геометрией изображения.

8.5 Внешняя валидация на CIFAKE

Чтобы исключить артефакт малой выборки, гипотеза H1 проверена на независимом датасете CIFAKE [14]: реальные изображения CIFAR-10 против сгенерированных Stable Diffusion, разрешение 32×32 — иной генератор и иное разрешение. На сбалансированной выборке $n = 1200$ (600 real / 600 fake) качество приведено в таблице 2.




Рис. 4: Качество как функция размерности вложения d (слева; пунктир — средняя нормированная энтропия) и задержки τ (справа), логарифмическая ось. Слева виден коллапс при $N/d! \to 0$; справа — провал на $\tau \approx 32$ и резонансный пик на $\tau = 256$ (ширина изображения, сэмплирование вертикальных соседей).

Конфигурация	n	AUROC [95% ДИ]	AP [95% ДИ]
`row`, d=5	1200	0.756 [0.727, 0.782]	0.731 [0.692, 0.771]
`row`, d=4	1200	0.747 [0.718, 0.773]	0.725 [0.687, 0.765]
2D, d_x=d_y=2	1200	0.706 [0.674, 0.733]	0.665 [0.621, 0.706]

Таблица 2: Валидация H1 на CIFAKE. Сигнал «реальное против синтетического» воспроизводится при узких доверительных интервалах; сохраняется и порядок параметров (растр превосходит 2D-шаблоны).

Результат подтверждает H1 на данных другого генератора и разрешения, причём воспроизводится и качественная картина параметрической зависимости. Устойчивость показана внутри отдельных доменов; кросс-доменный перенос (раздел 8.12) остаётся ограниченным, поэтому вывод формулируется как наличие воспроизводимого внутридоменного сигнала синтетичности при отсутствии сигнала для семантических ошибок.

8.6 Контроль конфаунда источника

Собранный корпус неоднороден по происхождению: реальные изображения взяты из COCO/FFHQ, удачные генерации — из галерей, неудачные — из тематических подборок. Это порождает риск, что классификатор разделяет классы по следам источника (формат файла, разрешение, сжатие) вместо интересующей статистики. Мы проверяем это напрямую: обучаем тот же классификатор на признаках, составленных исключительно из метаданных файла (формат, ширина, высота, число мегапикселей, отношение сторон, размер в байтах). Распределения подтверждают неоднородность: медианное разрешение 0,29 Мп у реальных против 1,04 Мп у удачных; формат WEBP встречается у 14/32 удачных и почти отсутствует у реальных.

Признаки	задача	n	AUROC [95% ДИ]
только метаданные файла	H1 (real vs synthetic)	100	0.938 [0.860, 0.997]
CE	H1 (real vs synthetic)	100	0.858 [0.779, 0.927]
только метаданные файла	H2 (bad vs good)	67	0.930 [0.855, 0.985]
CE	H2 (bad vs good)	67	0.446 [0.315, 0.591]

Таблица 3: Контроль конфаунда. Одни лишь метаданные файла разделяют классы собранного корпуса лучше CE по обеим задачам. Поэтому внутридоменные числа H1 частично отражают происхождение данных наряду с синтетичностью; маргинальная значимость объединённого набора на H2 (раздел 8.7) объясняется тем же источником.

Метаданные дают AUROC = 0,938 на H1 и 0,930 на H2 — выше, чем CE (таблица 3). Отсюда два следствия. Во-первых, внутридоменные числа H1 на собранном корпусе следует считать верхней оценкой, завышенной конфаундом; надёжной свободной от конфаунда проверкой H1 служит сбалансированный CIFAKE, где формат и разрешение классов совпадают. Во-вторых, ранее отмеченная маргинальная значимость объединённого набора на H2 (раздел 8.7) получает прямое объяснение: это сигнал источника, а не ошибки генерации. Полный манифест корпуса (класс, формат, исходное разрешение, размер, хэш каждого файла) приведён в сопровождающем файле `paper/results/dataset_manifest.csv`.

8.7 E4: сравнение с базовыми методами

Чтобы понять, уникален ли CE-сигнал, мы сравнили CE с дешёвыми интерпретируемыми признаками на том же протоколе: радиальный спектр мощности Фурье, текстурные дескрипторы Харалика (GLCM), гистограмма локальных бинарных шаблонов (LBP), элементарные пиксельные статистики, а также их объединение (таблица 4). Для задачи H1 CE не имеет статистически значимого преимущества: его AUROC 0,858 попадает в доверительные интервалы радиального спектра Фурье (0,845) и LBP (0,835). Иными словами, CE — лишь один из многих дешёвых текстурно-частотных дескрипторов синтетичности; выделенным методом он не является.

Для задачи H2 все одиночные признаки незначимы (ДИ накрывают 0,5). Единственное исключение — высокоразмерное объединение признаков (71 измерение, AUROC 0,651, ДИ [0,518; 0,779]). Этот результат мы объясняем конфаундом источника; обнаружением галлюцинаций он не является. Классы Good и Bad собраны с разных платформ (галереи против тематических подборок «провалов»), отличающихся сжатием, разрешением и постобработкой; на выборке $n = 67$ при 71 признаке высокоразмерный классификатор легко разделяет их по этим следам. Именно для устранения данного конфаунда поставлен контролируемый эксперимент E5.

Признаки	dim	H1: AUROC [95% ДИ]	H2: AUROC [95% ДИ]
FFT+GLCM+LBP (объедин.)	71	0.887 [0.817, 0.946]	0.651 [0.518, 0.779]†
CE (`row`, d=5)	20	0.858 [0.779, 0.927]	0.446 [0.315, 0.591]
FFT-спектр (радиальный)	25	0.845 [0.750, 0.928]	0.564 [0.423, 0.705]
LBP	10	0.835 [0.756, 0.905]	0.534 [0.400, 0.675]
GLCM/Харалик	36	0.815 [0.720, 0.898]	0.537 [0.384, 0.673]
пиксельные статистики	8	0.760 [0.651, 0.860]	0.535 [0.396, 0.675]

Таблица 4: Сравнение CE с базовыми методами на едином протоколе. Для H1 CE статистически неотличим от спектра Фурье и LBP. Для H2 значим лишь высокоразмерный объединённый набор (†); его значимость объясняется конфаундом источника между классами Good и Bad.

8.8 E5: контролируемая инъекция артефактов

Чтобы измерить чувствительность CE к дефектам без конфаунда источника, мы вносили в реальные изображения локальные артефакты известной силы, получая согласованные пары «чистое/повреждённое», различающиеся только внесённым дефектом. Кросс-валидация группировалась по базовому изображению, бутстреп — по группам. Рассмотрены четыре типа: локальное размытие, шумовой патч, геометрическое искажение (swirl) и копирование патча (`repeat`); сила варьировалась как доля площади (0,1; 0,2; 0,4). Результаты на рис. 5.

CE обнаруживает артефакты, меняющие локальную порядковую статистику (размытие: AUROC 0,557 → 0,826; шум: 0,535 → 0,833), и тем увереннее, чем сильнее дефект. При этом глобальная CE-гистограмма слепа к структуросохраняющему артефакту `repeat` (AUROC 0,529 → 0,457, незначимо даже при 40% площади); нелокальные ординальные признаки (Б2, раздел 8.9) частично восстанавливают этот сигнал. Дублирование объектов служит управляемым аналогом структурной ошибки. Вероятное объяснение отрицательного результата по H2 состоит в том, что многие семантические ошибки не обязаны менять локальную порядковую статистику, на которой основан CE. Дополнительно видно, что CE и спектр Фурье комплементарны: CE сильнее на размытии, спектр — на шуме; оба бессильны против `repeat`.




Рис. 5: E5: AUROC обнаружения контролируемых артефактов как функция силы дефекта (95% ДИ), CE против радиального спектра Фурье. CE растёт с силой текстурных дефектов (размытие, шум) и остаётся на уровне случайности для структуросохраняющей копии патча (правая панель) — аналога семантической галлюцинации.

8.9 E6: эмпирическая проверка предлагаемых расширений

Четыре расширения из раздела 10 реализованы и проверены тем же протоколом; для структуросохраняющего случая использован контролируемый артефакт `repeat` из E5 (группировка кросс-валидации по базовому изображению). Результаты в таблице 5.

Расширение	dim	H1 [95% ДИ]	H2 [95% ДИ]	E5-`repeat` [95% ДИ]
Б1 сеть переходов	4	0.790 [0.698, 0.873]	0.493 [0.355, 0.631]	0.519 [0.485, 0.564]
Б2 автокорреляция	4	0.739 [0.636, 0.829]	0.606 [0.458, 0.743]	0.633 [0.556, 0.720]
Б3 геометрия кривой	6	0.839 [0.757, 0.911]	0.440 [0.304, 0.582]	—
Б4 анизотропия	60	0.804 [0.713, 0.882]	0.676 [0.546, 0.796]†	—

Таблица 5: Эмпирическая проверка расширений. Б2 значимо реагирует на структуросохраняющее дублирование (нижняя граница ДИ 0,556 $>$ 0,5), которое гистограмма CE (раздел 8.8, 0,46) и сеть переходов Б1 (0,52) не улавливают. Б3 даёт качество H1 уровня полного 20-мерного CE на 6 признаках. Значимость Б4 на H2 (†) воспроизводит конфаунд источника (60 признаков, $n = 67$).

Два вывода имеют научную ценность по отдельности. Во-первых, Б1 подтверждает понимание ограничения: матрица переходов остаётся гистограммой пар шаблонов и инвариантна к сдвигу, поэтому к дублированию слепа так же, как обычная гистограмма. Во-вторых, Б2 опровергает неизбежность этой слепоты: нелокальная ординальная автокорреляция значимо реагирует на дублирование, сохраняя детерминизм и лёгкость. Структуросохраняющие искажения становятся доступны оценке через нелокальные ординальные дескрипторы.

Развитие Б2. Базовый дескриптор Б2 дополнен офсетной автокорреляцией карты ординальных шаблонов: для набора смещений измеряется доля совпадающих индексов шаблонов сверх случайной коллизии, что задаёт детерминированный сигнал копирования. Зависимость качества от силы дублирования приведена на рис. 6. Объединённый дескриптор (блочный и офсетный) даёт лучший результат — AUROC = 0,660 при 40% площади — и монотонно растёт с размером дубля. Тест ДеЛонга[31,32] подтверждает превышение случайности (односторонний $p = 0{,}028$); при этом прямое сравнение Б2 с сетью переходов Б1 пока не достигает значимости ($p = 0{,}21$) на 33 базовых изображениях, что указывает на потребность в большей выборке.

8.10 Статистическая значимость и множественные сравнения

Выводы подкреплены тестом ДеЛонга для AUROC и контролем доли ложных открытий. Для H1 различия CE и базовых методов не значимы: CE против спектра Фурье $p = 0{,}82$, против LBP $p = 0{,}48$, против




Рис. 6: Развитие Б2: AUROC обнаружения дублирования как функция силы дефекта. Блочный и объединённый дескрипторы растут с размером дубля; офсетный сам по себе слаб (текстурная автокорреляция фона), а гистограмма CE остаётся у случайности.

объединённого набора $p = 0{,}46$ — что формально подтверждает отсутствие у CE преимущества. Для H2 ни одна из 44 конфигураций перебора не превышает случайность даже без поправки (односторонний DeLong-$p < 0{,}05$ у 0/44); после поправки Бенджамини–Хохберга[33] на уровне FDR 0,05 значимых также 0/44. Это переводит отказ от H2 из языка доверительных интервалов в формальный тест с контролем множественных сравнений.

8.11 Амплитудно-зависимое и мультимасштабное расширения

Реализованы два расширения из группы A (раздел 10). A1 — дисперсионная сложность–энтропия: амплитуда вводится через квантование сигнала по нормальной функции распределения[12], далее строится кривая Реньи по дисперсионным шаблонам. A2 — мультимасштабный двумерный CE: набор пространственных задержек $\tau_x, \tau_y \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ по Zunino and Ribeiro[9]. В пределах одного датасета ни одно расширение не улучшает H1 относительно базового CE (AUROC: A1 0,744, A2 0,776 против CE 0,859 на собранном корпусе); на низкоразрешённом CIFAKE A2 повышает качество до 0,824, что согласуется с зависимостью масштабных признаков от разрешения. Главная ценность расширений и базового CE проявляется в переносе на независимые данные (раздел 8.12).

8.12 Перенос на независимые датасеты

Практическая ценность лёгкого дескриптора состоит в переносимости: тяжёлые обучаемые детекторы синтетических изображений известны тем, что переобучаются под конкретный генератор и плохо обобщаются[13]. Поскольку CE-подобные дескрипторы дают вектор признаков фиксированной размерности независимо от разрешения, перенос между датасетами возможен без переобучения. Мы обучаем классификатор на одном датасете и применяем его к другому без подстройки (zero-shot): собранный корпус (256 px) и CIFAKE (32 px, иной генератор). Результаты в таблице 6 и на рис. 7.

Картина честная и содержит важные оговорки. Перенос труден для всех методов и асимметричен: направление L→C близко к случайности, поскольку собранный корпус мал и многогенераторен, а смена разрешения смещает распределение CE-признаков. При этом проявляется ясная закономерность: высокоразмерный обучаемый набор переобучается под датасет и в направлении C→L опускается до 0,175, тогда как лёгкий 20-мерный CE сохраняет 0,805 и деградирует наиболее мягко. Это подкрепляет тезис о переносимости лёгких ординальных дескрипторов: знание о статистике «реальное против синтетического» переносится у CE лучше, чем у тяжёлого отпечатка.

Метод	dim	в домене local	в домене CIFAKE	L→C	C→L
CE	20	0.859	0.758	0.500	0.805
A1 дисперсия	11	0.744	0.751	0.503	0.565
A2 мультимасштаб	10	0.776	0.824	0.421	0.307
тяжёлый набор FFT+GLCM+LBP	71	0.891	0.942	0.614	0.175

Таблица 6: Перенос между датасетами (AUROC). Тяжёлый высокоразмерный набор выигрывает в домене, однако переносится хуже всех: при обучении на CIFAKE и применении к собранному корпусу его качество падает до 0,175 (ниже случайности). Базовый CE удерживает 0,805 в этом направлении и остаётся самым переносимым.




Рис. 7: Качество в домене и при zero-shot переносе. Тяжёлый набор даёт высшие столбцы в домене, но его перенос C→L (красный) опускается ниже случайности; лёгкий CE сохраняет наибольший перенос.

Контрольный эксперимент уточняет границы этого вывода. При приведении обоих датасетов к общему разрешению (32, 64, 128 px) перенос не восстанавливается систематически: качество C→L для CE колеблется в пределах 0,16–0,38 и зависит от выбранного разрешения, а понижение разрешения собранного корпуса само по себе ослабляет внутридоменный сигнал. Беспороговый скор Махаланобиса деградирует мягче обучаемого классификатора, оставаясь умеренным (0,55–0,63). Надёжный кросс-датасетный перенос между столь разными источниками (веб-фотографии против CIFAR, много генераторов против одного) остаётся открытой задачей; чистая проверка требует кросс-генераторного переноса при фиксированном разрешении.

8.13 Оценка искажения относительно реальных изображений

Сигнал H1 допускает беспороговую формулировку. По CE-признакам реальных изображений оценивается гауссовское многообразие (среднее и ковариация с регуляризацией Ледуа–Вольфа), а квадрат расстояния Махаланобиса до него служит непрерывной мерой искажения. Эта мера разделяет реальные и синтетические изображения почти как обучаемый классификатор: AUROC = 0,815, при медиане расстояния 1,3 для реальных против 12,6 и 12,8 для удачных и неудачных генераций (синтетика примерно в десять раз дальше от многообразия). При управляемом внесении искажений в реальные изображения мера растёт монотонно (размытие: $1 \to 563 \to 11846$; шум: $1 \to 14{,}6 \to 30$), что подтверждает её интерпретацию как меры искажения.

Дополнительный тест проясняет природу синтетического следа. Вдоль оси линейного дискриминанта (реальные против синтетических) размытые реальные изображения ($\sigma = 2$) смещаются на сторону синтетических (все 100% пересекают медиану реальных), тогда как зашумлённые остаются на сто-

роне реальных. Низкочастотное искажение приближает реальное изображение к синтетическому, что согласуется с известным фактом о пониженных высоких частотах диффузионных генераций [13,16].

9 Обсуждение

Результаты переворачивают исходную интерпретацию. То, что ранее подавалось как «детектор галлюцинаций» с «побочным эффектом» различения синтетики, на деле сводится к оценке синтетичности, а заявленной способности обнаруживать галлюцинации в данных нет. Это согласуется с физикой явления: реальные и синтетические изображения различаются устойчивыми частотно-текстурными характеристиками [13], которые порядковые шаблоны улавливают; семантические же галлюцинации (лишний палец, нечитаемый текст) не меняют глобальную порядковую статистику и потому невидимы для CE. Эксперимент E5 (раздел 8.8) делает этот механизм наглядным: CE «видит» дефекты, искажающие локальную текстуру, но слеп к структуросохраняющему дублированию — именно к тому классу искажений, к которому относятся семантические галлюцинации.

Не менее важно, что сравнение с базовыми методами (E4) показывает: на задаче H1 CE не превосходит тривиальный спектр Фурье. Следовательно, ценность CE состоит в дешевизне и интерпретируемости при сопоставимом качестве; претензия на уникальную диагностическую способность не подтверждается. Маргинальная значимость высокоразмерного объединённого набора на H2 объясняется конфаундом источника между классами; контролируемый эксперимент это подтверждает.

Параметрический анализ отвечает на вопрос, вынесенный в заголовок: качество CE-оценки определяется прежде всего задержкой ($\tau = 1$) и схемой линеаризации (горизонтальный растр), тогда как размерность вложения и переход к нативным 2D-шаблонам второстепенны. Эти зависимости воспроизводимы между двумя независимыми датасетами.

Наконец, выявленный дефект исходного конвейера (необучаемая случайная свёртка, раздел 5.2) — методологический урок: дешёвую эвристику легко принять за работающий метод, если оценивать её неподходящей метрикой на малой выборке. Строгий протокол с доверительными интервалами устраняет этот риск.

10 Математические расширения метода и новые идеи

Все предложения ниже сохраняют ключевые свойства метода — лёгкость, скорость, детерминизм: они развивают математику дескриптора и не вводят обучаемых параметров. Предложения разделены на (А) улучшения, опирающиеся на литературу, и (Б) оригинальные идеи, не встречавшиеся в данном контексте. Оригинальные расширения реализованы и проверены эмпирически (раздел 8.9, таблица 5); ключевые наблюдения отмечены ниже по месту.

10.1 А. Улучшения на основе литературы

A1. Амплитудно-зависимые ординальные признаки. Классические шаблоны Бандта–Помпе отбрасывают амплитуду. Замена их взвешенной [10], амплитудно-зависимой [11] или дисперсионной [12] энтропией возвращает информацию о контрасте. Гипотеза: пересглаживание (low-pass) диффузионных изображений оставляет амплитудный след, который усилит H1; контрастные аномалии локальных галлюцинаций потенциально дают сигнал и для H2. Стоимость — та же $O(N)$.

A2. Мультимасштабный 2D-CE. Вслед за Zunino and Ribeiro [9] ввести пространственные задержки $\tau_x, \tau_y \in \{1, 2, 4, 8, \dots\}$ и конкатенировать CE-кривые по масштабам. Артефакты повышающей дискретизации локализованы по частоте/масштабу, поэтому мультимасштабный признак должен повышать и устойчивость H1, и кросс-генераторную обобщаемость, перекликаясь с самоподобием спектра [16].

A3. Локальные CE-карты с пулингом. Вместо одного глобального вектора вычислять CE по скользящим патчам, получая карту (H, C), и агрегировать её порядковыми статистиками (среднее, максимум, перцентили). Это детерминированный аналог идеи мультигранулярных энтропийных карт MLEP [15] без обучаемой CNN. Максимум-пулинг локальной сложности — прямой рычаг против локальных галлюцинаций, которые глобальная статистика усредняет (ограничение, выявленное в E5).

10.2 Б. Оригинальные идеи

Б1. Ординальные сети переходов для изображений (главная идея). Гистограмма ординальных шаблонов инвариантна к перестановке и сдвигу — и именно поэтому слепа к дублированию (механизм провала H2 и артефакта `repeat` в E5). Предлагается перейти от гистограммы к графу переходов между соседними двумерными шаблонами и извлекать его инварианты (энтропия распределения рёбер, дисбаланс степеней, доля повторяющихся мотивов). Копия патча порождает аномальные повторяющиеся переходы, невидимые для гистограммы. Это принципиальная атака на структурную слепоту CE, оставающаяся детерминированной и линейной (подсчёт переходов). Эмпирически (E6) этот вариант подтвердил ограничение: матрица переходов сама остаётся гистограммой, поэтому к дублированию слепа.

Б2. Нелокальная ординальная автокорреляция (детектор дублирования). Детерминированный дескриптор, измеряющий повторяемость блоков ординальных шаблонов по изображению (ординальный block-matching). Он прямо нацелен на структуросохраняющие артефакты дублирования (случай `repeat`), которые локальная CE-гистограмма принципиально не видит, — детектор повтора без обучения. Эмпирически (E6) этот вариант значимо реагирует на дублирование (AUROC = 0,633, нижняя граница ДИ выше 0,5), снимая ограничение, подтверждённое для Б1.

Б3. Геометрия кривой Реньи как признак. Кривые Реньи стохастических процессов имеют положительную кривизну у начала, а хаотических — отрицательную[6]. Вместо подачи «сырых» (H_α, C_α) извлекать геометрические инварианты кривой (начальный наклон, кривизну, длину дуги) — компактные, интерпретируемые, детерминированные признаки меньшей размерности.

Б4. CE-анизотропия. Поскольку артефакты дискретизации выровнены по осям, разность CE, посчитанных вдоль горизонтального, вертикального и диагонального обходов, сама по себе является признаком синтетичности. Наш перебор уже намекает на это (`row≠diag`); формализация зазора как одномерного дешёвого признака прямо мотивирована частотным механизмом из раздела 4.

10.3 В. Пересмотр метрик

Исходная эвристика score(Θ) заменена на AUROC/AP. Для полноты предлагается добавить: (i) пороговые метрики классификации — сбалансированную точность, F_1 и коэффициент Мэтьюса (MCC), устойчивый при дисбалансе; (ii) калибровку — ожидаемую калибровочную ошибку (ECE) и оценку Бриера, важные для риск-ориентированного использования; (iii) меры близости как безпороговый, неконтролируемый скоринг: расстояние Махаланобиса от точки до распределения CE-признаков реальных изображений, энергетическое расстояние или MMD между распределениями признаков классов. Последнее возвращает исходную идею «огибающей» реальных данных, но придаёт ей строгую вероятностную форму и сохраняет детерминизм.

11 Ограничения и направления будущей работы

- Сильные представления. Сравнение с дешёвыми признаками выполнено (раздел 8.7); следующий шаг — сопоставление с сильными обучаемыми представлениями (CLIP/DINOv2 + логистическая регрессия), чтобы оценить верхнюю границу качества различения синтетических изображений на тех же данных.
- Кросс-генераторная обобщаемость. Проверка на GenImage (множество генераторов) покажет, переносится ли сигнал между семействами моделей.
- Свободный от конфаунда корпус. Контроль источника (раздел 8.6) показал, что метаданные файла разделяют классы собранного корпуса; нужен сбор с единым пайплайном (одинаковые формат, разрешение, сжатие) и публикуемым datasheet, чтобы H1 измерял синтетичность, а не происхождение.
- Данные с семантическими галлюцинациями. Эксперимент E5 моделирует структурные дефекты; нужен корпус с размеченными семантическими галлюцинациями (парные генерации одного генератора с известной ошибкой счёта объектов или несоответствием промпту), чтобы проверить H2 на целевом явлении.

- Выбор параметров без смещения отбора. Лучшая из 44 конфигураций выбрана на тех же данных, что создаёт риск selection bias; для итоговых чисел желателен вложенный (nested) CV либо заранее зафиксированный критерий выбора и отдельный тестовый набор.
- Сильные представления как верхняя граница. Сравнение с CLIP/DINOv2 и простыми CNN/ViT-признаками по тому же протоколу покажет цену интерпретируемости CE.
- Устойчивость к постобработке. Стресс-тест к JPEG/WebP-сжатию, передискретизации, кадрированию и удалению метаданных — для forensic-задач это часть предмета.
- Калибровка и риск-метрики. Для QA-применения нужны Brier, ECE, MCC и сбалансированная точность с анализом порогов.

12 Заключение

В работе систематически изучено влияние параметров методов на основе сложности–энтропии на оценку ошибок генерации диффузионных моделей. Вместо эвристической метрики применён более строгий и воспроизводимый протокол (логистическая регрессия, повторная стратифицированная кросс-валидация, бутстреп-доверительные интервалы, тест ДеЛонга и контроль доли ложных открытий), а задача поставлена как раздельная проверка двух гипотез по явной таксономии ошибок. Основной вывод: CE-кривые служат дешёвым и интерпретируемым дескриптором синтетичности, который различает реальные и синтетические изображения внутри домена (AUROC до 0,858 на собранном корпусе и 0,756 на сбалансированном CIFAKE) и управляется прежде всего задержкой τ и схемой линеаризации, однако не превосходит тривиальный спектр Фурье. Контроль источника показал, что внутридоменные числа H1 частично завышены конфаундом данных, поэтому надёжной оценкой служит сбалансированный CIFAKE. Глобальная CE-статистика не решает задачу обнаружения семантических галлюцинаций: ни одна из 44 конфигураций не превышает случайность значимо (DeLong, FDR), а контролируемая инъекция артефактов показывает чувствительность к текстурным дефектам при слепоте к структуросохраняющему дублированию; для структурных дефектов перспективнее нелокальные ординальные признаки (Б2). Дополнительно выявлен и устранён методологический дефект исходного конвейера. Полученные результаты дают воспроизводимую основу для кросс-генераторной проверки и сбора свободного от конфаунда размеченного корпуса.

Список литературы

1. Sumukh K Aithal, Pratyush Maini, Zachary C. Lipton, and J. Zico Kolter. Understanding hallucinations in diffusion models through mode interpolation. In A. Globerson, L. Mackey, D. Belgrave, A. Fan, U. Paquet, J. Tomczak, and C. Zhang, editors, Advances in Neural Information Processing Systems, volume 37, pages 134614–134644. Curran Associates, Inc., 2024. URL `https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/f29369d192b13184b65c6d2515474d78-Paper-Conference.pdf`.
2. Ziyuan Qin, Dongjie Cheng, Haoyu Wang, Huahui Yi, Yuting Shao, Zhiyuan Fan, Kang Li, and Qicheng Lao. Evaluating hallucination in text-to-image diffusion models with scene-graph based question-answering agent, 2024. URL `https://arxiv.org/abs/2412.05722`.
3. Seunghoi Kim, Chen Jin, Tom Diethe, Matteo Figini, Henry F. J. Tregidgo, Asher Mullokandov, Philip Teare, and Daniel C. Alexander. Tackling structural hallucination in image translation with local diffusion. In Aleš Leonardis, Elisa Ricci, Stefan Roth, Olga Russakovsky, Torsten Sattler, and Gül Varol, editors, Computer Vision – ECCV 2024, pages 87–103, Cham, 2025. Springer Nature Switzerland. ISBN 978-3-031-73004-7.
4. Christoph Bandt and Bernd Pompe. Permutation entropy: A natural complexity measure for time series. Physical Review Letters, 88(17):174102, 2002. doi:10.1103/PhysRevLett.88.174102.
5. Haroldo V. Ribeiro, Max Jauregui, Luciano Zunino, and Ervin K. Lenzi. Characterizing time series via complexity-entropy curves. Phys. Rev. E, 95:062106, Jun 2017. doi:10.1103/PhysRevE.95.062106. URL `https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.95.062106`.
6. M. Jauregui, L. Zunino, E.K. Lenzi, R.S. Mendes, and H.V. Ribeiro. Characterization of time series via Rényi complexity–entropy curves. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 498 (C):74–85, 2018. doi:10.1016/j.physa.2018.01.026. URL `https://ideas.repec.org/a/eee/phsmap/v498y2018icp74-85.html`.
7. Kenichiro Cho and Takaya Miyano. Entropy test for complexity in chaotic time series. Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE, 7(1):21–29, January 2016. doi:10.1587/nolta.7.21.
8. Haroldo V. Ribeiro, Luciano Zunino, Ervin K. Lenzi, Perseu A. Santoro, and Renio S. Mendes. Complexity-entropy causality plane as a complexity measure for two-dimensional patterns. PLoS ONE, 7(8):e40689, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0040689.
9. Luciano Zunino and Haroldo V. Ribeiro. Discriminating image textures with the multiscale two-dimensional complexity-entropy causality plane. Chaos, Solitons & Fractals, 91:679–688, 2016. doi:10.1016/j.chaos.2016.09.005.
10. Bilal Fadlallah, Badong Chen, Andreas Keil, and José Príncipe. Weighted-permutation entropy: A complexity measure for time series incorporating amplitude information. Physical Review E, 87(2):022911, 2013. doi:10.1103/PhysRevE.87.022911.
11. Hamed Azami and Javier Escudero. Amplitude-aware permutation entropy: Illustration in spike detection and signal segmentation. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 128:40–51, 2016. doi:10.1016/j.cmpb.2016.02.008.
12. Mostafa Rostaghi and Hamed Azami. Dispersion entropy: A measure for time-series analysis. IEEE Signal Processing Letters, 23(5):610–614, 2016. doi:10.1109/LSP.2016.2542881.
13. Riccardo Corvi, Davide Cozzolino, Giada Zingarini, Giovanni Poggi, Koki Nagano, and Luisa Verdoliva. On the detection of synthetic images generated by diffusion models. In ICASSP, 2023. doi:10.1109/ICASSP49357.2023.10095167.
14. Jordan J. Bird and Ahmad Lotfi. CIFAKE: Image classification and explainable identification of AI-generated synthetic images. IEEE Access, 12:15642–15650, 2024. doi:10.1109/ACCESS.2024.3356122.
15. Lin Yuan, Xiaowan Li, Yan Zhang, Jiawei Zhang, Hongbo Li, and Xinbo Gao. MLEP: Multi-granularity local entropy patterns for universal AI-generated image detection, 2025. URL `https://arxiv.org/abs/2504.13726`.
16. Chuangchuang Tan et al. Generalizable AI-generated image detection based on fractal self-similarity in the spectrum, 2025. URL `https://arxiv.org/abs/2503.08484`.
17. Arthur A. B. Pessa and Haroldo V. Ribeiro. ordpy: A Python package for data analysis with permutation entropy and ordinal network methods. Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 31(6): 063110, 2021. doi:10.1063/5.0049901.

18. F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12:2825–2830, 2011.
19. Christoph Bandt and Faten Shiha. Order patterns in time series. Journal of Time Series Analysis, 28(5): 646–665, 2007. doi:10.1111/j.1467-9892.2007.00528.x.
20. Tsung-Yi Lin, Michael Maire, Serge Belongie, Lubomir Bourdev, Ross Girshick, James Hays, Pietro Perona, Deva Ramanan, C. Lawrence Zitnick, and Piotr Dollár. Microsoft COCO: Common objects in context. In European Conference on Computer Vision, 2014.
21. Tero Karras, Samuli Laine, and Timo Aila. A style-based generator architecture for generative adversarial networks. In IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019. doi:10.1109/CVPR.2019.00453. Introduces the FFHQ dataset (appendix).
22. Midjourney. Midjourney `/explore` feed. `https://www.midjourney.com/explore`, 2025.
23. OpenAI Community. Dall·e 3 community gallery. `https://community.openai.com/t/dalle3-gallery-for-2023-2024-share-your-creations/431189`, 2024.
24. Dustin Podell, Zion English, Kyle Lacey, Andreas Blattmann, Tim Dockhorn, Jonas Müller, Joe Penna, and Robin Rombach. SDXL: Improving latent diffusion models for high-resolution image synthesis. arXiv preprint arXiv:2307.01952, 2023.
25. S. Saharia, W. Chan, H. Lee, J. Chang, S. Kolesnikov, et al. Imagen: Text-to-image diffusion models. `https://imagen.research.google`, 2022.
26. Mage. Mage v3 image generator. `https://www.mage.space`, 2025.
27. Lexica. Lexica.art search and generation engine. `https://lexica.art`, 2025.
28. Everypixel Journal. Ai hallucination examples and why they happen. `https://journal.everypixel.com/ai-hallucination-examples`, 2024.
29. r/StableDiffusion Community. "failures" mega-thread. `https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/`, 2025.
30. Bored Panda. 50 ai art fails that are both horrifying and hilarious. `https://www.boredpanda.com/ai-fails/`, 2025.
31. Elizabeth R. DeLong, David M. DeLong, and Daniel L. Clarke-Pearson. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach. Biometrics, 44(3): 837–845, 1988. doi:10.2307/2531595.
32. Xu Sun and Weichao Xu. Fast implementation of delong's algorithm for comparing the areas under correlated receiver operating characteristic curves. IEEE Signal Processing Letters, 21(11):1389–1393, 2014. doi:10.1109/LSP.2014.2337313.
33. Yoav Benjamini and Yosef Hochberg. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 57(1):289–300, 1995.

A Полная таблица параметрического перебора

Полные результаты (44 параметризации $\times$ две задачи) с доверительными интервалами приведены в сопровождающем файле `paper/results/sweep.csv`. Ниже — сводка по схемам линеаризации для задачи H1 при $\tau = 1$.

Схема	среднее AUROC	min	max
`snake`	0.844	0.837	0.855
`row`	0.842	0.832	0.858
`col`	0.799	0.780	0.816
`hilbert`	0.798	0.768	0.823
`diag`	0.770	0.754	0.784

Таблица 7: Влияние схемы линеаризации на задачу H1 (real vs synthetic) при $\tau = 1$, агрегировано по $d \in \{3, 4, 5, 6\}$.