DESARROLLO DE APLICACIONES CON ANGULAR

Angular

ANGULAR

- Pipes
  - Permiten realizar transformaciones de elementos de forma automática.
  - Los pipes se aplican utilizando el símbolo | entre los datos y el pipe de transformación.
  - Es un elemento de transformación de la salida, pero no modifican el contenido transformado.

https://angular.io/guide/pipes
https://angular.io/api/common#pipes

ANGULAR

- Pipes-JsonPipe
  - Permite mostrar objetos en formato JSON.
  - https://angular.io/api/common/JsonPipe

```
{{ empleado | json }}
```

ANGULAR

- Pipes-DecimalPipe
  - Permite expresar el formato de los números decimales.
  - https://angular.io/api/common/DecimalPipe

```
<p>{{ salario | number :'6.2-3'}}</p>
```

ANGULAR

- Pipes-Currency
  - Permite representar monedas.
  - https://angular.io/api/common/CurrencyPipe

```
<p>{{ salario | currency:'EUR':'symbol':'6.2-3'}}</p>
```

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217

ANGULAR

- Pipes-Date
  - Permite representar fechas.
  - https://angular.io/api/common/DatePipe

```
<p>{{ hoy | date : 'dd-MM-YYYY'}}</p>
```

ANGULAR

- Pipes-Percent
  - Permite representar porcentajes.
  - https://angular.io/api/common/PercentPipe

```
<p>{{ iva | percent : '2.2-3'}}</p>
```

ANGULAR

- Pipes-UpperCase-LowerCase-TitleCase
  - Permite mostrar textos en mayúsculas, minúsculas y en modo ‘título’.
  - https://angular.io/api/common/UpperCasePipe
  - https://angular.io/api/common/LowerCasePipe
  - https://angular.io/api/common/TitleCasePipe

```
<p>{{ texto | titlecase }}</p>
```

ANGULAR

- Pipes-Slice
  - Permite mostrar secciones de colecciones.
  - https://angular.io/api/common/SlicePipe

```
<ul>
   <li *ngFor="let nombre of nombres | slice:0:2">
      {{nombre}}
   </li>
</ul>
```

ANGULAR

- Pipes-Async
  - Permite invocar directamente a métodos asíncronos.
  - https://angular.io/api/common/AsyncPipe
  - HTML

```
{{ promesa | async }}
```

  - TS

```
promesa: Promise<any> | null = null;
this.promesa = new Promise((resolve, reject) => {
      setTimeout(() => {
        console.log("Resolviendo...");
        resolve!("¡OFERTA FLASH!");
      }, 5000);
});
```

ANGULAR

- Pipes-KeyValue
  - Transforma un objeto o mapa en un array de pares clave-valor.
  - https://angular.io/api/common/KeyValuePipe
  - HTML

```
{{ input | keyvalue }}
```

  - TS

```
<select>
    <option *ngFor="let item of nombresDiasSemana | keyvalue"
value={{item.key}}>{{item.value}}</option>
</select>
```

ANGULAR

- Pipes-I18nPlural
  - Permite asignar la representación singular o plural de un mensaje.
  - https://angular.io/api/common/I18nPluralPipe
  - HTML

```
<div>{{ nombresDiasSemana.length | i18nPlural: messageMapping }}
```

  - TS

```
nombresDiasSemana = ["lunes","martes","miércoles","jueves","viernes","sábado","domingo"];
messageMapping:
      {[k: string]: string} = {'=0': 'Ningún día.', '=1': 'Un día.', 'other': '# días.'};
```

ANGULAR

- Pipes-I18SelectPipe
  - Permite seleccionar un texto en función del valor de una expresión.
  - https://angular.io/api/common/I18nSelectPipe
  - HTML

```
<div>{{genero | i18nSelect: mapaTramiento}} </div>
```

  - TS

```
genero: string = 'sin especificar’;

mapaTramiento: any = {'hombre': 'Estimado Sr..', 'mujer': 'Estimada Sra.', 'other':
'Estimad@ cliente.'};
```

ANGULAR

- Pipes
  - PIPES PERSONALIZADOS

  - ng generate pipe pipes/nombre-pipe
  - ng g p pipes/nombre-pipe

ANGULAR

- Pipes
  - El método tiene como nombre transform y recibe un valor y una sucesión opcional de parámetros
  - transform(value:any)
  - transform(value:string)
  - transform(value:string, args?:any)
  - Tiene un retorno, que es el resultado de la transformación de la entrada.
  - La invocación se realiza en el código HTML:
    - {{variable|nombre-pipe:parametro1:parametro2:parametro3…}}
  - La propiedad del pipe pure determina si el valor que se le pasa es o no modificado.
  - @Pipe({
    name:'nombre',
    pure:true/false
    }