DESARROLLO DE APLICACIONES CON ANGULAR

Angular

ANGULAR

- https://angular.io/guide/i18n-overview

ANGULAR

- i18n
  - La localización (adaptación de una aplicación a contextos locales) consta de dos acciones:
    - Traducción de textos que se presentan al usuario.
    - Asignación del formato adecuado según contexto a los datos que se presentan al usuario.

https://angular.io/guide/i18n-overview

ANGULAR

- i18n
  - Configuración del módulo: app.module.ts

Imports:

```
import localeEs from '@angular/common/locales/es';
import localeFr from '@angular/common/locales/fr’;
import { registerLocaleData } from '@angular/common’;
import { LOCALE_ID, NgModule } from '@angular/core';
```

Registro:

```
registerLocaleData(localeEs, 'es');
registerLocaleData(localeFr, 'fr’);
```

Providers:

```
providers: [
   { provide: LOCALE_ID, useValue: ‘fr’ },
   { provide: DEFAULT_CURRENCY_CODE, useValue: 'EUR'}
],
```

Afecta a cómo se muestran números, fechas, pipes, etc.

Moneda por defecto

ANGULAR

- i18n
  - Los pipes DatePipe, CurrencyPipe, DecimalPipe y PercentPipe utilizan la información de localización para mostrar los datos.

```
<div>{{ hoy | date : 'd \'d\'e MMMM \'d\'e y'}}</div>
<div>{{ saldo | currency : 'EUR'}}</div>
<div>{{ saldo | number }}</div>
<div>{{ interes | percent }}</div>
```

Moneda concreta

19 de mayo de 2022
15.321.000,18 €
15.321.000,182
15 %

ANGULAR

- i18n
  - Configuración de la localización del proyecto:
    - Fichero angular.json:
      - sourceLocale: La configuración regional que usa dentro del código fuente de la aplicación (en-US por defecto).
      - locales: Un mapa de identificadores locales para archivos de traducción.

```
"projects": {
    "angular.io-example": {
      // ...
      "i18n": {
        "sourceLocale": "en-US",
        "locales": {
          "fr": {
            "translation": "src/locale/messages.fr.xlf",
            // ...
          }
        }
      },
```

ANGULAR

- i18n
  - Configuración de la localización del proyecto:
    - Fichero angular.json

```
"projects": {
  "ejemplo-internacionalizacion": {
    "i18n":{
      "sourceLocale":"es"
    },
    "projectType": "application",
```

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
+
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes

ANGULAR

- i18n
  - Traducción de textos:
    - Los textos se etiquetan con el atributo i18n al que se puede opcionalmente asignar una descripción:
      - <h1 **i18n**>TEST DE INTERNACIONALIZACION</h1>
      - <h2 **i18n="Descripción del texto"**>SUBTITULO</h2>
    - Los atributos que contengan texto se indican com el prefijo i18n-*nombreatributo:*
      - <input type="text" **i18n-placeholder** placeholder="Nombre">

ANGULAR

- i18n
  - Agregar el paquete de localización:
    - ng add @angular/localize
  - Generación de ficheros de textos:
    - ng extract-i18n --output-path src/locale
  - Genera:
    - src/locale/messages.xlf
  - Copiar y renombrar:
    - src/local/messages.fr.xlf

Comando extract-i18n

https://angular.io/cli/extract-i18n

ANGULAR

- i18n
  - Traducir mensajes extraídos:
    - En el fichero de traducciones, crear un nodo <target> por cada nodo <source> de <trans-unit>.

```
<trans-unit id="1739114720033907868" datatype="html">
    <source>MENSAJE ORIGINAL</source>
    <target>¡¡Traducción!!</target>
```

ANGULAR

- i18n
  - Traducir mensajes extraídos. Plurals.
    - Permiten vincular un texto con el valor de una variable.

"dias" en el ejemplo

```
<div i18n>El evento ocurrió {dias, plural, =0 {hoy} =1 {ayer} =2 {anteayer} =other
{hace unos días}}</div>
```

    - En el fichero de traducciones:

```
<source>El evento ocurrió <x id="ICU" equiv-text="{dias, plural, =0 {hoy} =1
{ayer} =2 {anteayer} =other {hace unos días}}"
xid="8243210403653049237"/></source>

<target>The event happened <x id="ICU" equiv-text="{dias, plural, =0 {hoy} =1
{ayer} =2 {anteayer} =other {hace unos días}}"
xid="8243210403653049237"/></target>

<source>{VAR_PLURAL, plural, =0 {hoy} =1 {yesterday} =2 {anteayer} =other {hace
unos días}}</source>

<target>{VAR_PLURAL, plural, =0 {today} =1 {yesterday} =2 {the day before
yesterday} =other {a few days ago}}</target>
```

ANGULAR

- i18n
  - Configurar proyecto (angular.json):
    - Un elemento de configuración por cada idioma en la sección “architect/build”:

```
"configurations": {
        "es":{
          "localize":["es"]
        },
        "ru":{
          "localize":["ru"]
        },
```

ANGULAR

- i18n
  - Configurar proyecto (angular.json):
    - Un elemento de configuración por cada idioma en la sección "architect/serve":

```
"configurations": {
        "es":{
          "browserTarget": "ejemplo-internacionalizacion:build:es"
        },
        "ru":{
          "browserTarget": "ejemplo-internacionalizacion:build:ru"
        },
```

ANGULAR

- i18n
  - El arranque en desarrollo se realiza indicando la versión:
    - ng serve --configuration=es –o
  - En producción se generan tantas versiones como indique la configuración mediante la opción --localize:
    - ng build --localize

ANGULAR

- i18n
  - Librería ngx-i18nsupport para mantenimiento progresivo.