

Tema 8 - Depuración


- •Puntos de ruptura (breakpoints).
- Puntos de ruptura condicionales.
- •Acciones del depurador:
  - Step over.
  - Step into.
  - Step out.
  - Step.
  - Resume execution.
  - Activate/deactivate breakpoint.

- Depuración en Google Chrome.
- Depuración en Mozilla Firefox.
- Depuración en Opera.
- Depuración en Microsoft Edge.
- Depuración en Safari.

#### •Analizador de código:

- ESLint: <a href="https://eslint.org/">https://eslint.org/</a>
- Instalación (desde la carpeta del proyecto):
  - npm install eslint -D
- Configuración (desde la carpeta del proyecto):
  - npm init @eslint/config
- Configuración de reglas:
  - A través del fichero .eslintrc.js

- •Analizador de código:
  - ESLint. Integración con VS Code



```
Js prueba.js > 分 calcular

1   function calcular(s1, s2){
2   let x=8;
3   return s1+s2;
4   if (s1>5){

② prueba.js 3 of 3 problems

Unreachable code. eslint(no-unreachable)

5   return null;
6  }
7 }
```

- Analizador de código:
  - ESLint. Ejecución manual (con npx Node Package eXecute).

```
E:\proyectos\javascript\prueba>npx eslint prueba.js

E:\proyectos\javascript\prueba\prueba.js

1:10 error 'calcular' is defined but never used no-unused-vars

6:5 error Unreachable code no-unreachable

x 2 problems (2 errors, 0 warnings)
```

# JS

### JAVASCRIPT

#### •Enlaces:

- https://eslint.org/
- https://biomejs.dev/
- https://oxc-project.github.io/
- https://prettier.io/
- https://jshint.com/