



PYTHON

Fundamentos de Python 2
Misceláneo

1

MISCELÁNEO

ITERADORES

MISCELÁNEO

■ El protocolo **iterador**

- Es el protocolo que debe cumplir un objeto para ajustarse a las reglas de un **for-in**. Un objeto conforme a este protocolo es un **iterador**.
- Un **iterador** debe proporcionar los métodos:
 - `__iter__()` → Devuelve el objeto. Se invoca una vez.
 - `__next__()` → Devuelve el siguiente valor de la serie o la excepción **StopIteration** si no hay más elementos. Se invoca tantas veces como elementos tenga la serie.

MISCELÁNEO

■ El protocolo **iterador**. Ejemplo:

```
class Iterador:
    def __init__(self, max) -> None:
        self.contador = 0
        self.max = max

    def __iter__(self):
        return self

    def __next__(self):
        self.contador+=2
        if self.contador > self.max:
            raise StopIteration
        return int(self.contador)

for i in Iterador(10):
    print(i)
```

MISCELÁNEO

- **El protocolo *iterador*. Ejercicio:**
 - Construir una clase Factura con los atributos nombre, importe y estado (pendiente o pagada).
 - Construir una clase Administracion que contenga una lista de facturas. De implementar métodos para agregar facturas (siempre en estado pendiente) y pagarlas.
 - Construir sobre la clase Administración un iterador que proporcione las facturas pendientes de pago.
 - Alternativa: construir dos clases que, a partir de un objeto de Administración, proporcionen iteradores de facturas pendientes y facturas pagadas.

MISCELÁNEO

GENERADORES

MISCELÁNEO

■ Generador

- Fragmento de código (función) capaz de generar valores.
- También conocidos como **iteradores**.
- La función **range** es un generador.
- Los generadores sustituyen la palabra **return** por la palabra **yield**.
- Se pueden usar en comprensión de listas.

MISCELÁNEO

■ Generador

```
def generar_pares(max):  
    for i in range(0,max,2):  
        yield i
```

```
#Consumo desde bucle for  
for i in generar_pares(10):  
    print(i)
```

```
#Consumo desde comprensión de listas  
pares = [par for par in generar_pares(10)]  
print(pares)
```

MISCELÁNEO

- Generadores a partir de comprensión de listas:
 - Repaso de comprensión de listas:

```
lista_numeros = [n for n in range(10)]  
lista_pares = [n for n in range(10) if n%2==0]  
lista_pares_mod = [n if n%2==0 else 'impar' for n in range(10)]
```

MISCELÁNEO

- Generadores a partir de comprensión de listas: sustituyendo los corchetes por paréntesis se obtienen generadores.

```
lista_numeros = [n for n in range(10)]  
lista_pares = [n for n in range(10) if n%2==0]  
lista_pares_mod = [n if n%2==0 else 'impar' for n in range(10)]
```

```
generador_numeros = (n for n in range(10))  
generador_pares = (n for n in range(10) if n%2==0)  
generador_pares_mod = (n if n%2==0 else 'impar' for n in range(10))
```

MISCELÁNEO

FUNCIONES LAMBDA

MISCELÁNEO

- Función **lambda** o función anónima (función sin nombre).
- Pretende simplificar el código.
- Tiene un único uso.
- Sintaxis: `lambda parámetros : expresión`
 - **expresión** es el retorno de la ejecución de la función

```
two = lambda: 2
sqr = lambda x: x * x
pwr = lambda x, y: x ** y
```

```
for a in range(-2, 3):
    print(sqr(a), end=" ")
    print(pwr(a, two()))
```

Fuente del ejemplo: edube.org

MISCELÁNEO

- Funciones **lambda** y la función **map**.

```
nombres = ["anna", "pep", "iñaki", "nicolás", "lucía"]  
  
#Primeras letras convertidas a mayúsculas  
for nombre in map(lambda nombre : nombre.capitalize(), nombres):  
    print(nombre)
```

MISCELÁNEO

- Funciones **lambda** y la función **filter**.

```
nombres = ["anna", "pep", "iñaki", "nicolás", "lucía"]  
  
#Nombres que contienen la letra 'a'  
for nombre in filter(lambda nombre : 'a' in nombre, nombres):  
    print(nombre)
```

MISCELÁNEO

CLOSURES - CIERRES

MISCELÁNEO

- Un **cierre (closure)** permite ‘demorar’ la entrega de datos pese a que el contexto en el que se crearon ya no existe.
- Un **cierre** se define como una función (inner) dentro de otra función (outer).
 - La función externa devuelve la función interna, manteniendo esta su contexto.
 - La función interna puede ser invocada en cualquier momento.
 - La función interna no se ejecuta hasta que es invocada.
 - La función externa admite parámetros.
 - La función interna admite parámetros.

MISCELÁNEO

■ Ejemplo de **cierre**:

```
def externa(nombre):  
    nombre_mayusculas = nombre.upper()  
  
    def interna():  
        return nombre_mayusculas  
  
    return interna  
  
funcion = externa("Estefanía")  
print(funcion())
```

MISCELÁNEO

PROCESANDO ARCHIVOS

MISCELÁNEO

- Nombre de archivo canónico: referencia a un archivo de manera única, lo que permite comparar con éxito referencias al mismo archivo.
- Referencias a archivos de los distintos SO:
 - Windows:
 - Separador de rutas: \
 - Las unidades tienen identificador: c:\directorio\nombre_archivo
 - No diferencia mayúsculas de minúsculas
 - Unix/Linux:
 - Separador de rutas: /
 - Todo el sistema de archivos cuelga del nodo raíz: /directorio/nombre_archivo:
 - Diferencia mayúsculas de minúsculas

MISCELÁNEO


- En Windows, los nombres de archivos:
 - “c:\carpeta\archivo” → Error
 - “c:\\carpeta\\archivo” → OK
 - “c:/carpeta/archivo” → OK

MISCELÁNEO

- La comunicación en Python con los archivos se realiza a través de **handles** (manejadores) o **streams** (canal o flujo).
- Función **open** → apertura.
- Método **close** → cierre.
- Modos de apertura **streams**:
 - Lectura. Si se intenta escribir: **UnsupportedOperation** del módulo **io** y hereda de **OSError** y de **ValueError**.
 - Escritura. Si se intenta leer: **UnsupportedOperation**.
 - Actualizar. Permite leer y escribir.

MISCELÁNEO

- El modo de apertura (a través de la función **open**) determina el tipo de archivo que se maneja.



Fuente de la figura: edube.org

MISCELÁNEO

- En función del contenido, los archivos pueden ser:
 - De tipo **texto**.
 - De tipo **binario**.
- En archivos de texto, para garantizar la portabilidad, Python convierte los caracteres `\r\n` de fin de línea de Windows en `\n`, que es el carácter de fin de línea de Unix.

MISCELÁNEO

- **Apertura de ficheros:**

- `open(file, mode='r', encoding=None)`

- **Mode:**

- 'r' → Lectura, debe existir.

- 'w' → Modo escritura, se crea o se trunca si existe. Si no se puede crear, da error.

- 'a' → Actualización (append), se crea o se posiciona el 'cabecal de escritura' al final.

- 'r+' → Lectura y actualización, debe existir y poderse escribir. Permite lectura y escritura.

- 'w+' → Escritura y actualización, no necesita existir, el contenido se respeta si existe. Permite operaciones de lectura y escritura.

MISCELÁNEO

- Apertura de ficheros (modo texto y binario):

Modo texto	Modo binario	Descripción
rt	rb	lectura
wt	wb	escritura
at	ab	adjuntar
r+t	r+b	lectura y actualización
w+t	w+b	escritura y actualización

Fuente de la figura: edube.org

MISCELÁNEO

- Cierre de ficheros:
 - Método **close**.
 - Devuelve **IOError** si hay un error.

MISCELÁNEO

- Streams preabiertos (no requieren uso de la función **open** ni del método **close**).
 - Forman parte del módulo **sys**.
 - `sys.stdin` → Entrada estándar (stream utilizado por **input**).
 - `sys.stdout` → Salida estándar (stream utilizado por **print**).
 - `sys.stderr` → Salida estándar de error.

MISCELÁNEO

- Gestión de errores.
- El objeto **IOError**:
 - Tiene la propiedad **errno**, que contiene el número de error, asociado a constantes del módulo **errno**.
 - **errno.EFBIG** → Archivo demasiado grande
 - **errno.EISDIR** → Es un directorio
 - **errno.EMFILE** → Demasiados archivos abiertos
 - **errno.ENOENT** → El archivo o directorio no existe
 - **errno.ENOSPC** → No queda espacio en el dispositivo

MISCELÁNEO

- Gestión de errores.
- Función **strerror()** del módulo **os**.
- Dado un número de error, proporciona información:

```
import errno
import os
#errno.EISDIR es 21
print(os.strerror(errno.EISDIR) )
#Salida 'Is a directory'
```

MISCELÁNEO

■ Lectura:

- Método **read()** → Lee el fichero completo.
- Método **read(número_caracteres)** → Lee el número de caracteres indicado. Si lee “” es que ha llegado al final del fichero.
- Método **readline()** → Lee una línea y avanza. Si lee “” es que ha llegado al final del fichero.
- Método **readlines()** → Lee todo el fichero devolviendo una lista con cada línea del mismo.
- Método **readlines(número_bytes)** → Lee el número de bytes indicado devolviendo una lista con cada línea leída. Si devuelve una lista vacía es que ha llegado al final del fichero.

MISCELÁNEO

■ Lectura:

- La función **open** devuelve un **iterable** que recorre el fichero línea a línea → Se puede recorrer con un bucle **for-in**.
 - El fichero se cierra automáticamente.

```
for line in open("fichero_entrada.txt"):  
    print(line)
```

MISCELÁNEO

- **Escritura:**
 - El método **write**.
 - Sintaxis: *fichero.write(cadena)*.
 - No agrega salto de línea.

MISCELÁNEO

■ Ficheros binarios:

- La función **bytearray** → permite representar un array de bytes (un objeto **bytearray**).
 - *array_de_bytes = bytearray(10)* → Construye un **bytearray** de 10 posiciones relleno con ceros.
 - *array_de_bytes = bytearray([8,4,3])* → Construye un **bytearray** de 3 posiciones con los datos de la lista.
- Admite únicamente bytes (números enteros entre 0 y 255).
 - Si no son enteros: **TypeError**.
 - Si no está dentro del rango: **ValueError**.

MISCELÁNEO

■ Ficheros binarios:

- Los objetos **bytearray**:
 - Son mutables.
 - Se pueden utilizar con la función **len**.
 - Se accede a sus elementos por índice.
 - Para escribir su contenido, abrir fichero utilizando el parámetro **b**.
 - Lectura: utilizando el método **readinto** → Carga la lectura en un **bytearray**.

MISCELÁNEO

■ Ficheros binarios:

- Ejemplo de lectura y análisis de fichero binario:

```
fichero = open("imagen.bmp", "rb")

signature = bytearray(2)
header = bytearray(12) #La cabecera también debería incluir signature
header_size = bytearray(4)
width = bytearray(4)
height = bytearray(4)

fichero.readinto(signature)
fichero.readinto(header)
fichero.readinto(header_size)
fichero.readinto(width)
fichero.readinto(height)

print(int.from_bytes(width, "little")) #Little Endian

fichero.close()
```

MISCELÁNEO

■ Ficheros binarios:

- Ejemplo de lectura y análisis de fichero binario.
- Formato bmp (fuente <http://www.ece.ualberta.ca/>)

Name	Size	Offset	Descr
Header	14 bytes		Windows Structure: BITMAPFILEHEADER
Signature	2 bytes	0000h	'BM'
FileSize	4 bytes	0002h	File size in bytes
reserved	4 bytes	0006h	unused (=0)
DataOffset	4 bytes	000Ah	Offset from beginning of file to the beginning of the bitmap data
InfoHeader	40 bytes		Windows Structure: BITMAPINFOHEADER
Size	4 bytes	000Eh	Size of InfoHeader =40
Width	4 bytes	0012h	Horizontal width of bitmap in pixels
Height	4 bytes	0016h	Vertical height of bitmap in pixels

MISCELÁNEO

■ Ficheros binarios:

- El método **read** aplicado a ficheros binarios devuelve todo el contenido en un objeto de la clase **bytes**.
- **bytes** es inmutable.
- Se puede convertir a **bytearray**: `bytearray(objeto_bytes)`.
- El método **read** admite como argumento el número de bytes a leer.

MISCELÁNEO

■ Ficheros binarios:

- Ejemplo de uso de método **read** con argumentos:

```
fichero = open("imagen.bmp", "rb")
signature = fichero.read(2)
header = fichero.read(12)
header_size = fichero.read(4)
width = fichero.read(4)
height = fichero.read(4)
print(int.from_bytes(width, "little")) #Little Endian
fichero.close()
```

MISCELÁNEO

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO os

MISCELÁNEO

- El módulo **os** permite interactuar con el S.O.:
 - Operaciones con archivos y directorios.
 - Obtener información del S.O.
 - Gestionar procesos.
 - Operar con *streams* de entrada-salida.

MISCELÁNEO

- Método **os.uname()**. Proporciona un objeto con los siguientes atributos:
 - **systemname**: nombre del sistema operativo.
 - **nodename**: nombre del ordenador en la red.
 - **release**: *reléase* (versión 'mayor') del sistema operativo.
 - **version**: versión ('menor') del sistema operativo.
 - **machine**: identificador del hardware.

Nota: En Windows, **uname()** se encuentra en el módulo **platform**.

MISCELÁNEO

- Manejo de ficheros y directorios:
 - Método **os.getcwd()**. Proporciona el directorio actual.
 - Método **os.listdir(*path*)**. Obtiene el contenido de la ruta.
 - Método **os.chdir(*path*)**. Cambia el directorio actual.
 - Método **os.mkdir(*path*)**. Crea un directorio.
 - Si existe: **FileExistsError**.
 - Dispone de un parámetro **mode** para asignar permisos (depende del S.O.).
 - Método **os.makedirs(*path*)**. Crea todos los directorios contenidos en el path. Ejemplo de path: “./d1/d2/d3”.

MISCELÁNEO

- Manejo de ficheros y directorios:
 - Método **os.rename**(*path*, *newpath*). Modifica el nombre de un archivo o directorio. Si existe el nuevo nombre, da un error.
 - Método **os.rmdir**(*path*). Elimina un directorio.
 - Si no está vacío: **OsError**
 - Si no existe: **FileNotFoundError**
 - Método **os.removedirs**(*path*). Elimina los directorios de la ruta. Error si no están vacíos o no existen.
 - Método **os.remove**(*filename*). Elimina un fichero.

MISCELÁNEO

- Manejo de ficheros y directorios:
 - Método **os.replace**(*path_origen*, *path_destino*). Modifica el nombre de un archivo o directorio. Si existe, lo reemplaza.
 - Método **os.stat**(*path*). Muestra información sobre un fichero o directorio. Por ejemplo, el tamaño en bytes o la última fecha de modificación.

MISCELÁNEO

- Manejo de ficheros y directorios:
 - Método **os.access(*fichero, mode*)**. Indica si se dispone de un determinado permiso sobre un fichero.
 - Para usar esta función, debes pasarle una de las constantes definidas en el módulo **os**:
 - **os.F_OK**: Comprueba si el archivo existe (por defecto).
 - **os.R_OK**: Comprueba si tienes permiso de lectura.
 - **os.W_OK**: Comprueba si tienes permiso de escritura (Write).
 - **os.X_OK**: Comprueba si tienes permiso de ejecución (Execute). En directorios, esto indica si puedes entrar en ellos.

MISCELÁNEO

- Manejo de procesos.
 - Método **os.system(*str*)**. Ejecuta directamente sobre el sistema el comando indicado en *str*.
 - Retorna el valor proporcionado por el comando o proceso.

MISCELÁNEO

- Manejo del entorno.
 - Atributo **os.environ** – Diccionario de variables de entorno.
 - Método **os.getenv(key, default=None)** – Obtiene una variable de entorno.
 - Método **os.putenv(key, value)** – Define una variable de entorno.
 - Método **os.getpid()** – Devuelve el ID del proceso actual.
 - Método **os.system(command)** – Ejecuta un comando del sistema (uso básico).

MISCELÁNEO

- **os.walk()** → Recorre recursivamente un árbol de directorios.

```
for root, dirs, files in os.walk("ruta"):  
    print(root)  
    print(dirs)  
    print(files)
```

- **os.fwalk()** → Versión avanzada de **os.walk()**. En lugar de trabajar con cadenas (str) lo hace con descriptores de fichero.

MISCELÁNEO

■ **módulo os.path**

- **os.path.exists(path)** – Verifica si una ruta existe.
- **os.path.isfile(path)** – Verifica si es un archivo.
- **os.path.isdir(path)** – Verifica si es un directorio.
- **os.path.join(*paths)** – Une rutas de forma portable (para compatibilidad de rutas Linux/Windows).
- **os.path.abspath(path)** – Obtiene la ruta absoluta.
- **os.path.basename(path)** – Devuelve el nombre del archivo.
- **os.path.dirname(path)** – Devuelve el directorio padre.
- **os.path.splitext(path)** – Separa ruta y nombre de fichero.

MISCELÁNEO

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO datetime

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.date**.
 - Contiene una fecha.
 - Atributos:
 - **year** (entre MINYEAR -1- y MAXYEAR -9999-)
 - **month** (entre 1 y 12)
 - **day** (entre 1 y el último día del mes y año indicados)
 - Constructor:
 - **date(año,mes,día)**
 - Método **today()**. Obtiene la fecha del sistema.

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.date**.
 - Construcción a partir de una marca de tiempo (*timestamp*).
 - Tiempo transcurridos desde el 1/1/1970.
 - Se obtiene mediante el método **time()** del módulo **time**:

```
import time  
timestamp = time.time()
```
 - El método **fromtimestamp** genera un objeto **date** a partir del *timestamp*.

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.date**.
 - Construcción a partir del formato **ISO**.
 - Método **fromisoformat(YYYY-MM-DD)** → Compatible con el estándar ISO 8601.
 - Completar mes y día con cero si sólo tiene un dígito.
 - `d = date.fromisoformat('2023-06-21')`
 - Método **replace(year, month, day)** → Reemplaza uno o más valores de una fecha y **devuelve** el objeto date modificado.

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.date**.
 - Método **weekday()** → Devuelve el ordinal del día de la semana, siendo 0 el lunes.
 - Método **isoweekday()** → Devuelve el ordinal del día de la semana, siendo 1 el lunes.

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.time**.
 - Constructor:
 - `time(hour, minute, second, microsecond, tzinfo, fold)`
 - `tzinfo` → zona horaria
 - `fold` → relacionado con las duplicidades que se producen con los cambios horarios.

MISCELÁNEO

- Clase **`datetime.datetime`**.
 - Constructor:
 - `datetime(year, month, day, hour, minute, second, microsecond, tzinfo, fold)`
 - `tzinfo` → zona horaria
 - `fold` → relacionado con las duplicidades que se producen con los cambios horarios.

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.datetime**.

- Métodos:

- **datetime.today()** → Proporciona un objeto **datetime** con la fecha y hora actual.
 - **datetime.now()** → Proporciona un objeto **datetime** con la fecha y hora actual. Admite time-zone.
 - **datetime.utcnow()** → Proporciona un objeto **datetime** con la fecha y hora UTC.
 - **datetime.date()** → Proporciona la fecha (objeto date) de un objeto **datetime** construido.
 - **datetime.time()** → Proporciona la hora (objeto time) de un objeto **datetime** construido.

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.datetime**.

- Métodos:

- **datetime.timestamp()** → Proporciona el *timestamp* de un objeto **datetime** construido.

- **datetime.strftime(formato)** → Permite dar formato a objetos **datetime**, **time** y **date** de cara a su presentación.

- *formato* es una cadena compuesta por directivas y símbolos constantes:

- Directivas:

- <https://docs.python.org/3/library/datetime.html#strftime-and-strptime-format-codes>

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.datetime**.

- Métodos:

- **datetime.strftime(formato)** → Ejemplos

```
d = date(2023, 1, 14)
print(d.strftime('%d/%m/%Y'))
```

```
t = time(20, 51)
print(t.strftime("%H:%M:%S"))
```

```
dt = datetime(2023, 3, 22, 20, 51)
print(dt.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S"))
```

MISCELÁNEO

- Clase **datetime.datetime**.

- Métodos:

- **datetime.strptime(*str*, *formato*)** → obtiene un objeto **datetime** a partir de una cadena.

- Ejemplo:

- ```
print(datetime.strptime("15/10/2023 09:10:15", "%d/%m/%Y
%H:%M:%S"))
```

# MISCELÁNEO

## ■ Clase **datetime.datetime**.

### ■ Operaciones:

- El operador de resta (–) se puede aplicar a objetos **datetime** y **date**.
  - Proporciona un objeto de la clase **datetime.timedelta**.
  - **No se puede aplicar sobre objetos **time**.**

### ■ Clase **datetime.timedelta**. Representa un periodo de tiempo.

#### ■ Constructor:

- `datetime.timedelta(days=0, seconds=0, microseconds=0, milliseconds=0, minutes=0, hours=0, weeks=0)`

#### ■ Atributos:

- `days`, `seconds`, `microseconds`.

# MISCELÁNEO

- Clase **datetime.datetime**.
  - Clase **datetime.timedelta**.
    - Operaciones:
      - Suma de timedelta a datetime.
      - Multiplicación de timedelta \* entero.

# MISCELÁNEO

## INTRODUCCIÓN AL MÓDULO time

# MISCELÁNEO

- Contenido de **time.struct\_time** (se puede acceder por índice, excepto a **tm\_zone** y **tm\_gmoff**)

**tm\_year** # Especifica el año.

**tm\_mon** # Especifica el mes (valor de 1 a 12)

**tm\_mday** # Especifica el día del mes (valor de 1 a 31)

**tm\_hour** # Especifica la hora (valor de 0 a 23)

**tm\_min** # Especifica el minuto (valor de 0 a 59)

**tm\_sec** # Especifica el segundo (valor de 0 a 61)

**tm\_wday** # Especifica el día de la semana (valor de 0 a 6)

**tm\_yday** # Especifica el día del año (valor de 1 a 366)

**tm\_isdst** # Especifica si se aplica el horario de verano (1: sí, 0: no, -1: no se sabe)

**tm\_zone** # Especifica el nombre de la zona horaria (valor en forma abreviada)

**tm\_gmtoff** # Especifica el desplazamiento al este del UTC (valor en segundos)

# MISCELÁNEO

- Función **time.asctime(timestamp)**. Convierte un *time* en una cadena de texto:

```
ahora = time.time()
ahora_gmt = time.gmtime(ahora)
print(time.asctime(ahora_gmt))
```

- Función **time.mktime(info)**. Convierte *info* (struct-time o tupla) en segundos desde la 'época de Unix'

# MISCELÁNEO

- Método **time.sleep**(*segundos*). Bloquea el hilo de ejecución el número de segundos (entero o float) indicado.
- Función **strptime**. Permite proporcionar una salida con formato de un objeto time.
  - Directivas:
    - <https://docs.python.org/3/library/time.html#time.strptime>
- Función **strptime**. Convierte una cadena a objeto **struct\_time**

# MISCELÁNEO

## INTRODUCCIÓN AL MÓDULO calendar

# MISCELÁNEO

## ■ Constantes:

| Día de la semana | Valor entero | Constante                       |
|------------------|--------------|---------------------------------|
| Lunes            | 0            | <code>calendar.MONDAY</code>    |
| Martes           | 1            | <code>calendar.TUESDAY</code>   |
| Miércoles        | 2            | <code>calendar.WEDNESDAY</code> |
| Jueves           | 3            | <code>calendar.THURSDAY</code>  |
| Viernes          | 4            | <code>calendar.FRIDAY</code>    |
| Sábado           | 5            | <code>calendar.SATURDAY</code>  |
| Domingo          | 6            | <code>calendar.SUNDAY</code>    |

Fuente de la tabla: [edube.org](http://edube.org)

# MISCELÁNEO

- Función **calendar.calendar(año)** → Proporciona un **str** con el calendario del año indicado.
  - Parámetros:
    - w: ancho de la columna de fecha (por defecto 2)
    - l: número de líneas por semana (por defecto 1)
    - c: número de espacios entre las columnas del mes (por defecto 6)
    - m: número de columnas (por defecto 3)
- Función **calendar.prcal(año)** → Igual que calendar, pero mostrando el resultado por consola.

# MISCELÁNEO

- Función **calendar.month**(año, mes) → Proporciona un **str** con el calendario del año y mes indicado. Dispone de los mismo parámetros que **calendar**.
- Función **calendar.prmonth**(año,mes) → Igual que **month**, mostrando por pantalla.
- Función **calendar.setfirstweekday**(Calendar.día). Asigna el día indicado como primer día de la semana:
  - `calendar.setfirstweekday(calendar.SUNDAY)`
- Función **calendar.weekday**(year,month,day). Obtiene un número entre 0 y 6 correspondiente al día de la semana.
- Función **calendar.weekheader**(numero\_caracteres). Devuelve un string con los encabezados de los días de la semana.

# MISCELÁNEO

- Función **calendar.isleap(año)** → Indica si el año es bisiesto.
- Función **calendar.leapdays(año0, año1)** → Indica el número de años bisiestos en el rango de años.

# MISCELÁNEO

- Clases para crear calendarios:
  - `calendar.Calendar`
  - `calendar.TextCalendar`
    - `calendar.LocalTextCalendar`
  - `calendar.HTMLCalendar`
    - `calendar.LocalHTMLCalendar`
- Una vez construido, utilizar los métodos **`formatxxx`** para construir el calendario.

```
c = calendar.HTMLCalendar()
texto_html = c.formatyear(2023)
print(texto_html)
```

# MISCELÁNEO

- Construcción de calendarios:
  - Recibe como parámetro el primer día de la semana (por defecto 0):  
`calendar.Calendar(firstweekday)`
    - Usar números o las constantes de **calendar**.

# MISCELÁNEO

- Iterar un calendario:

- Se puede iterar por los días del calendario con el método **iterweekdays**, que recorre dichos días (números enteros) comenzando por *firstweekday*:

```
c = calendar.Calendar(calendar.SUNDAY)
for weekday in c.iterweekdays():
 print(weekday, end=" ")
```

- Se puede iterar por los meses del calendario con el método **itermonthdates(año, mes)**. Devuelve objetos de la clase **datetime.date** e incluye los días anteriores y posteriores al mes si son necesarios para completar semanas.
- Método **itermonthdays(año, mes)**. Devuelve los días del mes (int). Rellena con ceros los días de la primera semana y de la última si hace falta para completar semana.

# MISCELÁNEO

- Iterar un calendario:
  - Método **itermonthdates2**: devuelve tuplas con el día del mes y el número de día de la semana.
  - Método **itermonthdates3**: devuelve tuplas con un año, un mes y un día de los números del mes. Desde la versión 3.7 de Python.
  - Método **itermonthdates4**: devuelve tuplas con números de año, mes, día del mes y día de la semana. Desde la versión 3.7 de Python.
- Otros métodos:
  - Método **monthdays2calendar**: devuelve una lista de semanas. Cada semana está compuesta por 7 tuplas (una por cada día de la semana) con el número de día de la semana (empezando por 0) y el número del día de mes.