

# L'extension LaTeX `piton`<sup>\*</sup>

F. Pantigny  
fpantigny@wanadoo.fr

25 février 2023

## Résumé

L'extension `piton` propose des outils pour composer du code Python avec une coloration syntaxique en utilisant la bibliothèque Lua LPEG. L'extension `piton` nécessite l'emploi de LuaLaTeX.

## 1 Présentation

L'extension `piton` utilise la librairie Lua nommée LPEG<sup>1</sup> pour « parser » le code Python et le composer avec un coloriage syntaxique. Comme elle utilise du code Lua, elle fonctionne uniquement avec `lualatex` (et ne va pas fonctionner avec les autres moteurs de compilation LaTeX, que ce soit `latex`, `pdflatex` ou `xelatex`). Elle n'utilise aucun programme extérieur et la compilation ne requiert donc pas `--shell-escape`. La compilation est très rapide puisque tout le travail du parseur est fait par la librairie LPEG, écrite en C.

Voici un exemple de code Python composé avec l'environnement `{Piton}` proposé par `piton`.

```
from math import pi

def arctan(x,n=10):
    """Calcule la valeur mathématique de arctan(x)

    n est le nombre de termes de la somme
    """
    if x < 0:
        return -arctan(-x) # appel récursif
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)
        (on a utilisé le fait que arctan(x) + arctan(1/x) = π/2 pour x > 0)2
    else:
        s = 0
        for k in range(n):
            s += (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1)
        return s
```

L'extension LaTeX `piton` est entièrement contenue dans le fichier `piton.sty`. Ce fichier peut être placé dans le répertoire courant ou dans une arborescence `texmf`. Le mieux reste néanmoins d'installer `piton` avec une distribution TeX comme MiKTeX, TeX Live ou MacTeX.

---

<sup>\*</sup>Ce document correspond à la version 1.4 de `piton`, à la date du 2023/02/14.

1. LPEG est une librairie de capture de motifs (*pattern-matching* en anglais) pour Lua, écrite en C, fondée sur les PEG (*parsing expression grammars*) : <http://www.inf.puc-rio.br/~roberto/lpeg/>

2. Cet échappement vers LaTeX a été obtenu en débutant par `#>`.

## 2 Utilisation de l’extension

### 2.1 Chargement de l’extension

L’extension `piton` se charge simplement avec la commande `\usepackage{piton}`.

On a cependant deux remarques à formuler :

- l’extension `piton` utilise l’extension `xcolor` (mais `piton` ne charge pas `xcolor` : si `xcolor` n’est pas chargée avant le `\begin{document}`, une erreur fatale sera levée) ;
- l’extension `piton` n’est utilisable qu’avec LuaLaTeX : si un autre moteur de compilation (comme `latex`, `pdflatex` ou `xelatex`) est utilisé, une erreur fatale sera levée.

### 2.2 Les commandes et environnements à la disposition de l’utilisateur

L’extension `piton` fournit plusieurs outils pour composer du code Python : les commandes `\piton`, l’environnement `{Piton}` et la commande `\PitonInputFile`.

- La commande `\piton` doit être utilisée pour composer de petits éléments de code à l’intérieur d’un paragraphe. Par exemple :  

```
\piton{def carré(x): return x*x}    def carré(x): return x*x
```

  
La syntaxe et les particularités de la commande sont détaillées ci-après.
- L’environnement `{Piton}` doit être utilisé pour composer des codes de plusieurs lignes. Comme cet environnement prend son argument selon un mode verbatim, il ne peut pas être utilisé dans l’argument d’une commande LaTeX. Pour les besoins de personnalisation, il est possible de définir de nouveaux environnements similaires à `{Piton}` en utilisant la commande `\NewPitonEnvironment` : cf. partie 3.3 p. 5.
- La commande `\PitonInputFile` doit être utilisée pour insérer et composer un fichier extérieur. Cette commande prend en argument optionnel entre crochets deux clés `first-line` et `last-line` qui permettent de n’insérer que la partie du fichier comprise entre les lignes correspondantes.

### 2.3 La syntaxe de la commande `\piton`

La commande `\piton` possède en fait une syntaxe double. Elle est peut être utilisée comme une commande standard de LaTeX prenant son argument entre accolades (`\piton{...}`), ou bien selon la syntaxe de la commande `\verb` où l’argument est délimité entre deux caractères identiques (par ex. : `\piton|...|`). On détaille maintenant ces deux syntaxes.

#### — Syntaxe `\piton{...}`

Quant son argument est donné entre accolades, la commande `\piton` ne prend pas son argument en mode verbatim. Les points suivants doivent être remarqués :

- plusieurs espaces successives sont remplacées par une unique espace,  
mais la commande `\_` est fournie pour forcer l’insertion d’une espace ;
- il n’est pas possible d’utiliser le caractère `%` à l’intérieur,  
mais la commande `\%` est fournie pour insérer un `%` ;
- les accolades doivent apparaître par paires correctement imbriquées,  
mais les commandes `\{` et `\}` sont aussi fournies pour insérer des accolades individuelles ;
- les commandes LaTeX<sup>3</sup> sont complètement développées sans être exécutées  
et on peut donc utiliser `\` pour insérer une contre-oblique.

---

3. Cela s’applique aux commandes commençant par une contre-oblique `\` mais également aux caractères actifs.

Les autres caractères (y compris #, ^, \_, &, \$ et @) doivent être insérés sans contre-oblique.

Exemples :

<pre>\piton{ma_chaine = '\\n'} \piton{def pair(n): return n%2==0} \piton{c="#" # une affectation } \piton{c="#" \ \ # une affectation } \piton{my_dict = {'a': 3, 'b': 4}}</pre>	<pre>ma_chaine = '\\n' def pair(n): return n%2==0 c="#" # une affectation c="#" # une affectation my_dict = {'a': 3, 'b': 4}</pre>
--	--

La commande `\piton` avec son argument entre accolades peut être utilisée dans les arguments des autres commandes LaTeX.<sup>4</sup>

#### — Syntaxe `\piton|...`

Quand la commande `\piton` prend son argument entre deux caractères identiques, cet argument est pris *en mode verbatim*. De ce fait, avec cette syntaxe, la commande `\piton` ne peut *pas* être utilisée dans l'argument d'une autre fonction.

Exemples :

<pre>\piton ma_chaine = '\\n'  \piton!def pair(n): return n%2==0! \piton+c="#" # une affectation + \piton?my_dict = {'a': 3, 'b': 4}?</pre>	<pre>ma_chaine = '\\n' def pair(n): return n%2==0 c="#" # une affectation my_dict = {'a': 3, 'b': 4}</pre>
---	--

## 3 Personnalisation

### 3.1 La commande `\PitonOptions`

La commande `\PitonOptions` prend en argument une liste de couples *clé=valeur*. La portée des réglages effectués par cette commande est le groupe TeX courant.<sup>5</sup>

- La clé `gobble` prend comme valeur un entier positif  $n$  : les  $n$  premiers caractères de chaque ligne sont alors retirés (avant formatage du code) dans les environnements `{Piton}`. Ces  $n$  caractères ne sont pas nécessairement des espaces.
- Quand la clé `auto-gobble` est activée, l'extension `piton` détermine la valeur minimale  $n$  du nombre d'espaces successifs débutant chaque ligne (non vide) de l'environnement `{Piton}` et applique `gobble` avec cette valeur de  $n$ .
- Quand la clé `env-gobble` est activée, `piton` analyse la dernière ligne de l'environnement, c'est-à-dire celle qui contient le `\end{Piton}` et détermine si cette ligne ne comporte que des espaces suivis par `\end{Piton}`. Si c'est le cas, `piton` calcule le nombre  $n$  de ces espaces et applique `gobble` avec cette valeur de  $n$ . Le nom de cette clé vient de *environment gobble* : le nombre d'espaces à retirer ne dépend que de la position des délimiteurs `\begin{Piton}` et `\end{Piton}` de l'environnement.
- Avec la clé `line-numbers`, les lignes *non vides* (et toutes les lignes des *docstrings*, y compris celles qui sont vides) sont numérotées dans les environnements `{Piton}` et dans les listings produits par la commande `\PitonInputFile`.
- Avec la clé `all-line-numbers`, *toutes* les lignes sont numérotées, y compris les lignes vides.
- La clé `left-margin` fixe une marge sur la gauche. Cette clé peut être utile, en particulier, en conjonction avec l'une des clés `line-numbers` et `all-line-numbers` si on ne souhaite pas que les numéros de ligne soient dans une position en débordement sur la gauche.

Il est possible de donner à la clé `left-margin` la valeur spéciale `auto`. Avec cette valeur, une marge est insérée automatiquement pour les numéros de ligne quand l'une des clés `line-numbers` ou `all-line-numbers` est utilisée. Voir un exemple à la partie 5.1 p. 14.

4. La commande `\piton` peut par exemple être utilisée dans une note de bas de page. Exemple : `s = 'Une chaîne'`.

5. On rappelle que tout environnement LaTeX est, en particulier, un groupe.

- Avec la clé `resume`, le compteur de lignes n'est pas remis à zéro comme il l'est normalement au début d'un environnement `{Piton}` ou bien au début d'un listing produit par `\PitonInputFile`. Cela permet de poursuivre la numérotation d'un environnement à l'autre.
- La clé `background-color` fixe la couleur de fond des environnements `{Piton}` et des listings produits par `\PitonInputFile` (ce fond a une largeur égale à la valeur courante de `\linewidth`). La clé `background-color` accepte une couleur définie « à la volée », c'est-à-dire que l'on peut écrire par exemple `background-color = [cmyk]{0.1,0.05,0,0}`

**Nouveau 1.4** La clé `background-color` accepte aussi en argument une *liste* de couleurs. Les lignes sont alors coloriées de manière cyclique avec ces couleurs.

Exemple : `\PitonOptions{background-color = {gray!5,white}}`

- Avec la clé `prompt-background-color`, `piton` ajoute un fond coloré aux lignes débutant par le prompt « `>>>` » (et sa continuation « `...` ») caractéristique des consoles Python avec boucle REPL (*read-only-eval loop*). Pour un exemple d'utilisation de cette clé, voir la partie 6.2 p. 18.
- En activant la clé `show-spaces-in-strings`, les espaces dans les chaînes courtes (c'est-à-dire celles délimitées par `'` ou `"`) sont matérialisés par le caractère `□` (U+2423 : OPEN BOX). Bien sûr, le caractère U+2423 doit être présent dans la fonte mono-chasse utilisée.<sup>6</sup>

Exemple : `my_string = 'Très□bonne□réponse'`

Avec la clé `show-spaces`, tous les espaces sont matérialisés (et aucune coupure de ligne ne peut plus intervenir sur ces espaces matérialisés, même si la clé `break-lines`<sup>7</sup> est active).

```
\PitonOptions{line-numbers,auto-gobble,background-color = gray!15}
\begin{Piton}
  from math import pi

  def arctan(x,n=10):
      """Calcule la valeur mathématique de arctan(x)

      n est le nombre de termes de la somme
      """
      if x < 0:
          return -arctan(-x) # appel récursif
      elif x > 1:
          return pi/2 - arctan(1/x)
          #> (on a utilisé le fait que $\arctan(x)+\arctan(1/x)=\pi/2$ pour $x>0$)
      else:
          s = 0
          for k in range(n):
              s += (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1)
          return s
\end{Piton}
```

```
1 from math import pi
2
3 def arctan(x,n=10):
4     """Compute the value of arctan(x)
5
6     n is the number of terms in the sum
7     """
8     if x < 0:
9         return -arctan(-x) # appel récursif
10    elif x > 1:
11        return pi/2 - arctan(1/x)
12        (on a utilisé le fait que arctan(x) + arctan(1/x) = π/2 pour x > 0)
```

6. L'extension `piton` utilise simplement la fonte mono-chasse courante. Pour la changer, le mieux est d'utiliser `\setmonofont` de `fontspec`.

7. cf. 4.4.2 p. 12.

```

13     else:
14         s = 0
15         for k in range(n):
16             s += (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1)
17         return s

```

La commande `\PitonOptions` propose d'autres clés qui seront décrites plus loin (voir en particulier la coupure des pages et des lignes p. 12).

## 3.2 Les styles

L'extension `piton` fournit la commande `\SetPitonStyle` pour personnaliser les différents styles utilisés pour formater les éléments syntaxiques des listings Python. Ces personnalisations ont une portée qui correspond au groupe TeX courant.<sup>8</sup>

La commande `\SetPitonStyle` prend en argument une liste de couples *clé=valeur*. Les clés sont les noms des styles et les valeurs sont les instructions LaTeX de formatage correspondantes.

Ces instructions LaTeX doivent être des instructions de formatage du type de `\bfseries`, `\slshape`, `\color{...}`, etc. (les commandes de ce type sont parfois qualifiées de *semi-globales*). Il est aussi possible de mettre, à la fin de la liste d'instructions, une commande LaTeX prenant exactement un argument.

Voici un exemple qui change le style utilisé pour le nom d'une fonction Python, au moment de sa définition (c'est-à-dire après le mot-clé `def`). Elle utilise la commande `\highLight` de `lua-ul` (qui nécessite lui-même le chargement de `luacolor`).

```

\SetPitonStyle
{ Name.Function = \bfseries \highLight[red!50] }

```

Ici, `\highLight[red!50]` doit être considéré comme le nom d'une fonction LaTeX qui prend exactement un argument, puisque, habituellement, elle est utilisée avec `\highLight[red!50]{text}`.

Avec ce réglage, on obtient : `def cube(x) : return x * x * x`

Les différents styles sont décrits dans la table 1. Les réglages initiaux effectués par `piton` dans `piton.sty` sont inspirés par le style `manni` de `Pygments`.<sup>9</sup>

**Nouveau 1.4** La commande `\PitonStyle` prend en argument le nom d'un style et permet de récupérer la valeur (en tant que liste d'instructions LaTeX) de ce style.

Par exemple, on peut écrire, dans le texte courant, `{\PitonStyle{Keyword}}{function}` et on aura le mot `function` formaté comme un mot-clé.

La syntaxe `{\PitonStyle{style}}{...}` est nécessaire pour pouvoir tenir compte à la fois des commandes semi-globales et des commandes à argument présentes dans la valeur courante du style `style`.

## 3.3 Définition de nouveaux environnements

Comme l'environnement `{Piton}` a besoin d'absorber son contenu d'une manière spéciale (à peu près comme du texte verbatim), il n'est pas possible de définir de nouveaux environnements directement au-dessus de l'environnement `{Piton}` avec les commandes classiques `\newenvironment` et `\NewDocumentEnvironment`.

C'est pourquoi `piton` propose une commande `\NewPitonEnvironment`. Cette commande a la même syntaxe que la commande classique `\NewDocumentEnvironment`.

8. On rappelle que tout environnement LaTeX est, en particulier, un groupe.

9. Voir <https://pygments.org/styles/>. À remarquer que, par défaut, `Pygments` propose pour le style `manni` un fond coloré dont la couleur est la couleur HTML `#F0F3F3`. Il est possible d'avoir la même couleur dans `{Piton}` avec l'instruction : `\PitonOptions{background-color = [HTML]{F0F3F3}}`

TABLE 1 – Les styles proposés par piton

Style	Usage
Number	les nombres
String.Short	les chaînes de caractères courtes (entre ' ou ")
String.Long	les chaînes de caractères longues (entre ''' ou """) sauf les chaînes de documentation
String	cette clé fixe à la fois String.Short et String.Long
String.Doc	les chaînes de documentation (seulement entre """ suivant PEP 257)
String.Interpol	les éléments syntaxiques des champs des f-strings (c'est-à-dire les caractères {et })
Operator	les opérateurs suivants : != == << >> - ~ + / * % = < > & .   @
Operator.Word	les opérateurs suivants : in, is, and, or et not
Name.Builtin	la plupart des fonctions prédéfinies par Python
Name.Function	le nom des fonctions définies par l'utilisateur <i>au moment de leur définition</i> , c'est-à-dire après le mot-clé def
Name.Decorator	les décorateurs (instructions débutant par @)
Name.Namespace	le nom des modules (= bibliothèques extérieures)
Name.Class	le nom des classes au moment de leur définition, c'est-à-dire après le mot-clé class
Exception	le nom des exceptions prédéfinies (ex. : SyntaxError)
Comment	les commentaires commençant par #
Comment.LaTeX	les commentaires commençant par #> qui sont composés en LaTeX par piton (et appelés simplement « commentaires LaTeX » dans ce document)
Keyword.Constant	True, False et None
Keyword	les mots-clés suivants : assert, break, case, continue, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, global, if, import, lambda, non local, pass, raise, return, try, while, with, yield, yield from.

Par exemple, avec l'instruction suivante, un nouvel environnement {Python} sera défini avec le même comportement que l'environnement {Piton} :

```
\NewPitonEnvironment{Python}{-}{-}
```

Si on souhaite un environnement {Python} qui prenne en argument optionnel entre crochets les clés de \PitonOptions, on peut écrire :

```
\NewPitonEnvironment{Python}{0}{-}\PitonOptions{#1}{-}
```

Si on souhaite un environnement {Python} qui compose le code inclus dans une boîte de tcolorbox, on peut écrire (à condition, bien entendu, d'avoir chargé l'extension tcolorbox) :

```
\NewPitonEnvironment{Python}{-}
{\begin{tcolorbox}}
{\end{tcolorbox}}
```

Avec ce nouvel environnement {Python}, on peut écrire :

```
\begin{Python}
def carré(x):
    """Calcule le carré d'un nombre"""
    return x*x
\end{Python}
```

```
def carré(x):
    """Calcule le carré d'un nombre"""
    return x*x
```

## 4 Fonctionnalités avancées

### 4.1 Mise en évidence d'identificateurs

#### Nouveau 1.4

On peut demander le changement de formatage de certains identificateurs avec la clé `identifiers` de `\PitonOptions`.

Cette clé prend en argument une valeur au format suivant :

```
{ names = noms, style = instructions }
```

- `noms` est une liste de noms d'identificateurs (séparés par des virgules) ;
- `instructions` est une liste d'instructions LaTeX de formatage du même type que pour les styles précédemment définis (cf. 3.2 p. 5).

*Attention* : Seuls les identifiants peuvent voir leur formatage affecté. Les mots-clés et les noms de fonctions prédéfinies ne seront pas affectés, même s'ils figurent dans la liste `noms`.

```
\PitonOptions
{
    identifiers =
    {
        names = { l1 , l2 } ,
        style = \color{red}
    }
}

\begin{Piton}
def tri(l):
    """Tri par segmentation"""
    if len(l) <= 1:
        return l
    else:
        a = l[0]
        l1 = [ x for x in l[1:] if x < a ]
        l2 = [ x for x in l[1:] if x >= a ]
        return tri(l1) + [a] + tri(l2)
\end{Piton}
```

```
def tri(l):
    """Tri par segmentation"""
    if len(l) <= 1:
        return l
    else:
        a = l[0]
        l1 = [ x for x in l[1:] if x < a ]
        l2 = [ x for x in l[1:] if x >= a ]
        return tri(l1) + [a] + tri(l2)
```

En utilisant la clé `identifiers`, on peut ajouter de nouvelles fonctions prédéfinies (ou de nouveaux mots-clés, etc.) qui seront détectées par `piton`.

```

\PitonOptions
{
  identifiers =
  {
    names = { cos, sin, tan, floor, ceil, trunc, pow, exp, ln, factorial } ,
    style = \PitonStyle{Name.Builtin}
  }
}

\begin{Piton}
from math import *
cos(pi/2)
factorial(5)
ceil(-2.3)
floor(5.4)
\end{Piton}

from math import *
cos(pi/2)
factorial(5)
ceil(-2.3)
floor(5.4)

```

## 4.2 Les échappements vers LaTeX

L'extension `piton` propose plusieurs mécanismes d'échappement vers LaTeX :

- Il est possible d'avoir des commentaires entièrement composés en LaTeX.
- Il est possible d'avoir, dans les commentaires Python, les éléments entre `$` composés en mode mathématique de LaTeX.
- Il est possible d'insérer du code LaTeX à n'importe quel endroit d'un listing Python.

Ces mécanismes vont être détaillés dans les sous-parties de cette partie.

À remarquer également que, dans le cas où `piton` est utilisée dans la classe `beamer`, `piton` détecte la plupart des commandes et environnements de Beamer : voir la sous-section 4.3, p. 10.

### 4.2.1 Les « commentaires LaTeX »

Dans ce document, on appelle « commentaire LaTeX » des commentaires qui débutent par `#>`. Tout ce qui suit ces deux caractères, et jusqu'à la fin de la ligne, sera composé comme du code LaTeX standard.

Il y a deux outils pour personnaliser ces commentaires.

- Il est possible de changer le marquage syntaxique utilisé (qui vaut initialement `#>`). Pour ce faire, il existe une clé `comment-latex`, disponible seulement au chargement de `piton` (c'est-à-dire au moment du `\usepackage`), qui permet de choisir les caractères qui (précédés par `#`) serviront de marqueur syntaxique.

Par exemple, avec le chargement suivant :

```
\usepackage[comment-latex = LaTeX]{piton}
```

les commentaires LaTeX commenceront par `#LaTeX`.

Si on donne la valeur nulle à la clé `comment-latex`, tous les commentaires Python (débutant par `#`) seront en fait des « commentaires LaTeX ».

- Il est possible de changer le formatage du commentaire LaTeX lui-même en changeant le style `piton Comment.LaTeX`.

Par exemple, avec `\SetPitonStyle{Comment.LaTeX = \normalfont\color{blue}}`, les commentaires LaTeX seront composés en bleu.

Si on souhaite qu'un croisillon (`#`) soit affiché en début de commentaire dans le PDF, on peut régler `Comment.LaTeX` de la manière suivante :



```
\SetPitonStyle{Comment.LaTeX = \color{gray}\#\normalfont\space }
```

Pour d'autres exemples de personnalisation des commentaires LaTeX, voir la partie 5.2 p. 14.

Si l'utilisateur a demandé l'affichage des numéros de ligne (avec `line-numbers` ou `all-line-numbers`), il est possible de faire référence à ce numéro de ligne avec la commande `\label` placée dans un commentaire LaTeX.<sup>10</sup>

#### 4.2.2 La clé « `math-comments` »

Il est possible de demander que, dans les commentaires Python normaux, c'est-à-dire débutant par `#` (et non par `#>`), les éléments placés entre symboles `$` soient composés en mode mathématique de LaTeX (le reste du commentaire restant composé en verbatim).

La clé `math-comments`, qui n'est disponible qu'au chargement de `piton` (c'est-à-dire au moment du `\usepackage`), active ce comportement.

Dans l'exemple suivant, on suppose que la clé `math-comments` a été utilisée au chargement de `piton`.

```
\begin{Piton}
def carré(x):
    return x*x # renvoie  $x^2$ 
\end{Piton}

def carré(x):
    return x*x # renvoie  $x^2$ 
```

#### 4.2.3 Le mécanisme « `escape-inside` »

Il est aussi possible de surcharger les listings Python pour y insérer du code LaTeX à peu près n'importe où (mais entre deux lexèmes, bien entendu). Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut par `piton`. Pour l'utiliser, il faut spécifier les deux caractères marquant l'échappement (le premier le commençant et le deuxième le terminant) en utilisant la clé `escape-inside` au chargement de `piton` (c'est-à-dire au moment du `\usepackage`). Les deux caractères peuvent être identiques.

Dans l'exemple suivant, on suppose que l'extension `piton` a été chargée de la manière suivante :

```
\usepackage[escape-inside=$$]{piton}
```

Dans le code suivant, qui est une programmation récursive de la factorielle, on décide de surligner en jaune l'instruction qui contient l'appel récursif. Cet exemple utilise la commande `\highLight` de `lua-ul` (cette extension requiert aussi l'extension `luacolor`).

```
\begin{Piton}
def fact(n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        $\highLight{$return n*fact(n-1)}$
\end{Piton}

def fact(n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        return n*fact(n-1)
```

---

10. Cette fonctionnalité est implémentée en redéfinissant, dans les environnements `{Piton}`, la commande `\label`. Il peut donc y avoir des incompatibilités avec les extensions qui redéfinissent (globalement) cette commande `\label` (comme `varioref`, `refcheck`, `showlabels`, etc.)

En fait, dans le cas présent, il serait sans doute plus habile d'utiliser la commande `\@highLight` de `lua-ul` : cette commande bascule vers un fond jaune jusqu'à la fin du groupe TeX courant. Comme le nom de cette commande contient le caractère `@`, il convient de lui donner un synonyme sans caractère `@` pour pouvoir l'utiliser directement dans `{Piton}`.

```
\makeatletter
\let\Jaune\@highLight
\makeatother

\begin{Piton}
def fact(n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        $ \Jaune$return n*fact(n-1)
\end{Piton}

def fact(n):
    if n==0:
        return 1
    else:
        return n*fact(n-1)
```

*Attention* : L'échappement vers LaTeX permis par les caractères de `escape-inside` n'est pas actif dans les chaînes de caractères ni dans les commentaires (pour avoir un commentaire entièrement en échappement vers LaTeX, c'est-à-dire ce qui est appelé dans ce document « commentaire LaTeX », il suffit de le faire débiter par `#>`).

## 4.3 Comportement dans la classe Beamer

Quand l'extension `piton` est utilisée dans la classe `beamer`<sup>11</sup>, le comportement de `piton` est légèrement modifié, comme décrit maintenant.

### 4.3.1 `{Piton}` et `\PitonInputFile` sont “overlay-aware”

Quand `piton` est utilisé avec Beamer, l'environnement `{Piton}` et la commande `\PitonInputFile` acceptent l'argument optionnel `<...>` de Beamer pour indiquer les « *overlays* » concernés.

On peut par exemple écrire :

```
\begin{Piton}<2-5>
...
\end{Piton}
```

ou aussi

```
\PitonInputFile<2-5>{mon_fichier.py}
```

### 4.3.2 Commandes de Beamer reconnues dans `{Piton}` et `\PitonInputFile`

Quand `piton` est utilisé dans la classe `beamer`, les commandes suivantes de `beamer` (classées selon leur nombre d'arguments obligatoires) sont directement reconnues dans les environnements `{Piton}` (ainsi que dans les listings composés par la commande `\PitonInputFile`, même si c'est sans doute moins utile).

- aucun argument obligatoire : `\pause`<sup>12</sup> ;

11. L'extension `piton` détecte la classe `beamer` mais il est aussi possible, si le besoin s'en faisait sentir, d'activer ce comportement avec la clé `beamer` au chargement de `piton` : `\usepackage[beamer]{piton}`

12. On remarquera que, bien sûr, on peut aussi utiliser `\pause` dans un « commentaire LaTeX », c'est-à-dire en écrivant `#> \pause`. Ainsi, si le code Python est copié, il est interprétable par Python.

- un argument obligatoire : `\action`, `\alert`, `\invisible`, `\only`, `\uncover` et `\visible`;
- deux arguments obligatoire : `\alt`;
- trois arguments obligatoires : `\temporal`.

Néanmoins, il y a deux restrictions pour le contenu des arguments obligatoires de ces commandes.

- Les accolades dans les arguments obligatoires de ces commandes doivent être équilibrées (cependant, les accolades présentes dans des chaînes courtes<sup>13</sup> de Python ne sont pas prises en compte).
- L'argument obligatoire ne doit contenir **aucun retour à la ligne** (s'il y en a, une erreur fatale est levée). Pour les éléments de plusieurs lignes, on pourra utiliser les environnements correspondants (voir ci-dessous).

Remarquons que, comme l'environnement `{Piton}` prend son argument selon un mode verbatim, il convient, ce qui n'est pas surprenant, de l'utiliser dans des environnements `{frame}` de Beamer protégés par la clé `fragile`.<sup>14</sup>

Voici un exemple complet de fichier :

```
\documentclass{beamer}
\usepackage{piton}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile]
\begin{Piton}
def string_of_list(l):
    """Convertit une liste de nombres en chaîne"""
    \only<2->{s = "{" + str(l[0])}
    \only<3->{for x in l[1:]: s = s + "," + str(x)}
    \only<4->{s = s + "}"}
    return s
\end{Piton}
\end{frame}
\end{document}
```

Dans l'exemple précédent, les accolades des deux chaînes de caractères Python "{" et "}" sont correctement interprétées (sans aucun caractère d'échappement).

### 4.3.3 Environnements de Beamer reconnus dans `{Piton}` et `\PitonInputFile`

Quand `piton` est utilisé dans la classe `beamer`, les environnements suivants de Beamer sont directement reconnus dans les environnements `{Piton}` (ainsi que dans les listings composés par la commande `\PitonInputFile` même si c'est sans doute moins utile) : `{actionenv}`, `{alertenv}`, `{invisibleenv}`, `{onlyenv}`, `{uncoverenv}` et `{visibleenv}`.

Il y a néanmoins une restriction : ces environnements doivent englober des *lignes entières de code Python*.

On peut par exemple écrire :

```
\documentclass{beamer}
\usepackage{piton}
\begin{document}
\begin{frame}[fragile]
\begin{Piton}
def carré(x):
    """Calcule le carré de l'argument"""
    \begin{uncoverenv}<2>
```

13. Les chaînes courtes de Python sont les chaînes (string) délimitées par les caractères ' ou " non triplés. En Python, les chaînes de caractères courtes ne peuvent pas s'étendre sur plusieurs lignes de code.

14. On rappelle que pour un environnement `{frame}` de Beamer qui utilise la clé `fragile`, l'instruction `\end{frame}` doit être seule sur une ligne (à l'exception d'éventuels espaces en début de ligne).

```

    return x*x
\end{uncoverenv}
\end{Piton}
\end{frame}
\end{document}

```

### Remarque à propos de la commande `\alert` et de l'environnement `{alertenv}` de Beamer

Beamer propose un moyen aisé de changer la couleur utilisée par l'environnement `{alertenv}` (et par la commande `\alert` qui s'appuie dessus). Par exemple, on peut écrire :

```
\setbeamercolor{alerted text}{fg=blue}
```

Néanmoins, dans le cas d'une utilisation à l'intérieur d'un environnement `{Piton}` un tel réglage n'est sans doute pas pertinent, puisque, justement, `piton` va (le plus souvent) changer la couleur des éléments selon leur valeur lexicale. On préférera sans doute un environnement `{alertenv}` qui change la couleur de fond des éléments à mettre en évidence.

Voici un code qui effectuera ce travail en mettant un fond jaune. Ce code utilise la commande `\@highLight` de l'extension `lua-ul` (cette extension nécessite elle-même l'extension `luacolor`).

```

\setbeamercolor{alerted text}{bg=yellow!50}
\makeatletter
\AddToHook{env/Piton/begin}
{
  \renewenvironment<>{alertenv}{\only#1{\@highLight[alerted text.bg]}}{}}
\makeatother

```

Ce code redéfinit localement l'environnement `{alertenv}` à l'intérieur de l'environnement `{Piton}` (on rappelle que la commande `\alert` s'appuie sur cet environnement `{alertenv}`).

## 4.4 Coupure des pages et des lignes

### 4.4.1 Coupure des pages

Par défaut les listings produits par l'environnement `{Piton}` et par la commande `\PitonInputFile` sont insécables.

Néanmoins, la commande `\PitonOptions` propose la clé `splittable` pour autoriser de telles coupures.

- Si la clé `splittable` est utilisée sans valeur, les listings sont sécables n'importe où.
- Si la clé `splittable` est utilisée avec une valeur numérique  $n$  (qui doit être un entier naturel non nul), alors les listings seront sécables mais aucune coupure ne pourra avoir lieu entre les  $n$  premières lignes, ni entre les  $n$  dernières. De ce fait, `splittable=1` est équivalent à `splittable`.

#### Remarque

Même avec une couleur de fond (fixée avec `background-color`), les sauts de page sont possibles, à partir du moment où la clé `splittable` est utilisée.<sup>15</sup>

### 4.4.2 Coupure des lignes

Par défaut, les éléments produits par `piton` ne peuvent pas être coupés par une fin de ligne. Il existe néanmoins des clés pour autoriser de telles coupures (les points de coupure possibles sont les espaces, y compris les espaces dans les chaînes Python).

---

15. Avec la clé `splittable`, un environnement `{Piton}` est sécable même dans un environnement de `tcolorbox` (à partir du moment où la clé `breakable` de `tcolorbox` est utilisée). On précise cela parce que, en revanche, un environnement de `tcolorbox` inclus dans un autre environnement de `tcolorbox` n'est pas sécable, même quand les deux utilisent la clé `breakable`.

- Avec la clé `break-lines-in-piton`, les coupures de ligne sont autorisées dans la commande `\piton{...}` (mais pas dans la commande `\piton|...|`, c'est-à-dire avec la syntaxe verbatim).
- Avec la clé `break-lines-in-Piton`, les coupures de ligne sont autorisées dans l'environnement `{Piton}` (d'où la lettre P capitale dans le nom) et dans les listings produits par `\PitonInputFile`.
- La clé `break-lines` est la conjonction des deux clés précédentes.

L'extension `piton` fournit aussi plusieurs clés pour contrôler l'apparence des coupures de ligne autorisées par `break-lines-in-Piton`.

- Avec la clé `indent-broken-lines`, l'indentation de la ligne coupée est respectée à chaque retour à la ligne.
- La clé `end-of-broken-line` correspond au symbole placé à la fin d'une ligne coupée. Sa valeur initiale est : `\hspace*{0.5em}\textbackslash`.
- La clé `continuation-symbol` correspond au symbole placé à chaque retour de ligne dans la marge gauche. Sa valeur initiale est : `+\;`.
- La clé `continuation-symbol-on-indentation` correspond au symbole placé à chaque retour de ligne au niveau de l'indentation (uniquement dans le cas où la clé `indent-broken-lines` est active). Sa valeur initiale est : `$_hookrightarrow\;$`.

Le code suivant a été composé dans une `{minipage}` standard de LaTeX de largeur 12 cm avec le réglage suivant :

```
\PitonOptions{break-lines,indent-broken-lines,background-color=gray!15}
```

```
def dict_of_liste(liste):
    """Convertit une liste de subrs et de descriptions de \
    ↪ glyphes en dictionnaire"""
    dict = {}
    for liste_lettre in liste:
        if (liste_lettre[0][0:3] == 'dup'): # si c'est un subr
            nom = liste_lettre[0][4:-3]
            print("On traite le subr de numéro " + nom)
        else:
            nom = liste_lettre[0][1:-3] # si c'est un glyphe
            print("On traite le glyphe du caractère " + nom)
        dict[nom] = [traite_ligne_Postscript(k) for k in \
    ↪ liste_lettre[1:-1]]
    return dict
```

## 4.5 Notes de pied de page dans les environnements de `piton`

Si vous voulez mettre des notes de pied de page dans un environnement de `piton` (ou bien dans un listing produit par `\PitonInputFile`, bien que cela paraisse moins pertinent dans ce cas-là) vous pouvez utiliser une paire `\footnotemark–\footnotetext`.

Néanmoins, il est également possible d'extraire les notes de pieds de page avec l'extension `footnote` ou bien l'extension `footnotehyper`.

Si `piton` est chargée avec l'option `footnote` (avec `\usepackage[footnote]{piton}`) l'extension `footnote` est chargée (si elle ne l'est pas déjà) et elle est utilisée pour extraire les notes de pied de page.

Si `piton` est chargée avec l'option `footnotehyper`, l'extension `footnotehyper` est chargée (si elle ne l'est pas déjà) et elle est utilisée pour extraire les notes de pied de page.

Attention : Les extensions `footnote` et `footnotehyper` sont incompatibles. L'extension `footnotehyper` est le successeur de l'extension `footnote` et devrait être utilisée préférentiellement. L'extension `footnote` a quelques défauts ; en particulier, elle doit être chargée après l'extension `xcolor` et elle n'est pas parfaitement compatible avec `hyperref`.

Dans ce document, l'extension `piton` a été chargée avec l'option `footnotehyper` et c'est pourquoi des notes peuvent être mises dans les environnements `{Piton}` : voir un exemple sur la première page de ce document.

## 4.6 Tabulations

Même s'il est recommandé d'indenter les listings Python avec des espaces (cf. PEP 8), `piton` accepte les caractères de tabulations (U+0009) en début de ligne. Chaque caractère U+0009 est remplacé par  $n$  espaces. La valeur initiale de  $n$  est 4 mais on peut la changer avec la clé `tab-size` de `\PitonOptions`.

Il existe aussi une clé `tabs-auto-gobble` qui détermine le nombre minimal de caractères U+0009 débutant chaque ligne (non vide) de l'environnement `{Piton}` et applique `gobble` avec cette valeur (avant le remplacement des caractères U+0009 par des espaces, bien entendu). Cette clé est donc similaire à la clé `auto-gobble` mais agit sur des caractères U+0009 au lieu de caractères U+0020 (espaces).

## 5 Exemples

### 5.1 Numérotation des lignes

On rappelle que l'on peut demander la numérotation des lignes des listings avec la clé `line-numbers` ou la clé `all-line-numbers`.

Par défaut, les numéros de ligne sont composés par `piton` en débordement à gauche (en utilisant en interne la commande `\llap` de LaTeX).

Si on ne veut pas de débordement, on peut utiliser l'option `left-margin=auto` qui va insérer une marge adaptée aux numéros qui seront insérés (elle est plus large quand les numéros dépassent 10).

```
\PitonOptions{background-color=gray!10, left-margin = auto, line-numbers}
\begin{Piton}
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)          #> (appel récursif)
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x) #> (autre appel récursif)
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
\end{Piton}
```

```
1 def arctan(x,n=10):
2     if x < 0:
3         return -arctan(-x)          (appel récursif)
4     elif x > 1:
5         return pi/2 - arctan(1/x) (autre appel récursif)
6     else:
7         return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
```

### 5.2 Formatage des commentaires LaTeX

On peut modifier le style `Comment.LaTeX` (avec `\SetPitonStyle`) pour faire afficher les commentaires LaTeX (qui débutent par `#>`) en butée à droite.

```
\PitonOptions{background-color=gray!10}
\SetPitonStyle{Comment.LaTeX = \hfill \normalfont\color{gray}}
\begin{Piton}
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)          #> appel récursif
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x) #> autre appel récursif
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
\end{Piton}
```

```
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
```

appel récursif

autre appel récursif

On peut aussi faire afficher les commentaires dans une deuxième colonne à droite si on limite la largeur du code proprement dit avec un environnement `{minipage}` de LaTeX.

```
\PitonOptions{background-color=gray!10}
\NewDocumentCommand{\MyLaTeXCommand}{m}{\hfill \normalfont\itshape\rlap{\quad #1}}
\SetPitonStyle{Comment.LaTeX = \MyLaTeXCommand}
\begin{minipage}{12cm}
\begin{Piton}
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)
    else:
        s = 0
        for k in range(n):
            s += (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1)
        return s
\end{Piton}
\end{minipage}
```

```
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)
    else:
        s = 0
        for k in range(n):
            s += (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1)
        return s
```

*appel récursif*

*autre appel récursif*

### 5.3 Notes dans les listings

Pour pouvoir extraire les notes (introduites par `\footnote`), l'extension `piton` doit être chargée, soit avec la clé `footnote`, soit avec la clé `footnotehyper`, comme expliqué à la section 4.5 p. 13. Dans le présent document, l'extension `piton` a été chargée par la clé `footnotehyper`.

Bien entendu, une commande `\footnote` ne peut apparaître que dans un commentaire LaTeX (qui débute par `#>`). Un tel commentaire peut se limiter à cette unique commande `\footnote`, comme dans l'exemple suivant.

```
\PitonOptions{background-color=gray!10}
\begin{Piton}
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)#>\footnote{Un premier appel récursif.}]
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)#>\footnote{Un deuxième appel récursif.}]
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
\end{Piton}
```

```
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)16
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)17
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
```

Si on utilise l'environnement `{Piton}` dans un environnement `{minipage}` de LaTeX, les notes sont, bien entendu, composées au bas de l'environnement `{minipage}`. Rappelons qu'une telle `{minipage}` ne peut être coupée par un saut de page.

```
\PitonOptions{background-color=gray!10}
\emphase\begin{minipage}{\linewidth}
\begin{Piton}
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)#>\footnote{Un premier appel récursif.}
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)#>\footnote{Un deuxième appel récursif.}
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
\end{Piton}
\end{minipage}
```

```
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)a
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)b
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
```

- 
- a. Un premier appel récursif.  
b. Un deuxième appel récursif.

Si on encapsule l'environnement `{Piton}` dans un environnement `{minipage}` pour, typiquement, limiter la largeur d'un fond coloré, il faut encadrer l'ensemble dans un environnement `{savenotes}` (de `footnote` ou `footnotehyper`) si on veut avoir les notes reportées en pied de page.

```
\PitonOptions{background-color=gray!10}
\begin{savenotes}
\begin{minipage}{13cm}
\begin{Piton}
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)#>\footnote{Un premier appel récursif.}
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)#>\footnote{Un deuxième appel récursif.}
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
\end{Piton}
\end{minipage}
\end{savenotes}
```

- 
16. Un premier appel récursif.  
17. Un deuxième appel récursif.



```
def arctan(x,n=10):
    if x < 0:
        return -arctan(-x)18
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)19
    else:
        return sum( (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1) for k in range(n) )
```

## 5.4 Un exemple de réglage des styles

Les styles graphiques ont été présentés à la partie 3.2, p. 5.

On présente ici un réglage de ces styles adapté pour les documents en noir et blanc. On l'utilise avec la fonte *DejaVu Sans Mono*<sup>20</sup> spécifiée avec la commande `\setmonofont` de `fontspec`.

Ce réglage utilise la commande `\highLight` de `lua-ul` (cette extension nécessite elle-même l'extension `luacolor`).

```
\setmonofont[Scale=0.85]{DejaVu Sans Mono}

\SetPitonStyle
{
    Number = ,
    String = \itshape ,
    String.Doc = \color{gray} \itshape ,
    Operator = ,
    Operator.Word = \bfseries ,
    Name.Builtin = ,
    Name.Function = \bfseries \highLight[gray!20] ,
    Comment = \color{gray} ,
    Comment.LaTeX = \normalfont \color{gray},
    Keyword = \bfseries ,
    Name.Namespace = ,
    Name.Class = ,
    Name.Type = ,
    InitialValues = \color{gray}
}
```

```
from math import pi
```

```
def arctan(x,n=10):
    """Compute the mathematical value of arctan(x)

    n is the number of terms in the sum
    """
    if x < 0:
        return -arctan(-x) # appel récursif
    elif x > 1:
        return pi/2 - arctan(1/x)
        (on a utilisé le fait que arctan(x) + arctan(1/x) = π/2 pour x > 0)
    else:
        s = 0
        for k in range(n):
            s += (-1)**k/(2*k+1)*x**(2*k+1)
        return s
```

---

18. Un premier appel récursif.

19. Un deuxième appel récursif.

20. Voir : <https://dejavu-fonts.github.io>

## 6 Utilisation avec pyluatex

### 6.1 Utilisation standard de pyluatex

L'extension `pyluatex` est une extension qui permet l'exécution de code Python à partir de `lualatex` (pourvu que Python soit installé sur la machine et que la compilation soit effectuée avec `lualatex` et `--shell-escape`).

Voici, à titre d'exemple, un environnement `{PitonExecute}` qui formate un listing Python (avec `python`) et qui affiche également dessous le résultat de l'exécution de ce code avec Python.

```
\ExplSyntaxOn
\NewDocumentEnvironment { PitonExecute } { ! O { } } % le ! est obligatoire
{
  \PyLTVerbatimEnv
  \begin{pythonq}
}
{
  \end{pythonq}
  \directlua
  {
    tex.print("\PitonOptions{#1}")
    tex.print("\begin{Piton}")
    tex.print(pyluatex.get_last_code())
    tex.print("\end{Piton}")
    tex.print("")
  }
  \begin{center}
    \directlua{tex.print(pyluatex.get_last_output())}
  \end{center}
}
\ExplSyntaxOff
```

Cet environnement `{PitonExecute}` prend en argument optionnel (entre crochets) les options proposées par la commande `\PitonOptions`.

Voici un exemple d'utilisation de cet environnement `{PitonExecute}` :

```
\begin{PitonExecute}[background-color=gray!15]
def square(x):
    return x*x
print(f'Le carré de 12 est {square(12)}.')
\end{PitonExecute}
```

```
def square(x):
    return x*x
print(f'Le carré de 12 est {square(12)}.')
```

Le carré de 12 est 144.

### 6.2 Utilisation de l'environnement `{pythonrepl}` de pyluatex

L'environnement `{pythonrepl}` de `pyluatex` passe son contenu à Python et renvoie ce que l'on obtient quand on fournit ce code à une boucle REPL (*read-eval-print loop*) de Python. On obtient un entrelacement d'instructions précédées par le prompt `>>>` de Python et des valeurs renvoyées par Python (et de ce qui a été demandé d'être affiché avec des `print` de Python).

Il est ensuite possible de passer cela à un environnement `{Piton}` qui va faire un coloriage syntaxique et mettre sur fond grisé les lignes correspondant aux instructions fournies à l'interpréteur Python (grâce à la clé `prompt-background-color` de `\PitonOptions`).

Voici la programmation d'un environnement `{PitonREPL}` qui effectue ce travail (pour des raisons techniques, le `!` est ici obligatoire dans la signature de l'environnement).

```
\NewDocumentEnvironment { PitonREPL } { ! 0 { } } % le ! est obligatoire
{
  \PitonOptions
  { background-color=white,
    prompt-background-color = gray!10,
    #1
  }
  \PyLTVerbatimEnv
  \begin{pythonrepl}
}
{
  \directlua
  {
    tex.print("\begin{Piton}")
    tex.print(pyluatex.get_last_output())
    tex.print("\end{Piton}")
    tex.print("")
  }
  \end{pythonrepl}
}
```

Voici un exemple d'utilisation de ce nouvel environnement `{PitonREPL}`.

```
\begin{PitonREPL}
  def valeur_absolue(x):
    "Renvoie la valeur absolue de x"
    if x > 0:
      return x
    else:
      return -x

  valeur_absolue(-3)
  valeur_absolue(0)
  valeur_absolue(5)
\end{PitonREPL}
```

```
>>> def valeur_absolue(x):
...     "Renvoie la valeur absolue de x"
...     if x > 0:
...         return x
...     else:
...         return -x
...
>>> valeur_absolue(-3)
3
>>> valeur_absolue(0)
0
>>> valeur_absolue(5)
5
```

En fait, il est possible de ne pas faire afficher les prompts eux-mêmes (c'est-à-dire les chaînes de caractères `>>>` et `...`). En effet, `piton` propose un style pour ces éléments, qui est appelé `Prompt`. Par

défaut, la valeur de ce style est vide, ce qui fait qu'aucune action n'est exécutée sur ces éléments qui sont donc affichés tels quels. En fournissant comme valeur une fonction qui se contente de gober son argument, on peut demander à ce qu'ils ne soient pas affichés.

```
\NewDocumentCommand{\Gobe}{m}{-}{21}
\SetPitonStyle{ Prompt = \Gobe }
```

L'exemple précédent donne alors :

```
\begin{PitonREPL}
  def valeur_absolue(x):
    "Renvoie la valeur absolue de x"
    if x > 0:
      return x
    else:
      return -x

  valeur_absolue(-3)
  valeur_absolue(0)
  valeur_absolue(5)
\end{PitonREPL}
```

```
def valeur_absolue(x):
    "Renvoie la valeur absolue de x"
    if x > 0:
        return x
    else:
        return -x

valeur_absolue(-3)
3
valeur_absolue(0)
0
valeur_absolue(5)
5
```

## Autre documentation

Le document `piton.pdf` (fourni avec l'extension `piton`) contient une traduction anglaise de la documentation ici présente, ainsi que le code source commenté et un historique des versions.

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Présentation</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Utilisation de l'extension</b>	<b>2</b>
2.1	Chargement de l'extension . . . . .	2
2.2	Les commandes et environnements à la disposition de l'utilisateur . . . . .	2
2.3	La syntaxe de la commande <code>\piton</code> . . . . .	2

---

21. On a défini ici une fonction `\Gobe` mais, en fait, elle existe déjà en L3 sous le nom `\use_none:n`.

<b>3</b>	<b>Personnalisation</b>	<b>3</b>
3.1	La commande <code>\PitonOptions</code> . . . . .	3
3.2	Les styles . . . . .	5
3.3	Définition de nouveaux environnements . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Fonctionnalités avancées</b>	<b>7</b>
4.1	Mise en évidence d’identificateurs . . . . .	7
4.2	Les échappements vers LaTeX . . . . .	8
4.2.1	Les « commentaires LaTeX » . . . . .	8
4.2.2	La clé « math-comments » . . . . .	9
4.2.3	Le mécanisme « espace-inside » . . . . .	9
4.3	Comportement dans la classe Beamer . . . . .	10
4.3.1	<code>{Piton}</code> et <code>\PitonInputFile</code> sont “overlay-aware” . . . . .	10
4.3.2	Commandes de Beamer reconnues dans <code>{Piton}</code> et <code>\PitonInputFile</code> . . . . .	10
4.3.3	Environnements de Beamer reconnus dans <code>{Piton}</code> et <code>\PitonInputFile</code> . . . . .	11
4.4	Coupure des pages et des lignes . . . . .	12
4.4.1	Coupure des pages . . . . .	12
4.4.2	Coupure des lignes . . . . .	12
4.5	Notes de pied de page dans les environnements de piton . . . . .	13
4.6	Tabulations . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Exemples</b>	<b>14</b>
5.1	Numérotation des lignes . . . . .	14
5.2	Formatage des commentaires LaTeX . . . . .	14
5.3	Notes dans les listings . . . . .	15
5.4	Un exemple de réglage des styles . . . . .	17
<b>6</b>	<b>Utilisation avec pyluatex</b>	<b>18</b>
6.1	Utilisation standard de pyluatex . . . . .	18
6.2	Utilisation de l’environnement <code>{pythonrepl}</code> de pyluatex . . . . .	18