

Passerelle d'intérieur LoRaWAN

LPS8N



APERÇU :

La LPS8N est une passerelle d'intérieur LoRaWAN open source. Elle vous permet de relier le réseau sans fil LoRa à un réseau IP via le WiFi, l'Ethernet, le réseau cellulaire 3G ou 4G. Le réseau sans fil LoRa permet aux utilisateurs d'envoyer des données et d'atteindre des portées extrêmement longues à des débits de données faibles.

La LPS8N utilise le [transmetteur de paquets Semtech](#) et la [station de base LoRaWAN](#) et est entièrement compatible avec le protocole LoRaWAN. Elle comprend un [concentrateur LoRa SX1302](#), qui fournit 10 chemins de démodulation parallèles programmables.

La LPS8N dispose de [bandes de fréquences LoRaWAN standard préconfigurées](#) pour différents pays. L'utilisateur peut également [personnaliser les bandes de fréquences](#) à utiliser dans son propre réseau LoRa.

Le LPS8N peut communiquer avec le nœud final ABP LoRaWAN sans serveur LoRaWAN. Les intégrateurs de systèmes peuvent l'utiliser pour intégrer leur service IoT existant sans avoir à mettre en place leur propre serveur LoRaWAN ou à utiliser un service LoRaWAN tiers.

Caractéristiques :

- Passerelle LoRaWAN
- Supporte différents niveaux de log
- Open Source OpenWrt
- Supporte la station de base LoRaWAN
- Emule 49 démodulateurs LoRa
- Supporte le transmetteur de paquets Semtech
- Connexion cellulaire 3G/4G en option
- Gestion par interface Web, SSH via WAN ou WiFi
- Accès à distance avec Reverse-SSH ou remote.it
- 10 chemins de démodulation parallèles programmables
- Permet de personnaliser les paramètres régionaux LoRaWAN.
- Préconfiguration pour prendre en charge différents paramètres régionaux LoRaWAN.
- Prise en charge du décodage local des informations du nœud final ABP et du transfert vers le serveur MQTT.

Applications :

- Compteurs intelligents
- Agriculture intelligente
- Villes intelligentes
- Usine intelligente
- Bâtiments intelligents et domotique
- Logistique et gestion de la chaîne d'appro.

Spécifications :

Interfaces LoRa :

- 1 x SX1302 + 2 x SX1250 TX-RX LoRa
- Puissance de sortie maximale : 27dBm
- Sensibilité : -140dBm

Interfaces générales :

- 1 x port RJ45 10M/100M
- 1 x WiFi 2.4G (802.11 bgn)
- 1 x port hôte USB
- 1 x port USB Type C pour l'alimentation
- Alimentation : 5v, 2A
- Version 4G en option

Réf de commande : LPS8N-XX-YY

XX : Bande de fréquences

- **868**: Pour EU868,RUS864,IN865,KZ865
- **915**: Pour US915,AU915,AS923,KR920

YY : Option cellulaire 4G

- **EC25-E**: EMEA, Korea, Thailand, India
- **EC25-AFX**: America:Verizon, AT&T(FirstNet), U.S.Cellular; Canada:Telus
- **EC25-AUX**: Latin America, New Zeland, Taiwan
- **EC25-J**: Japan, DOCOMO, SoftBank, KDDI

Distributeur France :

QL3D

9 chemin de la Fosse - 78550 Bazainville

Tél. : 01 34 91 90 20 - info@ql3d.fr - www.ql3d.fr

DRAGINO.QL3D.FR