

Magiku(r)p

PostgreSQL Backup & Restore Web Application

Manuale Utente

Versione 4.0.0

MagikUp
Aprile 2026

Indice

1. Introduzione

- 1.1 Panoramica
- 1.2 Requisiti
- 1.3 Architettura

2. Installazione e Deploy

- 2.1 Deploy su Kubernetes
- 2.2 Docker Standalone
- 2.3 Sviluppo Locale
- 2.4 Primo Avvio
- 2.5 Context Path / Reverse Proxy

3. Autenticazione e Ruoli

- 3.1 Login
- 3.2 Ruoli Utente
- 3.3 Matrice Permessi
- 3.4 Cambio Password
- 3.5 Sicurezza: Rate Limiting e Lockout

4. Dashboard

- 4.1 Quick Actions
- 4.2 Endpoint Database
- 4.3 Operazioni Recenti
- 4.4 Console Live

5. Backup

- 5.1 Backup Completo
- 5.2 Backup per Schema
- 5.3 Parametri Avanzati

6. Restore

- 6.1 Restore Completo
- 6.2 Restore per Schema
- 6.3 Parametri Avanzati
- 6.4 Role Mapping

6.5 Restore TimescaleDB

7. Transfer

7.1 Trasferimento Database

7.2 Monitoraggio Fasi

7.3 Parametri Avanzati

8. Query Editor

8.1 Interfaccia

8.2 Connessione

8.3 Object Browser

8.4 Esecuzione Query

8.5 Funzionalità Aggiuntive

9. Gestione File

9.1 Upload

9.2 Download e Cancellazione

10. Amministrazione

10.1 Gestione Endpoint

10.2 Jump Host (SSM)

10.3 Account AWS

10.4 Impostazioni

10.5 Import/Export Configurazione

10.6 Sicurezza (Cifratura Password)

10.7 Gestione Utenti

10.8 Audit Log

10.9 Pagina Info

11. SSM Tunnel

11.1 Come Funziona

11.2 Configurazione

12. Troubleshooting

13. Appendice — Riferimento API

1. Introduzione

1.1 Panoramica

Magiku(r)p è un'applicazione web per la gestione di backup, restore e trasferimento di database PostgreSQL. Supporta connessioni dirette e connessioni tramite **tunnel AWS SSM** attraverso jump host EC2 configurabili.

Funzionalità principali:

- **Backup** — Backup completi o per schema con output in tempo reale
- **Restore** — Ripristino con selezione schema e remapping ruoli
- **Transfer** — Copia database one-click tra qualsiasi endpoint
- **Query Editor** — Esecuzione query SQL con object browser e esportazione risultati
- **File Manager** — Upload, download e gestione file di backup (fino a 5 GB)
- **Multi-Utente** — Tre ruoli (Admin, Operator, Viewer) con permessi granulari
- **Sicurezza** — Rate limiting, lockout account, policy password, audit log
- **SSM Tunnel** — Port forwarding attraverso EC2 jump host con AWS Systems Manager

1.2 Requisiti

Per il deploy Kubernetes

- Cluster Kubernetes con `kubect1` configurato
- Nginx Ingress Controller installato
- Storage class disponibile per i Persistent Volume Claim
- Accesso a un container registry (es. GHCR)

Per l'uso

- Browser moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Credenziali di accesso fornite dall'amministratore
- (Opzionale) Credenziali AWS con permessi SSM per tunnel

1.3 Architettura

L'applicazione è composta da:

- **Backend:** FastAPI (Python) con WebSocket per streaming real-time
- **Frontend:** HTML/CSS/JS con Bootstrap 5 e tema chiaro/scuro
- **Storage:** File system per backup e configurazione (PVC in Kubernetes)
- **Autenticazione:** Sessioni firmate con token, gestione utenti su file JSON

```
Browser (UI)
  | HTTP / WebSocket
  ▼
FastAPI (main.py) — Auth (auth.py) — Users (users.json)
  |
  ├── Config (config.py) — config.ini
  ├── Backup/Restore (backup_restore.py) — pg_dump / pg_restore
  ├── SSM Tunnel (ssm_tunnel.py) — AWS SSM Session
  ├── DB Service (db_service.py) — psycopg2
  └── AWS Service (aws_service.py) — boto3
```

2. Installazione e Deploy

2.1 Deploy su Kubernetes

Build e Push dell'immagine

```
# Build dell'immagine Docker
docker build -t ghcr.io/fpellizz/magikup:4.0.0 .

# Push al registry
docker push ghcr.io/fpellizz/magikup:4.0.0
```

Configurazione Secrets

- 1 Copiare il template del secret:
`cp kubernetes/secret.yaml.example kubernetes/secret.yaml`
- 2 Generare la chiave di cifratura Fernet:
`python -c "from cryptography.fernet import Fernet; print(Fernet.generate_key().decode())"`
- 3 Sostituire `REPLACE_WITH_GENERATED_KEY` in `secret.yaml` con la chiave generata.

Struttura dei manifest (Kustomize base + overlay)

I manifest sono organizzati in una **base** Kustomize con **overlay** per-cluster (GitHub è l'unica fonte di verità):

- `kubernetes/base/` — risorse comuni (rbac, configmap, pvc, deployment, service, ingress). Namespace `magikup`. **Senza** Secret e **senza** NetworkPolicy.
- `kubernetes/overlays/panservice/` — base + patch ingress (host `magikup.decisyon.com` + cert-manager). Niente NetworkPolicy (l'ingress-nginx di RKE2 gira in hostNetwork e la bloccherebbe). È ciò che gira in produzione.
- `kubernetes/overlays/generic/` — base + `networkpolicy.yaml`, per cluster con networking dei pod standard.

Configurazione Ingress

Per panservice l'hostname è già nel patch

`kubernetes/overlays/panservice/ingress-patch.yaml` . Per un altro cluster, modificare l'host in `kubernetes/base/ingress.yaml` (placeholder `magikup.example.com`).

Context Path: Per il deploy sotto un prefisso URL (es. `/magikup`), impostare la variabile d'ambiente `ROOT_PATH` nel file `kubernetes/base/deployment.yaml` e configurare le regole di path nell'ingress. Vedi la sezione [2.5 Context Path / Reverse Proxy](#) per i dettagli.

Deploy con Kustomize

```
# Il Secret (ENCRYPTION_KEY) si applica out-of-band (mai committato)
kubectl apply -f kubernetes/secret.yaml -n magikup

# Applica l'overlay del cluster (panservice in produzione)
kubectl apply -k kubernetes/overlays/panservice

# Verifica lo stato
kubectl -n magikup rollout status deploy/magikup
kubectl -n magikup get pods -l app=magikup
```

In alternativa: `./scripts/deploy.sh` (overlay `panservice` di default; `-o generic` per l'altro).

Accesso all'applicazione

```
# Via port-forward (per test)
kubectl port-forward svc/magikup 8000:8000

# Via Ingress (produzione)
# Accedere a https://magikup.tuodominio.com
```

Risorse Kubernetes create

Risorsa	Nome	Descrizione
ServiceAccount	<code>magikup</code>	Identità del pod
ConfigMap	<code>magikup-config</code>	Template config.ini iniziale
Secret	<code>magikup-secret</code>	Chiave Fernet per cifratura
PVC	<code>magikup-backups</code>	50 Gi — File di backup
PVC	<code>magikup-config</code>	1 Gi — config.ini, users.json, audit.log
PVC	<code>magikup-logs</code>	1 Gi — Log applicazione
Deployment	<code>magikup</code>	1 replica, strategy Recreate
Service	<code>magikup</code>	ClusterIP con session affinity
Ingress	<code>magikup</code>	Nginx con supporto WebSocket

2.2 Docker Standalone

```
# Build
docker build -t magikup-full:latest .

# Run
docker run -d \
  -p 8000:8000 \
  -v magikup-backups:/backups \
  -v magikup-config:/app/config \
  -v magikup-logs:/app/logs \
  --name magikup \
  magikup-full:latest
```

Context Path: Per servire l'applicazione sotto un prefisso URL (es. `/magikup`), aggiungere la variabile d'ambiente `-e ROOT_PATH=/magikup` al comando `docker run`. Vedi la sezione [2.5 Context Path / Reverse Proxy](#) per i dettagli.

2.3 Sviluppo Locale

```
pip install -r requirements.txt
python run.py --reload
```

L'applicazione sarà disponibile su `http://localhost:8000`.

2.4 Primo Avvio

Al primo avvio l'applicazione:

1. Crea automaticamente il file `users.json` con l'utente **admin** predefinito
2. Genera una **password casuale** e la stampa nei log dell'applicazione (cercare la riga `INITIAL ADMIN PASSWORD`)

Come trovare la password iniziale: Consultare i log all'avvio dell'applicazione. La password viene stampata tra una serie di `====` con il messaggio `INITIAL ADMIN PASSWORD: <password>`.

Con Docker: `docker logs <container_name> 2>&1 | grep "INITIAL ADMIN"`

Importante! Cambiare immediatamente la password dell'utente admin dopo il primo login.

2.5 Context Path / Reverse Proxy

MagikUp supporta il deploy sotto un prefisso URL (context path) per configurazioni con reverse proxy. Ad esempio, l'applicazione può essere accessibile all'indirizzo

`https://example.com/magikup/` anziché alla root del dominio.

Configurazione

Il context path può essere configurato in tre modi (in ordine di priorità):

1. **Variabile d'ambiente** `ROOT_PATH` (priorità massima) — Impostare nel Docker Compose, nel deployment Kubernetes o nella shell. Questo è l'approccio raccomandato per i deploy in container.
2. **Parametro** `context_path` in `config.ini` nella sezione `[settings]` — Configurabile dal pannello Admin (tab Settings). Richiede il riavvio dell'applicazione per avere effetto.

3. **Default: vuoto** — L'applicazione viene servita al path root `/`.

Esempio Docker Compose

```
services:
  magikup:
    image: magikup:latest
    environment:
      - ROOT_PATH=/magikup
    ports:
      - "8000:8000"
```

Esempio Nginx Reverse Proxy

```
location /magikup/ {
    proxy_pass http://localhost:8000/;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

    # WebSocket support
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
}
```

Esempio Kubernetes Ingress

Per il routing basato su path nell'ingress, decommentare le annotazioni e le regole di path rilevanti in `kubernetes/base/ingress.yaml` e impostare `ROOT_PATH` in `kubernetes/base/deployment.yaml`:

```
# In deployment.yaml, aggiungere alla sezione env:
- name: ROOT_PATH
  value: "/magikup"
```

Configurazione da Admin UI

Il context path può essere visualizzato e configurato dal pannello Admin in **Settings > Network**.

Nota: Se `ROOT_PATH` è impostato come variabile d'ambiente, ha la precedenza sul valore in `config.ini`. Nella UI questo viene indicato con un badge informativo. Le modifiche al context path richiedono un riavvio dell'applicazione per avere effetto.

Note Importanti

- L'endpoint di health check `/health` funziona sempre a livello di container senza il prefisso.
- Quando si utilizza un reverse proxy, il proxy deve rimuovere il prefisso del context path prima di inoltrare le richieste all'applicazione.
- Anche le connessioni WebSocket sono context-path aware.

3. Autenticazione e Ruoli

3.1 Login

All'apertura dell'applicazione viene mostrata la pagina di login. Inserire username e password per accedere.




Figura 3.1 — Pagina di Login

Funzionalità della pagina di login:

- **Visibilità password** — Cliccare l'icona occhio per mostrare/nascondere la password
- **Ricordami** — Checkbox per sessioni persistenti
- **Tema** — Toggle in alto a destra per passare da tema chiaro a scuro

L'applicazione supporta un tema scuro, attivabile dal toggle in alto a destra:




Figura 3.3 — Pagina di Login in Tema Scuro

Dopo il login, il menu utente mostra il ruolo e le opzioni disponibili:




Figura 3.4 — Menu Utente con Badge Ruolo

3.2 Ruoli Utente

L'applicazione supporta tre ruoli con livelli crescenti di permessi:

Ruolo	Descrizione	Badge
Viewer	Accesso in sola lettura: può visualizzare dashboard, endpoint e operazioni. Non può scaricare backup né eseguire operazioni.	Grigio
Operator	Può eseguire backup, restore, transfer, query SQL e tunnel SSM usando le credenziali memorizzate dell'endpoint . Può gestire i file. Non può accedere al pannello admin.	Blu
Admin	Accesso completo: gestione utenti, endpoint, configurazione, operazioni	Rosso

3.3 Matrice Permessi

Funzionalità	Admin	Operator	Viewer
Visualizzare Dashboard	✓	✓	✓
Visualizzare endpoint e operazioni	✓	✓	✓
Scaricare file di backup	✓	✓	✗
Cambiare la propria password	✓	✓	✓
Eseguire backup/restore/transfer	✓	✓	✗
Utilizzare il Query Editor	✓	✓	✗
Caricare/eliminare file	✓	✓	✗
Avviare/fermare tunnel SSM	✓	✓	✗
Annullare operazioni	✓	✓	✗
Pannello Amministrazione	✓	✗	✗
Gestire utenti	✓	✗	✗
Configurare endpoint/jumphost	✓	✗	✗
Import/export configurazione	✓	✗	✗
Cancellare storico operazioni	✓	✗	✗
Accesso agli endpoint	Tutti	Lista assegnata*	Lista assegnata*

* **Scoping degli endpoint per utente.** Ogni utente non-admin ha una *lista di endpoint consentiti* (predefinito: tutti). La si imposta in *Admin > Users* (campo “Allowed endpoints”, nomi separati da virgola; vuoto o  = tutti). Un utente con scope ristretto vede e può operare solo sui propri endpoint; gli altri restituiscono 403. Gli Admin hanno sempre accesso a tutti gli endpoint.

Endpoint in sola lettura (read-only)

Un endpoint può essere contrassegnato come **Read-only** in *Admin > Endpoints*. In tal caso:

- Il Query Editor si connette in modalità sola lettura (`default_transaction_read_only=on`): ogni istruzione di scrittura viene rifiutata da PostgreSQL stesso.
- Restore e transfer verso** quell'endpoint sono rifiutati.

- I backup (che leggono soltanto) continuano a funzionare.

Utile per esporre database di produzione a query sicure senza rischio di scritture accidentali.

3.4 Cambio Password

Ogni utente può cambiare la propria password dal menu utente in alto a destra → “Change Password”.




Figura 3.2 — Pagina Cambio Password

Policy password:

- Minimo 8 caratteri
- Almeno 1 lettera maiuscola
- Almeno 1 lettera minuscola
- Almeno 1 cifra numerica

3.5 Sicurezza: Rate Limiting e Lockout

Rate Limiting (per IP)

Dopo **5 tentativi di login falliti** dallo stesso indirizzo IP, l'accesso viene bloccato per **5 minuti**. Viene mostrato un messaggio che indica il tempo rimanente.

Account Lockout (per utente)

Dopo **10 tentativi di login falliti** per lo stesso username, l'account viene bloccato. Solo un amministratore può sbloccarlo dal pannello Admin → Users.


Audit Log

Tutti gli eventi di sicurezza vengono registrati:

- Login riusciti e falliti
- Cambio password
- Creazione/modifica/eliminazione utenti
- Blocco e sblocco account

4. Dashboard

La Dashboard è la pagina principale dell'applicazione. Offre una panoramica dello stato del sistema e accesso rapido alle funzionalità.



4.1 Quick Actions

La sezione Quick Actions (visibile solo per **Admin** e **Operator**) mostra 4 card cliccabili:

Azione	Descrizione	Collegamento
Backup Database	Avvia un nuovo backup	Pagina Backup
Restore Database	Ripristina un backup	Pagina Restore
Transfer Database	Copia tra database	Pagina Transfer
Manage Files	Gestisci file di backup	Pagina Files

Nota: Gli utenti **Viewer** vedono un banner informativo al posto delle Quick Actions.

La dashboard in tema scuro:




Figura 4.3 — Dashboard in Tema Scuro

4.2 Endpoint Database

La colonna sinistra mostra tutti gli endpoint configurati. Per ogni endpoint vengono visualizzati:

- **Nome** dell'endpoint
- **Host e porta**
- **Username** di connessione
- Pulsanti rapidi **Backup** e **Restore** (non visibili ai Viewer)

4.3 Operazioni Recenti

La colonna destra mostra lo storico delle operazioni con:

- **Tipo** — Badge colorato: Backup (blu), Restore (verde), Transfer (arancio)
- **Endpoint/Database** — Target dell'operazione
- **Ora inizio** — Timestamp
- **Stato** — Running (spinner), Success (verde), Failed (rosso), Cancelled (grigio)
- **Azioni** — Watch Live, View Log, Download Log, Cancel




Figura 4.2 — Operazioni Recenti

4.4 Console Live

Cliccando **“Watch Live”** su un’operazione in corso si apre un modale con l’output in tempo reale via WebSocket.

Nota: La console live si apre in un modale a schermo intero con sfondo scuro e font monospace, mostrando l’output riga per riga in tempo reale.

5. Backup

La pagina Backup permette di eseguire backup di database PostgreSQL. Accessibile solo a

Admin

e

Operator.




Figura 5.1 — Pagina Backup

5.1 Backup Completo

- 1 Selezionare l'**Endpoint** dal menu a tendina. Se l'endpoint usa SSM, verrà mostrato un badge informativo.
 - 2 Selezionare il **Database** dal menu a tendina (viene caricato automaticamente dall'endpoint).
 - 3 Verificare il **nome file** generato automaticamente (formato: `database_YYYYMMDD_HHMMSS.backup`). È modificabile.
 - 4 Configurare le **opzioni** se necessario (vedi sezione 5.3).
 - 5 Cliccare "**Start Backup**".
 - 6 Monitorare l'output in tempo reale nella console a destra.
- Al termine, un banner di successo mostra il percorso e la dimensione del file.

5.2 Backup per Schema

Per eseguire il backup di schema specifici invece dell'intero database:

- 1 Selezionare endpoint e database come per il backup completo.
- 2 Attivare il toggle **"Schema Mode"**.
- 3 Selezionare uno o più schema cliccando sui chip che appaiono. Ogni chip mostra il nome dello schema e può essere selezionato/deselezionato con un click.
- 4 Usare i pulsanti **"Select All"** e **"Clear"** per selezione rapida.
- 5 Cliccare **"Start Backup"**.




Figura 5.2 — Backup con Endpoint e Database Selezionati

5.3 Parametri Avanzati

La pagina Backup include un toggle **"Advanced Parameters"** che, una volta attivato, mostra un pannello con parametri avanzati di `pg_dump`. Ogni parametro è accompagnato da un'icona tooltip (?) che ne spiega la funzione in dettaglio.




Figura 5.3 — Pannello Parametri Avanzati

Opzioni di Dump

Parametro	Default	Descrizione
<code>--large-objects</code>	Attivo	Include i large object (BLOB) nel dump. Disattivare per ridurre la dimensione del backup.
<code>--no-owner</code>	Attivo	Non emette comandi per impostare la proprietà degli oggetti. Gli oggetti ripristinati saranno di proprietà dell'utente che esegue il restore.
<code>--no-privileges</code>	Attivo	Non include comandi GRANT/REVOKE per impostare i privilegi di accesso.
<code>--no-tablespaces</code>	Attivo	Non emette comandi per impostare i tablespaces. Tutti gli oggetti verranno ripristinati nel tablespace predefinito.
<code>--no-comments</code>	Attivo	Non include comandi COMMENT. Utile per ridurre la dimensione del dump.
<code>--data-only</code>	Disattivo	Esporta solo i dati, non lo schema (DDL). Mutuamente esclusivo con <code>--schema-only</code> .
<code>--schema-only</code>	Disattivo	Esporta solo le definizioni degli oggetti (DDL), non i dati. Mutuamente esclusivo con <code>--data-only</code> .
<code>--clean</code>	Disattivo	Aggiunge comandi DROP prima dei CREATE nel dump. Con il formato custom, questo ha effetto solo durante il restore.
<code>--create</code>	Disattivo	Include il comando CREATE DATABASE nel dump. Se combinato con <code>--clean</code> , aggiunge anche DROP DATABASE.

Attenzione: `--data-only` e `--schema-only` sono mutuamente esclusivi. L'interfaccia impedisce di attivarli entrambi contemporaneamente.

Esclusione Tabelle

Due parametri aggiuntivi permettono di escludere tabelle specifiche dal backup tramite pattern glob:

Parametro	Descrizione
<code>--exclude-table</code>	Esclude completamente (struttura e dati) le tabelle che corrispondono al pattern. Esempio: <code>public.temp_*</code> esclude tutte le tabelle che iniziano con <code>temp_</code> nello schema <code>public</code> .
<code>--exclude-table-data</code>	Esclude solo i dati (mantiene la struttura DDL) delle tabelle che corrispondono al pattern. Utile per tabelle di audit/log molto grandi.

Quando si abilita uno di questi toggle, appare un campo di testo dove specificare il pattern. I pattern supportano i caratteri wildcard `*` e `?` e vengono validati contro caratteri potenzialmente pericolosi.




Figura 5.4 — Esclusione Tabelle con Pattern


Suggerimento: Le opzioni `--no-owner`, `--no-privileges` e `--no-tablespaces` sono consigliate quando si ripristina su un server diverso dall'originale, dove utenti, ruoli e tablespace potrebbero non esistere.

6. Restore

La pagina Restore permette di ripristinare un database da un file di backup. Accessibile solo a

Admin

e **Operator**.



6.1 Restore Completo

- 1 Selezionare il **file di backup** dal menu a tendina. Mostra nome, dimensione e data.
- 2 Selezionare l'**Endpoint di destinazione**.
- 3 Selezionare il **Database di destinazione**.
- 4 (Opzionale) Selezionare un **Ruolo** per il remapping dell'ownership degli oggetti.
- 5 (Opzionale) Configurare l'**Exclude Schema** (default: `public`) per escludere schema specifici dal restore.
- 6 (Opzionale) Attivare il toggle **"Advanced Parameters"** per configurare le opzioni avanzate di `pg_restore` (vedi sezione 6.3).
- 7 Cliccare **"Start Restore"**.

Attenzione: L'opzione "Clean" elimina gli oggetti esistenti nel database di destinazione prima del ripristino. Assicurarsi di selezionare il database corretto.

6.2 Restore per Schema

Per ripristinare solo schema specifici:

- 1 Selezionare file di backup, endpoint e database.
- 2 Attivare il toggle "**Schema Mode**".
- 3 Selezionare gli schema da ripristinare usando i chip.
- 4 Cliccare "**Start Restore**".

Nota: In modalità schema, le opzioni cambiano: il campo "Exclude Schema" non è disponibile.

6.3 Parametri Avanzati

La pagina Restore include un toggle "**Advanced Parameters**" che, una volta attivato, mostra un pannello con parametri avanzati di `pg_restore`. Ogni parametro è accompagnato da un'icona tooltip (?) che ne spiega la funzione in dettaglio.




Figura 6.2 — Pannello Parametri Avanzati Restore

Opzioni di Restore

Parametro	Default	Descrizione
<code>--clean</code>	Attivo	Elimina gli oggetti esistenti prima di ricrearli. Usa <code>--if-exists</code> per evitare errori se gli oggetti non esistono.
<code>--no-owner</code>	Attivo	Non esegue comandi per impostare la proprietà degli oggetti. Gli oggetti saranno di proprietà dell'utente di connessione.
<code>--no-privileges</code>	Attivo	Non ripristina i comandi GRANT/REVOKE per i privilegi di accesso.
<code>--no-tablespaces</code>	Attivo	Non ripristina le assegnazioni di tablespace. Tutti gli oggetti verranno ripristinati nel tablespace predefinito.
<code>--no-comments</code>	Attivo	Non ripristina i commenti sugli oggetti. Riduce il rumore durante il restore.
<code>--data-only</code>	Disattivo	Ripristina solo i dati, non lo schema (DDL). Le tabelle devono già esistere nel database di destinazione. Mutuamente esclusivo con <code>--schema-only</code> .
<code>--schema-only</code>	Disattivo	Ripristina solo le definizioni degli oggetti (DDL), non i dati. Mutuamente esclusivo con <code>--data-only</code> .
<code>--exit-on-error</code>	Disattivo	Termina immediatamente al primo errore invece di continuare. Per default pg_restore prosegue dopo gli errori.
<code>--no-publications</code>	Attivo	Non ripristina le definizioni di pubblicazione. Utile quando si ripristina su un server che non deve replicare dati.
<code>--no-subscriptions</code>	Attivo	Non ripristina le definizioni di sottoscrizione. Impedisce al database ripristinato di tentare connessioni ai publisher.
<code>TimescaleDB</code>	Disattivo	Attiva il flusso di restore per database TimescaleDB: esegue <code>timescaledb_pre_restore()</code> , aggiunge <code>--disable-triggers</code> a pg_restore e invoca <code>timescaledb_post_restore()</code> al termine. Vedi sezione 6.5.

Attenzione: `--data-only` e `--schema-only` sono mutuamente esclusivi. L'interfaccia impedisce di attivarli entrambi contemporaneamente.

Parallel Jobs

Il parametro `--jobs N` permette di eseguire il restore usando N processi paralleli (da 1 a 8). Questo può accelerare significativamente il ripristino di database di grandi dimensioni su server multi-core.

Nota: L'uso di `--jobs` è incompatibile con `--single-transaction`.

Esclusioni

Due aree di testo nella sezione Exclusions permettono di escludere schema e tabelle dal restore:

Campo	Descrizione
Exclude schemas	Uno schema per riga. Ogni valore viene passato come <code>--exclude-schema</code> a pg_restore.
Exclude tables	Un pattern per riga. Supporta wildcard <code>*</code> (qualsiasi carattere) e <code>?</code> (singolo carattere).

L'esclusione tabelle utilizza il **filtraggio TOC** (Table of Contents): pg_restore esegue `--list` per ottenere l'elenco degli oggetti nel backup, le voci corrispondenti ai pattern vengono commentate, e il file filtrato viene passato con `--use-list`. Questo approccio è necessario perché pg_restore non dispone di un flag nativo `--exclude-table`.

Suggerimento: Le opzioni `--no-owner`, `--no-privileges` e `--no-tablespaces` sono consigliate quando si ripristina su un server diverso dall'originale, dove utenti, ruoli e tablespace potrebbero non esistere.

6.4 Role Mapping

Il campo **"Role"** permette di assegnare l'ownership di tutti gli oggetti ripristinati a un ruolo specifico del database di destinazione. Il menu a tendina elenca i ruoli disponibili sull'endpoint selezionato, evidenziando i superuser.

Se non si seleziona un ruolo, pg_restore userà l'utente di connessione dell'endpoint.

6.5 Restore TimescaleDB

Nella sezione **Advanced Parameters** è disponibile il toggle **TimescaleDB**. Quando attivo, il restore viene adattato alle specifiche di un database con estensione `timescaledb`.

installata, seguendo la procedura ufficiale TimescaleDB.

Flusso attivato dal toggle:

1. L'applicazione si connette al database di destinazione ed esegue `SELECT timescaledb_pre_restore();` — disabilita temporaneamente i background worker e rimuove le restrizioni sugli hypertable.
2. Viene eseguito `pg_restore` aggiungendo il flag `--disable-triggers` (utile per evitare l'esecuzione di trigger di integrità referenziale durante il caricamento dati).
3. Al termine del restore, viene eseguito `SELECT timescaledb_post_restore();` — ripristina le protezioni e riattiva i background worker.

Prerequisiti

- Il database di destinazione deve già avere l'estensione `timescaledb` installata (`CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb;`).
- L'utente di connessione deve avere privilegi di superuser (richiesto sia da `timescaledb_pre_restore()` sia da `--disable-triggers`).
- La versione di TimescaleDB sul target deve essere uguale o superiore a quella sorgente.


Gestione errori

Errore	Comportamento
<code>timescaledb_pre_restore()</code> fallisce (estensione mancante, utente non superuser)	Il restore viene abortito prima di eseguire <code>pg_restore</code> . Lo stato finale è <i>failed</i> con il messaggio d'errore originale.
<code>pg_restore</code> fallisce	Errore riportato normalmente. <code>timescaledb_post_restore()</code> viene comunque tentata per riattivare i worker.
<code>timescaledb_post_restore()</code> fallisce	Lo stato dell'operazione viene marcato come <i>failed</i> anche se <code>pg_restore</code> è terminato correttamente, perché il database resta in stato inconsistente (background worker non riattivati).

Il toggle **TimescaleDB** è disponibile anche nella sezione *Advanced Parameters* della fase Restore della pagina Transfer, consentendo di attivare lo stesso flusso in operazioni di trasferimento completo.

7. Transfer

La pagina Transfer esegue un trasferimento completo tra due database in un'unica operazione (backup → restore). Accessibile solo a **Admin** e **Operator**.



7.1 Trasferimento Database

- 1 Nella card **Source** (blu), selezionare endpoint e database sorgente.
- 2 (Opzionale) Attivare **Schema Mode** e selezionare gli schema da trasferire.
- 3 Nella card **Destination** (verde), selezionare endpoint e database di destinazione.
- 4 (Opzionale) Selezionare un ruolo per il remapping ownership.
- 5 Cliccare “**Start Transfer**”.

7.2 Monitoraggio Fasi

Il transfer procede in due fasi, visualizzate con un indicatore di progresso:

Fase	Indicatore	Descrizione
1. Backup	Cerchio blu attivo	Backup dal database sorgente
Transizione	Freccia tra le due fasi	Preparazione per il restore
2. Restore	Cerchio verde attivo	Restore sul database di destinazione

L'output nella console è prefissato con `[BACKUP]` e `[RESTORE]` per distinguere le due fasi.

Nota: Durante il transfer, l'indicatore di fase si aggiorna automaticamente: il cerchio "Backup" diventa verde al completamento, poi il cerchio "Restore" diventa attivo.

7.3 Parametri Avanzati

La pagina Transfer include due pannelli di parametri avanzati indipendenti, uno per la fase di backup e uno per la fase di restore. Ogni pannello si attiva tramite il proprio toggle **"Advanced Parameters"** nella card corrispondente.

Parametri Backup (Source)

Nella card **Source** (blu), il toggle **"Backup Advanced Parameters"** mostra le stesse opzioni di `pg_dump` disponibili nella pagina Backup dedicata (vedi [sezione 5.3](#)):




Figura 7.2 — Parametri Avanzati Backup nella pagina Transfer

Parametro	Default	Descrizione
<code>--large-objects</code>	Attivo	Include i large object (BLOB) nel dump.
<code>--no-owner</code>	Attivo	Non emette comandi per impostare la proprietà degli oggetti.
<code>--no-privileges</code>	Attivo	Non include comandi GRANT/REVOKE.
<code>--no-tablespaces</code>	Attivo	Non emette comandi per impostare i tablespace.
<code>--no-comments</code>	Attivo	Non include comandi COMMENT.
<code>--data-only</code>	Disattivo	Esporta solo i dati. Mutuamente esclusivo con <code>--schema-only</code> .
<code>--schema-only</code>	Disattivo	Esporta solo le definizioni DDL. Mutuamente esclusivo con <code>--data-only</code> .
<code>--clean</code>	Disattivo	Aggiunge comandi DROP prima dei CREATE.
<code>--create</code>	Disattivo	Include il comando CREATE DATABASE nel dump.

Sono disponibili anche le opzioni di esclusione tabelle (`--exclude-table` e `--exclude-table-data`) con pattern glob.

Parametri Restore (Destination)

Nella card **Destination** (verde), il toggle “**Restore Advanced Parameters**” mostra le stesse opzioni di `pg_restore` disponibili nella pagina Restore dedicata (vedi [sezione 6.3](#)):




Figura 7.3 — Parametri Avanzati Restore nella pagina Transfer

Parametro	Default	Descrizione
<code>--clean</code>	Attivo	Elimina gli oggetti esistenti prima di ricrearli.
<code>--no-owner</code>	Attivo	Non esegue comandi per impostare la proprietà degli oggetti.
<code>--no-privileges</code>	Attivo	Non ripristina i comandi GRANT/REVOKE.
<code>--no-tablespaces</code>	Attivo	Non ripristina le assegnazioni di tablespace.
<code>--no-comments</code>	Attivo	Non ripristina i commenti sugli oggetti.
<code>--data-only</code>	Disattivo	Ripristina solo i dati. Mutuamente esclusivo con <code>--schema-only</code> .
<code>--schema-only</code>	Disattivo	Ripristina solo le definizioni DDL. Mutuamente esclusivo con <code>--data-only</code> .
<code>--exit-on-error</code>	Disattivo	Termina immediatamente al primo errore.
<code>--no-publications</code>	Attivo	Non ripristina le definizioni di pubblicazione.
<code>--no-subscriptions</code>	Attivo	Non ripristina le definizioni di sottoscrizione.

Sono disponibili anche il campo **Parallel Jobs** (`--jobs N` , da 1 a 8) e le aree di testo per escludere schema e tabelle dal restore.

Suggerimento: I parametri avanzati del transfer sono indipendenti tra loro: è possibile configurare opzioni diverse per la fase di backup e per la fase di restore nella stessa operazione. Per una descrizione dettagliata di ciascun parametro, fare riferimento alle sezioni [5.3](#) (backup) e [6.3](#) (restore).

8. Query Editor

Il **Query Editor** permette di eseguire query SQL direttamente su qualsiasi endpoint configurato. Accessibile dalla barra di navigazione (**Query**), offre un ambiente di sviluppo SQL completo con editor avanzato, browser degli oggetti e visualizzazione dei risultati.

Nota: Il Query Editor è accessibile solo agli utenti con ruolo **Operator** o **Admin**.

8.1 Interfaccia

L'interfaccia è composta da tre pannelli ridimensionabili:

1. **Barra di connessione** (in alto) — Selezione endpoint, database, ruolo, timeout e limite righe
2. **Object Browser** (a sinistra) — Albero navigabile degli oggetti del database
3. **Editor SQL + Risultati** (a destra) — Editor di codice, toolbar con pulsanti e tabella dei risultati

La toolbar dell'editor include i pulsanti **Run**, **Clear**, **Export CSV**, il toggle **Autocommit** e il pulsante **History**. Tutti gli elementi della toolbar dispongono di **tooltip esplicativi**: passando il mouse sopra ciascun pulsante o toggle viene mostrata una descrizione della sua funzione.




Figura 8.1 — Query Editor

8.2 Connessione

Per iniziare, selezionare un **Endpoint** dalla barra di connessione. Il sistema carica automaticamente la lista dei database disponibili. Selezionare quindi il **Database** desiderato.

Opzioni aggiuntive:

Campo	Descrizione
Run as Role	Esegui le query con un ruolo PostgreSQL diverso (opzionale). Utilizza <code>SET ROLE</code> .
Timeout	Timeout massimo per l'esecuzione della query (5-300 secondi). Imposta <code>statement_timeout</code> lato server.
Row Limit	Numero massimo di righe restituite (100-10.000).




Figura 8.2 — Query Editor con endpoint connesso

8.3 Object Browser

Il pannello laterale mostra la struttura del database in un albero espandibile:

- **Schemas** — Elenco degli schemi del database
- **Tables** — Tabelle con dimensione e numero stimato di righe
- **Views** — Viste del database
- **Functions** — Funzioni e procedure
- **Indexes** — Indici con tipo e definizione

Doppio clic su una tabella o vista inserisce automaticamente una query `SELECT * FROM schema.tabella LIMIT 100;` nell'editor.

8.4 Esecuzione Query

Scrivere la query nell'editor SQL e premere il pulsante **Run ()** o la scorciatoia **Ctrl+Enter** (Cmd+Enter su Mac).

I risultati vengono visualizzati nella tabella sottostante con:

- Intestazioni sticky (visibili durante lo scroll)
- Numero di righe e tempo di esecuzione

- Valori `NULL` evidenziati in grigio corsivo
- Badge “TRUNCATED” se il risultato supera il limite righe

Suggerimento: Selezionare una porzione di testo nell’editor ed eseguire: verrà eseguita solo la parte selezionata. Utile per eseguire una singola query in un file con più istruzioni.

8.5 Funzionalità Aggiuntive

Funzione	Descrizione
Autocommit	Toggle nella toolbar, accanto al pulsante History. Quando è ON : ogni istruzione SQL viene eseguita e committata immediatamente (senza transazione esplicita). Quando è OFF : le query vengono eseguite all’interno di una transazione con <code>COMMIT</code> al termine. Il valore predefinito è configurabile nella sezione <code>[query]</code> del file <code>config.ini</code> oppure da Admin → Settings → Query Editor.
Export CSV	Esporta i risultati della query in formato CSV
Query History	Mostra le ultime 50 query eseguite (salvate nel browser)
Clear	Pulisce l’editor SQL
Tooltips	Tutti gli elementi della toolbar (pulsanti, toggle, campi) dispongono di tooltip esplicativi: passando il mouse sopra ciascun elemento viene mostrata una descrizione della sua funzione.
Dark Mode	L’editor si adatta automaticamente al tema chiaro/scuro

Attenzione: Le query vengono eseguite con un timeout lato server (`statement_timeout`). Se una query supera il timeout impostato, viene automaticamente annullata da PostgreSQL.

Nota: Il toggle **Autocommit** influisce sul comportamento transazionale delle query. Con autocommit attivo, ogni istruzione è atomica e non può essere annullata (`ROLLBACK`). Con autocommit disattivo, tutte le istruzioni vengono racchiuse in una transazione e committate solo al termine dell’esecuzione completa.

9. Gestione File

La pagina Files permette di gestire i file di backup (.backup). Accessibile solo a **Admin** e **Operator**. I **Viewer** possono scaricare file dalla Dashboard ma non accedere a questa pagina.




Figura 9.1 — Gestione File

9.1 Upload

- 1 Cliccare il pulsante **“Upload Backup”** (verde).
- 2 Selezionare un file con estensione **.backup** dal proprio computer.
- 3 L’upload inizia automaticamente. Una barra di progresso mostra l’avanzamento.
- 4 Al termine, il file appare nella lista.

Nota: La dimensione massima di upload è configurabile (default: 5 GB). Verificare l’impostazione in Admin → Settings.

9.2 Download e Cancellazione

Per ogni file nella lista sono disponibili:


- **Download** (icona freccia giù) — Scarica il file sul proprio computer
- **Delete** (icona cestino) — Elimina il file con richiesta di conferma

Funzionalità aggiuntive:

- **Ricerca** — Filtra i file per nome usando il campo di ricerca
- **Ordinamento** — Clicca sulle intestazioni colonna (Nome, Dimensione, Data) per ordinare
- **Refresh** — Aggiorna la lista file

10. Amministrazione

Il pannello di Amministrazione è accessibile solo agli utenti **Admin**. Contiene 7 sezioni organizzate in tab.



10.1 Gestione Endpoint

Il tab **Endpoints** permette di configurare i database a cui l'applicazione può connettersi.

Aggiungere un Endpoint

- 1 Cliccare **"Add Endpoint"**.
- 2 Compilare il form:
 - **Name** — Identificativo univoco (es. `prod-aurora`)
 - **Host** — Hostname o IP del database
 - **Port** — Porta (default: 5432)
 - **Username** — Utente PostgreSQL
 - **Password** — Password (verrà cifrata)

- **PostgreSQL client version** — Versione di `pg_dump` / `pg_restore` usata per questo endpoint (14–17, default 17). Scegliere una versione compatibile con il server di destinazione (vedi 3.7)
- **SSL mode** — Modalità SSL libpq per connessioni e backup: `disable`, `allow`, `prefer` (default), `require`, `verify-ca`, `verify-full` (vedi 3.7)
- **Use SSM Tunnel** — Toggle per connessione tramite SSM
- **Jump Host** — (se SSM attivo) Selezionare il jump host
- **Read-only endpoint** — Toggle: il Query Editor opera in sola lettura e restore/transfer verso questo endpoint sono rifiutati (vedi 3.3)

3 Cliccare “Save”.




Figura 10.2 — Tab Jump Hosts

Modificare un Endpoint

- 1 Nella tabella degli endpoint, cliccare il pulsante **Edit** (icona matita, giallo) nella riga dell'endpoint da modificare.
 - 2 Si apre il modal pre-compilato con tutti i dati dell'endpoint. Il campo **Name** è in sola lettura.
 - 3 Modificare i campi desiderati (host, porta, username, password, SSM, jump host).
 - 4 La password è mostrata in chiaro; usare l'icona “occholino” per visualizzarla/nasconderla.
- Cliccare “Save Changes” per salvare le modifiche.

5



Figura 10.1b — Modal di Modifica Endpoint

Duplicare un Endpoint

- 1 Nella tabella degli endpoint, cliccare il pulsante **Duplicate** (icona fogli sovrapposti) nella riga dell'endpoint da clonare.
- 2 Si apre il modal in modalità *aggiunta*, pre-compilato con tutti i dati dell'endpoint originale (host, porta, username, password, SSM/jump host, read-only, replica, versione client PostgreSQL, SSL mode).
- 3 Il campo **Name** è **modificabile** e già valorizzato con un suggerimento (`<nome>-copy`). Modificare nome e, tipicamente, l'**username** per creare una variante della stessa connessione con un utente diverso.
- 4 Cliccare **"Add Endpoint"** per creare il nuovo endpoint.

Test Connessione

Per ogni endpoint è disponibile il pulsante **"Test Connection"** (icona spina) che verifica la connettività al database.

10.2 Jump Host (SSM)

Il tab **Jump Hosts** permette di configurare le istanze EC2 usate come jump host per i tunnel SSM.

- 1 Cliccare **"Add Jump Host"**.
- 2 Compilare:
 - **Alias** — Nome identificativo (es. `production-jh`)
 - **Instance ID** — ID dell'istanza EC2 (es. `i-0123456789abcdef0`)
 - **AWS Account** — Account AWS associato
- 3 Cliccare **"Save"**.

10.3 Account AWS

Il tab **AWS Accounts** gestisce le credenziali AWS necessarie per i tunnel SSM.

- 1 Cliccare **“Add AWS Account”**.
- 2 Compilare:
 - **Alias** — Nome identificativo
 - **Access Key ID** — AWS Access Key
 - **Secret Access Key** — AWS Secret Key
 - **Region** — Regione AWS (default: `us-east-1`)
- 3 Cliccare **“Save”**.




Figura 10.6 — Tab AWS Accounts

10.4 Impostazioni

Il tab **Settings** permette di configurare i parametri dell'applicazione:

Sezione	Parametro	Descrizione
Storage	Backup Directory	Percorso della directory backup
	Max Upload Size (GB)	Dimensione massima upload (1-50 GB)
PostgreSQL Tools	pg_dump Path	Percorso eseguibile pg_dump
	pg_restore Path	Percorso eseguibile pg_restore
Query Editor	Default Autocommit	Valore predefinito del toggle Autocommit nel Query Editor (ON/OFF). Corrisponde alla chiave <code>autocommit</code> nella sezione <code>[query]</code> del file <code>config.ini</code> .
Logging	Log Level	Livello di log (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR)




Figura 10.7 — Tab Impostazioni Applicazione

10.5 Import/Export Configurazione

Il tab **Import/Export** permette di esportare e importare la configurazione completa dell'applicazione.

Export

Cliccare **“Download Configuration”** per scaricare il file `config.ini` con tutte le impostazioni, endpoint e jump host.

Import

Attenzione: L'importazione sovrascrive TUTTE le impostazioni correnti, inclusi endpoint e credenziali.

- 1 Selezionare il file di configurazione (formati accettati: .ini, .yaml, .yml, .json, .conf).
- 2 Cliccare **“Import Configuration”**.
- 3 L'applicazione ricaricherà la configurazione.




Figura 10.8 — Tab Import/Export Configurazione

10.6 Sicurezza (Cifratura Password)

Il tab **Security** contiene la funzione di cifratura delle password degli endpoint.

Cliccando **“Encrypt Existing Passwords”**, tutte le password in chiaro degli endpoint vengono cifrate con Fernet (AES-128). Le password già cifrate (prefisso **ENC:**) vengono ignorate.




Figura 10.9 — Tab Security — Cifratura Password

10.7 Gestione Utenti

Il tab **Users** mostra la tabella di tutti gli utenti del sistema.




Figura 10.3 — Tab Users — Gestione Utenti

Creare un Nuovo Utente

- 1 Cliccare “Add User”.
- 2 Compilare:
 - **Username** — Alfanumerico, trattini e underscore (2-50 caratteri)
 - **Password** — Deve rispettare la policy (min 8 caratteri, 1 maiuscola, 1 minuscola, 1 cifra)
 - **Role** — Viewer, Operator o Admin
 - **Allowed endpoints** — Nomi di endpoint separati da virgola a cui l'utente può accedere; vuoto o * = tutti. Ignorato per gli Admin (sempre tutti). Vedi 3.3.
- 3 Cliccare “Create User”.




Figura 10.4 — Modale Creazione Utente

Modificare un Utente

Cliccare l'icona **matita** per modificare ruolo, stato (abilitato/disabilitato) e la lista **Allowed endpoints** di un utente.

Reset Password

Cliccare l'icona **chiave** per reimpostare la password di un utente. La nuova password deve rispettare la policy.

Sbloccare Account

Se un account è bloccato (badge giallo "Locked"), cliccare l'icona **lucchetto aperto** per sbloccarlo.

Eliminare Utente

Cliccare l'icona **cestino** per eliminare un utente (con conferma). Il pulsante di eliminazione per il proprio account è sempre visibile ma **disabilitato** (grigio, non cliccabile), in modo da rendere chiaro che non è possibile eliminare se stessi. Non è inoltre possibile eliminare l'ultimo utente Admin.

10.8 Audit Log

Sotto la tabella utenti è presente la sezione **Audit Log** che mostra tutti gli eventi di sicurezza.




Figura 10.5 — Audit Log

Colonne visualizzate:

Colonna	Descrizione
Time	Timestamp dell'evento
Event	Tipo evento (login_success, login_failed, password_changed, user_created, ecc.)
User	Username coinvolto
IP	Indirizzo IP del client
Details	Dettagli aggiuntivi dell'evento

Cliccare **“Refresh”** per aggiornare il log.

10.9 Pagina Info

La pagina **Info** è accessibile da tutti gli utenti tramite il pulsante nella barra di navigazione (route: `/info`). La vecchia route `/about` effettua un redirect automatico a `/info` .

La pagina presenta un **layout orizzontale** organizzato in card:

Prima riga

- **Logo/Versione** — Logo dell'applicazione e numero di versione corrente
- **Autore/Progetto** — Informazioni sull'autore, contatti e link al repository del codice sorgente
- **Documentazione** — Link al manuale utente:
 - **Manuale HTML** — Si apre in una nuova scheda del browser (route: `/docs/manual`)
 - **Manuale PDF** — Download diretto del file PDF (route: `/docs/manual.pdf`)

Seconda riga

- **Built With** — Tecnologie utilizzate per lo sviluppo dell'applicazione
- **Version History** — Cronologia delle versioni con dettaglio delle funzionalità introdotte

Cronologia Versioni

La card **Version History** nella pagina Info riporta il changelog dell'applicazione. Di seguito il dettaglio della versione corrente:

Versione 4.0.0

- **Sistema di design uniforme in tutta l'app** — L'intera interfaccia è stata allineata alla pagina *Backup Files* presa come riferimento: un unico accent **viola**, superfici neutre, raggio delle card `0.625rem` con ombra leggera, navbar scura piena con sottolineatura viola sul link attivo, monospace per i dati (dimensioni, path, id, timestamp) e componenti coerenti (bottoni, card, tabelle, campi, badge, controlli segmentati). I token di design sono centralizzati in `static/style.css` (chiaro + scuro), così ogni pagina eredita lo stesso aspetto; gli stili locali di ciascuna pagina sono stati migrati dalla vecchia palette indaco/blu ai token condivisi. Modifica puramente estetica, nessun cambiamento funzionale.

Versione 3.9.0

- **Redesign della pagina Backup Files** — La pagina File è stata ricostruita nel layout «stat cards + remote collassabile» con accent viola: tre schede in alto (cartella di backup, dimensione massima upload, storage totale usato con barra di riempimento del volume), una card «Retrieve from remote storage» collassata di default (tab S3 / filebrowser / link) e una tabella più pulita (badge del tipo, data relativa + assoluta, azioni per riga). Adattiva al tema chiaro/scuro.

- **Tipo di backup** — Ogni backup è ora classificato come **Manual**, **Scheduled** o **Imported**: il tipo è dedotto dallo storico operazioni (schedulato vs manuale); i file senza operazione corrispondente (caricati o recuperati da remoto) sono mostrati come *imported*.
- **Uso del volume** — La barra «Total storage used» mostra quanto è pieno il volume che ospita la cartella di backup.
- **Restore dalla pagina File** — Una nuova azione **Restore** per riga apre la pagina di ripristino con il backup già selezionato. Restano disponibili Download, «Invia a storage remoto» ed Elimina.

Versione 3.8.0

- **Duplica endpoint** — Una nuova azione «duplica» su ogni endpoint clona una definizione esistente (host, porta, SSM/jumphost, read-only, replica, versione client pg, sslmode e password) nel dialog di aggiunta, con un nome già suggerito e modificabile (`<nome>-copy`). Caso tipico: riutilizzare la stessa connessione con un utente diverso.
- **Persistenza del tab di amministrazione** — Il tab attivo in **Admin** viene ora mantenuto attraverso i ricaricamenti di pagina che seguono un salvataggio. Prima ogni modifica riportava l'utente al primo tab «Endpoints»; ora si resta sul tab su cui si stava lavorando (es. Users) per vederne subito l'esito.

Versione 3.7.0

- **Versione del client PostgreSQL selezionabile per endpoint** — L'immagine include ora gli strumenti ufficiali PGDG `pg_dump` / `pg_restore` per le versioni **14**, **15**, **16** e **17**. Ogni endpoint ha una proprietà **PostgreSQL client version** (default **17**), così un backup/restore verso un server più vecchio può usare un client compatibile. I flag cross-version sono gestiti automaticamente (`--blobs` al posto di `--large-objects` , disponibile solo su 16/17; `--no-table-access-method` solo su client ≥ 15).
- **Proprietà `sslmode` per endpoint** — Gli endpoint hanno una nuova proprietà **SSL mode** (`disable` / `allow` / `prefer` (default) / `require` / `verify-ca` / `verify-full`), applicata sia alle connessioni interne dell'app sia a `pg_dump` / `pg_restore` tramite `PGSSLMODE` .
- Entrambe le impostazioni si modificano da **Admin** → **Endpoints** (dialog di aggiunta/modifica) e sono mostrate come badge compatti nella lista degli endpoint. I valori sono validati lato server e salvati in modo retrocompatibile: gli endpoint creati prima della 3.7.0 assumono client 17 / `prefer` .

Versione 3.6.1

- **Chiave di cifratura durevole** — La chiave Fernet viene ora persistita sul volume di config (`config/.encryption_key`) e ha priorità sulla env/Secret `ENCRYPTION_KEY` , usata solo per *seminare* il file al primo avvio. La chiave condivide così il destino delle password cifrate accanto ad essa: un redeploy — o un Secret Kubernetes perso/rigenerato — non rende più illeggibili tutte le password salvate. Se l'env diverge

dal file, vince il file (warning nei log; la rotazione è un'operazione deliberata: sostituire il file + ri-cifrare).

- **UI schedulazioni** — Rimosso il toggle «Enabled» ridondante dal dialog di creazione/modifica (abilita/disabilita si gestisce dalla lista); la colonna della lista ora si chiama **Enabled**.

Versione 3.6.0

- **Backup schedulati** — Backup ricorrenti automatici da una pagina dedicata **Schedules**.
- **Cron builder grafico** — Preset Orario / Giornaliero / Settimanale / Mensile con anteprima in linguaggio naturale («Ogni giorno alle 02:30») e le prossime esecuzioni, più un campo cron grezzo. Nessuna nuova dipendenza (parser 5-campi interno `app/cron.py`).
- **Scheduler in-process** — Un singolo tick asyncio (30s) valuta le schedule abilitate in UTC; single-replica (nessuna leader-election), nessun recupero delle esecuzioni perse mentre il pod era spento, un solo `pg_dump` pesante alla volta.
- **Destinazioni** — Un backup schedulato resta nella cartella locale, oppure viene spinto su un target **S3 / WebDAV / filebrowser** configurato, con opzione di **eliminazione del locale solo dopo copia verificata** (mai eliminato se l'upload non riesce o la dimensione non combacia). Retention locale opzionale (mantieni ultimi N).
- **Gestione e sicurezza** — Toggle abilita/disabilita, *Run now*, countdown al prossimo run, stato (incl. «upload fallito — salvato in locale»), storico esecuzioni, barre di progresso live. CRUD solo admin, run-now operator (ricontrollato sullo scoping endpoint per-utente); validazione cron+nome, intervallo minimo 15 minuti, reject dei cron impossibili, massimo 50 schedule, auto-disable dopo 5 fallimenti consecutivi, audit log. Definizioni in `[schedule:<name>]`; stato run in `schedule_state.json` separato.

Versione 3.5.0

- **Storage remoto dei backup** — I file di backup possono essere archiviati e recuperati da destinazioni remote, mantenendo la cartella di backup locale come area di lavoro. Le destinazioni si configurano in **Admin → Remote Storage**; i segreti sono cifrati a riposo.
- **Bucket S3 (e S3-compatibili)** — Uno o più bucket (MinIO, Ceph, Wasabi... tramite endpoint URL opzionale e path-style addressing). Le credenziali possono essere dedicate al singolo bucket oppure riutilizzare un AWS Account esistente. Si può inviare un backup al bucket, sfogliare gli oggetti `.backup` sotto un prefisso e riportarne uno nella cartella locale.
- **File share WebDAV / HTTP(S)** — Una o più istanze (URL base + basic-auth opzionale). Si invia un backup via HTTP `PUT`; il recupero avviene incollando un link (le credenziali vengono applicate automaticamente quando il link corrisponde a un'istanza configurata).

- **filebrowser** — Una o più istanze di [filebrowser](#) tramite la sua API HTTP + JWT (login → header `X-Auth`). Si può inviare un backup (`POST /api/resources`), sfogliare i file `.backup` in una cartella e riportarne uno in locale (`GET /api/raw`).
- **Progress bar in tempo reale** — Ogni push/pull remoto mostra una barra di avanzamento con percentuale reale nella pagina Backup Files (una per ogni operazione in corso). I trasferimenti girano in un threadpool e riportano i byte durante lo streaming; il frontend fa polling su `GET /api/storage/operations` .
- **Agnostico e leggero** — S3 tramite `boto3` già presente; WebDAV e filebrowser tramite `urllib3` già incluso: nessuna nuova dipendenza. Tutti i trasferimenti riusano le stesse protezioni su nome file, dimensione e path-traversal degli upload locali.

Versione 3.4.0

- **Lock-wait timeout del backup** — Nuova impostazione `lock_wait_timeout_seconds` (Admin → Settings, default 60s). `pg_dump` viene eseguito con `--lock-wait-timeout` : il backup fallisce subito invece di restare bloccato all'infinito quando non riesce ad acquisire i lock condivisi sulle tabelle (es. dietro una migration o un `VACUUM FULL`). `0` = attesa infinita
- **Backup da replica di lettura** — Un endpoint può essere configurato per eseguire il backup da una replica di lettura invece che dal primario. Per gli host Aurora il form rileva il cluster endpoint e suggerisce il reader (`.cluster-` → `.cluster-ro-`); si attiva con uno switch. I lock del dump non impattano il writer. Resta agnostico (sempre `pg_dump`)

Versione 3.3.0

- **Endpoint in sola lettura** — Un endpoint può essere marcato read-only: il Query Editor si connette in modalità sola lettura e restore/transfer verso di esso sono rifiutati
- **Scoping degli endpoint per utente** — Ogni utente non-admin ha una lista di endpoint consentiti; vede e opera solo sui propri
- **Hardening di sicurezza** — Allowlist dei path di `pg_dump/pg_restore`, validazione host dei tunnel SSM, controllo CSRF same-origin, `TrustedHostMiddleware` , rate-limit/audit consapevoli dei proxy, download backup riservato a operator, scritture atomiche dello user store, conferma dei restore distruttivi, e altro

Versione 3.2.0

- **Restore TimescaleDB-aware** — Nuovo toggle «TimescaleDB» nella sezione *Advanced Parameters* di Restore e Transfer. Quando attivo, l'applicazione esegue `SELECT timescaledb_pre_restore()` prima del restore, aggiunge `--disable-triggers` a `pg_restore` e invoca `SELECT timescaledb_post_restore()` al termine

- **Gestione errori robusta** — Se la procedura di pre-restore fallisce (estensione TimescaleDB non installata, utente non superuser, ecc.) il restore viene abortito; se fallisce la post-restore, lo stato finale è riportato come *failed* anche se `pg_restore` è terminato correttamente

Versione 3.1.0

- **Context Path / Reverse Proxy** — Supporto per il deploy sotto un prefisso URL (es. `/magikup`) tramite variabile d'ambiente `ROOT_PATH` o configurazione `context_path` in `config.ini`
- **Sezione Network nell'Admin** — Gestione del context path direttamente dalla pagina di amministrazione, con avviso di riavvio e indicatore di override da variabile d'ambiente
- **Dual-source priority** — Il context path può essere configurato sia da variabile d'ambiente (`ROOT_PATH`, priorità massima) sia da `config.ini`, risolvendo il problema del primo avvio
- **Manifest Kubernetes aggiornati** — Deployment, Ingress e ConfigMap aggiornati con supporto context path ed esempi di configurazione

Versione 3.0.0

- **Query Editor** — Ambiente di sviluppo SQL completo con editor avanzato e visualizzazione risultati
- **Object Browser** — Albero navigabile degli oggetti del database (schemi, tabelle, viste, funzioni, indici)
- **Cambio ruolo (Run as Role)** — Possibilità di eseguire query con un ruolo PostgreSQL diverso tramite `SET ROLE`
- **Autocommit** — Toggle per controllare il comportamento transazionale delle query (commit immediato o transazione esplicita)
- **Query History** — Storico delle ultime 50 query eseguite, salvato nel browser
- **Export CSV** — Esportazione dei risultati delle query in formato CSV
- **Pagina Info con documentazione** — Nuova pagina Info con layout a card orizzontali, link al manuale HTML e download PDF
- **Tooltips** — Tooltip esplicativi su tutti gli elementi del Query Editor
- **Tema chiaro/scuro** — Supporto completo per tema Dark e Light in tutte le pagine

11. SSM Tunnel

11.1 Come Funziona

AWS Systems Manager (SSM) permette di creare tunnel di port forwarding attraverso istanze EC2 senza bisogno di accesso SSH diretto. Questo consente di raggiungere database RDS/Aurora in reti private.

```
MagikUp Pod —> SSM Session —> EC2 Jump Host —> VPC Network —> RDS/Aurora
(localhost:15432)                (SSM Agent)                (db.rds.amazonaws.com)
```

Flusso operativo

1. L'utente avvia un'operazione su un endpoint con SSM attivo
2. L'applicazione apre automaticamente un tunnel SSM attraverso il jump host configurato
3. pg_dump/pg_restore si connettono al database attraverso il tunnel
4. Se esiste già un tunnel attivo per lo stesso endpoint, viene riutilizzato
5. Il tunnel rimane attivo fino alla chiusura manuale o al riavvio del pod

11.2 Configurazione

Prerequisiti

- **Credenziali AWS** configurate nel tab AWS Accounts con permessi `ssm:StartSession`
- **Istanza EC2** con SSM Agent attivo e in stato "Online"
- **Rete**: il jump host deve poter raggiungere il database target (security group, routing)

Passi di configurazione

- 1 In **Admin** → **AWS Accounts**: aggiungere le credenziali AWS e verificare con "Test Connection".
- 2 In **Admin** → **Jump Hosts**: aggiungere il jump host EC2 con Instance ID e account AWS associato.
- 3 In **Admin** → **Endpoints**: creare l'endpoint con "Use SSM Tunnel" attivo e selezionare il jump host.

4

Testare la connessione con il pulsante “Test Connection” sull’endpoint.

Suggerimento: Nella dashboard, gli endpoint con SSM attivo mostrano un badge blu “SSM”. Nella pagina Backup/Restore/Transfer, un banner informativo mostra il jump host in uso.

12. Troubleshooting

Problemi di Connessione

Problema	Causa possibile	Soluzione
"Connection failed"	Host/porta/credenziali errati	Verificare la configurazione dell'endpoint in Admin → Endpoints
Timeout	Rete non raggiungibile	Verificare firewall, security group e routing
"Authentication failed"	Username o password errati	Verificare credenziali PostgreSQL. Controllare pg_hba.conf se necessario

Problemi SSM

Problema	Causa possibile	Soluzione
"No jumphost ID configured"	Jump host non configurato	Aggiungere un jump host in Admin → Jump Hosts
"Tunnel failed to start"	Credenziali AWS errate o SSM Agent offline	Verificare credenziali AWS e stato SSM dell'istanza EC2
"Port not accessible"	Rete tra jump host e database	Verificare che il jump host possa raggiungere il database (security group)
Tunnel si disconnette	Timeout o problemi di rete	Verificare la stabilità della connessione. Riprovare l'operazione

Problemi Backup/Restore

Problema	Causa possibile	Soluzione
“pg_dump not found”	Percorso errato	Verificare <code>pg_dump_path</code> in Admin → Settings
“Restore completed with warnings”	Oggetti non esistenti	Normale con opzione “Clean”: tenta di eliminare oggetti che non esistono
Upload file fallisce	File troppo grande	Verificare <code>max_upload_size_gb</code> e l'annotation ingress <code>proxy-body-size</code>

Problemi Autenticazione

Problema	Causa possibile	Soluzione
Account bloccato	Troppi tentativi falliti	Un Admin può sbloccare dal tab Users. Oppure attendere il reset (riavvio pod)
“Too many failed attempts”	Rate limiting IP attivo	Attendere 5 minuti. Il rate limit IP è in memoria e si resetta al riavvio del pod
Password dimenticata	—	Un Admin può reimpostare la password dal tab Users → icona chiave
Sessione scaduta	Timeout sessione (default 8h)	Effettuare nuovamente il login. Il timeout è configurabile in config.ini

13. Appendice — Riferimento API

L'applicazione espone API REST per tutte le operazioni. Di seguito il riferimento completo.

Pagine Web

Metodo	Path	Ruolo Minimo	Descrizione
GET	<code>/login</code>	Pubblico	Pagina di login
GET	<code>/</code>	Viewer	Dashboard
GET	<code>/backup</code>	Operator	Pagina backup
GET	<code>/restore</code>	Operator	Pagina restore
GET	<code>/transfer</code>	Operator	Pagina transfer
GET	<code>/query</code>	Operator	Query Editor
GET	<code>/files</code>	Operator	Gestione file
GET	<code>/admin</code>	Admin	Pannello admin
GET	<code>/change-password</code>	Viewer	Cambio password
GET	<code>/info</code>	Viewer	Pagina Info (versione, autore, documentazione)
GET	<code>/about</code>	Viewer	Redirect a <code>/info</code>
GET	<code>/docs/manual</code>	Viewer	Manuale utente HTML (apre in nuova scheda)
GET	<code>/docs/manual.pdf</code>	Viewer	Manuale utente PDF (download)

API Gestione Utenti (solo Admin)

Metodo	Path	Descrizione
GET	/api/users	Lista utenti
POST	/api/users	Crea utente
PUT	/api/users/{username}	Modifica utente
DELETE	/api/users/{username}	Elimina utente
POST	/api/users/{username}/reset-password	Reset password
POST	/api/users/{username}/unlock	Sblocca account
GET	/api/audit-log	Audit log

API Endpoint

Metodo	Path	Ruolo Minimo	Descrizione
GET	/api/endpoints	Viewer	Lista endpoint
GET	/api/endpoints/{name}	Admin	Dettaglio endpoint (con password decifrata)
POST	/api/endpoints	Admin	Crea/modifica endpoint
DELETE	/api/endpoints/{name}	Admin	Elimina endpoint

API Jump Hosts

Metodo	Path	Ruolo Minimo	Descrizione
GET	/api/jumphosts	Viewer	Lista jump host
POST	/api/jumphosts	Admin	Crea/modifica jump host
DELETE	/api/jumphosts/{alias}	Admin	Elimina jump host

API AWS

Metodo	Path	Descrizione
GET	/api/aws/status	Verifica connessione AWS
GET	/api/aws/clusters	Lista cluster Aurora
GET	/api/aws/instances	Lista istanze Aurora
GET	/api/aws/ssm-instances	Lista istanze EC2 con SSM

API Database

Metodo	Path	Descrizione
GET	/api/databases/{endpoint}	Lista database
GET	/api/schemas/{endpoint}/{db}	Lista schema
GET	/api/users/{endpoint}	Lista ruoli/utenti
GET	/api/test-connection/{endpoint}	Test connessione

Query Editor API

Metodo	Endpoint	Auth	Descrizione
POST	/api/query/execute		Esegue una query SQL
GET	/api/tables/{ep}/{db}/{schema}	Auth	Lista tabelle
GET	/api/columns/{ep}/{db}/{schema}/{table}	Auth	Lista colonne
GET	/api/views/{ep}/{db}/{schema}	Auth	Lista viste
GET	/api/functions/{ep}/{db}/{schema}	Auth	Lista funzioni
GET	/api/indexes/{ep}/{db}/{schema}	Auth	Lista indici

API File Backup

Metodo	Path	Ruolo Minimo	Descrizione
GET	/api/backups	Viewer	Lista file backup
POST	/api/backups/upload	Operator	Upload file backup
GET	/api/backups/{file}/download	Viewer	Download file backup
DELETE	/api/backups/{file}	Operator	Elimina file backup

API Tunnel

Metodo	Path	Ruolo Minimo	Descrizione
GET	/api/tunnels	Viewer	Lista tunnel attivi
POST	/api/tunnels/start	Operator	Avvia tunnel SSM
POST	/api/tunnels/stop/{id}	Operator	Ferma tunnel

API Configurazione (solo Admin)

Metodo	Path	Descrizione
GET	/api/config/download	Download config.ini
POST	/api/config/import	Import config.ini
GET	/api/config/aws	Configurazione AWS
POST	/api/config/aws	Salva configurazione AWS
GET	/api/config/settings	Impostazioni applicazione
POST	/api/config/settings	Salva impostazioni
GET	/api/config/query-settings	Impostazioni predefinite Query Editor
POST	/api/config/query-settings	Salva impostazioni Query Editor
POST	/api/encrypt-passwords	Cifra password in chiaro

WebSocket

Path	Ruolo Minimo	Descrizione
<code>/ws/backup</code>	Operator	Backup con output real-time
<code>/ws/restore</code>	Operator	Restore con output real-time
<code>/ws/transfer</code>	Operator	Transfer con output real-time
<code>/ws/operation/{id}/follow</code>	Viewer	Segui operazione in corso o visualizza completata

Magiku(r)p — PostgreSQL Backup & Restore Web Application

Versione 4.0.0 — 2026 — MagikUp

Manuale utente