Inférence de la structure d'une page web en vue d'améliorer son accessibilité

Encadré par : Y. Bonavero, M. Huchard et M. Meynard

Franck PETITDEMANGE





26 juin 2014

Sommaire

- Introduction
- 2 État de l'art
- Réalisation
- 4 Conclusion

Sommaire

- Introduction
- 2 État de l'art
- Réalisation
- 4 Conclusion

Accessibilité du web Un enjeu sociétal important

Definition

Accessibilité : capacité d'accéder aux informations contenues dans une page et d'interagir avec.

Problèmes d'accessibilité (spécifique aux basses visions)

- Surcharge visuelle
- Police de caractère
- Contraste de couleur

Accessibilité du web

Besoin de comprendre la structuration d'une page

Problèmes des outils d'accessibilité

- Pas de traitement des couleurs locales
- Pas de prise en compte des profils utilisateurs


Besoin

Comprendre les informations structurant une page web

Page web

Page web

- Technologies : HTML/CSS/Javascript
- Contenu hétérogène décrit par différentes structures logiques



Comment inférer les différentes structures logiques dans une page web?

Difficultés

- Manque d'expressivité de HTML 4
- Pas de construction standard des structures logiques
- Écart entre la structure DOM et l'affichage dans un navigateur

Approche

- Étude des langages de publication de page web
- Étude des techniques d'extraction de structure d'une page

Sommaire

- Introduction
- État de l'art
 - Étude des Langages de publication
 - Étude de méthodes d'extraction de structure
- Réalisation
- Conclusion

Évolution de la sémantique (1/2)



HTML 4

- Peu de sémantique
- Diversité de représentation
- Structure logique implicite

Évolution de la sémantique (2/2)

HTML 5

- Structure logique explicitée
- Sémantique pour décrire l'interface de la page est limitée

ARIA

- Ontologie d'une interface graphique
- Trop élaborée pour nos besoins mais est plus expressif



Évolution de la sémantique (2/2)

HTML 5

- Structure logique explicitée
- Sémantique pour décrire l'interface de la page est limitée

ARIA

- Ontologie d'une interface graphique
- Trop élaborée pour nos besoins mais est plus expressif



Propriétés de mise en forme :

- avant-plan/arrière-plan
- police
- •

Mécanisme de positionnement

- relatif
- absolu
- flottant

Synthèse

HTML 4 langage actuellement le plus exploité. Les inconvénients sont :

- la diversité de représentation d'une même structure logique
- la faible expressivité au regard des concepts décrits dans les pages web
- l'absence de structuration explicite

Notre approche

 Proposer un Méta-modèle concrétisant mieux les concepts des pages et permettant de s'abstraire de la diversité de représentation des structures

Mapping


(Vieira et al., A fast and robust method for web page template detection and removal)

Mapping descendant restrictif

Permet de faire correspondre les plus grandes sous-structures communes entre deux arbres.

Idée

Identifier les structures logiques des pages web par correspondance



Segmentation


par pattern de présentation (Milos Kovacevic et al., Recognition of Common Areas in a Web Page Using Visual Information : a possible application in a page classification)

Observation

Les concepteurs de page web suivent approximativement les mêmes schémas de présentation

Idée

Regrouper les nœuds du DOM de la page suivant leurs coordonnées après la mise en page par le navigateur



Segmentation

par densitométrie textuelle (Kohlschütter et al, A densitometric approach to web page segmentation)

Étape 1 : identification de segments de petites tailles

La page est vue comme une séquence de caractères entrelacés identifiés par des balises HTML. Les segments sont calculés d'après les variations dans le rythme des séquences pour lesquels on calcule une densité textuelle.

Exemple:


lci deux segments seront calculés <a>lienAlienB<a>lienCun paragraphe

Étape 2 : grossissement successif des segments par fusion

Les segments contigus dont la densité textuelle est proche sont fusionnées successivement.

Segmentation

par indice visuel (Cai et al., Extracting content structure for web pages based on visual representation)



Idée

Regroupement par indice visuel

Synthèse

Les inconvénients

- Le Mapping ne permet pas d'extraire la structure globale de la page
- La segmentation par pattern est trop dépendante de la présentation de la page
- La segmentation par densitométrie ne prend pas en compte les écarts possibles entre le DOM et le rendu final
- Le calcul des séparateurs dans l'approche par indice visuel est une opération coûteuse $O(n^2)$

Notre approche : approche par segmentation visuelle

Propose un découpage global de la page, indépendant des patterns de présentation et permet un découpage fin dans la structure d'une page.


Sommaire

- Introduction
- État de l'art
- Réalisation
 - Méta-modèle
 - Extraction structure
 - Annotation structure
- 4 Conclusion


Approche générale Une approche d'Ingénierie Dirigée par les Modèles

Avantages


- Meilleure expression des préférences
- Écriture d'adaptation indépendante des langages




Méta-modèle intermédiaire Éléments structurels



Méta-modèle intermédiaire Éléments d'interaction



Méta-modèle intermédiaire Éléments de mise en forme



Démarche générale

```
function ConstStructLog(noeudDom, noeudStructInter)
   poolNoeuds \leftarrow 0
DIVISIONDOM(noeudDom, poolNoeuds)
   for i in poolNoeuds do
APPENDCHILD(arbreIntermediaire, poolNoeud[i])
CONSTSTRUCTLOG(poolNoeud[i],arbreIntermediaire)
   end for
end function
function DIVISIONDOM(noeudDom, poolNoeuds)
   if DIVISIBLE(noeudDom) == TRUE then
      for all Enfant de noeudDom do
DIVISIONDOM(noeudDom, poolNoeuds)
      end for
   else
      poolNoeuds \leftarrow poolNoeuds + noeudDom
   end if
end function
```

Concepts et heuristiques

Concepts

Nœuds conteneurs : propriété CSS display égale à bloc

Nœuds de mise en forme : propriété CSS display à inLine

Taille d'un nœud : taille relatif à sa position dans le DOM et à la somme du poids des nœuds qu'il contient

poids des nœuds qu'il contient


Distance visuelle : signale les changements de propriété de mise en forme des nœuds

Règles


- Règle 2 : si le nœud possède un seul enfant et que cet enfant n'est pas un nœud de données alors on parcourt ce nœud
- Règle 4 : si l'un des enfants du nœud est un nœud conteneur et que sa taille est supérieure à un certain seuil alors on parcours ce nœud
- Règle 8 : si la fonction de distance visuelle est vérifiée pour l'un des nœuds enfants alors on parcourt ce nœud et on extrait les enfants qui vérifient la fonction

Processus d'extraction Segmentation globale page Berger-Levrault





Processus d'extraction Segmentation locale page Berger-Levrault



Approche par fonctionnalité

Construction de fonction d'annotation (Chen et al., Function-based object model towards website adaptation)

Classe de nœuds :

- Informatif
- Navigation
- Interaction
- Décoration


Chaque classe possède les propriétés :


- Hyperlien
- Sémantème
- Décoration
- Alignement
- Position

Approche par fonctionnalité fonctions de détection proposées

Banner:

ContentInfo:





Sommaire

- Introduction
- 2 État de l'art
- Réalisation
- 4 Conclusion

Difficultés

Difficultés

- Domaine de recherche éloigné des connaissances de l'équipe de recherche
- Définir la problématique par rapport à la question de recherche (recherche de motifs d'intérêt dans un arbre DOM)
- Recherche d'articles traitant de la problématique

Résultats

Résultats

- Proposition d'une approche IDM
- État de l'art sur les langages de publication de page web
- État de l'art des techniques d'extraction de structure
- Proposition d'un méta-modèle
- Adaptation et implémentation d'une méthode pour extraire les structures d'une page
- Proposition de pistes pour annoter les structures extraites

Perspectives

Perspectives à court terme

- Évaluation de la méthode d'extraction de structure
- Implémentation, évaluation et élargissement du processus d'annotation

Perspectives à long terme

- Évaluation des modèles intermédiaires générés par le processus d'extraction et d'annotation sur un grand nombre de pages
- Acquisition des préférences utilisateurs
- Intégrer les préférences utilisateurs dans le processus de transformation