Лабораторная работа 1

Разработка моделей

Коломзаров Никита, ИВТ-42

Цели работы:

- Изучение основ построения моделей в Python с использованием NumPy и Matplotlib
- Изучение приёмов построения моделей с графическим пользовательским интерфейсом (GUI) на основе Tkinter или PyQt/ PySide
- Получение практических навыков разработки моделей с вычислениями, визуализацией и интерактивными приложениями

Задание 1

Построить модель груза на невесомой нерастяжимой нити и попадающей в нее пулей. Получить трехмерные графики зависимостей изменения угла отклонения груза, от различных параметров. Вариант 2: Угол(Длина подвеса, масса груза)

In [70]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import tkinter as tk
```


In [68]:
```
m = 0.03
g = 9.8
v = 300

l_min, l_max = 0.5, 2
m_min, m_max = 5, 10
step = 100
l = np.linspace(l_min, l_max, step)
M = np.linspace(m_min, m_max, step)
L_grid, M_grid = np.meshgrid(l, M)
alpha_rad = np.arccos(1 - m**2 * v**2 / (2 * (M_grid + m)**2 * g * L_grid))
alpha_deg = np.rad2deg(alpha_rad)
```

In [69]:
```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection='3d')

surf = ax.plot_surface(L_grid, M_grid, alpha_deg, cmap='viridis')
ax.set_xlabel('l, м')
ax.set_ylabel('M, кг')
ax.set_zlabel('α, °')
ax.set_title(f'α(l, M), m = {m}, v = {v}')
```

Out[69]:
```
Text(0.5, 0.92, 'α(l, M), m = 0.03, v = 300')
```



Задание 2

Разработайте программу с GUI, которая позволяет пользователю выбрать одну из тригонометрических функций и построить ее график.

In [93]:
```
import tkinter as tk
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
from matplotlib.figure import Figure
import numpy as np

root = tk.Tk()
root.title("Выбор функции")

selected_func = tk.StringVar(value=np.sin)
rb_sin = tk.Radiobutton(root, text="sin(x)", variable=selected_func, value='sin')
rb_cos = tk.Radiobutton(root, text="cos(x)", variable=selected_func, value='cos')
rb_tan = tk.Radiobutton(root, text="tan(x)", variable=selected_func, value='tan')
rb_sin.pack()
rb_cos.pack()
rb_tan.pack()

x_min_label = tk.Label(root, text="X_min")
x_min_label.pack()
x_min_entry = tk.Entry(root)
x_min_entry.pack()
x_max_label = tk.Label(root, text="X_max")
x_max_label.pack()
x_max_entry = tk.Entry(root)
x_max_entry.pack()

def error_screen(label):
        error = tk.Tk()
        error.title("ERROR")
        error_label = tk.Label(error, text=label)
        error_label.pack()
        error.mainloop()


def on_plot_button_click():
    func = selected_func.get()
    x_min = x_min_entry.get()
    x_max = x_max_entry.get()
    try:
        x_min = float(x_min)
```


```
        x_max = float(x_max)
    except ValueError:
        error_screen("Значение x должно быть числом")
        return
    if (x_min >= x_max):
        error_screen("x_min не должно превышать x_max")
        return
    x = np.linspace(x_min, x_max, 1000)
    ax.clear()
    ax.grid()
    ax.set_title(func + '(x)')
    match (func):
        case 'sin': func = np.sin
        case 'cos': func = np.cos
        case 'tan': func = np.tan
    y = func(x)
    ax.plot(x, y)
    ax.set_xlabel("x")
    ax.set_ylabel("y")
    canvas.draw()


button = tk.Button(root, text="Показать значение", command=on_plot_button_click)
button.pack()


fig = Figure(figsize=(5, 4), dpi=100)
ax = fig.add_subplot(111)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.grid()
canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=root)
canvas_widget = canvas.get_tk_widget()
canvas_widget.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
root.mainloop()
```


Пользовательский интерфейс программы и примеры использования приведены на рисунках ниже


Выбор функции
sin(x)
cos(x)
tan(x)
X_min
X_max
Показать значение
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
y
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
x


Выбор функции
sin(x)
cos(x)
tan(x)
X_min
-3.14
X_max
3.14
Показать значение
sin(x)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−3
−2
−1
0
1
2
3


Выбор функции
sin(x)
cos(x)
tan(x)
X_min
1
X_max
10
Показать значение
cos(x)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
2
4
6
8
10


Выбор функции
sin(x)
cos(x)
tan(x)
X_min
-1
X_max
1.5
Показать значение
tan(x)
14
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5



Задание 3

Разработайте модель с применением GUI по примеру 2. Исходными данными для модели являются:

- диаметр отверстия (мм);
- толщина металла (мм);
- мощность лазера (Вт);
- плотность металла (кг/м3).

In [110…

```
import tkinter as tk
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
from matplotlib.figure import Figure
import numpy as np

T_pl = None
T    = None
H1   = None
H2   = None
H3   = None

D    = 30   # mm
L    = 100  # mm
```

```
W    = 1000 # J / s
r    = 7800 # kg / m3

def error_screen(label):
    error = tk.Tk()
    error.title("ERROR")
    error_label = tk.Label(error, text=label)
    error_label.pack()
    error.mainloop()

def time_screen(t_mod):
    tscreen = tk.Tk()
    tscreen.title("Время моделирования")
    tscreen_label = tk.Label(tscreen, text=f"Модельное время: {t_mod} секунд")
    tscreen_label.pack()
    tscreen.mainloop()

def calculate():
    try:
        T_pl, T, H1, H2, H3 = map(float, map(tk.Entry.get, (t_1, t_2, h_1, h_2, h_3)))
        D, L, W, r = map(float, map(tk.Entry.get, (d_entry, l_entry, w_entry, r_entry)))
    except ValueError:
        error_screen("Параметры заданы неверно")
        return
    h = (T_pl - T) * H1 + H2 + H3
    S = np.pi * (D * 1e-3 / 2)**2
    t_mod = L * 1e-3 * h * S * r / W
    tk.Label(root, text=f"Модельное время: {"__" if t_mod is None else t_mod} секунд").pack()
    t = np.linspace(0, t_mod, 1000, endpoint=True)
    ax.clear()
    ax.grid()
    l = W * t / (h * S * r)
    ax.plot(t, l)
    ax.set_xlabel("t, c")
    ax.set_ylabel("l, мм")
    canvas.draw()
    time_screen(t_mod)



root = tk.Tk()
root.title("Модель лазера")


tk.Label(root, text="Тепловые параметры").pack()
tk.Label(root, text="-"*20).pack()
tk.Label(root, text=f"Температура плавления, K").pack()
t_1 = tk.Entry(root)
t_1.pack()
tk.Label(root, text=f"Исходная температура, K").pack()
t_2 = tk.Entry(root)
t_2.pack()
tk.Label(root, text=f"Удельная теплоемкость h1 Дж / кг / K").pack()
h_1 = tk.Entry(root)
h_1.pack()
tk.Label(root, text=f"Удельная теплота плавления h2 Дж / кг").pack()
h_2 = tk.Entry(root)
h_2.pack()
tk.Label(root, text=f"Удельная теплота парообразования h3 Дж / кг").pack()
h_3 = tk.Entry(root)
h_3.pack()
tk.Label(root, text="-"*20).pack()
tk.Label(root, text="D [mm]").pack()
d_entry = tk.Entry(root)
d_entry.pack()
tk.Label(root, text="L [mm]").pack()
l_entry = tk.Entry(root)
l_entry.pack()
tk.Label(root, text="W [Watt]").pack()
w_entry = tk.Entry(root)
w_entry.pack()
tk.Label(root, text="r [kg / m^3]").pack()
r_entry = tk.Entry(root)
```


```
r_entry.pack()
button_t = tk.Button(root, text="Применить параметры и вычислить", command=calculate)
button_t.pack()

fig = Figure(figsize=(5, 4), dpi=100)
ax = fig.add_subplot(111)
ax.set_xlabel("t, c")
ax.set_ylabel("l, мм")
ax.grid()
canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=root)
canvas_widget = canvas.get_tk_widget()
canvas_widget.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
root.mainloop()
```

Пользовательский интерфейс программы и примеры использования приведены на рисунках ниже







Модель лазера
Тепловые параметры

Температура
933
Исходная т
293
Удельная теплоемкость h1 Дж / кг / K
900
Удельная теплота плавления h2 Дж / кг
400000
Удельная теплота парообразования h3 Дж / кг
10500

D [mm]
30
L [mm]
100
W [Watt]
1000
r [kg / m^3]
7800
Применить параметры и вычислить
Время моде...
Модельное время: 543.9062923104909 секунд


l, мм
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
100
200
300
400
500