

Se o caractere \ preceder qualquer personagem que não seja o mostrado em Tabela 3-1, a barra de barriga é simplesmente ignorada (embora versões futuras de O idioma pode, é claro, definir novas sequências de fuga). Para Exemplo, \# é o mesmo que #. Finalmente, como observado anteriormente, o ES5 permite um barragem antes de uma quebra de linha para quebrar uma corda literal em vários linhas.

### 3.3.3 Trabalhando com strings

Um dos recursos internos do JavaScript é a capacidade de concatenar cordas. Se você usar o operador + com números, ele os adicionará. Mas se Você usa este operador em strings, ele se junta a eles anexando o segundo para o primeiro. Por exemplo:

```
deixe msg = "Olá", "mundo"; // produz a corda  
"Olá, mundo"
```

Deixe cumprimentar = "Bem -vindo ao meu blog", "" + nome;

As strings podem ser comparadas com o padrão === Equality e! ==

Operadores de desigualdade: duas cordas são iguais se e somente se consistirem em Exatamente a mesma sequência de valores de 16 bits. Strings também podem ser comparado com os operadores <, <=, > e > =. Comparação de string é feito simplesmente comparando os valores de 16 bits. (Para localidade mais robusta- Comparação e classificação de string cientes, consulte §11.7.3.)

Para determinar o comprimento de uma corda-o número de 16 bits o valor contém - use a propriedade de comprimento da string:

S. Length