

# **Отчёт по лабораторной работе №1**

**Установка ОС**

Фатима Халилова

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Вывод</b>	<b>17</b>
<b>4</b>	<b>Контрольные вопросы</b>	<b>18</b>

## Список иллюстраций

2.1	Создание новой виртуальной машины . . . . .	7
2.2	Конфигурация жёсткого диска . . . . .	8
2.3	Конфигурация жёсткого диска . . . . .	9
2.4	Конфигурация системы . . . . .	10
2.5	Установка языка . . . . .	11
2.6	Параметры установки . . . . .	12
2.7	Этап установки . . . . .	13
2.8	Создание пользователя . . . . .	14
2.9	Команда dmesg . . . . .	15
2.10	Команда dmesg . . . . .	16

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

## **2 Выполнение лабораторной работы**

Создаю виртуальную машину




Рисунок 2.1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска — VDI, динамический виртуальный диск.




Рисунок 2.2: Конфигурация жёсткого диска






Рисунок 2.3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Рисунок 2.4: Конфигурация системы

Запускаю виртуальную машину и выбираю установку системы на жёсткий диск. Устанавливаю язык для интерфейса и раскладки клавиатуры




Рисунок 2.5: Установка языка

Указываю параметры установки



Рисунок 2.6: Параметры установки




Рисунок 2.7: Этап установки

Создаю пользователя




Рисунок 2.8: Создание пользователя

Захожу в созданную учётную запись.

Информация по машине.

1. Версия ядра Linux (Linux version).
2. Частота процессора (Detected Mhz processor).
3. Модель процессора (CPU0).

4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

```
root@vbox:/home/frhalilova#
root@vbox:/home/frhalilova# dmesg | grep "Linux ver"
bash: dmesg: команда не найдена...
root@vbox:/home/frhalilova# dmesg | grep "Linux ver"
[ 0.000000] Linux version 6.11.4-301.fc41.x86_64 (mockbuild@9b6b61418589428cb880a7020233b56f)
(gcc (GCC) 14.2.1 20240912 (Red Hat 14.2.1-3), GNU ld version 2.43.1-2.fc41) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Sun Oct 20 15:02:33 UTC 2024
root@vbox:/home/frhalilova# dmesg | grep Mem
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.146761] Memory: 1959156K/2096696K available (20480K kernel code, 4340K rdata, 16032K rodata, 4776K init, 5104K bss, 129980K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.146761] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 2.538097] systemd[1]: memtrack.service - Memtrack Anylazing Service was skipped because no trigger condition checks were met.
[ 6.948372] systemd[1]: Listening on systemd-oond.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
root@vbox:/home/frhalilova# dmesg | grep MHz
[ 0.000005] tsc: Detected 3187.196 MHz processor
[ 8.053180] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:f7:30:ac
root@vbox:/home/frhalilova# dmesg | grep Hyper
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@vbox:/home/frhalilova#
```

Рисунок 2.9: Команда dmesg

6. Тип файловой системы корневого раздела.
7. Последовательность монтирования файловых систем

```

root@vbox:/home/frhalilova# df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G      3,8G      36G      10% /
devtmpfs           4,0M         0  4,0M         0% /dev
tmpfs              980M      96K    980M         1% /dev/shm
tmpfs              392M      4,7M    388M         2% /run
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs              980M      44K    980M         1% /tmp
/dev/sda3          39G      3,8G      36G      10% /home
/dev/sda2          974M     269M    638M        30% /boot
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              196M      200K    196M         1% /run/user/1000
tmpfs              196M       72K    196M         1% /run/user/0
root@vbox:/home/frhalilova#

```

Рисунок 2.10: Команда dmesg



## **3 Вывод**

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

## 4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

- входное имя пользователя (Login Name);
- пароль (Password);
- внутренний идентификатор пользователя (User ID);
- идентификатор группы (Group ID);
- анкетные данные пользователя (General Information);
- домашний каталог (Home Dir);
- указатель на программную оболочку (Shell).

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- для получения справки по команде - man;
- для перемещения по файловой системе - cd;
- для просмотра содержимого каталога - ls;
- для определения объёма каталога - ls -l;
- для создания / удаления каталогов / файлов - touch, mkdir, rm, rmdir;
- для задания определённых прав на файл / каталог - chmod;
- для просмотра истории команд - history.

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система (англ. file system) — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации в компьютерах, а также в другом электронном оборудовании.

FAT. Числа в FAT12, FAT16 и FAT32 обозначают количество бит, используемых для перечисления блока файловой системы. FAT32 является фактическим стандартом и устанавливается на большинстве видов сменных носителей по умолчанию. Одной из особенностей этой версии ФС является возможность применения не только на современных моделях компьютеров, но и в устаревших устройствах и консолях, снабженных разъемом USB. Пространство FAT32 логически разделено на три сопредельные области: зарезервированный сектор для служебных структур; табличная форма указателей; непосредственная зона записи содержимого файлов.

Стандарт NTFS разработан с целью устранения недостатков, присущих более ранним версиям ФС. Впервые он был реализован в Windows NT в 1995 году, и в настоящее время является основной файловой системой для Windows. Система NTFS расширила допустимый предел размера файлов до шестнадцати гигабайт, поддерживает разделы диска до 16 Эб (эксабайт, 1018 байт). Использование системы шифрования Encryption File System (метод «прозрачного шифрования») осуществляет разграничение доступа к данным для различных пользователей, предотвращает несанкционированный доступ к содержимому файла. Файловая система позволяет использовать расширенные имена файлов, включая поддержку многоязычности в стандарте юникода UTF, в том числе в формате кириллицы. Встроенное приложение проверки жесткого диска или внешнего накопителя на ошибки файловой системы chkdsk повышает надежность работы харда, но отрицательно влияет на производительность.

Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem— стандартная файловая система, первоначально разработанная еще для Minix. Содержит максимальное количество функций и является наиболее стабильной в связи с редкими

изменениями кодовой базы. Начиная с ext3 в системе используется функция журналирования. Сегодня версия ext4 присутствует во всех дистрибутивах Linux.

XFS рассчитана на файлы большого размера, поддерживает диски до 2 терабайт. Преимуществом системы является высокая скорость работы с большими файлами, отложенное выделение места, увеличение разделов на лету, незначительный размер служебной информации. К недостаткам относится невозможность уменьшения размера, сложность восстановления данных и риск потери файлов при аварийном отключении питания.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

командой `df`.

5. Как удалить зависший процесс?

командой `kill`.