





staaldraad Etienne Stalmans




JunaidLoonat Junaid Loonat



vulp1n3

Languages



willem@sensepost.com / [@_w_m_](#)

sam@sensepost.com / [@trowalts](#)

etienne@sensepost.com / [@kamp_staaldraad](#)

Version

1.0

Dependencies

reGeorg requires Python 2.7 and the following modules:

- [urllib3](#) - HTTP library with thread-safe connection pooling, file post, and more.

Usage

```
$ reGeorgSocksProxy.py [-h] [-l] [-p] [-r] -u
```

Socks server for reGeorg HTTP(s) tunneller

optional arguments:

-h, --help	show this help message and exit
-l, --listen-on	The default listening address
-p, --listen-port	The default listening port
-r, --read-buff	Local read buffer, max data
-u, --url	The url containing the target
-v, --verbose	Verbose output[INFO DEBUG]

- **Step 1.** Upload tunnel.(aspx|ashx|jsp|php) to a webserver (How you do that is up to you)
- **Step 2.** Configure you tools to use a socks proxy, use the ip address and port you specified when you started the reGeorgSocksProxy.py

** Note, if you tools, such as NMap doesn't support socks proxies, use [proxychains](#) (see wiki)

- **Step 3.** Hack the planet :)

Example

```
$ python reGeorgSocksProxy.py -p 8080 -u http://
```

License

MIT

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)



© 2024 GitHub, Inc.