



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

View and confi...

CloudData Center 9.3

Get started with Bitbucket Data Center

Use Bitbucket Data Center

Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

Integrate with Atlassian applications

Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URI

er will log many different

been assigned a coverage

nts that are logged –

formation is added to the

ce under high load and no

may wish to turn audit

ings page. Learn more

audit log.

nse:

verage area.

ie high-frequency core

as the low and medium

s.

and Advanced, plus

dit.

On this page



- Global configuration and administration coverage area
- Global administration category
- Apps category
- Data pipeline category
- User management coverage area
- Users and groups category
- Permission coverage area
- Permissions category
- Local configuration and

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur Gérer les préférences. Sinon, cliquez sur Accepter tous les cookies pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Gérer les préférences

Rejeter tous les cookies



Accepter tous les cookies

Change Bitbucket's context path			
› Data recovery and backups			
<div><div></div><div> Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation</div></div> <div>› Get started with Bitbucket Data Center</div> <div>› Use Bitbucket Data Center</div> <div>▼ Administer Bitbucket Data Center</div> <div>Users and groups</div> <div>Advanced repository management</div> <div>› External user directories</div> <div>Global permissions</div> <div>Setting up your mail server</div> <div>› Integrate with Atlassian applications</div> <div>› Connect Bitbucket to an external database</div> <div>Migrating Bitbucket Data Center to another server</div> <div>Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux</div> <div>› Run Bitbucket in AWS</div> <div>Specify the Bitbucket base URI</div>	changedEvent)	Security category	
		ationFailedEvent)	End user activity coverage area
		grationStartedEvent)	Repositories category
			Pull requests category
			Search category
			Apps category
			Related content
			Using repository permissions
			Default tasks
			Event payload
			Controlling access to code
			Get started with Git
			Using project permissions
			Create a pull request
			Creating projects
			Allowing public access to code
			Bitbucket OAuth 2.0 provider

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	ameChangedEvent)	
> Data recovery and backups		
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	ent)	
> Get started with Bitbucket Data Center	nt)	
> Use Bitbucket Data Center	pCanceledEvent)	
▼ Administer Bitbucket Data Center	iledEvent)	
Users and groups	StartedEvent)	
Advanced repository management	upSucceededEvent)	
> External user directories	anged	
Global permissions	angedEvent)	
Setting up your mail server	ertificateCreatedEvent)	
> Integrate with Atlassian applications	ertificateEvent)	
> Connect Bitbucket to an external database		
Migrating Bitbucket Data Center to another server	event)	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	vent)	
> Run Bitbucket in AWS	l	
Specify the Bitbucket base URI	Event)	
	tionLinkAddedEvent)	
	tionLinkDeletedEvent)	
	ionLinkUpdatedEvent)	
	anged	
	edEvent)	
	pledEvent)	
	ledEvent)	



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	ed
› Data recovery and backups	vent)
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
› Get started with Bitbucket Data Center	
› Use Bitbucket Data Center	Event)
▼ Administer Bitbucket Data Center	vent)
Users and groups	alledEvent)
Advanced repository management	edEvent)
› External user directories	
Global permissions	nt)
Setting up your mail server	
› Integrate with Atlassian applications	ModuleAvailableEvent)
› Connect Bitbucket to an external database	ModuleDisabledEvent)
Migrating Bitbucket Data Center to another server	ModuleEnabledEvent)
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux)
› Run Bitbucket in AWS	
Specify the Bitbucket base URI	



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	
› Data recovery and backups	
<div><div><div>←</div></div><div><div><div><div>Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)</div><div>Documentation</div></div><div>› Get started with Bitbucket Data Center</div><div>› Use Bitbucket Data Center</div><div>▼ Administer Bitbucket Data Center</div><div>Users and groups</div><div>Advanced repository management</div><div>› External user directories</div><div>Global permissions</div><div>Setting up your mail server</div><div>› Integrate with Atlassian applications</div><div>› Connect Bitbucket to an external database</div><div>Migrating Bitbucket Data Center to another server</div><div>Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux</div><div>› Run Bitbucket in AWS</div><div>Specify the Bitbucket base URI</div></div></div></div>	<div>› area</div> <div><div>edEvent)</div><div>edEvent)</div><div>ent)</div><div>onal key</div><div>onal key</div><div>ent)</div><div>oUserCreatedEvent)</div><div>user group</div><div>dEvent)</div><div>)</div><div>c</div><div>hronisationEvent)</div><div>)</div><div>it)</div><div>yCreatedEvent)</div><div>DeletedEvent)</div></div>

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Change Bitbucket's context path	rtSucceededEvent,	
› Data recovery and backups	:false)	
	UserExportFailedEvent,	
	:true)	
	attribute	
 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)		
Documentation		
› Get started with Bitbucket Data Center	raAttribute	
› Use Bitbucket Data Center		
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups		
Advanced repository management		
› External user directories		
Global permissions		
Setting up your mail server	est	
› Integrate with Atlassian applications	requestedEvent)	
› Connect Bitbucket to an external database	:	
Migrating Bitbucket Data Center to another server)	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	est	
	requestedEvent)	
› Run Bitbucket in AWS	edEvent)	
Specify the Bitbucket base URI	est (

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	figUpdatedEvent)
› Data recovery and backups	d (Event) equest (onRequestedEvent)
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	(vent) (ent) equest (nRequestedEvent)
› Get started with Bitbucket Data Center	vent)
› Use Bitbucket Data Center	equest (nRequestedEvent)
▼ Administer Bitbucket Data Center	vent)
Users and groups	d (estedEvent)
Advanced repository management	
› External user directories	
Global permissions	
Setting up your mail server	
› Integrate with Atlassian applications	
› Connect Bitbucket to an external database	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	shKeyEditedEvent)
› Run Bitbucket in AWS	
Specify the Bitbucket base URI	

Installation



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	latedEvent)	
> Data recovery and backups	ated	
	atedEvent)	
	leted	
	atedEvent)	
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)	ration changed	
Documentation	ifigUpdatedEvent)	
	AvatarUpdatedEvent)	
> Get started with Bitbucket Data Center	anged	
> Use Bitbucket Data Center	ent)	
▼ Administer Bitbucket Data Center	ated	
Users and groups	nt)	
Advanced repository management	leted	
> External user directories	nt)	
Global permissions	ionCreatedEvent)	
Setting up your mail server	ionDeletedEvent)	
> Integrate with Atlassian applications	ionUpdatedEvent)	
> Connect Bitbucket to an external database	d	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	nt)	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	ed	
> Run Bitbucket in AWS	ent)	
Specify the Bitbucket base URI	ited	
	vent)	
	dded	
	AddedEvent)	
	hanged	
	JpdatedEvent)	
	leted	
	DeletedEvent)	



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	Event)	
> Data recovery and backups	t)	
	edEvent)	
	created	
	reatedEvent)	
	deleted	
	letedEvent)	
	updated	
	datedEvent)	
	rule added	
	atedEvent)	
	rule deleted	
	etedEvent)	
	rule updated	
	datedEvent)	
	ated	
	nt)	
	eted	
	nt)	
	lated	
	ent)	
	ed	
	vent)	
	ctModifiedEvent)	
	ed	
	edEvent)	
	ed	
	edEvent)	
	dEvent)	
Specify the Bitbucket base URI		



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path		
› Data recovery and backups		g deleted)DeletedEvent) g updated)UpdatedEvent) e created ent) e deleted ent) e updated)ent) ated
 	Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)	
	Documentation	
	› Get started with Bitbucket Data Center	
	› Use Bitbucket Data Center	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	
	Users and groups	ated
	Advanced repository management	lated
	› External user directories	
	Global permissions	
	Setting up your mail server	
	› Integrate with Atlassian applications	
	› Connect Bitbucket to an external database	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	changed ent) created nt) deleted nt))reatedEvent)
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	
	› Run Bitbucket in AWS	
	Specify the Bitbucket base URI	



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path		ed	
‣ Data recovery and backups		edEvent) /ImportedEvent)	
		edEvent)	
	 <div>Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation</div>	RepositoryModifiedEvent)	
		Completed	
‣ Get started with Bitbucket Data Center		OrganisationAuditEvent)	
‣ Use Bitbucket Data Center		d	
‣ Administer Bitbucket Data Center		CreationCreatedEvent)	
Users and groups		d	
Advanced repository management		CreationDeletedEvent)	
‣ External user directories		ed	
Global permissions		CreationUpdatedEvent)	
Setting up your mail server		Added	
‣ Integrate with Atlassian applications		Event)	
‣ Connect Bitbucket to an external database		Deleted	
Migrating Bitbucket Data Center to another server		DeletedEvent)	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		Updated	
‣ Run Bitbucket in AWS		UpdatedEvent)	
Specify the Bitbucket base URI		Added	
		ionAddedEvent)	
		ionDeletedEvent)	
		ionUpdatedEvent)	
		Deleted	
		nCreatedEvent)	
		eted	
		nDeletedEvent)	
		dated	


Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	led	
> Data recovery and backups	ited from project ion created eatedEvent) ion deleted letedEvent) ion updated datedEvent)	
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation		
> Get started with Bitbucket Data Center		
> Use Bitbucket Data Center		
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups	d	
Advanced repository management	ed	
> External user directories		
Global permissions	atedEvent)	
Setting up your mail server	etedEvent)	
> Integrate with Atlassian applications		
> Connect Bitbucket to an external database	idifiedEvent) created nt)	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	deleted nt)	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	updated ent)	
> Run Bitbucket in AWS	vlst rule added atedEvent)	
Specify the Bitbucket base URI	vlst rule deleted	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	lated	
> Data recovery and backups		
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	disabledEvent) nabledEvent) onfig deleted nfigDeletedEvent) onfig updated nfigUpdatedEvent)	
> Get started with Bitbucket Data Center	g disabled	
> Use Bitbucket Data Center	g enabled	
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups		
Advanced repository management		
> External user directories		
Global permissions		
Setting up your mail server		
> Integrate with Atlassian applications		
> Connect Bitbucket to an external database	deleted eletedEvent) updated datedEvent)	
Migrating Bitbucket Data Center to another server		
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		
> Run Bitbucket in AWS		
Specify the Bitbucket base URI		



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	
› Data recovery and backups	
<div><div>←</div><div></div></div>	sEvent)
	iFailureEvent)
	enticationFailureEvent)
	uccessEvent)
	nticationSuccessEvent)
› Get started with Bitbucket Data Center	
› Use Bitbucket Data Center	
▼ Administer Bitbucket Data Center	
Users and groups	
Advanced repository management	
› External user directories	
Global permissions	
Setting up your mail server	
› Integrate with Atlassian applications	
› Connect Bitbucket to an external database	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	
› Run Bitbucket in AWS	
Specify the Bitbucket base URI	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path		
> Data recovery and backups		
 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	event) event) ent) hiveSuccessfulEvent) reFailedEvent) updated UpdatedEvent)	
> Get started with Bitbucket Data Center)	
> Use Bitbucket Data Center		
▼ Administer Bitbucket Data Center	ent)	
Users and groups	RepositoryPushEvent)	
Advanced repository management		
> External user directories	okEvent) oneEvent)	
Global permissions	llEvent)	
Setting up your mail server	yOtherWriteEvent)	
> Integrate with Atlassian applications		
> Connect Bitbucket to an external database		
Migrating Bitbucket Data Center to another server		
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	nt) pant dEvent)	
> Run Bitbucket in AWS	ited	
Specify the Bitbucket base URI		

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)


Change Bitbucket's context path	dEvent)	
> Data recovery and backups	Event) Participant ovedEvent)	
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	uestFilterEvent) stRebasedEvent)	
> Get started with Bitbucket Data Center	t)	
> Use Bitbucket Data Center	ent)	
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups	ent)	
Advanced repository management	ent)	
> External user directories		
Global permissions	ent)	
Setting up your mail server	led	
> Integrate with Atlassian applications	ent)	
> Connect Bitbucket to an external database	requestTaskEditedEvent) requestTaskAddedEvent) requestTaskDeletedEvent)	
Migrating Bitbucket Data Center to another server		
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		
> Run Bitbucket in AWS		
Specify the Bitbucket base URI		

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups

←

Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- › External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- › Integrate with Atlassian applications
- › Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- › Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URI

set the

forced=true to move

level:

ices

Privacy Policy

Terms of Use

Security

© 2024 Atlassian

e can significantly

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)