

# Bitbucket Support



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

View and confi...

Cloud

Data Center 9.3 ▾

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

## ▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

er will log many different  
been assigned a coverage  
nts that are logged –  
formation is added to the  
e under high load and no  
may wish to turn audit  
ings page. Learn more  
[audit log](#).

nse:

verage area.

ie high-frequency core

as the low and medium  
s.

and Advanced, plus  
dit.

## On this page

Global configuration and administration coverage area

Global administration category

Apps category

Data pipeline category

User management coverage area

Users and groups category

Permission coverage area

Permissions category

Local configuration and


Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)





[Gérer les préférences](#)

[Rejeter tous les cookies](#)

[Accepter tous les cookies](#)

Change Bitbucket's context path		Security category
Data recovery and backups		
<div><div><div>←</div></div><div><div> Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation</div></div></div>	Get started with Bitbucket Data Center	End user activity coverage area
	Use Bitbucket Data Center	Repositories category
	Administer Bitbucket Data Center	Pull requests category
	Users and groups	Search category
	Advanced repository management	Apps category
	External user directories	Related content
	Global permissions	
	Setting up your mail server	Default tasks
	Integrate with Atlassian applications	Event payload
	Connect Bitbucket to an external database	Controlling access to code
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	Get started with Git
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	Using project permissions
	Run Bitbucket in AWS	Create a pull request
		Creating projects
		Allowing public access to code
		Bitbucket OAuth 2.0 provider

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	ameChangedEvent)	
> Data recovery and backups		
	/ent)	
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	nt)	
> Get started with Bitbucket Data Center	pCanceledEvent)	
> Use Bitbucket Data Center	iledEvent)	
▼ Administer Bitbucket Data Center	StartedEvent)	
Users and groups	upSucceededEvent)	
Advanced repository management	anged	
> External user directories	angedEvent)	
Global permissions	ertificateCreatedEvent)	
Setting up your mail server	ertificateEvent)	
> Integrate with Atlassian applications		
> Connect Bitbucket to an external database	event)	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	vent)	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	l	
> Run Bitbucket in AWS	Event)	
	tionLinkAddedEvent)	
	tionLinkDeletedEvent)	
	ionLinkUpdatedEvent)	
	anged	
	edEvent)	
	pledEvent)	
	ledEvent)	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ **Administer Bitbucket Data Center**

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

ed  
vent)

Event)  
vent)  
alledEvent)  
edEvent)

nt)

ModuleAvailableEvent)  
ModuleDisabledEvent)  
ModuleEnabledEvent)

)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

> Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server



Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

Area

dEvent)  
edEvent)  
  
ent)  
  
onal key  
onal key  
  
ent)  
oUserCreatedEvent)  
user group  
dEvent)  
)  
c  
hronisationEvent)  
)  
it)  
yCreatedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	rtSucceededEvent,
› Data recovery and backups	:false)
	UserExportFailedEvent,
	:true)
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)	Attribute
Documentation	
› Get started with Bitbucket Data Center	raAttribute
› Use Bitbucket Data Center	
▼ Administer Bitbucket Data Center	
Users and groups	
Advanced repository management	
› External user directories	
Global permissions	
Setting up your mail server	est
› Integrate with Atlassian applications	requestedEvent)
› Connect Bitbucket to an external database	:)
Migrating Bitbucket Data Center to another server	)
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	est
	requestedEvent)
› Run Bitbucket in AWS	edEvent)
Configure Bitbucket with LDAP	est (

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

ifigUpdatedEvent)

d (

Event)

equest (

onRequestedEvent)

(

/ent)

(

ent)

equest (

nRequestedEvent)

vent)


d (

estedEvent)

## Installation

shKeyEditedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Change Bitbucket's context path	latedEvent)	
> Data recovery and backups	ated	
	atedEvent)	
	leted	
	atedEvent)	
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)	ration changed	
Documentation	ifigUpdatedEvent)	
> Get started with Bitbucket Data Center	AvatarUpdatedEvent)	
> Use Bitbucket Data Center	anged	
▼ <b>Administer Bitbucket Data Center</b>	ent)	
Users and groups	ated	
Advanced repository management	nt)	
> External user directories	leted	
Global permissions	nt)	
Setting up your mail server	ionCreatedEvent)	
> Integrate with Atlassian applications	ionDeletedEvent)	
> Connect Bitbucket to an external database	ionUpdatedEvent)	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	d	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	nt)	
> Run Bitbucket in AWS	ed	
	ent)	
	ited	
	vent)	
	dded	
	AddedEvent)	
	hanged	
	JpdatedEvent)	
	leleted	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)





Change Bitbucket's context path	Event)	
> Data recovery and backups	t)	
	edEvent)	
	created	
	reatedEvent)	
	deleted	
	letedEvent)	
	updated	
	datedEvent)	
	rule added	
	atedEvent)	
	rule deleted	
	etedEvent)	
	rule updated	
	datedEvent)	
	ated	
	nt)	
	eted	
	nt)	
	lated	
	ent)	
	ed	
	event)	
	ctModifiedEvent)	
	ed	
	edEvent)	
	ed	
	edEvent)	
	dEvent)	



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path		
› Data recovery and backups		g deleted )DeletedEvent) g updated )UpdatedEvent) e created ent) e deleted ent) e updated )ent) ated
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
› Get started with Bitbucket Data Center		
› Use Bitbucket Data Center		
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups		ated
Advanced repository management		lated
› External user directories		
Global permissions		
Setting up your mail server		
› Integrate with Atlassian applications		
› Connect Bitbucket to an external database		
Migrating Bitbucket Data Center to another server		changed ent) created nt) deleted nt) )reatedEvent)
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		
› Run Bitbucket in AWS		
Configure Bitbucket with LDAP		



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path		
› Data recovery and backups		
	 <b>Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)</b> Documentation	
		› Get started with Bitbucket Data Center
		› Use Bitbucket Data Center
		▼ <b>Administer Bitbucket Data Center</b>
		Users and groups
		Advanced repository management
		› External user directories
		Global permissions
		Setting up your mail server
		› Integrate with Atlassian applications
		› Connect Bitbucket to an external database
		Migrating Bitbucket Data Center to another server
		Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
		› Run Bitbucket in AWS
		Configure Bitbucket with LDAP

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	led	
> Data recovery and backups	ited from project ion created eatedEvent) ion deleted letedEvent) ion updated datedEvent)	
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation		
> Get started with Bitbucket Data Center		
> Use Bitbucket Data Center		
▼ <b>Administer Bitbucket Data Center</b>		
Users and groups	d	
Advanced repository management	ed	
> External user directories		
Global permissions	atedEvent)	
Setting up your mail server	etedEvent)	
> Integrate with Atlassian applications		
> Connect Bitbucket to an external database	idifiedEvent) created nt)	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	deleted nt)	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	updated ent)	
> Run Bitbucket in AWS	vlst rule added atedEvent)	
> Configure Bitbucket with LDAP	vlst rule deleted	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	lated	
› Data recovery and backups		
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	disabledEvent) nabledEvent) onfig deleted nfigDeletedEvent) onfig updated nfigUpdatedEvent)	
› Get started with Bitbucket Data Center	g disabled	
› Use Bitbucket Data Center	g enabled	
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups		
Advanced repository management		
› External user directories		
Global permissions		
Setting up your mail server		
› Integrate with Atlassian applications		
› Connect Bitbucket to an external database	deleted deletedEvent) updated datedEvent)	
Migrating Bitbucket Data Center to another server		
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		
› Run Bitbucket in AWS		
Configure Bitbucket with LDAP		

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

> Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

sEvent)  
iFailureEvent)  
enticationFailureEvent)

uccessEvent)  
nticationSuccessEvent)



lEvent)  
ached  
achedEvent)

t)



ce

rea

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path		
› Data recovery and backups		
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation		
› Get started with Bitbucket Data Center		
› Use Bitbucket Data Center		
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups		
Advanced repository management		
› External user directories		
Global permissions		
Setting up your mail server		
› Integrate with Atlassian applications		
› Connect Bitbucket to an external database		
Migrating Bitbucket Data Center to another server		
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		
› Run Bitbucket in AWS		
Configure Bitbucket with LDAP		

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path	dEvent)	
> Data recovery and backups	Event) Participant ovedEvent)	
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	uestFilterEvent) stRebasedEvent)	
> Get started with Bitbucket Data Center	t)	
> Use Bitbucket Data Center	ent)	
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups	ent)	
Advanced repository management	ent)	
> External user directories		
Global permissions	ent)	
Setting up your mail server	led	
> Integrate with Atlassian applications	ent)	
> Connect Bitbucket to an external database	requestTaskEditedEvent) requestTaskAddedEvent) requestTaskDeletedEvent)	
Migrating Bitbucket Data Center to another server		
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		
> Run Bitbucket in AWS		
> Configure Bitbucket with LDAP		

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ **Administer Bitbucket Data Center**

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

set the

forced=true to move  
e level:

not be affected

ices

Privacy Policy

Terms of Use

Security

© 2024 Atlassian

e can significantly

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)