

Bitbucket Support



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

[View and confi...](#)

Cloud

Data Center 9.3 ▾

Get started with Bitbucket Data Center

Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

Integrate with Atlassian applications

Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

er will log many different
been assigned a coverage
nts that are logged –
formation is added to the
e under high load and no
may wish to turn audit
ings page. Learn more
[audit log](#).

nse:

verage area.

ie high-frequency core

as the low and medium

s.

and Advanced, plus

dit.

that call Jira REST API

On this page

- Global configuration and administration coverage area
- Global administration category
- Apps category
- Data pipeline category
- User management coverage area
- Users and groups category
- Permission coverage area
- Permissions category
- Local configuration and administration coverage area

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

[Gérer les préférences](#)

Rejeter tous les cookies

Accepter tous les cookies

Page 1 of 17

› Data recovery and backups	changedEvent)	Security category
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	ationFailedEvent) grationStartedEvent)	End user activity coverage area
› Get started with Bitbucket Data Center		Repositories category
› Use Bitbucket Data Center	hAuditEvent)	Pull requests category
▼ Administer Bitbucket Data Center	geAuditEvent)	Search category
Users and groups	nt)	Apps category
Advanced repository management	ted	Related content
› External user directories	nt)	Using repository permissions
Global permissions	ated	Default tasks
Setting up your mail server	nt)	Event payload
› Integrate with Atlassian applications	anged	Controlling access to code
› Connect Bitbucket to an external database) icationSetupEvent) onfigCreatedEvent) onfigDeletedEvent) ConfigUpdatedEvent)	Get started with Git
Migrating Bitbucket Data Center to another server	dEvent)	Using project permissions
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	deRegisteredEvent)	Create a pull request
› Run Bitbucket in AWS		Creating projects
Specify the Bitbucket base URL	Event)	Allowing public access to code

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies** signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

ent)

nt)

pCanceledEvent)

iledEvent)

StartedEvent)

upSucceededEvent)

anged

angedEvent)

ertificateCreatedEvent)

ertificateEvent)

event)

vent)

Event)

tionLinkAddedEvent)

tionLinkDeletedEvent)

ionLinkUpdatedEvent)

anged

edEvent)

pledEvent)

ledEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups

vent)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Event)

vent)

alledEvent)

edEvent)

nt)

ModuleAvailableEvent)

ModuleDisabledEvent)

ModuleEnabledEvent)

)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Area

dEvent)
edEvent)

ent)

onal key

onal key

ent)
oUserCreatedEvent)
user group
dEvent)
)
c
hronisationEvent)
)

it)
yCreatedEvent)
yDeletedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups

false)
UserExportFailedEvent,
true)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

Attribute

› Get started with Bitbucket Data Center

raAttribute

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

est
requestedEvent)

› Connect Bitbucket to an external
database

:

Migrating Bitbucket Data Center to
another server

)
est
requestedEvent)

Migrate Bitbucket Server from
Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

edEvent)

Specify the Bitbucket base URL

est (
requestedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS



Specify the Bitbucket base URL

ing process only,
d (
Event)
equest (
onRequestedEvent)
(
vent)
(
ent)
equest (
nRequestedEvent)
vent)
d (
estedEvent)

Installation

shKeyEditedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	ated tedEvent) leted tedEvent)	
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	ration changed figUpdatedEvent) AvatarUpdatedEvent)	
	› Get started with Bitbucket Data Center	anged ent)	
	› Use Bitbucket Data Center	ated nt)	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	leted nt)	
	Users and groups		
	Advanced repository management		
	› External user directories	ionCreatedEvent)	
	Global permissions	ionDeletedEvent)	
	Setting up your mail server	ionUpdatedEvent)	
	› Integrate with Atlassian applications	d nt)	
	› Connect Bitbucket to an external database	ed ent)	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	ited vent)	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	dded AddedEvent)	
	› Run Bitbucket in AWS	hanged JpdatedEvent)	
	Specify the Bitbucket base URL	leleted DeletedEvent)	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server



Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

t)
edEvent)
created
reatedEvent)
deleted
eletedEvent)
updated
datedEvent)
rule added
atedEvent)
rule deleted
etedEvent)
rule updated
datedEvent)
ated
nt)
eted
nt)
lated
ent)
ed
ivent)
ctModifiedEvent)
ed
edEvent)
ed
edEvent)
dEvent)



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	g deleted DeletedEvent)	
› Data recovery and backups	g updated UpdatedEvent)	
	e created ent)	
  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	e deleted ent)	
› Get started with Bitbucket Data Center	e updated rent)	
› Use Bitbucket Data Center	ated	
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups	ated	
Advanced repository management	lated	
› External user directories		
Global permissions		
Setting up your mail server		
› Integrate with Atlassian applications		
› Connect Bitbucket to an external database		
Migrating Bitbucket Data Center to another server	changed ent)	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	created nt)	
› Run Bitbucket in AWS	deleted nt)	
Specify the Bitbucket base URL	CreatedEvent)	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. [Cliquez sur Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	edEvent) /ImportedEvent)
		edEvent)
		positoryModifiedEvent)
		npleted
		nisationAuditEvent)
		d
		rationCreatedEvent)
		d
		rationDeletedEvent)
		ed
		rationUpdatedEvent)
		dded
		Event)
		eleted
		dEvent)
		pdated
		edEvent)
		n added
		ionAddedEvent)
		n deleted
		ionDeletedEvent)
		n changed
		ionUpdatedEvent)
		ded
		nCreatedEvent)
		eted
		nDeletedEvent)
		dated
		nUpdatedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	ited from project ion created eatedEvent) ion deleted letedEvent) ion updated datedEvent)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
	› Get started with Bitbucket Data Center	
	› Use Bitbucket Data Center	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	
	Users and groups	d
	Advanced repository management	ted
	› External user directories	
	Global permissions	atedEvent)
	Setting up your mail server	etedEvent)
	› Integrate with Atlassian applications	
	› Connect Bitbucket to an external database	idifiedEvent) created nt)
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	deleted nt)
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	updated ent)
	› Run Bitbucket in AWS	vlst rule added atedEvent)
	Specify the Bitbucket base URL	vlst rule deleted etedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

disabledEvent)
nabledEvent)
onfig deleted
nfigDeletedEvent)
onfig updated
nfigUpdatedEvent)
g disabled

g enabled

deleted
letedEvent)
updated
datedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

sEvent)
iFailureEvent)
enticationFailureEvent)

uccessEvent)
nticationSuccessEvent)

lEvent)
ached
achedEvent)

t)

ce

rea

positoryAccessedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups	event)
	event)
	ent)
	hiveSuccessfulEvent)
	reFailedEvent)
	updated
	UpdatedEvent)
)
)
	ent)
▼ Administer Bitbucket Data Center	
Users and groups	RepositoryPushEvent)
Advanced repository management	
› External user directories	okEvent)
Global permissions	oneEvent)
Setting up your mail server	llEvent)
› Integrate with Atlassian applications	yOtherWriteEvent)
› Connect Bitbucket to an external database	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	nt)
› Run Bitbucket in AWS	pant
Specify the Bitbucket base URL	dEvent)
	ited
	edEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Event)
Participant
ovedEvent)

questFilterEvent)
stRebasedEvent)

t)

rent)

nt)

ent)

ent)

led

ent)

requestTaskEditedEvent)

requestTaskAddedEvent)

requestTaskDeletedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups

set the

forced=true to move
e level:



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external
database

Migrating Bitbucket Data Center to
another server

Migrate Bitbucket Server from
Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Choices Privacy Policy Terms of Use Security © 2024 Atlassian

e can significantly

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)