



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

[View and confi...](#)

Cloud Data Center 9.3 ▾

Get started with Bitbucket Data Center

Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- Integrate with Atlassian applications
- Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL
 - Configuring the application navigator

er will log many different
been assigned a coverage
nts that are logged –
formation is added to the
e under high load and no
may wish to turn audit
ings page. Learn more
udit log.

nse:

verage area.

ie high-frequency core

as the low and medium

s.

and Advanced, plus

dit.

s that call Jira REST API

re not listed here

On this page

- Global configuration and administration coverage area
- Global administration category
- Apps category
- Data pipeline category
- User management coverage area
- Users and groups category
- Permission coverage area
- Permissions category
- Local configuration and administration coverage area

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



[Gérer les préférences](#)

Rejeter tous les cookies

Accepter tous les cookies

	Data recovery and backups		End user activity coverage area
			Repositories category
			Pull requests category
			Search category
			Apps category
			Related content
			Using repository permissions
			Default tasks
			Event payload
			Controlling access to code
			Get started with Git
			Using project permissions
			Create a pull request
			Creating projects
			Allowing public access to code
			Bitbucket OAuth 2.0 provider API

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	Data recovery and backups	
		ent)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	nt)
	› Get started with Bitbucket Data Center	pCanceledEvent)
	› Use Bitbucket Data Center	iledEvent)
	▼ Administer Bitbucket Data Center	StartedEvent)
	Users and groups	upSucceededEvent)
	Advanced repository management	anged
	› External user directories	angedEvent)
	Global permissions	ertificateCreatedEvent)
	Setting up your mail server	ertificateEvent)
	› Integrate with Atlassian applications	
	› Connect Bitbucket to an external database	event)
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	vent)
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	l
	› Run Bitbucket in AWS	Event)
	Specify the Bitbucket base URL	tionLinkAddedEvent)
	Configuring the application navigator	tionLinkDeletedEvent)
		tionLinkUpdatedEvent)
		anged
		edEvent)
		pledEvent)
		ledEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

➤ Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

➤ Get started with Bitbucket Data Center

➤ Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

➤ External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

➤ Integrate with Atlassian applications

➤ Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

➤ Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

Event)
ent)
alledEvent)
edEvent)

nt)

ModuleAvailableEvent)
ModuleDisabledEvent)
ModuleEnabledEvent)

)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

➤ Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- Get started with Bitbucket Data Center
- Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

- External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

- Integrate with Atlassian applications
- Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL
- Configuring the application navigator

dEvent)
edEvent)

ent)

onal key

onal key

ent)
oUserCreatedEvent)
user group
dEvent)
)
c
hronisationEvent)
)
it)
yCreatedEvent)
yDeletedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

➤ Data recovery and backups

UserExportFailedEvent,
true)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

Attribute

➤ Get started with Bitbucket Data Center

raAttribute

➤ Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

➤ External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

➤ Integrate with Atlassian applications

est
requestedEvent)

➤ Connect Bitbucket to an external
database

:

Migrating Bitbucket Data Center to
another server

)
est
requestedEvent)

Migrate Bitbucket Server from
Windows to Linux

➤ Run Bitbucket in AWS

edEvent)

Specify the Bitbucket base URL

est (
requestedEvent)

Configuring the application navigator

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

- [Get started with Bitbucket Data Center](#)

- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

- External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

- › Integrate with Atlassian applications

- › Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

- ## Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

Event)

request (

```
onRequestedEvent)
```

(

vent)

1

ent)

request (

```

RequestedEvent)

```

vent)



d (

```
interestedEvent)
```

inistration

shKeyEditedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	Data recovery and backups	stedEvent) leted stedEvent) ration changed figUpdatedEvent) AvatarUpdatedEvent) anged ent) ated nt) leted nt) ionCreatedEvent) ionDeletedEvent) ionUpdatedEvent) d nt) ed ent) ited /ent) dded AddedEvent) hanged JpdatedEvent) leleted DeletedEvent) Event)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
	› Get started with Bitbucket Data Center	
	› Use Bitbucket Data Center	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	
	Users and groups	
	Advanced repository management	
	› External user directories	
	Global permissions	
	Setting up your mail server	
	› Integrate with Atlassian applications	
	› Connect Bitbucket to an external database	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	
	› Run Bitbucket in AWS	
	Specify the Bitbucket base URL	
	Configuring the application navigator	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

t)
edEvent)
created
reatedEvent)
deleted
eletedEvent)
updated
datedEvent)
rule added
atedEvent)
rule deleted
etedEvent)
rule updated
datedEvent)
ated
nt)
eted
nt)
lated
ent)
ed
ivent)
tModifiedEvent)
ed
edEvent)
ed
edEvent)
dEvent)
dEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

- External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

- › Integrate with Atlassian applications

- › Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

- ## Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

```
DeletedEvent)
g updated
UpdatedEvent)
e created
ent)
e deleted
ent)
e updated
/ent)
ated
```

ated



lated

changed
ent)
created

deleted

```
createdEvent)
```

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server



Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS



Specify the Bitbucket base URL

Configuring the application navigator

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



	Data recovery and backups	
		ion created eatedEvent) ion deleted letedEvent) ion updated datedEvent)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
	› Get started with Bitbucket Data Center	
	› Use Bitbucket Data Center	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	
	Users and groups	d
	Advanced repository management	ted
	› External user directories	
	Global permissions	atedEvent)
	Setting up your mail server	etedEvent)
	› Integrate with Atlassian applications	
	› Connect Bitbucket to an external database	idifiedEvent) created nt)
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	deleted nt)
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	updated ent)
	› Run Bitbucket in AWS	elist rule added atedEvent)
	Specify the Bitbucket base URL	elist rule deleted etedEvent)
	Configuring the application navigator	elist rule updated

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



	Data recovery and backups	
		disabledEvent) nabledEvent) onfig deleted nfigDeletedEvent) onfig updated nfigUpdatedEvent) g disabled g enabled
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
	› Get started with Bitbucket Data Center	
	› Use Bitbucket Data Center	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	
	Users and groups	
	Advanced repository management	
	› External user directories	
	Global permissions	
	Setting up your mail server	
	› Integrate with Atlassian applications	
	› Connect Bitbucket to an external database	deleted deletedEvent) updated datedEvent)
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	
	› Run Bitbucket in AWS	
	Specify the Bitbucket base URL	
	Configuring the application navigator	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Data recovery and backups

		Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	sEvent) iFailureEvent) enticationFailureEvent)
›		Get started with Bitbucket Data Center	uccessEvent) nticationSuccessEvent)
›		Use Bitbucket Data Center	
▼		Administer Bitbucket Data Center	
		Users and groups	
		Advanced repository management	lEvent) ached achedEvent)
›		External user directories	
		Global permissions	t)
		Setting up your mail server	
›		Integrate with Atlassian applications	nce
›		Connect Bitbucket to an external database	
		Migrating Bitbucket Data Center to another server	
		Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	rea
›		Run Bitbucket in AWS	
		Specify the Bitbucket base URL	positoryAccessedEvent) rent)
		Configuring the application navigator	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	Data recovery and backups	.vent) ent) hiveSuccessfulEvent) reFailedEvent) updated UpdatedEvent)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
›	Get started with Bitbucket Data Center)
›	Use Bitbucket Data Center	
▼	Administer Bitbucket Data Center	ent)
	Users and groups	RepositoryPushEvent)
	Advanced repository management	
›	External user directories	okEvent) oneEvent) llEvent) yOtherWriteEvent)
	Global permissions	
	Setting up your mail server	
›	Integrate with Atlassian applications	
›	Connect Bitbucket to an external database	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	nt) pant dEvent)
›	Run Bitbucket in AWS	sted tedEvent)
	Specify the Bitbucket base URL	ed
	Configuring the application navigator	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	Data recovery and backups	Event) Participant ovedEvent)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	questFilterEvent) stRebasedEvent)
	› Get started with Bitbucket Data Center	t)
	› Use Bitbucket Data Center	ent)
	▼ Administer Bitbucket Data Center	
	Users and groups	ent)
	Advanced repository management	ent)
	› External user directories	questTaskEditedEvent)
	Global permissions	questTaskAddedEvent)
	Setting up your mail server	questTaskDeletedEvent)
	› Integrate with Atlassian applications	
	› Connect Bitbucket to an external database	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	
	› Run Bitbucket in AWS	
	Specify the Bitbucket base URL	
	Configuring the application navigator	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

➤ Data recovery and backups

forced=true to move
e level:



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- Get started with Bitbucket Data Center
- Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- Integrate with Atlassian applications
- Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL
- Configuring the application navigator

Choices Privacy Policy Terms of Use Security © 2024 Atlassian

e can significantly

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)