



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

Administer Bitbucket

Cloud

Data Center 9.3 ▾

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

## ▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

## to Git repositories

repositories in Bitbucket Data

connections between their

[their account](#) to be able to

types)

### On this page

Enabling SSH access

SSH base URL

When running Bitbucket behind a proxy

### In this section

Setting up SSH port forwarding

### Related content

Setting up SSH port forwarding

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



[Gérer les préférences](#)

Rejeter tous les cookies

Accepter tous les cookies

Repositories

Mirrors

←

Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

Get started with Bitbucket Data Center

Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

Integrate with Atlassian applications

Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

Run Bitbucket in AWS

doesn't consider the  
g Bitbucket users.

ded SSH server has  
of a small set of  
ommands that are  
t receive-pack,  
ustom whoami  
bami command that  
pen an SSH shell using  
ary commands on the

URL, according to the

he "Bitbucket Server -  
on how to enable this

Install Bitbucket Data Center  
on Linux from an archive file

Set up Sourcetree

Install Bitbucket Data Center

Still need help?

The Atlassian  
Community is here for  
you.

Ask the  
community

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Page 2 of 5

repositories

› Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Configure Bitbucket Data Center

users can access the SSH

by displaying SSH URLs to the host that is set in the configuration. See

not set and

the .com and the SSH port by Jira in the

the .com:7999/ATLASSIAN/

set the **SSH base URL** to the Bitbucket. However, you must set the SSH port if the default SSH port

configurations are on the page, the config file will no longer

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

repositories

repositories

> Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

Configure Bitbucket Data Center

	Bitbucket base
	https://bit
ian.com	https://bit

y

; Apache (e.g. as per our  
ost, SSH will not be  
set the SSH base URL to  
d the URL should include

et to  
sian.com:7999, the  
e project Atlassian  
tlassian.com:7999/AT

et the **SSH base URL** to  
ded to Bitbucket However,  
he URL if the default SSH

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

repositories

repositories

> Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

- > Get started with Bitbucket Data Center
- > Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- > External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- > Integrate with Atlassian applications
- > Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- > Run Bitbucket in AWS



Bitbucket

bitbucket.backend.atlassian.com

atlassian.com:7999	
n.com	
n.com:44	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

repositories