

Bitbucket Support



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

View and confi...

Cloud

Data Center 9.3 ▾

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

er will log many different
been assigned a coverage
nts that are logged –
formation is added to the
e under high load and no
may wish to turn audit
ings page. Learn more
[audit log](#).

nse:

verage area.

ie high-frequency core

as the low and medium
s.

and Advanced, plus
dit.

s that call Jira REST API

On this page

Global configuration and administration coverage area

Global administration category

Apps category

Data pipeline category

User management coverage area

Users and groups category

Permission coverage area

Permissions category

Local configuration and administration coverage area


Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



[Gérer les préférences](#)

Rejeter tous les cookies

Accepter tous les cookies

<div>› Data recovery and backups</div>		
<div>←</div> <div><div></div><div>Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)</div><div>Documentation</div></div>	<div>› Get started with Bitbucket Data Center</div> <div>› Use Bitbucket Data Center</div> <div>▼ Administer Bitbucket Data Center</div> <div>Users and groups</div> <div>Advanced repository management</div> <div>› External user directories</div> <div>Global permissions</div> <div>Setting up your mail server</div> <div>› Integrate with Atlassian applications</div> <div>› Connect Bitbucket to an external database</div> <div>Migrating Bitbucket Data Center to another server</div> <div>Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux</div> <div>› Run Bitbucket in AWS</div> <div>Specify the Bitbucket base URL</div>	<div>› End user activity coverage area</div> <div>› Repositories category</div> <div>› Pull requests category</div> <div>› Search category</div> <div>› Apps category</div> <div>Related content</div> <div>Using repository permissions</div> <div>Default tasks</div> <div>Event payload</div> <div>Controlling access to code</div> <div>Get started with Git</div> <div>Using project permissions</div> <div>Create a pull request</div> <div>Creating projects</div> <div>Allowing public access to code</div> <div>Bitbucket OAuth 2.0 provider API</div>

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

> Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

ent)

nt)

pCanceledEvent)

iledEvent)

StartedEvent)

upSucceededEvent)

anged

angedEvent)

ertificateCreatedEvent)

ertificateEvent)

event)

vent)

Event)

tionLinkAddedEvent)

tionLinkDeletedEvent)

ionLinkUpdatedEvent)

anged

edEvent)

pledEvent)

ledEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups

vent)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Event)

vent)

alledEvent)

edEvent)

nt)

ModuleAvailableEvent)

ModuleDisabledEvent)

ModuleEnabledEvent)

)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

> Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

dEvent)
edEvent)

ent)



onal key

onal key

ent)
oUserCreatedEvent)
user group
dEvent)
)
c
hronisationEvent)
)

it)
yCreatedEvent)
yDeletedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	false) UserExportFailedEvent, true)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	attribute
	› Get started with Bitbucket Data Center	raAttribute
	› Use Bitbucket Data Center	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	
	Users and groups	
	Advanced repository management	
	› External user directories	
	Global permissions	
	Setting up your mail server	est
	› Integrate with Atlassian applications	requestedEvent)
	› Connect Bitbucket to an external database	:
	Migrating Bitbucket Data Center to another server) est
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	requestedEvent)
	› Run Bitbucket in AWS	edEvent)
	Specify the Bitbucket base URL	est (requestedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

> Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS



Specify the Bitbucket base URL

d (Event)
equest (onRequestedEvent)
(vent)
(ent)
equest (onRequestedEvent)
vent)
d (estedEvent)

Installation

shKeyEditedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	> Data recovery and backups	ated stedEvent) leted stedEvent)	
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	ration changed figUpdatedEvent) AvatarUpdatedEvent)	
	> Get started with Bitbucket Data Center	anged ent)	
	> Use Bitbucket Data Center	ated nt)	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	leted nt)	
	Users and groups		
	Advanced repository management		
	> External user directories	ionCreatedEvent)	
	Global permissions	ionDeletedEvent)	
	Setting up your mail server	ionUpdatedEvent)	
	> Integrate with Atlassian applications	d nt)	
	> Connect Bitbucket to an external database	ed ent)	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	ited vent)	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	dded AddedEvent) hanged	
	> Run Bitbucket in AWS	JpdatedEvent)	
	Specify the Bitbucket base URL	leleted DeletedEvent)	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server



Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

t)
edEvent)
created
reatedEvent)
deleted
letedEvent)
updated
datedEvent)
rule added
atedEvent)
rule deleted
etedEvent)
rule updated
datedEvent)
ated
nt)
eted
nt)
lated
ent)
ed
vent)
ctModifiedEvent)
ed
edEvent)
ed
edEvent)
dEvent)



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	g server)DeletedEvent) g updated)UpdatedEvent) e created ent) e deleted ent) e updated)ent) ated	
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation		
	› Get started with Bitbucket Data Center		
	› Use Bitbucket Data Center		
	▼ Administer Bitbucket Data Center		
	Users and groups	ated	
	Advanced repository management	lated	
	› External user directories		
	Global permissions		
	Setting up your mail server		
	› Integrate with Atlassian applications		
	› Connect Bitbucket to an external database		
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	changed ent) created nt) deleted nt)	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		
	› Run Bitbucket in AWS	:reatedEvent)	
	Specify the Bitbucket base URL		

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Data recovery and backups		edEvent) /ImportedEvent)	
<div><div><div>←</div></div><div><div><div><div>Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)</div><div>Documentation</div></div></div></div></div>		edEvent) positoryModifiedEvent) mpleted nisationAuditEvent) d rationCreatedEvent) d rationDeletedEvent) ed rationUpdatedEvent) dded Event) eleted dEvent) pdated edEvent) n added ionAddedEvent) n deleted ionDeletedEvent) n changed ionUpdatedEvent) ded nCreatedEvent) eted nDeletedEvent) dated nUpdatedEvent)	
Get started with Bitbucket Data Center			
Use Bitbucket Data Center			
Administer Bitbucket Data Center			
Users and groups			
Advanced repository management			
External user directories			
Global permissions			
Setting up your mail server			
Integrate with Atlassian applications			
Connect Bitbucket to an external database			
Migrating Bitbucket Data Center to another server			
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux			
Run Bitbucket in AWS			
Specify the Bitbucket base URL			

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Data recovery and backups		ited from project ion created eatedEvent) ion deleted letedEvent) ion updated datedEvent)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
Get started with Bitbucket Data Center		
Use Bitbucket Data Center		
Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups		d
Advanced repository management		ed
External user directories		
Global permissions		atedEvent)
Setting up your mail server		etedEvent)
Integrate with Atlassian applications		
Connect Bitbucket to an external database		idifiedEvent) created nt)
Migrating Bitbucket Data Center to another server		deleted nt)
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		updated ent)
Run Bitbucket in AWS		vlist rule added atedEvent)
Specify the Bitbucket base URL		vlist rule deleted etedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

disabledEvent)
nabledEvent)
onfig deleted
nfigDeletedEvent)
onfig updated
nfigUpdatedEvent)
g disabled

g enabled

deleted
deletedEvent)
updated
datedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

sEvent)
iFailureEvent)
enticationFailureEvent)

uccessEvent)
nticationSuccessEvent)

lEvent)
ached
achedEvent)

t)

ce

rea

positoryAccessedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

vent)
ent)
hiveSuccessfulEvent)
reFailedEvent)
updated
UpdatedEvent)

ent)

RepositoryPushEvent)

okEvent)
oneEvent)
llEvent)
yOtherWriteEvent)

nt)
pant
dEvent)
sted
tedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Event)
Participant
ovedEvent)

questFilterEvent)
stRebasedEvent)

t)

rent)

ent)

ent)

ent)

led

ent)

requestTaskEditedEvent)

requestTaskAddedEvent)

requestTaskDeletedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups

set the

forced=true to move
e level:



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- › External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- › Integrate with Atlassian applications
- › Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- › Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL

Choices Privacy Policy Terms of Use Security © 2024 Atlassian

e can significantly

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)