



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

View and confi...

CloudData Center 9.3

Get started with Bitbucket Data Center

Use Bitbucket Data Center

Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

Integrate with Atlassian applications

Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

er will log many different

been assigned a coverage

nts that are logged –

formation is added to the

ce under high load and no

may wish to turn audit

ings page. Learn more

udit log.

nse:

verage area.

ie high-frequency core

as the low and medium

s.

and Advanced, plus

dit.

On this page



- Global configuration and administration coverage area
- Global administration category
- Apps category
- Data pipeline category
- User management coverage area
- Users and groups category
- Permission coverage area
- Permissions category
- Local configuration and

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur Gérer les préférences. Sinon, cliquez sur Accepter tous les cookies pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Gérer les préférences

Rejeter tous les cookies

Accepter tous les cookies

| | | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Change Bitbucket's context path | | | |
| › Data recovery and backups | | | |
| <div><div></div><div> Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation</div></div> <div>› Get started with Bitbucket Data Center</div> <div>› Use Bitbucket Data Center</div> <div>▼ Administer Bitbucket Data Center</div> <div>Users and groups</div> <div>Advanced repository management</div> <div>› External user directories</div> <div>Global permissions</div> <div>Setting up your mail server</div> <div>› Integrate with Atlassian applications</div> <div>› Connect Bitbucket to an external database</div> <div>Migrating Bitbucket Data Center to another server</div> <div>Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux</div> <div>› Run Bitbucket in AWS</div> <div>Specify the Bitbucket base URL</div> | changedEvent) | Security category | |
| | ationFailedEvent) | | End user activity coverage area |
| | grationStartedEvent) | | Repositories category |
| | | | Pull requests category |
| | | | Search category |
| | | | Apps category |
| | | | |
| | | | Related content |
| | | | Using repository permissions |
| | | | Default tasks |
| | | | Event payload |
| | | | Controlling access to code |
| | | | Get started with Git |
| | | | Using project permissions |
| | | | Create a pull request |
| | | | Creating projects |
| | | | Allowing public access to code |
| | | Bitbucket OAuth 2.0 provider | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Change Bitbucket's context path | ameChangedEvent) | |
| > Data recovery and backups | | |
| | /ent) | |
|   Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation | nt) | |
| > Get started with Bitbucket Data Center | pCanceledEvent) | |
| > Use Bitbucket Data Center | iledEvent) | |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | StartedEvent) | |
| Users and groups | upSucceededEvent) | |
| Advanced repository management | anged | |
| > External user directories | angedEvent) | |
| Global permissions | ertificateCreatedEvent) | |
| Setting up your mail server | ertificateEvent) | |
| > Integrate with Atlassian applications | | |
| > Connect Bitbucket to an external database | event) | |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server | vent) | |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | l | |
| > Run Bitbucket in AWS | Event) | |
| Specify the Bitbucket base URL | tionLinkAddedEvent) | |
| | tionLinkDeletedEvent) | |
| | ionLinkUpdatedEvent) | |
| | anged | |
| | edEvent) | |
| | pledEvent) | |
| | ledEvent) | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

> Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

ed
vent)

Event)
vent)
alledEvent)
edEvent)

nt)

ModuleAvailableEvent)
ModuleDisabledEvent)
ModuleEnabledEvent)

)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

> Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Area

dEvent)
edEvent)



ent)

onal key

onal key

ent)
oUserCreatedEvent)
user group
dEvent)
)
c
hronisationEvent)
)
it)
yCreatedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | |
|--|------------------------|
| Change Bitbucket's context path | rtSucceededEvent, |
| › Data recovery and backups | :false) |
| | UserExportFailedEvent, |
| | :true) |
|   Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) | attribute |
| Documentation | |
| › Get started with Bitbucket Data Center | raAttribute |
| › Use Bitbucket Data Center | |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | |
| Users and groups | |
| Advanced repository management | |
| › External user directories | |
| Global permissions | |
| Setting up your mail server | est |
| › Integrate with Atlassian applications | requestedEvent) |
| › Connect Bitbucket to an external database | :) |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server |) |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | est |
| | requestedEvent) |
| › Run Bitbucket in AWS | edEvent) |
| Specify the Bitbucket base URL | est (|

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

- [Get started with Bitbucket Data Center](#)

- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

- External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

- › Integrate with Atlassian applications

- › Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

- ## Run Bitbucket in AWS

Specify the Distinguished Name (DN)

```
configUpdatedEvent)
```

d (

Event)

request (

```
onRequestedEvent)
```

(

vent)

;

ent)

request (

```

RequestedEvent)

```

vent)

d (

```



    interestedEvent)

```

inistration

shKeyEditedEvent)



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | | |
|--|---------------------|--|
| Change Bitbucket's context path | latedEvent) | |
| > Data recovery and backups | ated | |
| | atedEvent) | |
| | leted | |
| | atedEvent) | |
|   Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) | ration changed | |
| Documentation | ifigUpdatedEvent) | |
| > Get started with Bitbucket Data Center | AvatarUpdatedEvent) | |
| > Use Bitbucket Data Center | anged | |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | ent) | |
| Users and groups | ated | |
| Advanced repository management | nt) | |
| > External user directories | leted | |
| Global permissions | nt) | |
| Setting up your mail server | ionCreatedEvent) | |
| > Integrate with Atlassian applications | ionDeletedEvent) | |
| > Connect Bitbucket to an external database | ionUpdatedEvent) | |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server | d | |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | nt) | |
| > Run Bitbucket in AWS | ed | |
| Specify the Bitbucket base URL | ent) | |
| | ited | |
| | vent) | |
| | dded | |
| | AddedEvent) | |
| | hanged | |
| | JpdatedEvent) | |
| | leleted | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Change Bitbucket's context path | Event) |
| › Data recovery and backups | t) |
| | edEvent) |
| | created |
| | reatedEvent) |
| | deleted |
| | letedEvent) |
| | updated |
| | datedEvent) |
| | rule added |
| | atedEvent) |
| | rule deleted |
| | etedEvent) |
| | rule updated |
| | datedEvent) |
| | ated |
| | nt) |
| | eted |
| | nt) |
| | lated |
| | ent) |
| | ed |
| | vent) |
| | ctModifiedEvent) |
| | ed |
| | edEvent) |
| | ed |
| | edEvent) |
| | dEvent) |



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | |
|---|--|
| Change Bitbucket's context path | |
| > Data recovery and backups | g deleted ;DeletedEvent) g updated ;UpdatedEvent) e created ent) e deleted ent) e updated rent) ated |
|   Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation | |
| > Get started with Bitbucket Data Center | |
| > Use Bitbucket Data Center | |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | |
| Users and groups | ated |
| Advanced repository management | lated |
| > External user directories | |
| Global permissions | |
| Setting up your mail server | |
| > Integrate with Atlassian applications | |
| > Connect Bitbucket to an external database | |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server | changed ent) created nt) deleted nt) |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | nt) ;reatedEvent) |
| > Run Bitbucket in AWS | |
| Specify the Bitbucket base URL | |



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | | |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Change Bitbucket's context path | ed | |
| › Data recovery and backups | edEvent) | |
| | /ImportedEvent) | |
| | edEvent) | |
| | positoryModifiedEvent) | |
| | pleted | |
| | nisationAuditEvent) | |
| | d | |
| | rationCreatedEvent) | |
| | d | |
| | rationDeletedEvent) | |
| | ed | |
| | rationUpdatedEvent) | |
| | dded | |
| | Event) | |
| | leted | |
| | dEvent) | |
| | pdated | |
| | edEvent) | |
| | in added | |
| | ionAddedEvent) | |
| | in deleted | |
| | ionDeletedEvent) | |
| | in changed | |
| | ionUpdatedEvent) | |
| | ded | |
| | nCreatedEvent) | |
| | eted | |
| | nDeletedEvent) | |
| | dated | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | | |
|--|--------------------|--|
| Change Bitbucket's context path | led | |
| > Data recovery and backups | ited from project | |
| | ion created | |
| | eatedEvent) | |
| | ion deleted | |
| | letedEvent) | |
| | ion updated | |
| | datedEvent) | |
|   Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) | | |
| Documentation | | |
| > Get started with Bitbucket Data Center | | |
| > Use Bitbucket Data Center | | |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | | |
| Users and groups | d | |
| Advanced repository management | ted | |
| > External user directories | | |
| Global permissions | atedEvent) | |
| Setting up your mail server | etedEvent) | |
| > Integrate with Atlassian applications | | |
| > Connect Bitbucket to an external database | idifiedEvent) | |
| | created | |
| | nt) | |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server | deleted | |
| | nt) | |
| | updated | |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | ent) | |
| | vlist rule added | |
| > Run Bitbucket in AWS | atedEvent) | |
| Specify the Bitbucket base URL | vlist rule deleted | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | | | |
|--|---|---------------------------|-----------|
| Change Bitbucket's context path | | lated | |
| › Data recovery and backups | | | |
|   | Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation | ›disabledEvent) | |
| | | ›nabledEvent) | |
| › | Get started with Bitbucket Data Center | ›onfig deleted | |
| | | ›nfigDeletedEvent) | |
| ›onfig updated | | | |
| ›nfigUpdatedEvent) | | | |
| › disabled | | | |
| › | | Use Bitbucket Data Center | › enabled |
| | | | |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | | | |
| Users and groups | | | |
| Advanced repository management | | | |
| › External user directories | | | |
| Global permissions | | | |
| Setting up your mail server | | | |
| › Integrate with Atlassian applications | | | |
| › Connect Bitbucket to an external database | | | |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server | | | |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | | | |
| › Run Bitbucket in AWS | | | |
| Specify the Bitbucket base URL | | | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

> Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

sEvent)
iFailureEvent)
enticationFailureEvent)

uccessEvent)
nticationSuccessEvent)



lEvent)
ached
achedEvent)

t)



nce

rea

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | |
|---|--|
| Change Bitbucket's context path | |
| › Data recovery and backups | |
|   Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation | |
| › Get started with Bitbucket Data Center | |
| › Use Bitbucket Data Center | |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | |
| Users and groups | |
| Advanced repository management | |
| › External user directories | |
| Global permissions | |
| Setting up your mail server | |
| › Integrate with Atlassian applications | |
| › Connect Bitbucket to an external database | |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server | |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | |
| › Run Bitbucket in AWS | |
| Specify the Bitbucket base URL | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

| | | |
|---|---|--|
| Change Bitbucket's context path | dEvent) | |
| > Data recovery and backups | Event) Participant ovedEvent) | |
|   Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation | uestFilterEvent) stRebasedEvent) | |
| > Get started with Bitbucket Data Center | t) | |
| > Use Bitbucket Data Center | ent) | |
| ▼ Administer Bitbucket Data Center | | |
| Users and groups | ent) | |
| Advanced repository management | ent) | |
| > External user directories | | |
| Global permissions | ent) | |
| Setting up your mail server | led | |
| > Integrate with Atlassian applications | ent) | |
| > Connect Bitbucket to an external database | requestTaskEditedEvent) requestTaskAddedEvent) requestTaskDeletedEvent) | |
| Migrating Bitbucket Data Center to another server | | |
| Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux | | |
| > Run Bitbucket in AWS | | |
| Specify the Bitbucket base URL | | |

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Change Bitbucket's context path

› Data recovery and backups

set the

forced=true to move
e level:



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external
database

Migrating Bitbucket Data Center to
another server

Migrate Bitbucket Server from
Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

ices

Privacy Policy

Terms of Use

Security

© 2024 Atlassian

e can significantly

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)