

# Bitbucket Support



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

Administer Bitbucket Data Center

Cloud

Data Center 9.3 ▾

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

## ▼ Administer Bitbucket Data Center

### • Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

user directory already built-in. When you create the first administrator's username and password, you must specify a user directory.

Users and groups can also be set up Bitbucket to use an external user directory.

If you use an external user directory, they will be able to log in.

Permissions are set at the level of [projects](#), repositories, or groups.

For more information, see [Managing users and groups](#).

## On this page

[Creating a user](#)

[Creating a group](#)

[Adding users to groups](#)

[From the user account page](#)

[From the group page](#)

[Changing usernames](#)

[Identifying licensed users](#)

[Exporting list of users and user permissions](#)

[Deleting users and groups](#)

[Notes](#)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



[Gérer les préférences](#)

[Rejeter tous les cookies](#)

[Accepter tous les cookies](#)



Repositories

› Mirrors



## Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)

Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

### ▼ Administer Bitbucket Data Center

- **Users and groups**

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

p (see the next section).

n area.

from the group's page.

t page,

and then use the filter to

their license status, last

or email as you type.

access the anonymize function from the Create user menu, or

Find users by name, username, or email		
Last authenticated	Licensed	Directory
Just now	Yes	Bitbucket Inte
1 minute ago	Yes	Bitbucket Inte
Never	No	External Direc

› filter to find a group to

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Repositories

> Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

• Users and groups

Advanced repository management

> External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

> Integrate with Atlassian applications

> Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

> Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

t that is hosted in

i, use the filter to find the

ename.

d users. For example, if a  
re, you can find them

ed column.

anonymize function from the Create user menu, or

Find users by name, username, or email		
Authenticated	Licensed	Directory
W	Yes	Bitbucket Inte
e ago	Yes	Bitbucket Inte
	No	External Direc


ense is providing. To do  
tics.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Repositories

› Mirrors

←

 **Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)**  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ **Administer Bitbucket Data Center**

- **Users and groups**

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

data when your Bitbucket

or a specific repository or reports.

Create userExport...

- Users
- Users (Filtered results)
- User permissions

internal user directory, or ces users, such as an

ectory, Bitbucket checks

:


directory,

nded to *migrate* the user e their data intact.

ther directory,

anently delete them, and s and 'rememberme'

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Repositories	will preserve users and g.
> Mirrors	rest (comments, pull or group is. Only which serves no purpose to ed.
←  Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	ries will change the n, if a user with the same behavior can be used in g configuration, move it e, however, that duplicate tion.
> Get started with Bitbucket Data Center	
> Use Bitbucket Data Center	
▼ <b>Administer Bitbucket Data Center</b>	
• <b>Users and groups</b>	ny time. If you disable a main but Bitbucket will at directory.
Advanced repository management	
> External user directories	
Global permissions	
Setting up your mail server	
> Integrate with Atlassian applications	ctory that your own user strators from locking :o internal as well as
> Connect Bitbucket to an external database	
Migrating Bitbucket Data Center to another server	. This limitation aligns with p an administrator or internal directory, so that user directories.
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	u can remove it. Removing ie database.
> Run Bitbucket in AWS	
Specify the Bitbucket base URL	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Repositories

› Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

• Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

tributable alias throughout

tributable

sonal project name and

liately, if it hasn't already  
s, permissions).

e is **anonymized**:

requests).

: be anonymized.

## r in Bitbucket

cket prior to  
ernal directories that

ymization, the

list page, select


n the username field, and

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Repositories

> Mirrors

←

Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

> Get started with Bitbucket Data Center

> Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
  - Advanced repository management
- > External user directories
  - Global permissions
  - Setting up your mail server
- > Integrate with Atlassian applications
- > Connect Bitbucket to an external database
  - Migrating Bitbucket Data Center to another server
  - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- > Run Bitbucket in AWS
  - Specify the Bitbucket base URL

Choices

Privacy Policy

Terms of Use

Security

© 2024 Atlassian

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)