

# Bitbucket Support



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

View and confi...

Cloud

Data Center 9.3 ▾

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

## ▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configure the application instance

er will log many different  
been assigned a coverage  
nts that are logged –  
formation is added to the  
e under high load and no  
may wish to turn audit  
ings page. Learn more  
[audit log](#).

nse:

verage area.

ie high-frequency core

as the low and medium  
s.

and Advanced, plus  
dit.

s that call Jira REST API

all the

## On this page

Global configuration and administration coverage area

Global administration category

Apps category

Data pipeline category

User management coverage area

Users and groups category

Permission coverage area

Permissions category

Local configuration and administration coverage area

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



[Gérer les préférences](#)

Rejeter tous les cookies

Accepter tous les cookies

Data recovery and backups		End user activity coverage area
<div><div></div><div>←</div></div> <div><div><div>Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)</div><div>Documentation</div></div><div><div>Get started with Bitbucket Data Center</div><div>Use Bitbucket Data Center</div><div>Administer Bitbucket Data Center</div><div>Users and groups</div><div>Advanced repository management</div><div>External user directories</div><div>Global permissions</div><div>Setting up your mail server</div><div>Integrate with Atlassian applications</div><div>Connect Bitbucket to an external database</div><div>Migrating Bitbucket Data Center to another server</div><div>Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux</div><div>Run Bitbucket in AWS</div><div>Specify the Bitbucket base URL</div><div>Configure the application instance</div></div></div>	ationFailedEvent)	Repositories category
	grationStartedEvent)	Pull requests category
	hAuditEvent)	Search category
	geAuditEvent)	Apps category
	nt)	Related content
	ted	Using repository permissions
	nt)	Default tasks
	ated	Event payload
	nt)	Controlling access to code
	anged	Get started with Git
	)	Using project permissions
	icationSetupEvent)	Create a pull request
	onfigCreatedEvent)	Creating projects
	onfigDeletedEvent)	Allowing public access to code
	ConfigUpdatedEvent)	Bitbucket OAuth 2.0 provider
	lEvent)	API
	deRegisteredEvent)	
	Event)	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

ent)

nt)

pCanceledEvent)

iledEvent)

StartedEvent)

upSucceededEvent)

anged

angedEvent)

ertificateCreatedEvent)

ertificateEvent)

event)

vent)

Event)

tionLinkAddedEvent)

tionLinkDeletedEvent)

ionLinkUpdatedEvent)

anged

edEvent)

pledEvent)

ledEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups

vent)



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Event)

vent)

alledEvent)

edEvent)

nt)

ModuleAvailableEvent)

ModuleDisabledEvent)

ModuleEnabledEvent)

)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

dEvent)  
edEvent)

ent)

onal key

onal key

ent)

oUserCreatedEvent)

user group

dEvent)

)

c

hronisationEvent)



)

it)

yCreatedEvent)

yDeletedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

Data recovery and backups		false)
		UserExportFailedEvent,
		true)
 	Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)	Attribute
	Documentation	
Get started with Bitbucket Data Center		raAttribute
Use Bitbucket Data Center		
Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups		
Advanced repository management		
External user directories		
Global permissions		
Setting up your mail server		est
Integrate with Atlassian applications		requestedEvent)
Connect Bitbucket to an external database		:
Migrating Bitbucket Data Center to another server		)
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux		est
		requestedEvent)
Run Bitbucket in AWS		edEvent)
Specify the Bitbucket base URL		est (
		requestedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL



Configure the application instance

d (Event)  
equest (onRequestedEvent)  
(vent)  
(ent)  
equest (onRequestedEvent)  
vent)  
d (estedEvent)

## Installation

shKeyEditedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	ated stedEvent) leted stedEvent) ration changed figUpdatedEvent) AvatarUpdatedEvent)
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	
	› Get started with Bitbucket Data Center	anged ent)
	› Use Bitbucket Data Center	ated nt)
	▼ Administer Bitbucket Data Center	leted nt)
	Users and groups	
	Advanced repository management	ionCreatedEvent)
	› External user directories	
	Global permissions	ionDeletedEvent)
	Setting up your mail server	ionUpdatedEvent)
	› Integrate with Atlassian applications	d nt)
	› Connect Bitbucket to an external database	ed ent)
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	ited vent)
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	dded AddedEvent) hanged
	› Run Bitbucket in AWS	JpdatedEvent)
	Specify the Bitbucket base URL	leleted DeletedEvent)
	Configure the application instance	Event)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS



Specify the Bitbucket base URL

t)  
edEvent)  
created  
reatedEvent)  
deleted  
eletedEvent)  
updated  
datedEvent)  
rule added  
atedEvent)  
rule deleted  
etedEvent)  
rule updated  
datedEvent)  
ated  
nt)  
eted  
nt)  
lated  
ent)  
ed  
vent)  
ctModifiedEvent)  
ed  
edEvent)  
ed  
edEvent)  
dEvent)  
dEvent)



Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	DeletedEvent)
		g updated
		UpdatedEvent)
		e created
		ent)
		e deleted
		ent)
		e updated
		rent)
		ated
	▼ Administer Bitbucket Data Center	
	Users and groups	ted
	Advanced repository management	lated
	› External user directories	
	Global permissions	
	Setting up your mail server	
	› Integrate with Atlassian applications	
	› Connect Bitbucket to an external database	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	changed ent)
		created
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	nt)
		deleted
		nt)
	› Run Bitbucket in AWS	CreatedEvent)
	Specify the Bitbucket base URL	
	Configure the replication method	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	edEvent) /ImportedEvent)	
		edEvent)	
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation	positoryModifiedEvent) mpleted nisationAuditEvent)	
	› Get started with Bitbucket Data Center	d	
	› Use Bitbucket Data Center	rationCreatedEvent) d	
	▼ Administer Bitbucket Data Center	rationDeletedEvent)	
	Users and groups	ed	
	Advanced repository management	rationUpdatedEvent)	
		dded	
	› External user directories	Event)	
		eleted	
	Global permissions	dEvent)	
	Setting up your mail server	pdated	
		edEvent)	
	› Integrate with Atlassian applications	in added	
		ionAddedEvent)	
	› Connect Bitbucket to an external database	in deleted	
		ionDeletedEvent)	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	in changed	
		ionUpdatedEvent)	
		ded	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	nCreatedEvent)	
		eted	
	› Run Bitbucket in AWS	nDeletedEvent)	
		dated	
	Specify the Bitbucket base URL	nUpdatedEvent)	
		n created	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

	› Data recovery and backups	ited from project ion created eatedEvent) ion deleted letedEvent) ion updated datedEvent)	
	 Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation		
	› Get started with Bitbucket Data Center		
	› Use Bitbucket Data Center		
	▼ Administer Bitbucket Data Center		
	Users and groups	d	
	Advanced repository management	ed	
	› External user directories		
	Global permissions	atedEvent)	
	Setting up your mail server	etedEvent)	
	› Integrate with Atlassian applications		
	› Connect Bitbucket to an external database	idifiedEvent) created nt)	
	Migrating Bitbucket Data Center to another server	deleted nt)	
	Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	updated ent)	
	› Run Bitbucket in AWS	vlst rule added atedEvent)	
	Specify the Bitbucket base URL	vlst rule deleted etedEvent)	
	Configure the replication system	vlst rule updated	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

disabledEvent)  
nabledEvent)  
onfig deleted  
nfigDeletedEvent)  
onfig updated  
nfigUpdatedEvent)  
g disabled  
  
g enabled

deleted  
deletedEvent)  
updated  
datedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Configure the application instance

sEvent)  
iFailureEvent)  
enticationFailureEvent)

uccessEvent)  
nticationSuccessEvent)

lEvent)  
ached  
achedEvent)


t)

nce

rea

positoryAccessedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups	vent) ent) hiveSuccessfulEvent) reFailedEvent) updated UpdatedEvent)	
<div>←</div> <div> Bitbucket Data Center 9.3 (Latest) Documentation</div>		
› Get started with Bitbucket Data Center	)	
› Use Bitbucket Data Center	ent)	
▼ Administer Bitbucket Data Center		
Users and groups	RepositoryPushEvent)	
Advanced repository management		
› External user directories	okEvent) oneEvent) llEvent) yOtherWriteEvent)	
Global permissions		
Setting up your mail server		
› Integrate with Atlassian applications		
› Connect Bitbucket to an external database		
Migrating Bitbucket Data Center to another server		
Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux	nt) pant dEvent) sted tedEvent)	
› Run Bitbucket in AWS		
Specify the Bitbucket base URL		
Configure the replication agent		

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Data recovery and backups



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Event)  
Participant  
ovedEvent)

questFilterEvent)  
stRebasedEvent)

t)

rent)

ent)

ent)

ent)

led

ent)

requestTaskEditedEvent)

requestTaskAddedEvent)

requestTaskDeletedEvent)

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)



› Data recovery and backups

set the

forced=true to move  
e level:



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)  
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- › External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- › Integrate with Atlassian applications
- › Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- › Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL

Privacy Policy Terms of Use Security © 2024 Atlassian

e can significantly

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)