



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

Administer Bitbucket...

Cloud Data Center 9.3

- Get started with Bitbucket Data Center
- Use Bitbucket Data Center
- Administer Bitbucket Data Center
 - Users and groups
 - Advanced repository management
 - External user directories
 - Global permissions
 - Setting up your mail server
 - Integrate with Atlassian applications
 - Connect Bitbucket to an external database
 - Migrating Bitbucket Data Center to another server
 - Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
 - Run Bitbucket in AWS
 - Specify the Bitbucket base URL

to Git repositories

ositories in Bitbucket Data

On this page

- Enabling SSH access
- SSH base URL
- When running Bitbucket behind a proxy

In this section

Setting up SSH port forwarding

Related content

Setting up SSH port forwarding

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

[Gérer les préférences](#)

Rejeter tous les cookies

Accepter tous les cookies

› Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- › External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- › Integrate with Atlassian applications
- › Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- › Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL

doesn't consider the
g Bitbucket users.
ded SSH server has
of a small set of
ommands that are
t receive-pack,
ustom whoami
ami command that
pen an SSH shell using
ary commands on the

URL, according to the

the "Bitbucket Server -
on how to enable this

Install Bitbucket Data Center
on Linux from an archive file

Set up Sourcetree

Install Bitbucket Data Center

Still need help?

The Atlassian
Community is here for
you.

Ask the
community

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur Gérer les préférences. Sinon, cliquez sur Accepter tous les cookies pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

› Get started with Bitbucket Data Center

› Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

Users and groups

Advanced repository management

› External user directories

Global permissions

Setting up your mail server

› Integrate with Atlassian applications

› Connect Bitbucket to an external database

Migrating Bitbucket Data Center to another server

Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux

› Run Bitbucket in AWS

Specify the Bitbucket base URL

Users can access the SSH

by displaying SSH URLs to the host that is set in the configuration. See

not set and

the .com and the SSH port by Jira in the

the .com:7999/ATLASSIAN/

Set the **SSH base URL** to the Bitbucket. However, you must set the default SSH port

configurations are on the page, the config file will no longer

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

› Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- › Get started with Bitbucket Data Center
- › Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- › External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- › Integrate with Atlassian applications
- › Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- › Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL

	Bitbucket base
	https://bit
ian.com	https://bit

y
; Apache (e.g. as per our
ost, SSH will not be
set the SSH base URL to
d the URL should include

et to
sian.com:7999, the
e project Atlassian
tlassian.com:7999/AT

at the **SSH base URL** to
ded to Bitbucket However,
he URL if the default SSH

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. **Cliquez sur Rejeter tous les cookies signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil.** [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)

> Mirrors



Bitbucket Data Center 9.3 (Latest)
Documentation

- > Get started with Bitbucket Data Center
- > Use Bitbucket Data Center

▼ Administer Bitbucket Data Center

- Users and groups
- Advanced repository management
- > External user directories
- Global permissions
- Setting up your mail server
- > Integrate with Atlassian applications
- > Connect Bitbucket to an external database
- Migrating Bitbucket Data Center to another server
- Migrate Bitbucket Server from Windows to Linux
- > Run Bitbucket in AWS
- Specify the Bitbucket base URL



Bitbucket

bitbucket.backend.atlassian.com

atlassian.com:7999	
n.com	
n.com:44	

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, effectuer des analyses et des recherches, et cibler la publicité. Pour modifier vos préférences, cliquez sur [Gérer les préférences](#). Sinon, cliquez sur [Accepter tous les cookies](#) pour indiquer que vous consentez à leur utilisation sur votre appareil. Cliquez sur [Rejeter tous les cookies](#) signifie que vous n'acceptez pas que nous utilisions des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires sur votre appareil. [Avis relatif aux cookies et au suivi d'Atlassian](#)