

Alle Modelle

Die Werte, die die Wahl entscheiden, in Katalogreihenfolge. Vollständige Spezifikationen auf den Seiten 18 bis 20; Definitionen und das Verfahren der Wiederholgenauigkeit auf Seite 22.

Modell	Sichtfeld bei optimalem WD (mm)	Arbeitsabstand nah-fern (mm)	Optimaler WD (mm)	Messtiefe (mm)	XY- Punkt- abstand (µm)	Z- Wiederhol- genauigkeit 2σ (µm) ¹	Punkte pro Aufnahme	Schnittstelle	L × B × H (mm)	Gewicht (kg)	Seite
● TRS-Serie – Streifenlicht-3D-Kameras mit vier Projektionsrichtungen											
TRS-010B	9,8 × 9,8	62–63	62,5	1	1,9	0,06	26,2 Millionen	CoaXPress	230 × 230 × 250	8,85	5
TRS-025B	25,5 × 25,5	101,5–106,5	104	5	5	0,1	26,2 Millionen	CoaXPress	240 × 240 × 275	9,74	5
TRS-050B ²	51 × 51	auf Anfrage	131	8	10	0,2	26,2 Millionen	CoaXPress	300 × 300 × 253	11	5
TRS-075B ²	74 × 74	auf Anfrage	191	8	14	1	26,2 Millionen	CoaXPress	360 × 360 × 350	17	5
● VRH9-Serie – Flächen-Streifenlicht-3D-Kameras, Feinmessung											
VRH9-020B	24,3 × 12,5	112–114,5	113	2,5	5,8	0,15	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-040B	48,2 × 24,7	243–257	250	14	11	0,23	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-080B	81,5 × 41,5	260–280	270	20	19	0,36	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-120B	126 × 64,5	260–290	275	30	30	0,5	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-160B	159 × 81,5	340–380	360	40	38	0,95	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-200B	205 × 105	330–390	360	60	49	1,3	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
VRH9-280B	277 × 142	450–550	500	100	66	1,8	9,07 Millionen	GigE	190 × 140 × 60	1,8	7
● VR-Serie – Flächen-Streifenlicht-3D-Kameras, mittlere und große Szenen											
VR-400B	300 × 220	350–650	500	300	150	2	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-600B	415 × 305	500–900	700	400	200	14	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-1300B	865 × 645	900–2200	1500	1300	420	60	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
VR-2300B	1500 × 1115	1900–3800	2600	1900	730	100	3,2 Millionen	GigE	220 × 120 × 56	1,6	9
● VRD-Serie – Farb-Stereo-Streifenlicht-3D-Kameras, Roboterführung											
VRD-600B	580 × 369	400–800	600	400	240	6	5 Millionen	GigE	166 × 90 × 54	0,87	11
VRD-1200B	1166 × 731	900–1600	1200	700	480	24	5 Millionen	GigE	166 × 90 × 54	0,87	11
● PRS-Serie – Stereo-3D-Kameras mit großer Basis für große Szenen · vorläufig ³											
PRS-2500B ³	2560 × 2060	1200–3500	2500	2300	1400	300	auf Anfrage	GigE	450 × 97,5 × 95	3,5	13

¹ Regional 2σ auf einer Keramik-Referenzplatte; größter Wert bei nahem, optimalem und fernem Arbeitsabstand; Verfahren auf Seite 22. ² TRS-050B und TRS-075B: naher und ferner Arbeitsabstand auf Anfrage; Messtiefe 8 mm. ³ PRS: vorläufige Spezifikation; Verfahren der Z-Wiederholgenauigkeit und Punkte pro Aufnahme zur Markteinführung.

Ein Modell auswählen

Wählen Sie ein **Sichtfeld**, das das Teil beim optimalen Arbeitsabstand mit Reserve abdeckt.

Wählen Sie einen **Punktabstand** von einem Zehntel des kleinsten Merkmals oder feiner.

Wählen Sie eine **Z-Wiederholgenauigkeit** von einem Zehntel der Toleranz oder besser; eine Messsystemanalyse am Teil entscheidet.

Modellwahl? Fragen Sie uns.

Senden Sie ein Foto des Teils, Merkmal und Toleranz an info@bigframe.com. Sie erhalten Modell und Arbeitsabstand und erfahren, was die Kamera auflöst und was nicht.

