DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MOBILE



MÓDULO 06

Arquitetura de Apps

Camadas, MVVM, UiState, repositórios, casos de uso, injeção de dependência com Hilt e organização do projeto

Prof. Dr. Francisco
IFMA – Campus São Luís – Monte Castelo
Departamento de Eletroeletrônica (DEE)

1 de novembro de 2026

Objetivos do módulo

Ao final deste módulo você será capaz de


- Explicar os princípios da arquitetura recomendada para apps Android.
- Separar o app em camadas de UI, domínio e dados.
- Implementar o padrão MVVM com `ViewModel`, `UiState` e eventos.
- Criar repositórios como fonte única da verdade.
- Encapsular regras de negócio em casos de uso.
- Configurar injeção de dependência com Hilt e organizar pacotes e módulos.

Roteiro do módulo

1. Por que arquitetura?
2. Camada de UI: MVVM
3. Camada de dados
4. Camada de domínio
5. Injeção de dependência com Hilt
6. Organização do projeto
7. Fechamento

1
Por que arquitetura?

O problema da “Activity faz-tudo”




Consequências

- Rotação de tela refaz requisições e perde dados.
- Impossível testar regras sem abrir o app.
- Uma mudança na API quebra a tela inteira.

Princípios recomendados pelo Google

- Separação de responsabilidades.
- UI guiada por modelos de dados.
- Fonte única da verdade.
- Fluxo unidirecional de dados (UDF).

A arquitetura em camadas



- As setas indicam **dependência**: cada camada só conhece a de baixo.
- A camada de dados **não sabe** que existe UI.
- Os dados sobem como `Flow`; os eventos descem como chamadas de função.

Dica

Comece com UI + dados. Crie a camada de domínio quando regras se repetirem em mais de um ViewModel.

2
Camada de UI: MVVM

MVVM e fluxo unidirecional



View

Desenha o `UiState` e repassa eventos. Não decide nada.

ViewModel

Sobrevive à rotação, transforma dados em `UiState` e trata eventos.

Model

Dados e regras do app, sem nenhuma dependência de Android UI.

Atenção

O ViewModel **nunca** guarda referência a `Activity`, `Context` de tela ou composables: ele vive mais que eles e causaria vazamento de memória.

Modelando o UiState

Estado como data class

```
data class PainelUiState(
  val carregando: Boolean = true,
  val bancadas: List<BancadaUi> = emptyList(),
  val filtro: String = "",
  val mensagem: String? = null    // ex.: Snackbar
) {
  val vazio get() = !carregando && bancadas.isEmpty()
}

data class BancadaUi(
  val id: Int,
  val titulo: String,
  val temperatura: String,       // já formatada
  val emAlerta: Boolean
)
```

Ou como sealed interface

```
sealed interface DetalheUiState {
  data object Carregando : DetalheUiState
  data class Pronto(val eq: Equipamento)
    : DetalheUiState
  data class Erro(val msg: String)
    : DetalheUiState
}
```

Qual escolher?

sealed: estados mutuamente exclusivos (carregando *ou* pronto *ou* erro). **data class**: vários aspectos convivem (lista + filtro + mensagem).

Conceito

O `UiState` é **imutável**: cada mudança gera uma cópia com `copy()`.

O ViewModel

PainelViewModel.kt

```
class PainelViewModel(
  private val repo: BancadaRepository
) : ViewModel() {
  private val filtro = MutableStateFlow("")
  val uiState: StateFlow<PainelUiState> =
    combine(repo.bancadas(), filtro) { lista, f ->
      PainelUiState(
        carregando = false,
        bancadas = lista
          .filter { f.isBlank() || f in it.nome }
          .map { it.paraUi() },
        filtro = f
      )
    }.stateIn(viewModelScope,
      SharingStarted.WhileSubscribed(5_000),
      PainelUiState())

  fun onFiltroChange(novo: String) { filtro.value = novo }
  fun onAtualizar() =
    viewModelScope.launch { repo.sincronizar() }
}
```

- Entradas: fluxos do repositório e estado local (`filtro`).
- `combine` gera um novo `UiState` sempre que algo muda.
- `stateIn` entrega um `StateFlow` pronto para a UI.
- Eventos são funções públicas com nomes de intenção (`onAtualizar`).

Dica

`paraUi()` é uma função de mapeamento: formata números e datas **fora** da UI, o que facilita testar.

Tela: *route* + conteúdo sem estado

TelaPainel.kt

```kotlin
@Composable  // liga o ViewModel à tela (sem lógica)
fun PainelRoute(
  onAbrir: (Int) -> Unit,
  vm: PainelViewModel = hiltViewModel()
) {
  val estado by vm.uiState.collectAsStateWithLifecycle()
  TelaPainel(
    estado = estado,
    onFiltroChange = vm::onFiltroChange,
    onAtualizar = vm::onAtualizar,
    onAbrir = onAbrir
  )
}
@Composable  // só desenha: fácil de testar
fun TelaPainel(
  estado: PainelUiState,
  onFiltroChange: (String) -> Unit,
  onAtualizar: () -> Unit,
  onAbrir: (Int) -> Unit
) { /* Scaffold, campo de busca, LazyColumn... */ }
```

Separação Route / Screen

Route: obtém o ViewModel e coleta o estado.
Screen: recebe estado e lambdas; não conhece o ViewModel.

Preview com qualquer estado

```
TelaPainel(PainelUiState(carregando = false,
  bancadas = exemplo), {}, {}, {})
```

Pré-visualize vazio, carregando, erro e lista cheia sem rodar o app.


3
Camada de dados

Repositório: fonte única da verdade

BancadaRepository.kt

```
interface BancadaRepository {
  fun bancadas(): Flow<List<Bancada>>
  suspend fun sincronizar()
  suspend fun reservar(id: Int, ate: Instant)
}

class BancadaRepositoryImpl(
  private val dao: BancadaDao,        // local (M07)
  private val api: LabApi             // remota (M08)
) : BancadaRepository {
  // a UI sempre lê do banco local
  override fun bancadas() = dao.observarTodas()
    .map { lista -> lista.map { it.paraModelo() } }
  // a rede só atualiza o banco
  override suspend fun sincronizar() {
    val remotas = api.listarBancadas()
    dao.substituirTodas(remotas.map { it.paraEntidade()
      })
  }
  override suspend fun reservar(id: Int, ate: Instant) =
    api.reservar(id, ate)
}
```



Por que interface?

A UI depende da **abstração**. Nos testes trocamos a implementação por um *fake* em memória.

Um modelo para cada camada


Modelos e mapeamentos

```
// Rede (DTO): espelha o JSON da API
@Serializable
data class BancadaDto(
  val id: Int, val nome: String,
  @SerialName("temp_c") val temp: Double?)

// Banco (Entity): espelha a tabela
@Entity data class BancadaEntity(
  @PrimaryKey val id: Int, val nome: String,
  val temp: Double?)

// Domínio: o que o app entende
data class Bancada(val id: Int, val nome: String,
  val temperatura: Double?)

fun BancadaDto.paraEntidade() =
  BancadaEntity(id, nome, temp)
fun BancadaEntity.paraModelo() =
  Bancada(id, nome, temp)
```



Por que tantos modelos?

Se a API renomear um campo, só o DTO e um mapeamento mudam. O resto do app nem fica sabendo.

Dica

Em apps pequenos é aceitável usar o mesmo modelo em duas camadas. Separe quando os formatos começarem a divergir.

4
Camada de domínio

Casos de uso

VerificarAlertasUseCase.kt

```
class VerificarAlertasUseCase(
  private val bancadas: BancadaRepository,
  private val ajustes: AjustesRepository
) {
  // operator invoke: o objeto é chamado como função
  operator fun invoke(): Flow<List<Alerta>> =
    combine(bancadas.bancadas(), ajustes.limite()) {
      lista, limite ->
      lista.mapNotNull { b ->
        val t = b.temperatura ?: return@mapNotNull null
        if (t > limite) Alerta(b.id, t, limite) else null
      }
    }
}

// no ViewModel
val alertas = verificarAlertas()
  .stateIn(viewModelScope, WhileSubscribed(5_000),
    emptyList())
```

Caso de uso

Classe com **uma única responsabilidade** de negócio, nomeada com verbo: `ReservarBancada`, `CalcularConsumo`, `VerificarAlertas`.

Quando criar

Quando a regra é usada por vários ViewModels, combina repositórios ou o ViewModel cresceu demais.

Atenção

Domínio é Kotlin puro, sem `Context` nem classes Android, e por isso é reaproveitável em Kotlin Multiplatform.

5
Injeção de dependência com Hilt

O que é injeção de dependência

Sem DI: a classe cria o que usa

```
class PainelViewModel : ViewModel() {
  private val repo = BancadaRepositoryImpl(
    AppDatabase.get(???).bancadaDao(),
    Retrofit.Builder()...create(LabApi::class)
  )  // acoplado e impossível de testar
}
```

Com DI: recebe pronto

```
class PainelViewModel(
  private val repo: BancadaRepository
) : ViewModel()
```

Injeção de dependência (DI)

Uma classe **recebe** suas dependências (pelo construtor) em vez de criá-las. Alguém de fora monta o "grafo" de objetos.

- **Teste**: injete um repositório *fake*.
- **Reuso**: um único banco e um único cliente HTTP para o app todo.
- **Troca**: mude a implementação em um só lugar.

Opções

Hilt (oficial Google, verificado em compilação), **Koin** (simples, também multiplataforma) ou DI manual com uma classe `AppContainer`.

Hilt: configuração

app/build.gradle.kts

```
plugins {
  alias(libs.plugins.ksp)
  alias(libs.plugins.hilt)
}
dependencies {
  implementation(libs.hilt.android)
  ksp(libs.hilt.compiler)
  implementation(libs.hilt.navigation.compose)
}
```

LabMonitorApp.kt

```
@HiltAndroidApp
class LabMonitorApp : Application()
```

MainActivity.kt

```
@AndroidEntryPoint
class MainActivity : ComponentActivity() { /*...*/ }
```

1. Adicione os plugins e as dependências.
2. Crie uma classe `Application` anotada com `@HiltAndroidApp` e registre-a no manifesto (`android:name=".LabMonitorApp"`).
3. Anote a Activity com `@AndroidEntryPoint`.
4. Anote ViewModels com `@HiltViewModel`.
5. Ensine o Hilt a criar interfaces e classes de bibliotecas com `@Module`.

Dica

O **KSP** (*Kotlin Symbol Processing*) gera o código de DI em tempo de compilação: erros de configuração aparecem no build, não no celular.

Hilt: ViewModels e módulos

ViewModel injetado

```
@HiltViewModel
class PainelViewModel @Inject constructor(
  private val repo: BancadaRepository,
  private val verificarAlertas:
      VerificarAlertasUseCase
) : ViewModel() { /* ... */ }

// Classes próprias: basta @Inject no construtor
class VerificarAlertasUseCase @Inject constructor(
  private val bancadas: BancadaRepository,
  private val ajustes: AjustesRepository
)

// Na tela
val vm: PainelViewModel = hiltViewModel()
```

di/DataModule.kt

```
@Module
@InstallIn(SingletonComponent::class)
abstract class RepositoryModule {
  @Binds @Singleton   // interface -> implementação
  abstract fun bancadas(
    impl: BancadaRepositoryImpl
  ): BancadaRepository
}

@Module
@InstallIn(SingletonComponent::class)
object DatabaseModule {
  @Provides @Singleton  // classes de biblioteca
  fun banco(@ApplicationContext ctx: Context) =
    Room.databaseBuilder(ctx,
      AppDatabase::class.java,
      "labmonitor.db").build()

  @Provides fun dao(db: AppDatabase) =
      db.bancadaDao()
}
```

6
Organização do projeto


Pacotes por funcionalidade e modularização

Pacotes por feature

```
br.edu.ifma.labmonitor/
|-- LabMonitorApp.kt
|-- MainActivity.kt
|-- navegacao/
|-- core/
|   |-- data/   (db, rede, repositórios)
|   |-- domain/ (modelos, casos de uso)
|   `-- ui/     (tema, componentes comuns)
|-- feature/
|   |-- painel/
|   |   |-- PainelViewModel.kt
|   |   `-- TelaPainel.kt
|   |-- equipamentos/
|   `-- reservas/
`-- di/
```

Pacotes por funcionalidade

Agrupar por *feature* em vez de por tipo mantém juntos os arquivos que mudam juntos.



Modularização Gradle

Em projetos grandes, cada pasta vira um módulo Gradle, com builds mais rápidos e fronteiras garantidas pelo compilador (veja o *Now in Android*).

7
Fechamento

Resumo

Resumo

- Separe o app em camadas: UI (composables + ViewModel), domínio (casos de uso) e dados (repositórios + fontes).
- MVVM com UDF: o ViewModel expõe `StateFlow<UiState>` e recebe eventos como funções.
- Divida cada tela em *Route* (liga o ViewModel) e *Screen* (só desenha).
- O repositório é a fonte única da verdade; a rede alimenta o banco local.
- DTO, Entity e modelo de domínio isolam o app de mudanças externas.
- Hilt monta o grafo de dependências: `@HiltAndroidApp`, `@HiltViewModel`, `@Inject`, `@Module`.

Exercícios

Exercício 1 — Diagnóstico

Analise um projeto antigo seu (ou um exemplo da internet) e liste as responsabilidades misturadas. Desenhe como ficaria em camadas.

Exercício 2 — UiState

Modele o `UiState` da tela de reserva: bancada escolhida, data, horário inicial e final, validação de conflito, envio em andamento e mensagem de erro.

Exercício 3 — Fake

Crie `FakeBancadaRepository` que guarda os dados em um `MutableStateFlow`. Use-o para alimentar o `@Preview` e, no Módulo 11, os testes do ViewModel.

LabMonitor — Etapa 6

Refatore o app para MVVM com Hilt: `PainelViewModel`, `EquipamentosViewModel`, repositórios com implementação *fake* e o caso de uso `VerificarAlertasUseCase`.

Para aprofundar

- Guia de arquitetura de apps: `https://developer.android.com/topic/architecture`
- Recomendações de arquitetura:
  `https://developer.android.com/topic/architecture/recommendations`
- Camada de UI: `https://developer.android.com/topic/architecture/ui-layer`
- Camada de dados: `https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer`
- Hilt: `https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-android`
- Now in Android (app de referência): `https://github.com/android/nowinandroid`

Fim do Módulo 06

Próximo: Módulo 07 — Persistência local: DataStore, Room, relações, migrações e integração com o repositório.