Coding Cup TecnNM 2021

02:43:02

Problemas | Ranking | Clarificaciones **(8)**

J. Mezclando

Puntos	100	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Juanito es un alumno del TecNM y le han dejado una tarea en su clase de programación, le han pedido que a partir de 2 listados de valores estos puedan ser mezclados para generar uno solo, le han dicho que en ocasiones la mezcla deberá cumplir con ciertas restricciones, por ejemplo, que a veces será necesario que un listado deba mezclarse con el otro en orden contrario, o ambos en orden contrario. Juanito no está muy seguro de cómo puede resolverlo, de manera que te ha pedido ayuda para resolverlo y te ha pasado los siguientes ejemplos para que le puedas ayudar a resolver el problema.

Si tenemos el primer listado con: 1,2,3,4,5,6 y el segundo listado con 7,8,9,10,11, algunos de los ejemplos de mezcla pueden ser: Inicio con Inicio, lo cual causará que se mezclen ambos listados dato a dato comenzando con los primeros valores de ambos listados, tal como se muestra a continuación:



Final con Final, que ocasiona que ambos listados se mezclen dato a dato comenzando por los últimos valores de ambos listados, tal como se muestra a continuación:



Inicio con Final, que requiere que se mezclen primero los valores iniciales del primer listado con los últimos valores del segundo listado, quedando una salida como la que sigue:



Entrada

La primera línea contendrá un entero N que representa la cantidad de datos que tiene el primer listado. La segunda línea contendrá N_i valores enteros que conforman el primer listado. La tercera línea contendrá un entero M que representa la cantidad de datos que tiene el segundo listado. La cuarta línea contendrá M_i valores enteros que conforman el segundo listado.

La quita línea tendrá una cadena A que indica la forma en la que se mezclará el primer listado.

Y la última línea tendrá una cadena B que indica la forma en la que se mezclará el segundo listado.

Los valores posibles para las cadenas A y B son "inicio" o "fin".

Salida

La salida deberá imprimir el listado de valores resultante (un valor por línea) después de realizar la mezcla cumpliendo con las restriciones indicadas.

Ejemplo

Entrada	Salida
6 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10 11 inicio inicio	1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6
6 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10 11 fin fin	6 11 5 10 4 9 3 8 2 7 1
6 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9 10 11 inicio fin	1 11 2 10 3 9 4 8 5 7 6

Límites

- $1 \leq N, M \leq 500$
- $-1000 \leq N_i, M_i \leq 1000$

Fuente: undefined

code cases

Main.cpp

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  std::cin.tie(nullptr);
  std::ios_base::sync_with_stdio(false);

  // TODO: fixme.

  return 0;
}
```

compiler.out/err logs.txt files.zip

Envíos

Enviado	GUID	Estatus	Porcentaje	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Accio
Nuevo envío							

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE INGENIEROS DE SOFTWARE TALENTOSOS EN AMÉRICA LATINA.

Patrocinadores

amazon

Sitio

Concursos

Cursos

Problemas

Ranking

Blog

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Reporta un problema

Contacto

hello@omegaup.com

GitHub | Facebook | Discord

Copyright © 2021 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Código de Conducta

Políticas de privacidad