MEILER
List of supported MEI elements and attributes

\<abbr\>
@source

\<accid\>
@color; @edit (for value 'paren'); @func; @ho; @place (for value 'above');
@vo; @xml:id

\<app\>

\<arpeg\>
@arrow; @color; @ho; @order; @plist; @vo; @startid; @xml:id

\<artic\>
@artic; @color; @ho; @place; @vo; @xml:id

\<barLine\>
@color; @form

\<beam\>
@color; @xml:id

\<beamSpan\>
@color; @xml:id

\<bTrem\>
@form; @measperf; @num; @num.place; @num.visible; @xml:id

\<change\>

\<changeDesc\>

\<choice\>

\<chord\>
@artic; @beam; @copyof; @dots; @dur; @fermata; @grace; @lv;
@oct; @ornam; @slur; @staff; @stem.dir; @stem.mod; @stem.pos;
@tie; @visible

\<clef\>
@color; @dis; @dis.place; @line; @shape

\<corr\>

<dir>
@ho; @place; @startid; @vo

<dot>
@color; @ho; @vo

<dynam>
@endid; @ho; @place; @startid; @vo; @xml:id

<editionStmt>

<ending>
@n

<expan>

<f>

<fb>

<fermata>
@color; @glyphnum; @ho; @place; @shape; @startid; @vo; @xml:id

<fileDesc>

<fing>
@place; @startid; @xml:id

<fingGrp>

<fTrem>
@form; @measperf; @xml:id

<gliss>
@color; @ho; @lform; @lwidth; @startid; @vo; @xml:id

<group>

<hairpin>
@color; @endid; @form; @lform; @lwidth; @place; @startid;
@xml:id

<harm>
@place; @staff; @tstamp

<instrDef>
@midi.instrnum; @midi.instrname

\<keySig\>
@color; @accid; @mode; @pname; @sig; @xml:id

\<l\>

\<label\> (within \<staffGrp\> and \<staffDef\>)

\<layer\>
@beam.group; @n
\<lem\>

\<lg\>

\<ligature\>

\<mdiv\>
@label; @n

\<measure\>
@metcon; @left; @n; @right

\<mensur\>
@dot; @sign; @slash

\<meterSig\>
@copyof; @count; @fontfam; @fontname; @fontstyle; @fontweight;
@form; @sym; @unit

\<meterSigGrp\>
@copyof; @func (for value 'mixed')

\<mordent\>
@accidlower; @accidupper; @color; @form; @glyphnum; @ho; @long;
@place; @startid; @vo; @xml:id

\<mRest\>
@color; @copyof; @dur; @fermata; @ho; @loc; @visible; @vo;
@xml:id

\<mSpace\>
@dots; @dur

\<multiRest\>
@block; @loc; @num; @xml:id

\<music\>

\<note>
@accid; @accid.ges; @artic; @beam; @color; @copyof; @dots;
@dur; @enclose; @fermata; @fontsize; @gliss; @grace;
@head.color; @head.mod; @head.shape; @head.visible; @lv; @oct;
@ornam; @pname; @slur; @staff; @stem.dir; @stem.len; @stem.mod;
@stem.pos; @tie; @visible; @xml:id

\<octave>
@color; @dis; @dis.place; @endid; @ho; @lform; @lwidth;
@startid; @vo; @xml:id

\<orig>
@source

\<p>

\<pb>
@n; @source

\<pedal>
@color; @dir; @endid; @form (for values 'line' and 'pedstar'); @ho;
@lform; @lwidth; @startid; @vo; @xml:id

\<phrase>
@bezier; @color; @curvedir (for values 'above' and 'below'); @endid;
@endho; @endvo; @ho; @lform; @lwidth; @startid; @startho;
@startvo; @vo; @xml:id

\<publisher>

\<pubStmt>

\<rdg>
@resp; @source

\<ref>

\<reg>

\<reh>
@color; @ho; @vo; @xml:id

\<revisionDesc>

\<rend>
@color; @fontfam; @fontname; @fontsize; @fontstyle;
@fontweight; @halign; @rend; @rotation

<rest>
@beam; @color; @copyof; @dots; @dur; @fermata; @loc; @oloc;
@ploc; @staff; @visible; @xml:id

<sb>
@n; @source

<score>

<scoreDef>
@beam.group; @clef.color; @clef.dis; @clef.dis.place;
@clef.line; @clef.shape; @dynam.dist; @ending.rend (for values 'top'
and 'grouped'); @key.accid; @key.mode; @key.pname; @key.sig
(unsupported for value 'mixed'); @lyric.fam; @lyric.name; @lyric.style;
@lyric.weight; @mensur.color; @mensur.dot; @mensur.sign;
@mensur.slash (for value '1'); @meter.count; @meter.rend;
@meter.showchange; @meter.sym; @meter.unit; @midi.bpm;
@mnum.visible; @optimize; @page.botmar; @page.height;
@page.leftmar; @page.rightmar; @page.scale; @page.topmar;
@page.width; @pedal.style (for values 'line' and 'pedstar');
@spacing.staff; @system.leftmar (affects only first system); @text.dist;
@vu.height (for values in 'pt')

<section>

<slur>
@bezier; @color; @curvedir (for values 'above' and 'below'); @endid;
@endho; @endvo; @ho; @lform; @lwidth; @startid; @startho;
@startvo; @vo; @xml:id

<space>
@dur

<staff>
@copyof; @n

<staffDef>
@beam.group; @clef.dis; @clef.dis.place; @clef.line;
@clef.shape; @dynam.dist; @key.accid; @key.mode; @key.pname;
@key.sig (unsupported for value 'mixed'); @lines; @lines.visible;
@lyric.fam; @lyric.name; @lyric.style; @lyric.weight;
@mensur.color; @mensur.dot; @mensur.sign; @mensur.slash (for value
'1'); @meter.count; @meter.rend; @meter.sym; @meter.unit; @n;
@notationtype; @pedal.style (for values 'line' and 'pedstar'); @scale;
@slur.lform; @slur.lwidth; @text.dist; @tie.lwidth;
@trans.diat; @trans.semi

\<staffGrp\>
@barthru; @label; @label.abbr; @symbol

\<syl\>
@con; @wordpos; @xml:id

\<tempo\>
@ho; @midi.bpm; @mm; @mm.dots; @mm.unit; @place; @staff; @startid; @tstamp (for value '1'); @vo; @xml:id

\<tie\>
@bezier; @color; @curvedir (for values 'above' and 'below'); @endho; @endvo; @ho; @lform; @lwidth; @startid; @startho; @startvo; @vo; @xml:id

\<trill\>
@accidlower; @accidupper; @color; @endid; @glyphnum; @ho; @place; @startid; @vo; @xml:id

\<tuplet\>
@bracket.place; @bracket.visible; @color; @copyof; @num; @numbase; @num.format; @num.visible

\<tupletSpan\>
@bracket.place; @bracket.visible; @color; @endid; @num; @numbase; @num.format; @num.visible; @startid

\<turn\>
@accidlower; @accidupper; @color; @form; @glyphnum; @ho; @place; @startid; @vo; @xml:id

\<verse\>
@color; @lyric.style; @lyric.weight; @n

\<work\>

\<workDesc\>

— att.color supports hex/RGB/HSL values and color names
— att.pages have to be defined in the first \<scoreDef\>
— @xml:id gets converted to @id in SVG
— data.LINEWIDTH (@lwidth) works for values from data.LINEWIDTHTERM
— data.STEMDIRECTION (@stem.dir) works for values from data.STEMDIRECTION.basic
— data.STEMPOSITION (@stem.pos) will only affect stem direction