P3. Consider the following network. With the indicated link costs, use Dijkstra's shortest-path algorithm to compute the shortest path from x to all network nodes. Show how the algorithm works by computing a table similar to Table 5.1.


A:

Problem 3

Step	N'	D(t),p(t)	D(u),p(u)	D(v),p(v)	D(w),p(w)	D(y),p(y)	D(z),p(z)
0	x	∞	∞	3,x	6,x	6,x	8,x
1	xv	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
2	xvu	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
3	xvuw	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
4	xvuwy	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
5	xvuwyt	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x
6	xvuwytz	7,v	6,v	3,x	6,x	6,x	8,x

P5. Consider the network shown below, and assume that each node initially knows the costs to each of its neighbors. Consider the distance-vector algorithm and show the distance table entries at node z.

A:

Problem 5

Cost to

		u	v	x	y	z
	v	∞	∞	∞	∞	∞
From	x	∞	∞	∞	∞	∞
	z	∞	6	2	∞	0

Cost to

		u	v	x	y	z
	v	1	0	3	∞	6
From	x	∞	3	0	3	2
	z	7	5	2	5	0

Cost to

		u	v	x	y	z
	v	1	0	3	3	5
From	x	4	3	0	3	2
	z	6	5	2	5	0

Cost to

		u	v	x	y	z
	v	1	0	3	3	5
From	x	4	3	0	3	2
	z	6	5	2	5	0