

สรุป Q&A แนวข้อสอบ E-Learning ผู้ควบคุม/ช่าง ตรอ.

หมวดต่ออายุบัตรประจำตัว — ครบทั้ง 211 ข้อ (คำถามฉบับเข้าใจง่าย + เฉลยเต็ม) · แบ่งเป็น 15 หมวดตามลำดับข้อสอบจริง

หมวด 1 · กฎหมายจัดตั้ง ตรอ. และบัตรประจำตัว

ข้อ 1–26

- ตรอ. (สถานตรวจสภาพรถ) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับใด?
ตอบ (ง) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
- บัตรประจำตัวตรวจสภาพรถมีทั้งหมดกี่ประเภท?
ตอบ (จ) 4 ประเภท
- บัตรรหัส XX1XXXXX คือใคร และตรวจรถอะไรได้บ้าง?
ตอบ (จ) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถสามารถตรวจสภาพรถโดยสาร รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ รย. 1, 2, 3 และ 12
- บัตรรหัส XX2XXXXX คือใคร และตรวจรถอะไรได้บ้าง?
ตอบ (ค) เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถสามารถตรวจสภาพรถโดยสาร รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของ รย. 1, 2, 3 และ 12
- บัตรรหัส XX3XXXXX คือใคร และตรวจรถอะไรได้บ้าง?
ตอบ (ข) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์สามารถตรวจสภาพรถ รย. 12
- บัตรรหัส XX4XXXXX คือใคร และตรวจรถอะไรได้บ้าง?
ตอบ (ข) เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์สามารถตรวจสภาพรถ รย. 12
- ผู้ถือบัตรรหัสใดที่ต้องลงทะเบียนชื่อผู้ใช้งาน 2 ชื่อ (2 user)?
ตอบ (ข) ผู้ถือบัตรประจำตัวที่มีรหัส xx2xxxxx และ xx3xxxxx
- กติกา "1 ชื่อผู้ใช้ต่อ 1 บัตร" ใช้กับผู้ถือบัตรรหัสใด?
ตอบ (ข) ผู้ถือบัตรประจำตัวที่มีรหัส xx2xxxxx และ xx3xxxxx
- "ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ" มีหน้าที่ตามนิยามว่าอย่างไร? (จุดสำคัญ: มีคำว่า "วินิจฉัยผล")
ตอบ (ก) ผู้ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและวินิจฉัยผลความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย ความสะอาด ความเรียบร้อย และความถูกต้องเหมาะสมของรถและเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
- "เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ" มีหน้าที่ตามนิยามว่าอย่างไร? (ตรวจสอบอย่างเดียว ไม่วินิจฉัย)
ตอบ (ข) ผู้ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย ความสะอาด ความเรียบร้อย และความถูกต้องเหมาะสมของรถและเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
- อาคารของ ตรอ. ต้องประกอบด้วยส่วนใดบ้าง?
ตอบ (ก) พื้นที่ตรวจสภาพรถ ที่ทำการผู้ปฏิบัติงาน ที่พักผู้ให้บริการ และห้องสุขา
- บัตรรหัส 63302222 (หลักที่ 3 = 3) ทำหน้าที่อะไรได้?
ตอบ (ก) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพียงคนเดียว
- บัตรรหัส 63401111 (หลักที่ 3 = 4) ทำหน้าที่อะไรได้?
ตอบ (จ) ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ร่วมกับผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ หรือผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์
- ถ้าผู้ถือบัตรทำผิดกฎระเบียบ ใครมีอำนาจยกเลิกบัตรประจำตัว?
ตอบ (ข) นายทะเบียน

- เปลี่ยนแปลงอาคาร เครื่องตรวจ หรือผู้ปฏิบัติงานของ ตรอ. ต้องแจ้งใคร?
ตอบ (ง) นายทะเบียนจังหวัด ที่ ตรอ. จัดตั้งอยู่
- ผู้ได้รับบัตรที่สมัครเข้าทำงานตรวจสภาพแล้ว ก่อนเริ่มตรวจจริง ต้องทำอะไรก่อน?
ตอบ (ก) ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถแจ้งต่อนายทะเบียน
- เปลี่ยนตัวผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสภาพรถ ต้องแจ้งนายทะเบียนเมื่อใด?
ตอบ (ก) ต้องแจ้งก่อนที่จะดำเนินการตรวจสภาพรถ
- การต่ออายุบัตรประจำตัวตรวจสภาพรถ ต้องยื่นช่วงเวลาใด?
ตอบ (ก) ก่อนบัตรสิ้นอายุภายใน 180 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน และสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
- กรณีใดที่ "ไม่ใช่" เหตุให้บัตรประจำตัวสิ้นสุดลง?
ตอบ (จ) ผู้ได้รับบัตรประจำตัวถูกศาลสั่งยกเลิก
- การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง ตรอ. ต้องยื่นก่อนสิ้นอายุอย่างน้อยกี่วัน?
ตอบ (จ) ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- เลิกกิจการ ตรอ. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในกี่วัน?
ตอบ (ค) ภายใน 60 วัน
- กรณีใดที่ "ไม่ทำให้" ใบอนุญาตจัดตั้ง ตรอ. สิ้นสุดลง?
ตอบ (ข) ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุหกสิบวัน
- ตรอ. ต้องเก็บข้อมูลการตรวจสภาพรถไว้นานเท่าใด?
ตอบ (จ) จัดเก็บข้อมูลการตรวจสภาพรถไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ทำการตรวจสภาพรถ
- ตรวจสภาพรถเสร็จแล้ว ใครคือผู้วินิจฉัยผลการตรวจ?
ตอบ (ก) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ
- เรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตฯ ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ตอบ (ค) ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง นายทะเบียนกลางมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ นั้นได้
- เก็บค่าตรวจสภาพรถไม่ตรงตามอัตราที่กำหนด มีโทษอย่างไร?
ตอบ (ค) เสียค่าปรับสถานเดียว

หมวด 2 · เครื่องมือตรวจสภาพ และค่าบริการ

ข้อ 27–34

- ข้อใด "ไม่ใช่" อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ?
ตอบ (ค) เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
- ตรอ. ที่ตรวจรถตามกฎหมายขนส่งทางบก ไม่ต้องมีเครื่องตรวจใด?
ตอบ (ข) ลูกกลิ้งอิสระ

29 ตรอ. สำหรับรถจักรยานยนต์ ไม่ต้องมีเครื่องตรวจใด?

ตอบ (จ) เครื่องวัดก๊าซเร็ว

30 เครื่องมือใดไม่อยู่ในหัวข้อจัดการเครื่องมือของ ตรอ. รถจักรยานยนต์?

ตอบ (ก) เครื่องวัดก๊าซเร็ว

31 ตรอ. รถเล็ก (ไม่เกิน 2,200 กก.) + จยย. ไม่ต้องมีเครื่องตรวจใด?

ตอบ (จ) เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง

32 เครื่องมือใดไม่อยู่ในหัวข้อจัดการเครื่องมือของ ตรอ. รถเล็ก + จยย.?

ตอบ (ข) เครื่องวัดฟิล์มกรองแสง

33 ตรอ. รถทุกประเภททุกขนาด ไม่ต้องมีเครื่องตรวจใด?

ตอบ (ก) เครื่องวัดความต้านทานกระแสไฟ

34 รถน้ำหนักเปล่า 2,100 กก. เข้าตรวจสภาพ คิดค่าตรวจเท่าไร?

ตอบ (ก) ค่าตรวจสภาพรถ 300 บาท

หมวด 3 - รถที่ต้องตรวจก่อนเสียภาษี

ข้อ 35-39

35 ตรวจสภาพรถล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษีได้นานสุดเท่าไร?

ตอบ (ก) ไม่เกิน 3 เดือน

36 รย.3 จดทะเบียน 1 ก.พ. 2555 นำรถเข้าตรวจครั้งแรกได้ตั้งแต่วันที่ใด?

ตอบ (ง) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

37 รถแบบใดที่ ตรอ. ยังตรวจสภาพให้ได้?

ตอบ (ง) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

38 รถแบบใดเข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี?

ตอบ (ง) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนครั้งแรก

39 เรื่องรถที่ต้องตรวจก่อนเสียภาษี ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"?

ตอบ (ข) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนมาได้ 5 ปี และเลยกำหนดเสียภาษีมาแล้วเกิน 3 ปี

หมวด 4 - บทลงโทษ: ตักเตือน / ระวัง / เพิกถอน

ข้อ 40-62

40 โทษของ ตรอ. ที่ฝ่าฝืนกฎ มีกี่ระดับ อะไรบ้าง?

ตอบ (ก) ตักเตือน ระวังการดำเนินการชั่วคราว เพิกถอนใบอนุญาต

41 ไม่แจ้งวัน-เวลาให้บริการต่อนายทะเบียนก่อนเปิดหรือก่อนเปลี่ยนแปลง มีโทษอย่างไร?

ตอบ (ข) ตักเตือนเป็นหนังสือ

42 เปิดทำการไม่ตรงวัน-เวลาที่ขออนุญาต เป็นครั้งที่ 5 มีโทษอย่างไร?

ตอบ (ง) ระวังการดำเนินการสถานตรวจสภาพรถชั่วคราว เป็นระยะเวลา 15 วันทำการ

43 เปลี่ยนแปลงอาคาร ลานจอด ทางเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษอย่างไร?

ตอบ (ง) ระวังการดำเนินการตรวจสภาพรถชั่วคราว

44 การระงับการดำเนินการชั่วคราว มีกี่ระดับ?

ตอบ (ค) 4 ระดับ

45 การระงับการดำเนินการชั่วคราว สั่งระงับได้กี่ครั้ง?

ตอบ (ข) 3 ครั้ง

46 ตัวอย่างความผิดระดับ "ตักเตือน" (ชุดที่ 1) คืออะไร?

ตอบ (จ) ไม่แจ้งวันและเวลาที่ให้บริการเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ก่อนวันที่เริ่มให้บริการตรวจสภาพรถครั้งแรกหรือก่อนการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาที่ให้บริการ

47 ตัวอย่างความผิดระดับ "ตักเตือน" (ชุดที่ 2) คืออะไร?

ตอบ (ก) ไม่จัดทำให้มีป้ายชื่อสถานตรวจสภาพรถข้อความหรือเครื่องหมายแสดงประเภทลักษณะหรือขนาดของรถที่รับบริการตรวจสภาพ

48 ตัวอย่างความผิดระดับ "ตักเตือน" (ชุดที่ 3) คืออะไร?

ตอบ (ง) ไม่เปรียบเทียบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพรถให้ถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมใช้งานหรือเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

49 ตัวอย่างความผิดระดับ "ตักเตือน" (ชุดที่ 4) คืออะไร?

ตอบ (ก) ไม่เปรียบเทียบ ตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถและการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และพร้อมใช้งานได้

50 ตัวอย่างความผิดระดับ "ตักเตือน" (ชุดที่ 5) คืออะไร?

ตอบ (ก) เปลี่ยนแปลงรอยตราประทับประจำสถานตรวจสภาพรถ โดยไม่มีการแจ้งนายทะเบียนทราบล่วงหน้า

51 ตัวอย่างความผิดระดับ "ตักเตือน" (ชุดที่ 6) คืออะไร?

ตอบ (ค) ไม่ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ ลานจอดรถ และพื้นที่ในบริเวณสถานตรวจสภาพรถให้เหมาะสม ปลอดภัยและสะอาดเรียบร้อย

52 ตัวอย่างความผิดระดับ "ระงับชั่วคราว" (ชุดที่ 1) คืออะไร?

ตอบ (ข) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ ไม่สามารถปรับเทียบความเที่ยงตรงหรือชำรุดใช้งานไม่ได้

53 ตัวอย่างความผิดระดับ "ระงับชั่วคราว" (ชุดที่ 2) คืออะไร?

ตอบ (จ) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถไม่สามารถปรับความเที่ยงตรง หรือชำรุดใช้งานไม่ได้

54 ตัวอย่างความผิดระดับ "ระงับชั่วคราว" (ชุดที่ 3) คืออะไร?

ตอบ (จ) ไม่จัดทำการรับรองการตรวจสภาพรถบันทึกการตรวจสภาพรถรายงานการตรวจสภาพรถและเครื่องหมายหรือเอกสารอื่นใดตามที่กำหนด

55 ตัวอย่างความผิดระดับ "ระงับชั่วคราว" (ชุดที่ 4) คืออะไร?

ตอบ (ค) ไม่จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถที่มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมทดสอบตามที่กำหนด

56 ตัวอย่างความผิดระดับ "ระงับชั่วคราว" (ชุดที่ 5) คืออะไร?

ตอบ (ค) ไม่ทำการตรวจสภาพภายในพื้นที่ตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต

57 ความผิดระดับ "เพิกถอนใบอนุญาต" คืออะไร?
ตอบ (ก) ทูจริตหรือจงใจออกใบรับรองการตรวจสภาพรถโดยไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือออกใบรับรองการตรวจสภาพรถโดยไม่มีการตรวจสภาพรถ

58 ภาระรับการตรวจสภาพชั่วคราว "ครั้งแรก" นานเท่าไร?
ตอบ (จ) ภาระรับ ระยะเวลา 7 วันทำการ

59 ภาระรับชั่วคราว "ครั้งที่ 2" นานเท่าไร?
ตอบ (ง) ภาระรับ ระยะเวลา 15 วันทำการ

60 ภาระรับชั่วคราว "ครั้งที่ 3" นานเท่าไร?
ตอบ (ข) ภาระรับ ระยะเวลา 30 วันทำการ

61 ภาระรับชั่วคราว "ครั้งที่ 4" เกิดอะไรขึ้น?
ตอบ (ค) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

62 สรุปลำดับโทษระดับชั่วคราวทั้ง 4 ครั้ง เป็นอย่างไร?
ตอบ (ง) ภาระรับครั้งแรก 7 วันทำการ ครั้งที่ 2 ภาระรับ 15 วันทำการ ครั้งที่ 3 ภาระรับ 30 วันทำการ และครั้งที่ 4 เพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 5 - ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ IT ข้อ 63-70

63 ภาพถ่ายรถในพื้นที่ตรวจสภาพ ต้องมีขนาดไฟล์เท่าไร?
ตอบ (จ) ตั้งแต่ 50 KB ถึง 100 KB

64 อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อบริษัทสารสนเทศไปกรมการขนส่งฯ ต้องเร็วอย่างน้อยเท่าไร?
ตอบ (จ) 6 Mbps

65 กล้องถ่ายภาพตามประกาศ ต้องมีความละเอียดอย่างน้อยเท่าไร?
ตอบ (จ) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 ล้านพิกเซล

66 ค่าละติจูด/ลองจิจูดจากการ "ดึงค่าที่ตั้ง" มีลักษณะอย่างไร?
ตอบ (จ) ตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยม

67 ข้อใด "ไม่ใช่" อุปกรณ์ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของ ตรอ.?
ตอบ (ง) Hard Disk

68 อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ตอบ (ข) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายภาพรถ router และ CCTV

69 การ "ดึงค่าที่ตั้ง" ทำได้ในหัวข้อใดของระบบรายงานผล?
ตอบ (จ) รายละเอียดผู้ใช้งาน

70 สมัครงเป็นผู้ควบคุม/เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ใด?
ตอบ (ง) <https://v5.inspection.in.th>

หมวด 6 - ประเภทรถ กฎหมาย 2 ฉบับ และส่วนควบ ข้อ 71-90

71 รถประเภทใดบ้างที่ตรวจสภาพที่ ตรอ. ได้?
ตอบ (ค) รถ.1, รถ.2, รถ.3 รถ.12

72 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถ.2) กำหนดที่นั่งรวมคนขับไม่เกินกี่ที่นั่ง?
ตอบ (ข) 12 ที่นั่ง

73 ตรอ. ที่ได้รับอนุญาต "ทุกประเภททุกขนาดน้ำหนัก" ตรวจรถอะไรได้บ้าง?

ตอบ (ข) รถโดยสาร รถบรรทุกสัตว์และสิ่งของยกเว้นวัตถุอันตราย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์

74 รถตามกฎหมายขนส่งทางบกประเภทใด ไม่ต้องตรวจวัดค่าควันดำ?
ตอบ (ข) รถโดยสารพ่วงปรับอากาศ

75 ใช้เกณฑ์อะไรแบ่งรถระหว่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางบก กับ พ.ร.บ.รถยนต์?

ตอบ (ข) พิจารณาจาก น้ำหนักของรถเปล่า หากมากกว่า 2,200 กิโลกรัม จะอยู่ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

76 แตรของรถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ต้องมีความดังเท่าไร วัดอย่างไร?
ตอบ (ก) 90-115 เดซิเบลเอ โดยวัดห่างจากหน้ารถ 2 เมตร

77 รถประเภทใดจัดอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522? (ข้อนี้คนพลาดบ่อย)
ตอบ (ข) รถพ่วง รถแทรกเตอร์

78 เรื่องสีของโคมไฟตามกฎกระทรวงฯ 2551 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"?
ตอบ (ข) โคมไฟเดี่ยว แสงสัญญาณสีฟ้า

79 โคมไฟหยุด (ไฟเบรก) ของรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ต้องเป็นอย่างไร?
ตอบ (ก) สีแดง แสงสว่างคงที่เวลาเหยียบเบรก มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหลัง

80 รถโดยสารประเภทใดไม่ต้องติดเครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS)?
ตอบ (จ) มาตรฐาน 1 ก. ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล

81 รถโดยสารมาตรฐานใดไม่มีเครื่องปรับอากาศ?
ตอบ (ง) รถโดยสารมาตรฐาน 3 ก

82 รถโดยสารมาตรฐานใดไม่ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิง?
ตอบ (จ) รถโดยสารมาตรฐาน 3 ก

83 การวัดช่วงล้อของรถโดยสารมาตรฐาน 1 วัดจากจุดใดถึงจุดใด?
ตอบ (ก) จากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าสุด ถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย

84 การวัดช่วงล้อของรถบรรทุกลักษณะ 6 (เพลาท้ายเป็นเพลาล้อ) วัดอย่างไร?
ตอบ (ข) จากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าสุด ถึงกึ่งกลางกลุ่มเพลาล้อท้าย

85 สัญลักษณ์มิติรถบรรทุก ตัว C หมายถึงอะไร?
ตอบ (ก) ส่วนยื่นท้าย

86 สัญลักษณ์มิติรถบรรทุก ตัว B หมายถึงอะไร?
ตอบ (ค) ช่วงล้อ

87 สัญลักษณ์มิติรถบรรทุก ตัว H หมายถึงอะไร?
ตอบ (จ) ความสูงภายนอก เมื่อวัดในแนวตั้งจากพื้นราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถ

88 สัญลักษณ์มิติรถบรรทุก ตัว D หมายถึงอะไร?
ตอบ (ก) ส่วนยื่นหน้า

89 ประวัติดรรชนีบัตรที่แนบแบบ "ก" หมายถึงจัดวางอย่างไร?

ตอบ (ค) จัดวางที่แนบผู้โดยสารตามความกว้างของตัวรถ

90 สัญลักษณ์มีตรรถบรรทุก ตัว A หมายถึงอะไร?

ตอบ (ง) ความยาวสุด

หมวด 7 · การตรวจพินิจ และอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม ข้อ 91–103

91 รถไม่ผ่านการตรวจครั้งแรก แล้วกลับมาตรวจใหม่เกิน 15 วัน ต้องตรวจรายการใดบ้าง?

ตอบ (ค) ตรวจทุกรายการเหมือนการตรวจใหม่

92 การตรวจพินิจ ข้อใดวินิจฉัยผล "ไม่ถูกต้อง"?

ตอบ (ง) น้ำมันเครื่องมีสีดำและเหนียวข้น ไม่ผ่านการตรวจสภาพ

93 ถ้าทะเบียน เลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ ลักษณะรถ หรือสีรถ "ไม่ถูกต้อง" ต้องทำอะไร?

ตอบ (ก) ระวังการตรวจสภาพรถนั้นเสีย และแจ้งให้ไปติดต่อกับนายทะเบียน

94 รถปิกอัพจดทะเบียน "รย.2" แต่ตอนตรวจไม่มีหลังคา/เบาะนั่ง ต้องวินิจฉัยอย่างไร?

ตอบ (ก) ระวังการตรวจสภาพรถ เนื่องจากลักษณะรถไม่ตรงตามคู่มือการจดทะเบียนรถ

95 อุปกรณ์เสริมใดที่ตรวจได้ แต่เจ้าของรถต้อง "แจ้งนายทะเบียนก่อน"?

ตอบ (ก) ราวเหล็กด้านข้างรถ

96 อุปกรณ์เสริมใดที่ตรวจได้เลย "ไม่ต้องแจ้ง" นายทะเบียน? (ชุดที่ 1)

ตอบ (ข) โรลบาร์

97 อุปกรณ์เสริมใดที่ตรวจได้เลย "ไม่ต้องแจ้ง" นายทะเบียน? (ชุดที่ 2)

ตอบ (ก) อุปกรณ์ขนจักรยาน

98 อุปกรณ์เสริมใดที่ตรวจได้เลย "ไม่ต้องแจ้ง" นายทะเบียน? (ชุดที่ 3)

ตอบ (ก) แร็คหลังคาสำหรับวางสิ่งของ

99 รถแบบใดที่ ตร. รับรองการตรวจได้โดยไม่ต้องแจ้งนายทะเบียน?

ตอบ (จ) รถเก๋งสองตอน เปลี่ยนเบาะใหม่

100 รถเก๋งสองตอนกรณีใดที่ให้ "ผ่าน" เกณฑ์การตรวจได้?

ตอบ (จ) รถใส่เกจและอุปกรณ์ควบคุมชุดเปลี่ยนเกียร์เพิ่มเติม

101 ข้อใด "ไม่ถือเป็น" ข้อกำหนดของอุปกรณ์ส่องสว่าง?

ตอบ (ง) ขนาดของโคมไฟ

102 อุปกรณ์/ส่วนควบใดที่รถยนต์ติดตั้งได้โดยไม่ผิดกฎหมาย?

ตอบ (ก) โคมไฟตัดหมอกหน้า

103 รถประเภทใดไม่ต้องตรวจทิศทางเบี่ยงเบนของลำแสงโคมไฟหน้า?

ตอบ (จ) รถพ่วงกระบะบรรทุก สามเพลา


หมวด 8 · จำแนกลักษณะรถ (มีภาพประกอบ) และ ข้อ 104–112 กลุ่ม รย.

104 รถในภาพนี้ เรียกว่าอะไรในทางกฎหมาย? (ดูภาพประกอบ)




ตอบ (ก) รถเก๋งสามตอนแวน

105 รถในภาพนี้ เรียกว่าอะไรในทางกฎหมาย? (ดูภาพประกอบ)




ตอบ (ก) รถลากจูง

106 รถในภาพนี้ เรียกว่าอะไรในทางกฎหมาย? (ดูภาพประกอบ)



ตอบ (จ) รถพ่วง 2 เพลา

107 รถในภาพนี้ เรียกว่าอะไรในทางกฎหมาย? (ดูภาพประกอบ)



ตอบ (ค) รถกึ่งพ่วง 2 เพลา

108 รถในภาพนี้ เรียกว่าอะไรในทางกฎหมาย? (ดูภาพประกอบ)



ตอบ (ค) รถนั่งสองตอน สองแถว

109 กลุ่มรถชุดใดจัดเป็น รย.1 ทั้งหมด? (ชุดที่ 1)

ตอบ (ข) รถนั่งสองตอนสองแถว รถตู้ที่นั่งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน

110 กลุ่มรถชุดใดจัดเป็น รย.1 ทั้งหมด? (ชุดที่ 2)

ตอบ (ข) รถนั่งสองตอนสองแถว รถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน

111 กลุ่มรถชุดใดจัดเป็น รย.2 ทั้งหมด?

ตอบ (ข) รถนั่งสองตอนสองแถว รถตู้ที่นั่งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน

112 กลุ่มรถชุดใดจัดเป็น รย.3 ทั้งหมด?

ตอบ (ก) รถตู้บรรทุก รถเฉพาะกิจ(น้ำ) รถกระเบาะบรรทุกเสริม กระเบาะข้าง

หมวด 9 · หลักเกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.1 / รย.2 / ข้อ 113-131 รย.3 / รย.12

113 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.3 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"?

ตอบ (ค) แนวล้อหน้าและล้อหลังที่ปรากฏบนพื้นราบต้องเอียงหรือ เบี่ยงเบนไม่เกิน 50 มิลลิเมตร

114 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.3 ข้อใดกล่าว "ถูกต้อง"?

ตอบ (ก) แท่นเครื่องและยางแท่นเครื่องต้องยึดติดแน่นกับ เครื่องยนต์ และโครงสร้างตัวรถหรือโครงค้ำซี่

115 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.12 (จยย.) ข้อใดกล่าว "ถูกต้อง"?

ตอบ (ข) เลขตัวรถ ต้องมีลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตำแหน่งของ เลขตัวรถถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนด

116 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.12 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (ชุดที่ 1)

ตอบ (ก) แท่นเครื่องและยางแท่นเครื่องต้องยึดติดแน่นกับ เครื่องยนต์ และโครงสร้างตัวรถหรือโครงค้ำซี่

117 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.12 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (ชุดที่ 2 — เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า)

ตอบ (ง) กรณีสถิตที่มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

118 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.12 ข้อใดกล่าว "ถูกต้อง"? (เรื่องคันเร่ง)

ตอบ (ง) คันเร่ง ต้องสามารถเร่งเครื่องกำเนิดพลังงานและกลับคืนสู่ ตำแหน่งปกติได้สะดวก

119 การตรวจสอบควบและอุปกรณ์ ข้อใดวินิจฉัย "ถูกต้อง"? (เรื่องไฟ หยุด)

ตอบ (จ) ตรวจพบว่าโคมไฟหยุดมีแสงสีแดงแต่ให้แสงไม่คงที่ ไม่ ผ่านการตรวจสอบสภาพ

120 การตรวจสอบควบและอุปกรณ์ ข้อใดวินิจฉัย "ถูกต้อง"? (เรื่อง กันชน)

ตอบ (ง) รถตู้ที่ติดกันชนหน้าเป็นโลหะขนาดใหญ่ไม่มีส่วนแหลมคม และไม่ปิดบังป้ายทะเบียน แต่มองแล้ว เกะกะ สายตา ผ่านการตรวจสอบ สภาพ

121 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.1 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (ชุดที่ 1)

ตอบ (ค) แนวล้อหน้าและล้อหลังที่ปรากฏบนพื้นราบต้องเอียงหรือ เบี่ยงเบนไม่เกิน 50 มิลลิเมตร

122 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.1 ข้อใดกล่าว "ถูกต้อง"?

ตอบ (จ) เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน ต้องไม่รั่วซึมหรือบิด เบี้ยว เสียรูป

123 การวินิจฉัยผลตรวจ รย.1 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องมอเตอร์ ไฟฟ้า)

ตอบ (จ) รถที่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องไม่น้อย กว่า 5 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดไม่น้อย กว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผ่านการตรวจสอบสภาพ

124 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.1 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (ชุดที่ 2)

ตอบ (ค) คันบังคับเลี้ยวหรือแกนบังคับเลี้ยวต้องไม่ชำรุด หลวม คลอน

125 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.2 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องมอเตอร์ ไฟฟ้า)

ตอบ (ค) กรณีสถิตที่มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

126 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.2 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (ชุดที่ 1)

ตอบ (ก) คันบังคับเลี้ยวหรือแกนบังคับเลี้ยวต้องไม่ชำรุด หลวม คลอน

127 การวินิจฉัยผลตรวจ รย.2 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (ชุดที่ 2)

ตอบ (ข) คันบังคับเลี้ยวหรือแกนบังคับเลี้ยวต้องไม่ชำรุด หลวม คลอน ไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพ

128 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.2 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (ชุดที่ 3)

ตอบ (ค) คันบังคับเลี้ยวหรือแกนบังคับเลี้ยวต้องไม่ชำรุด หลวม คลอน

129 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.2 ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องแนวล้อ)

ตอบ (ก) แนวล้อหน้าและล้อหลังที่ปรากฏบนพื้นราบต้องเอียงหรือ เบี่ยงเบนไม่เกิน 50 มิลลิเมตร

130 เกณฑ์วินิจฉัยผลตรวจ รย.2 ข้อใดกล่าว "ถูกต้อง"?

ตอบ (ง) แท่นเครื่องและยางแท่นเครื่องต้องยึดติดแน่นกับ เครื่องยนต์ และโครงสร้างตัวรถหรือโครงค้ำซี่

131 อุปกรณ์ใด "ไม่จำเป็นต้องมี" ในรถ รย.2?

ตอบ (จ) ไฟตัดหมอก

หมวด 10 · การตรวจวัดไอเสีย CO / HC

ข้อ 132-143

132 รถขนส่งใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เกณฑ์ค่า CO และ HC เท่าไร?

ตอบ (ง) ค่า CO ต้องไม่เกินร้อยละ 4.5 โดยปริมาตร และ ค่า HC ต้องไม่เกิน 600 ppm

133 รถขนส่งใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เกณฑ์ค่า CO และ HC เท่าไร?

ตอบ (ง) ค่า CO ต้องไม่เกินร้อยละ 2.0 โดยปริมาตร และ ค่า HC ต้องไม่เกิน 600 ppm

134 รถขนส่งใช้ "เบนซินสลับก๊าซ" ต้องวัด CO/HC อย่างไร?

ตอบ (ก) วัดทั้งสองชนิด เชื้อเพลิงเบนซินค่า CO ไม่เกิน 4.5% ค่า HC ไม่เกิน 600 PPM เชื้อเพลิงก๊าซ ค่า CO ไม่เกิน 2.0% ค่า HC ไม่เกิน 600 PPM

135 จยย. จดทะเบียนตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 เกณฑ์ CO/HC เท่าไร?

ตอบ (จ) ค่า CO ต้องไม่เกินร้อยละ 2.5 โดยปริมาตร และ ค่า HC ต้องไม่เกิน 1,000 ppm

136 รย.1 จดทะเบียน 1 ต.ค. 2537 เกณฑ์ CO/HC เท่าไร?

ตอบ (จ) ค่า HC ไม่เกิน 200 ppm และ CO ไม่เกินร้อยละ 1.5

137 จยย. จดทะเบียนก่อน 1 ก.ค. 2549 เกณฑ์ CO/HC เท่าไร?

ตอบ (ข) ค่า CO ต้องไม่เกินร้อยละ 4.5 โดยปริมาตร และ ค่า HC ต้องไม่เกิน 10,000 ppm

138 การตรวจวัด CO/HC ใช้เกณฑ์ตัดสินอย่างไร? (วัดกี่ครั้ง ใช้ค่าอะไร)

ตอบ (ง) ตรวจวัด 2 ครั้ง แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากทั้งสองครั้งเป็น เกณฑ์ตัดสิน

139 จยย. จดทะเบียน 1 ก.ค. 2549 – 31 ธ.ค. 2552 เกณฑ์ CO/HC เท่าไร?

ตอบ (ข) ค่า CO ต้องไม่เกินร้อยละ 3.5 โดยปริมาตร และ ค่า HC ต้องไม่เกิน 2,000 ppm

140 ถ้าค่าที่วัดจากเครื่องวิเคราะห์ก๊าซแกว่งขึ้น-ลงไม่หยุดนิ่ง ต้องทำอย่างไร?

ตอบ (ค) ไม่มีการบันทึกผลการตรวจวัด

141 การวัด CO/HC ต้องวัดที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์เท่าใด?

ตอบ (ข) ความเร็วรอบเดินเบา

142 วิธีตรวจ CO/HC ข้อใด "ถูกต้อง"?

ตอบ (ก) ขณะตรวจวัดให้เครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบา

143 วิธีตรวจ CO/HC ข้อใด "ไม่ถูกต้อง"?

ตอบ (จ) ถ้าไม่สามารถสอดหัววัดของเครื่องมือเข้าไปในท่อไอเสียได้ ให้จ่อหัววัดไว้ที่ปลายท่อไอเสียแทน

หมวด 11 · การตรวจวัดควันดำ

ข้อ 144–156

144 การเตรียมรถก่อนวัดควันดำ ข้อใด "ผิด"? (ชุดที่ 1)

ตอบ (ค) จอดรถ รถยนต์ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์จอด

145 การเตรียมรถก่อนวัดไอเสีย ข้อใด "ไม่ถูกต้อง"? (ชุดที่ 2)

ตอบ (ก) จอดรถยนต์ให้อยู่ในตำแหน่งพร้อมทดสอบ ตำแหน่งเกียร์จอด

146 เกณฑ์ควันดำระบบ "กระดาศกรอง" ขณะไม่มีการะ ไม่เกินเท่าไร?

ตอบ (ข) ไม่เกิน 50%

147 เกณฑ์ควันดำระบบ "วัดความทึบแสง" ขณะไม่มีการะ ไม่เกินเท่าไร?

ตอบ (ข) ไม่เกิน 45%

148 การเตรียมรถก่อนวัดควันดำ ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องท่อคู่)

ตอบ (ง) กรณีมีท่อไอเสีย 2 ท่อ ให้วัดท่อใดท่อหนึ่งเท่านั้น

149 วิธีวัดควันดำแบบความทึบแสง ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"?

ตอบ (ข) เปิดระบบปรับอากาศของรถยนต์ ก่อนตรวจวัด

150 วิธีวัดควันดำแบบกระดาศกรอง ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"?

ตอบ (ข) ตรวจวัด 2 ครั้ง ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์

151 การเร่งเครื่องยนต์เพื่อวัดควันดำแบบความทึบแสง ทำอย่างไร?

ตอบ (จ) เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง พร้อมตรวจวัดควันดำ

152 การเร่งเครื่องยนต์และเก็บตัวอย่างควันดำ ทำอย่างไร?

ตอบ (จ) ให้เร่งเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่ง พร้อมเก็บตัวอย่างควันดำ ขณะเริ่มกดคันเร่ง

153 ค่าควันดำที่วัด 2 ครั้งต่างกันเกินเท่าไร ต้องตรวจใหม่?

ตอบ (ค) 6%

154 ควันดำขณะ "ไม่มีการะ" วัด 2 ครั้ง ใช้ค่าใดตัดสิน?

ตอบ (ก) ค่าสูงสุด

155 ควันดำขณะ "มีการะบนเครื่องทดสอบ" ใช้ค่าใดตัดสิน?

ตอบ (จ) ค่าสูงสุด

156 รถมีท่อไอเสียหลายท่อ วัดควันดำที่ท่อไหน?

ตอบ (ก) ตรวจวัดท่อไอเสียที่มีปริมาณควันดำมากที่สุด

หมวด 12 · โคมไฟหน้าและความเข้มแสง

ข้อ 157–169

157 รถสูงเกินเท่าไร ต้องติดโคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทรถ?

ตอบ (ข) 250 เซนติเมตร

158 โคมไฟแสงพุ่งต่ำ ต้องติดตั้งสูงจากผิวทางเท่าไร?

ตอบ (จ) สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 135 เซนติเมตร

159 ความเข้มแสงโคมไฟพุ่งต่ำแต่ละดวง ต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไร?

ตอบ (ง) ตั้งแต่ 6,400 แคนเดลลา

160 ความเข้มแสงโคมไฟพุ่งไกลแต่ละดวง ต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไร?

ตอบ (ข) ตั้งแต่ 12,000 แคนเดลลา

161 ความเข้มแสงโคมไฟพุ่งไกล "ทุกดวงรวมกัน" ต้องไม่เกินเท่าไร?

ตอบ (ค) ไม่เกิน 430,000 แคนเดลลา

162 โคมไฟพุ่งไกล: ต่อดวงขึ้นต่ำเท่าไร และรวมทุกดวงไม่เกินเท่าไร?

ตอบ (ก) ตั้งแต่ 12,000 แคนเดลลา และทุกดวงรวมกันมีค่าไม่เกิน 430,000 แคนเดลลา

163 ความเข้มแสงขึ้นต่ำของโคมไฟพุ่งต่ำและพุ่งไกล ต่อดวงเท่าไร?

ตอบ (จ) ค่าโคมไฟพุ่งต่ำ ตั้งแต่ 6,400 แคนเดลลา และโคมไฟพุ่งไกล ตั้งแต่ 12,000 แคนเดลลา

164 การเตรียมเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า ข้อใดกล่าว "ไม่ถูกต้อง"?

ตอบ (ข) ไม่มีการกำหนดระยะห่างระหว่างเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า และเครื่องทดสอบฯ

165 การเตรียมเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า ข้อใดกล่าว "ถูกต้อง"?

ตอบ (จ) ปรับตำแหน่งให้เครื่องทดสอบฯ มีแนวขนานกับด้านหน้าของรถ

166 มุมกดของลำแสงโคมไฟพุ่งต่ำ หน่วยองศา มีเกณฑ์เท่าไร?

ตอบ (ค) มากกว่า 0.29 องศา แต่ไม่เกิน 2.29 องศา

167 มุมกดของลำแสงโคมไฟพุ่งต่ำ หน่วยร้อยละ มีเกณฑ์เท่าไร?

ตอบ (ง) มากกว่าร้อยละ 0.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 4

168 ทิศทางเบี่ยงเบนของลำแสงโคมไฟ "พุ่งไกล" มีเกณฑ์อย่างไร?

ตอบ (ข) เมื่อเทียบกับเส้นทึบแนวตั้งจะต้องไม่เบนไปทางขวา และเมื่อเทียบกับเส้นทึบแนวระนาบ จะต้องไม่สูงเกินกว่าแนวระนาบ

169 ทิศทางเบี่ยงเบนของลำแสงโคมไฟ "พุ่งต่ำ" มีเกณฑ์อย่างไร? (หน่วยองศา)

ตอบ (ก) เมื่อเทียบกับเส้นทึบแนวตั้ง จะต้องไม่เบนไปทางขวา และเมื่อเทียบกับเส้นทึบแนวระนาบจะต้องและมีมุมกดระหว่าง 0.29–2.29 องศา

หมวด 13 · แรงห้ามล้อ (เบรก) และศูนย์ล้อ

ข้อ 170–174

170 แรงห้ามล้อหลัก (เบรกเท้า) ทุกล้อรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไรของน้ำหนักบรรทุก?

ตอบ (จ) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนัก

171 ผลต่างแรงห้ามล้อเท้า ซ้าย-ขวา ต้องไม่เกินเท่าไร?

ตอบ (ข) ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของแรงห้ามล้อสูงสุดในพื้นที่นั้น

172 แรงห้ามล้อขณะจอด (เบรกมือ) ทุกล้อรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร?

ตอบ (ง) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ำหนัก

173 เกณฑ์ศูนย์ล้อหน้าของรถยนต์ (หน่วยเมตรต่อกิโลเมตร) คือเท่าไร?

ตอบ (ง) ศูนย์ล้อล้อหน้าจะต้องมีค่าเบี่ยงเบนไม่เกิน ± 5 เมตรต่อกิโลเมตร

174 เกณฑ์ศูนย์ล้อหน้าของรถยนต์ (หน่วยมิลลิเมตรต่อเมตร) คือเท่าไร?

ตอบ (ค) ศูนย์ล้อล้อหน้าจะต้องมีค่าเบี่ยงเบนไม่เกิน ± 5 มิลลิเมตรต่อเมตร

หมวด 14 · การตรวจวัดระดับเสียง

ข้อ 175–195

175 การเตรียมเครื่องวัดเสียง ข้อใด "ถูกต้อง"? (เรื่องการเปรียบเทียบ)

ตอบ (ก) เปรียบเทียบความเที่ยงตรงกับเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน (Acoustic Calibrator)

176 การเตรียมวัดเสียงที่ระยะ 0.5 ม. ข้อใด "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องระยะห่างรถ)

ตอบ (ก) ต้องมีระยะห่างจากรถยนต์ที่จะทำการวัด ตั้งแต่ 3 เมตร แต่ไม่ถึง 5 เมตร

177 การเตรียมวัดเสียงที่ระยะ 0.5 ม. ข้อใด "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องความไวตอบรับ)

ตอบ (ข) ปรับลักษณะความไวตอบรับเสียง 'Slow'

178 การวัดเสียง ข้อใด "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องวงจรถ่วงน้ำหนัก)

ตอบ (ค) ปรับเครื่องวัดระดับเสียงไว้ที่วงจรถ่วงน้ำหนัก C

179 การเตรียมวัดเสียง ข้อใด "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องตำแหน่งเดซิเบล)

ตอบ (จ) ปรับวงจรถ่วงน้ำหนักของเครื่องวัดเสียงไปตำแหน่ง เดซิเบลบี (dBb)

180 การวัดเสียง ข้อใด "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องระยะจอดห่างผนัง)

ตอบ (ก) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องจอดห่างผนังหรือทางเท้าไม่เกิน 0.5 เมตร

181 การวัดเสียง ข้อใด "ไม่ถูกต้อง"? (เรื่องความสูงไมโครโฟน)

ตอบ (จ) ความสูงของหัวไมโครโฟนเครื่องวัดระดับเสียงต้องเสมอระดับปลายท่อไอเสียของรถ แต่ต้องสูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร

182 การตรวจวัดระดับเสียง ข้อใดถูกต้องที่สุด? (เรื่องผลต่าง 2 ครั้ง)

ตอบ (จ) ทำการตรวจวัดสองครั้ง ถ้าต่างกันเกิน 2 dBA ให้ตรวจวัดใหม่

183 ท่อไอเสียจากหม้อพัก "คนละใบ" ปลายท่อห่างกันเกิน 0.3 ม. วัดเสียงอย่างไร?

ตอบ (ง) วัดเสียงที่ท่อไอเสียทุกท่อ

184 ท่อไอเสียจากหม้อพัก "คนละใบ" ปลายท่อห่างไม่เกิน 0.3 ม. วัดเสียงอย่างไร?

ตอบ (ง) วัดเสียงที่ท่อไอเสียทุกท่อ

185 ท่อไอเสีย 2 ท่อขึ้นไปจากหม้อพัก "ใบเดียวกัน" ห่างเกิน 0.3 ม. วัดอย่างไร?

ตอบ (ง) วัดเสียงที่ท่อไอเสียทุกท่อ

186 ท่อไอเสีย 2 ท่อขึ้นไปจากหม้อพัก "ใบเดียวกัน" ห่างไม่เกิน 0.3 ม. วัดอย่างไร?

ตอบ (ก) วัดเสียงที่ท่อไอเสียนอกตัวถังรถมากที่สุด

187 การวัดเสียง 2 ครั้ง ใช้ค่าใดเป็นเกณฑ์ตัดสิน?

ตอบ (ข) ใช้ค่าสูงสุดเป็นเกณฑ์

188 ค่าเสียง 2 ครั้งต่างกันเกินเท่าไร ต้องเริ่มวัดใหม่?

ตอบ (ค) ถ้าค่าระดับเสียงจากการตรวจทั้ง 2 ครั้ง แตกต่างกันเกิน 2 เดซิเบล เอ ให้ตรวจวัดระดับเสียง โดยเริ่มต้นใหม่

189 ตัวอย่างค่าเสียงแบบใดที่โปรแกรม Inspection Online สั่งให้วัดใหม่ทั้งหมด?

ตอบ (ข) ถัดจากค่าครั้งที่ 1 ค่าที่ได้ 87.50 dBA ถัดจากค่าครั้งที่ 2 ค่าที่ได้ 89.60 dBA

190 ค่าควันทัน 2 ครั้งต่างกันเกินกำหนด ต้องปฏิบัติอย่างไร?

ตอบ (จ) ยกเลิกการตรวจวัด และให้ทำการตรวจวัดใหม่ 2 ครั้ง

191 ตำแหน่งปลายท่อไอเสียของรถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ข้อใด "ผิด"?

ตอบ (ก) ปลายท่อไอเสียออกท้ายรถด้านข้างซ้าย

192 "ความเร็วรอบสูงสุด" ในการวัดเสียง จยย. หมายถึงอะไร?

ตอบ (จ) ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่หักล้างสูงสุด

193 วิธีตั้งเครื่องวัดเสียง (ระยะ 0.5 ม.) ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร?

ตอบ (ก) ตั้งเครื่องวัดระดับเสียงในระดับเดียวกับปลายท่อไอเสีย แต่ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.2 เมตร หันไมโครโฟนเข้าหาปลายท่อไอเสียและแกนไมโครโฟนจะต้องขนานกับพื้นทำมุม 45 องศา กับปลายท่อไอเสียโดยมีระยะห่างจากปลายท่อไอเสีย 0.5 เมตร

194 วิธีวัดค่าเสียงที่ระยะ 0.5 ม. ข้อใดถูกต้อง?

ตอบ (ก) วางเครื่องวัดระดับเสียงสูงจากพื้นเท่ากับความสูงของปลายท่อไอเสีย แต่ต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.2 เมตร และห่างจากปลายท่อไอเสีย 0.5 เมตร หันแกนความไวเสียงของเครื่องวัดเข้าหาปลายท่อไอเสียโดยขนานกับพื้นและทำมุม 45 องศา กับทิศทางออกของไอเสีย

195 วิธีวัดค่าเสียงที่ระยะ 7.5 ม. ข้อใดถูกต้อง?

ตอบ (จ) วางเครื่องวัดระดับเสียงสูงจากพื้นเท่ากับ 1.2 เมตร และห่างจากปลายท่อไอเสีย 7.5 เมตร หันแกนความไวเสียงของเครื่องวัดเข้าหาปลายท่อไอเสีย

หมวด 15 · ระบบก๊าซ CNG / LPG

ข้อ 196–211

196 CNG ย่อมาจากอะไร?

ตอบ (ก) Compressed Natural Gas

197 Excess flow valve มีประโยชน์เมื่อใด?

ตอบ (ก) ท่อนำก๊าซแรงดันสูงขาด

198 วิศวกรทดสอบการรั่วของระบบ CNG ควรใช้เครื่องมือใดก่อน?

ตอบ (ก) Gas detector

199 ทิศทางเบี่ยงเบนของลำแสงโคมไฟ "พุ่งต่ำ" มีเกณฑ์อย่างไร?
(หน่วยร้อยละ)

ตอบ (ก) เมื่อเทียบกับเส้นทึบแนวตั้ง จะต้องไม่เบนไปทางขวา และเมื่อเทียบกับเส้นทึบแนวระนาบจะต้องมีมุมระหว่างร้อยละ 0.5 - 4.0

200 การทดสอบการรั่วของระบบก๊าซ LPG ทำเมื่อใด?

ตอบ (ก) เมื่อผู้ติดตั้งได้ติดตั้งระบบก๊าซเสร็จ

201 "ก๊าซธรรมชาติ" (CNG) มีความหมายว่าอย่างไร?

ตอบ (จ) ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในสภาพที่ถูกอัดจนมีความดันสูง มีส่วนประกอบส่วนใหญ่ เป็นก๊าซมีเทน และมีสถานะเป็นก๊าซ

202 ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ระบบก๊าซ LPG ใกล้แหล่งใดบ้าง?

ตอบ (จ) แหล่งความร้อน แหล่งที่เกิดประกายไฟ แหล่งสารเคมี

203 การติดตั้งถังก๊าซ LPG ข้อใดกล่าวถูกต้อง?

ตอบ (ค) ห้ามติดตั้งถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวบนหลังคา หรือเหนือห้องโดยสาร

204 เครื่องหมายแสดงการใช้ CNG ของรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ติดที่ใด?

ตอบ (ก) ด้านท้ายของตัวรถ

205 เครื่องหมายแสดงการใช้ CNG ของรถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ติดที่ใด?

ตอบ (ข) รถบรรทุกให้ติดด้านข้างของหัวเก๋งทั้ง 2 ด้าน

206 รอบการตรวจและทดสอบถังก๊าซ LPG เป็นอย่างไร?

ตอบ (ค) ถังที่มีอายุครบ 10 ปี นับแต่วันที่ตรวจและทดสอบครั้งแรก ต้องผ่านการตรวจและทดสอบถัง และต้องผ่านการตรวจและทดสอบถังครั้งต่อไป ทุก 5 ปี จากผู้ตรวจและทดสอบถัง

207 กฎกระทรวงฉบับใดใช้บังคับการติดตั้งระบบก๊าซ LPG ในรถ รย.1?

ตอบ (ข) กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551

208 Pressure relief device (PRD) มีประโยชน์อย่างไร?

ตอบ (ข) ช่วยระบายความดันเมื่อถังได้รับความร้อนหรือความดันเกินกำหนด

209 รถที่เปลี่ยนถัง CNG ผู้ตรวจต้องพิจารณาอะไรเป็นลำดับแรก?

ตอบ (ก) ต้องทำการติดตั้งจากผู้ผลิต โดยมีหนังสือรับรองการติดตั้ง และมีรายละเอียดส่วนควบ แนบท้ายทุกรายการ

210 รถที่มีหนังสือรับรองติดตั้งจากผู้ผลิต ต้องไปตรวจกับผู้ตรวจทั่วไปเมื่อใด?

ตอบ (จ) หลังจากครบรอบ 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์

211 ลั่นเปิด-ปิดอัตโนมัติของระบบก๊าซ ทำงานอย่างไรเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง?

ตอบ (ข) เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงเป็นแบบปกติปิด