


3306 A-2RS1


SKF Explorer Lager

Abmessungen



| d | | 30 | mm |
|------------------|----------|------|----|
| D | | 72 | mm |
| В | | 30.2 | mm |
| d ₂ | ≈ | 39.8 | mm |
| D ₂ | ≈ | 64.1 | mm |
| r _{1,2} | min. | 1.1 | mm |
| а | | 42 | mm |

Anschlussmaße



| d _a | min. | 37 | mm |
|----------------|------|------|----|
| d _a | max. | 39.5 | mm |
| D _a | max. | 65 | mm |
| r _a | max. | 1 | mm |
| | | | |

Berechnungsdaten

| Dynamische Tragzahl | С | 42.5 | kN |
|-------------------------|----------------|------|-------|
| Statische Tragzahl | C 0 | 30 | kN |
| Ermüdungsgrenzbelastung | P _u | 1.27 | kN |
| Grenzdrehzahl | | 6300 | r/min |
| Berechnungsbeiwert | k _r | 0.07 | |
| Berechnungsbeiwert | е | 0.8 | |
| Berechnungsbeiwert | Χ | 0.63 | |
| Berechnungsbeiwert | Y ₀ | 0.66 | |
| Berechnungsbeiwert | Y 1 | 0.78 | |
| Berechnungsbeiwert | Y ₂ | 1.24 | |
| | | | |

Gewicht

Gewicht Lager 0.52 kg