

Cisco Packet Tracer

Raccolta di comandi utili per la configurazione di switch, router, e simili su Cisco Packet Tracer.

Nota: `Switch` viene usato come placeholder.

User EXEC

Abilita la modalità Privileged EXEC con privilegi.

```
Switch> enable
```

Privileged EXEC

Mostra la lista delle interfacce con relativo ip assegnato.

```
Switch# show ip interface brief
```

Entra nella configurazione del dispositivo.

```
Switch# configure terminal
```

Device configuration

Imposta o modifica il default gateway del dispositivo.

```
Switch(config)# ip default-gateway <GATEWAY_IP>
```

Imposta la password per l'accesso remoto privilegiato.

```
Switch(config)# enable secret <PASSWORD>
```

Entra nella configurazione della singola interfaccia.

```
Switch(config)# interface <INTERFACE_NAME> <INTERFACE_NUMBER>
```

Previene la conversione dei comandi non riconosciuti in nomi di dominio

```
Switch(config)# no ip domain-lookup
```

Imposta una password per il comando `enable` (per uso con `telnet`)

```
Switch(config)# transport input telnet
```

Entra nella configurazione delle line VTY (Virtual TTY).

```
Switch(config)# line vty <START> <END>
```

Interface configuration

Spegne (o accende se preceduto da `no`) l'interfaccia.

```
Switch(config-if)# shutdown
```

Imposta l'IP e la subnet dell'interfaccia (la subnet mask è obbligatoria e va indicata in binario).

```
Switch(config-if)# ip address <IP_ADDRESS> <SUBNET_MASK>
```

VTY configuration

Imposta la password per la connessione tramite `telnet`.

```
Switch(config-line)# password <PASSWORD>
```

Abilita (o disabilita se preceduto da `no`) il login privilegiato al dispositivo tramite `telnet`.

```
Switch(config-line)# login
```

Permette telnet come protocollo di connessione

```
Switch(config-line)# transport input telnet
```