

El aeropuerto internacional Astor Piazzolla de nuestra ciudad nos pide un sistema para administrar su flota de aviones que diariamente presta operaciones.

De nuestro aeropuerto nos interesa conocer su nombre, su código internacionales, dirección y capacidad de operación (cantidad de aviones que pueden transitar por sus pistas).El aeropuerto tiene diferentes hangares para administrar de manera eficiente los diferentes tipos de aviones y cada uno tiene diferentes restricciones indicadas más adelante. Para soportar este sistema deberá usar un Collection de tipo Map donde la clave será el nombre del hangar(ej, HangarComercial) y el valor será un ArrayList de aviones.

Todos los tipos de avión tienen un nombre de modelo, una marca, capacidad de combustible, tipo de motor y cantidad de asientos (de Carga =0).

Los tipo de avión pueden ser:

- Comercial: tiene cantidad de azafatas y una lista de servicios.
- Privado: tiene un indicador para saber si tiene o no Jacuzzi y un string con la clave del wifi.
- De Carga: tiene cantidad de kilos que puede llevar y una lista de posibles productos a transportar.
- Militar: tiene un sistema de armas que puede ser aire-aire o aire-tierra y cantidad de balas.

Todos los aviones despegan, aterrizan y vuelan.

Los aviones comerciales y privados sirven comida y dan mantas para el frío.

Solo en los privados se puede ver el mundial (verdadero o falso).

Los de tipo militar y de carga tienen un método para ingresar (no hay que desarrollar más que un método que devuelva verdadero o falso).

Los de carga descargan contenido.

Como nuestro aeropuerto tiene una capacidad de operación (cantidad de aviones), cada vez que agregamos un avión debemos tener en cuenta este límite, si es superado, el avión no podrá ingresar y lanzaremos un mensaje.

Diseñe un método que haga despegar todos los aviones de un determinado Hangar enviado por parámetro.