

Request HTTP\1.0: Request-Line *(General-Header | Request-Header | Entity-Header) CRLF [Entity-Body]

- Request-Line = Method SP URI SP HTTP-Version CRLF
 - Method = GET | POST | HEAD
 - URI = percorso relativo della risorsa su server + eventuali parametri
 - HTTP-Version = HTTP/1.0.
- *(General-Header | Request-Header | Entity-Header) = uno tra questi header può essere ripetuto quante volte si vuole. Gli header sono nel formato Header-Name:Header Value.
 - General-Header: delle informazioni generali che si possono trovare sia nella richiesta che nella risposta, sono relative alla transazione.
 - Request-Header: si trovano solamente nella richiesta.
 - Entity-Header: contiene informazioni sull'entity body.
 - [Entity-Body]: è il file (contenuto) che viene trasferito, la cosa che abbiamo richiesto. E' opzionale. Anche nella richiesta ci può essere un contenuto.

Esempio di GET Request HTTP\1.0: // nella GET i parametri (fields) vanno nell'URL (dopo l'URI) // la GET NON ha l'Entity Body GET /path/resource?field1=value1&field2=value2 HTTP/1.0\r\n Host: www.example.com

Esempio di POST Request HTTP\1.0: // la POST invece ha l'Entity Body (e metto lì i parametri) POST /submit-form HTTP/1.0\r\n User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)\r\n Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n Content-Length: 27\r\n field1=value1&field2=value2 // nella POST i parametri (fields) vanno nell'entity body

Response HTTP\1.0: Status-Line *(General-Header | Response-Header | Entity-Header) CRLF [Entity-Body]

- Status-Line = HTTP-Version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF
 - HTTP-Version = HTTP/1.0 -Status-Code = Xxx <-> 3 cifre in cui la prima indica la famiglia di errori/eccezioni: - 200: OK (la richiesta è stata completata con successo). - 404: Not Found (la risorsa richiesta non è stata trovata). - 500: Internal Server Error (si è verificato un errore sul server).
 - Reason-Phrase = Una breve descrizione testuale del codice di stato
- (General-Header | Responce-Header | Entity-Header) = uno tra questi header può essere ripetuto quante volte si vuole. Gli header sono nel formato Header-Name:Header Value. //NB dopo i ":" potrebbe esserci lo spazio
 - General-Header: delle informazioni generali che si possono trovare sia nella richiesta che nella risposta, sono relative alla transazione.
 - Response-Header: si trovano solamente nella response.
 - Entity-Header: contiene informazioni sull'entity body.
- [Entity-Body]: è il file (contenuto) che viene trasferito, la cosa che abbiamo richiesto. E' opzionale. La response potrebbe volere solo gli header per conoscere lo stato della risorsa (tipo se è stata aggiornata

o meno).

Esempio di Response HTTP\1.0: HTTP/1.0 200 OK\r\n Content-Type: text/html\r\n Content-Length: 137\r\n Date: Tue, 15 Nov 2024 08:12:31 GMT\r\n Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)\r\n

Welcome to Example

This is an example page.