

Google Fonts – Impatto sul caricamento

Ho testato la stessa pagina HTML con un numero crescente di Google Fonts importati, svuotando la cache del browser prima di ogni misurazione (Chrome DevTools → Network → Disable cache).

Riporto le variazioni alla riga dell'HTML con l'elemento link che fa riferimento ai Google Fonts da scaricare + screenshot del riquadro network (filtrato per CSS).

```
<!-- 0 font importati -->
<link href="" rel="stylesheet">
```

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
☒ style.css?v=1.0	200	stylesheet	:3000/oliver	4.0 kB	5 ms
1 / 9 requests 4.0 kB / 347 kB transferred 3.8 kB / 345 kB resources Finish: 297 ms DOMContentLoaded: 290 ms Load: 292 ms					

```
<!-- 1 font importato -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Raleway:wght@400;600&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
☒ css2?family=Raleway:wght@400;600&display=swap	200	stylesheet	:3000/oliver	0.6 kB	29 ms
☒ style.css?v=1.0		stylesheet	:3000/oliver	4.0 kB	6 ms
2 / 11 requests 4.6 kB / 396 kB transferred 7.5 kB / 397 kB resources Finish: 302 ms DOMContentLoaded: 281 ms Load: 294 ms					

```
<!-- 2 font importati -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cormorant+Garamond:wght@400;600&family=Raleway:wght@
400;600&display=swap" rel="stylesheet">
```

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
☒ css2?family=Cormorant+Garamond:wght@400;600&family=Raleway:wght@400;600&display=swap	200	stylesheet	:3000/oliver	0.7 kB	35 ms
☒ style.css?v=1.0		stylesheet	:3000/oliver	4.0 kB	6 ms
2 / 12 requests 4.8 kB / 434 kB transferred 11.5 kB / 439 kB resources Finish: 371 ms DOMContentLoaded: 342 ms Load: 364 ms					

```
<!-- 4 font importati -->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Chivo:wght@400;600&family=Cormorant+Garamond:wght@400;600&family=Inter:wght@400;600&family=Raleway:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">
```

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
☒ css2?family=Chivo:wght@400;600&family=Cormorant+Garamond:wght@400;600&family=Inter:wght@400;600&family=Raleway:wght@400;600&display=swap	200	stylesheet	:3000/oliver	1.0 kB	36 ms
☒ style.css?v=1.0		stylesheet	:3000/oliver	4.0 kB	6 ms
2 / 12 requests 5.1 kB / 434 kB transferred 18.9 kB / 446 kB resources Finish: 323 ms DOMContentLoaded: 297 ms Load: 316 ms					

Risultati:

Font importati	Peso trasferito	Tempo di caricamento
0 (solo sistema)	0 kB	0 ms
1 famiglia	0.6 kB	29 ms
2 famiglie	0.7 kB	35 ms
4 famiglie	1.0 kB	36 ms

Conclusione:

Ogni famiglia aggiunge una richiesta verso Google, con un aumento del tempo di caricamento e peso.

Per questo è meglio importare solo le famiglie di font che si utilizzano realmente, e cercare di limitarne il numero a 2-3 per sito (anche per una questione di coerenza visiva / principi di UI design).

N.B.

Nel mio caso importavo solo 2 pesi per ciascun font (wght@400;600) e non tutti quelli disponibili, che possono essere numerosi e quindi aumentare in proporzione il tempo della richiesta e il peso dei dati da scaricare. Inoltre operavo dal web server incorporato in Live Preview di VSC, con risorse in locale. Il tempo impiegato dalla richiesta dipende sia dal peso delle risorse che da altri fattori, come la velocità della rete e il tempo di risposta del server.

Francesca Oliverio