

Protocollo client-server tcp:

Randomizzatore

Funzione del servizio

Il servizio RANDOMIZZATORE è un server tcp che fornisce un numero a random ad un client che lo richiede.

Ip e porta

Il server è attivo su un certo indirizzo ip statico ben definito al momento dell'installazione. La porta utilizzata dal servizio è la 10144.

Client ammessi

Il numero di client ammessi è limitato alle risorse di sistema.

Elenco dei comandi client-server

C: **GET [min;max]** con min il minimo valore del numero a random da restituire e max il massimo

S: **RANDOM value** con value il valore random restituito. Il valore è un numero reale con separatore decimale la virgola

C: **GET** permette di richiedere un valore random con i limiti precedentemente fissati oppure se nessun'altra GET è stata mai richiesta si intende da 0 a 1 (GET [0;1])

C: **CLOSE**

Tutti i comandi terminano con un a capo: `\n\r`

Servizio con stato o senza

Il servizio è con stato in quanto un client le successive GET richieste senza parametri dipendono dalla precedente con parametri. Inoltre il client può richiedere più numeri a random successivamente fino a quando non termina con un CLOSE

Codifica

Si utilizza una codifica ASCII in quanto si inviano caratteri numerici, parentesi e punteggiatura standard.

Comunicazione di esempio

