Modellizzare la struttura di una tabella per memorizzare tutti i dati riguardanti delle auto usate messe in vendita da un concessionario

	TIPI DI DATI	ATTRIBUTI	
	<u> </u>	<u> </u>	
ID	INT	NOTNULL, AUTO_INCREMENT, UNIQUE	PRIMARY KEY
MARCA	VARCHAR (30)	NOTNULL	
MODELLO	VARCHAR (30)	NOTNULL	
COSTO	DECIMAL (12, 2)	NOTNULL, DEFAULT (0)	
ANNO DI PRODUZIONE	YEAR	NULL	
DATA DI IMMATRICOLAZIONE	DATE	NULL	
CARBURANTE/ALIMENTAZIONE	VARCHAR (20)	NULL	
CHILOMETRI PERCORSI	FLOAT (10, 2)	NULL	
CILINDRATA	SMALLINT	NULL	
CAVALLI	SMALLINT	NULL	
TIPO DI CAMBIO	VARCHAR (20)	NULL	
N. PORTE	INT	NULL	
N. POSTI	INT	NULL	
COLORE CARROZZERIA	VARCHAR (20)	NULL	
VIN	CHAR (17)	NOTNULL, UNIQUE	INDEX
IS NEW	TINYINT	NOTNULL, DEFAULT (0)	
IS AVAILABLE	TINYINT	NOTNULL, DEFAULT (0)	
NOTE	TEXT	NULL	