opencraw 监控调度与企微发送时间表

一、总览

时区：Asia/Shanghai

统一调度器：每 5 分钟触发（:00/:05/:10/...）

配置来源：config/monitor_schedule.production.yaml

文档生成时间：2026-11-06 16:57:48

二、企微发送策略

1. 整点企微（每 clock :00）：health、ws

成功/失败均发 Markdown；本轮无 health/ws 时发「统一调度」心跳（health 机器人）

2. 跑完即发：elk、writing（每次 job 实际执行结束）

3. 成功企微截止：2026-11-30（之后上述成功不发，失败仍发）

4. 日界企微：health / ws 每天首次、末次执行各 1 条（成败均发）

若与整点同一轮，只发整点一条，不重复

5. 失败即时告警：health / ws 探活失败时立刻发（非整点也会发）

6. 机器人：ELK / WS / Health / Writing 四个 webhook 分开配置

三、四大监控 Job 执行计划

· elk：每 5 分钟 | 窗口 00:00~05:00 | 启用

ELK 数据同步（按 cron_tasks.yaml 各任务计划窗口触发，非整段 15 分钟扫全表）

· ws：每 10 分钟 | 窗口 09:00~15:30 | 启用

WebSocket 模拟客户端探活（每 10 分钟，维持>30s 后主动断连）

· health：每 15 分钟 | 窗口 09:00~23:39 | 启用

行情 HTTP 接口 health 探活

· writing：每 5 分钟 | 窗口 07:00~20:30 | 启用

自动化写稿（到点+10min 单次执行，见 tasks.py / writing_monitor.yaml）

四、HTTP / WebSocket 企微时间点

HTTP health 日界：首次 09:00，末次 23:30

WebSocket 日界：首次 09:00，末次 15:30

HTTP 整点企微（约）：09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

WebSocket 整点企微（约）：09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

说明：非整点成功一般不发企微；整点以外失败仍会告警。

五、WebSocket 探活补充

探活跳过窗口：08:30 ~ 09:00（该时段不探活）

维持 30s 后断连；间隔 10 分钟

六、ELK 任务与企微

ELK 批次窗口：00:00 ~ 05:00

调度：窗口内每 5 分钟检查是否有子任务处于监控窗，有则跑 ELK

企微：每次 ELK job 跑完即发（成功截止见 notify_success_until）

子任务（计划执行 ~ 预期结束；监控至结束+10min）：

- 主题成分股（CBD_PUB_BOAR_INFO） 01:00~01:03
- 主题（CBD_BOAR_INFO） 01:00~01:05
- 新股（CBD_QUOT_STK_ISS） 01:00~01:05
- 同步可转债（CBD_QUOT_CBND_STK） 02:00~02:05
- 字典表同步（CBD_SECURITY_DICT） 04:00~04:05
- 交易日（CBD_TRD_DT_RECNT） 01:00~02:00
- 上市股票一览表（NC_LISTSTOCK_GLANCE） 01:00~02:00
- 复权因子（NC_TQ_SK_XDRY） 02:40~02:45
- 财务数据（CBD_BD_FIN_DATA） 04:00~04:05

七、自动化写稿与企微

写稿窗口：07:00 ~ 20:30（仅工作日任务见下）

到点后 +10 分钟，在 5 分钟槽内执行 1 次

企微：每次 writing job 跑完即发（成功截止见 notify_success_until）

任务到点 → 约执行 / 约发企微：

- 盘前情报：到点 07:30 → 约 07:40 | 工作日
- A股避雷针：到点 07:40 → 约 07:50 | 工作日
- 早报推送：到点 07:55 → 约 08:05 | 工作日
- 港股早报：到点 08:35 → 约 08:45 | 工作日
- 盘前线索：到点 09:05 → 约 09:15 | 工作日
- 公告精选：到点 19:30 → 约 19:40 | 工作日
- 港股公告精选：到点 20:00 → 约 20:10 | 工作日