

CSS

SELECTOR		Descripción		
	* { }	Selecciona TODOS los elementos de tu web		
	etiqueta { }	Para realizar cambios a TODOS los elementos con esa ETIQUETA		
	.class { }	Para realizar cambios a TODOS los elementos con esa CLASE		
	#identificador { }	Para realizar cambios a TODOS los elementos con ese IDENTIFICADOR		
	#identificador etiqueta { }	Cambia las etiquetas que tienen como antecesor al identificador		
	.class etiqueta { }	Cambia las etiquetas que tienen como antecesor la clase		
	color:		color del elemento	hexadecimal: #ffffff
				rgba (255,255,255,1)
	background-color:		Color de fondo. Código Hexadecimal (#ff00ff) o rgba (255,0,255,0.5)	hexadecimal: #ffffff
				rgba (255,255,255,1)
	background-image:	Imagen de fondo.	url("ruta.jpg")	
	background-position:		Posición de la imagen de fondo	top center bottom
				left right
	background-repeat:	Repetición de la imagen de fondo	repeat no-repeat	
	background-size:	Tamaño de la imagen de fondo	auto cover	
	margin:		Separación EXTERIOR del elemento. Valores en píxeles o % (1 valor = aplica separación a todos los sentidos) (2 valores = sup e inf , dcha e izq) (4 valores = Sup, dcha, inf, izq)	píxeles % rem auto
		margin-top:	Separación exterior-superior del elemento.	píxeles % rem auto
		margin-right:	Separación exterior-derecha del elemento.	píxeles % rem auto
		margin-bottom:	Separación exterior-inferior del elemento.	píxeles % rem auto
		margin-left:	Separación exterior-izquierda del elemento.	píxeles % rem auto
	padding:		Separación INTERIOR del elemento. Valores en píxeles o % (1 valor = aplica separación a todos los sentidos) (2 valores = sup e inf , dcha e izq) (4 valores = Sup, dcha, inf, izq)	píxeles % rem auto
		padding-top:	Separación interior-superior del elemento.	píxeles % rem auto
		padding-right:	Separación interior-derecha del elemento.	píxeles % rem auto
padding-bottom:		Separación interior-inferior del elemento.	píxeles % rem auto	
padding-left:		Separación interior-izquierda del elemento.	píxeles % rem auto	
border:		Borde del elemento (aplica a todos los lados). Hay que definir un color, un grosor y un tipo de borde	#ffffff 2px solid	

PROPIEDADES	border-top:	Borde superior del elemento. Hay que definir un color, un grosor y un tipo de borde	#ffffff 2px solid
	border-right:	Borde derecho del elemento. Hay que definir un color, un grosor y un tipo de borde	#ffffff 2px solid
	border-bottom:	Borde inferior del elemento. Hay que definir un color, un grosor y un tipo de borde	#ffffff 2px solid
	border-left:	Borde izquierdo del elemento. Hay que definir un color, un grosor y un tipo de borde	#ffffff 2px solid
	border-color:	Color del borde	#ffffff
	border-width:	Grosor del borde	píxeles % rem
	border-style:	Estilo del borde	solid dotted none dashed
	border-radius:	Radio de curvatura del borde	píxeles % rem
	width:	Defino el ancho del elemento. Puedo utilizar max-width para definir el ancho máximo	píxeles % rem auto
	height:	Defino el alto del elemento. Puedo utilizar max-height para definir el alto máximo	píxeles % rem auto
	float:	Elemento flotante.	Left right none
	position:	Posición del elemento respecto a la parte visible de la web o al padre. Se pueden ajustar con las propiedades top, right, left, bottom.	static relative absolute fixed sticky
	display:	Para cambiar el comportamiento visual de un elemento	block inline inline-block none
	z-index:	Para ordenar objetos encima o debajo.	auto número
	font-size:	Tamaño de fuente	píxeles rem %
	font-family:	Para seleccionar la tipografía	nombre tipografía
	font-weight:	Para ajustar el grosor de la tipografía	100 - 900 bold light normal
	font-style	Modifica la inclinación del texto	normal italic oblique
	text-align:	Alinear texto o elemento	Left right center justify
	line-height:	Alto de línea	píxeles rem %
	letter-spacing	separación entre caracteres	píxeles rem %
	text-decoration	Para mostrar u ocultar un texto subrayado (enlaces)	none underline
	text-shadow	Sombra de un texto	0px 0px 5px #333333
	font-weight:	Para ajustar el grosor de la tipografía	100 - 900 bold light normal
	font-style	Modifica la inclinación del texto	normal italic oblique
	text-transform	Cambia el texto a MAYÚSCULAS o Con Letra Capitular.	none uppercase capitalize
	list-style-type:	Cambia la decoración de un elemento de lista	none circle disc square
	line-height:	Alto de línea	píxeles rem %
	transition	tiempo para realizar una transición entre un estado y otro (hover)	segundos
	transform	Realiza transformaciones de un elemento (rotaciones, movimientos, escalados...)	rotate translate scale