Tag Description

<!--..> Define un comentario

<!DOCTYPE> Define el tipo de documento. Html5

<u><a></u> Defines un hipervínculo

<abbr> Define una abreviatura o un acrónimo

No soportado en HTML5. Use <abbr>

<acronym> Define un acrónimo

<address> Define la información de contacto del autor/propietario de un documento

No soportado en HTML5. Use <u><embed></u> o <u><object></u>

<applet> To soportate the Trivities. Complete the soportation of the s

<area> Define un área dentro de un mapa de imágenes

<article> Define un articulo

<a>side> Define el contenido aparte del contenido de la página

<audio> Define el contenido de sonido incrustado

 ✓b> Define un texto en negritas

<u><base></u> Especifica la URL base/destino para todas las URL relativas en un documento

<basefont>
No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Especifica un color, tamaño

y fuente predeterminados para todo el texto de un documento

≤bdi> aísla una parte del texto que podría estar formateada en una dirección diferente de

otro texto fuera de él

<bdo> Anula la dirección del texto actual

<u>Solution</u> No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define texto grande

<u><blockquote></u> Define una sección que se cita de otra fuente

<body>
 Define el cuerpo de la web
befine un salto de linea
obto<a href=

<canvas>

Se utiliza para dibujar gráficos, sobre la marcha, a través de secuencias de

comandos (generalmente JavaScript)

<caption>
Define un titulo de unque tabla

<u><center></u> No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define el texto centrado

<u><cite></u> Define el título de una obra. Una cita

<u><code></u> Define una pieza de código de un ordenador

<col>
 Especifica propiedades de columna para cada columna dentro de un elemento

<colgroup>

<u><colgroup></u> Especifica un grupo de una o más columnas en una tabla para formatear

<data> Agrega una traducción legible por máquina de un contenido dado

< datalist> Especifica una lista de opciones predefinidas para controles de entrada < datalist> Especifica una lista de opciones predefinidas para controles de entrada de-datalist> Define una descripción/valor de un término en una lista de descripción

 Define un texto tachado

 Define detalles adicionales que el usuario puede ver u ocultar <dfn><b style="text-align: right;"> Especifica un término que se va a definir dentro del contenido.

≤dialog≥ Define un cuadro de diálogo o ventana

No compatible con HTML5. Utilice en su lugar. Define una lista de

directorios

Define una sección en un documento <div>

<ll><ll></ll> Define un lista de descripcion

Define un término/nombre en una lista de descripción <dt>

Define un texto enfatizado

Define un contenedor para una aplicación externa <embed> <fieldset> Agrupa elementos relacionados en un formulario <figcaption> Agrupa elementos relacionados en un formulario

<figure> Especifica contenido independiente

No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define la fuente, el color y el

tamaño del texto

<footer> Define un pie de página de una web

<form> Define un formulario HTML para la entrada del usuario

No compatible con HTML5. Define una ventana (un marco) en un conjunto de <frame>

marcos

<frameset> No compatible con HTML5. Define un conjunto de marcos

<h1> to <h6> Define encabezados HTML

<head> Define el head del documento, la parte que no se ve de la web

<header> Define la cabecera de un documento web Nos incrusta una linea en el documento <hr>>

<html> Define el documento es en lenguaje html, obligatorio para la web <i>> Define una parte del texto en una voz o estado de ánimo alternativo

<iframe> Define un marco en línea

 Define una imágen

<input> Define un control de entrada

Define un texto que ha sido insertado en un documento <ins>

Define la entrada del teclado <kbd>

<label> Define una etiqueta para un elemento <input> Define un título para un elemento <fieldset> <legend>

<|i> Define un elemento de la lista

Define la relación entre un documento y un recurso externo (más utilizado para link>

vincular a hojas de estilo)

Especifica el contenido principal de un documento. <main>

<map> Define un mapa de imagen

Define el texto marcado/resaltado <mark>

Define los metadatos de un documento html <meta>

Define una medida escalar dentro de un rango conocido (un indicador) <meter>

Define enlaces de navegación <nav>

No compatible con HTML5. Define un contenido alternativo para los usuarios que <noframes>

no admiten marcos

Define un contenido alternativo para los usuarios que no admiten scripts del lado <noscript>

del cliente

Define un contenedor para una aplicación externa <object>

<0l> Define un lista ordenada

Define un grupo de opciones relacionadas en una lista desplegable <optgroup>

Define una opción en una lista desplegable <option>

Define el resultado de un cálculo. <output>

Define un párrafo >

Define un parámetro para un objeto. <param>

Define un contenedor para múltiples recursos de imagen. <picture>

Define un texto preformateado <

Representa el progreso de una tarea. cprogress>

Define una cita corta <**p**>

Define qué mostrar en navegadores que no admiten anotaciones Ruby <rp>

Define una explicación/pronunciación de caracteres (para tipografía de Asia <rt>

oriental)

<ruby> Define una anotación de rubí (para tipografía de Asia oriental)

Define texto que ya no es correcto <<u>s></u>

Define la salida de muestra de un programa de computadora <samp>

Define un script del lado del cliente <script>

<section> Define una sección dentro de un documento

<select> Define una lista desplegable Defines un texto pequeño <small>

Define múltiples recursos de medios para elementos de medios (<video> y <source>

<audio>)

Define una sección en un documento

No compatible con HTML5. Utilice o <s> en su lugar. Define el texto <strike>

tachado

 Define texto importante

Define la información de estilo para un documento. <style>

<sub> Define texto subíndice

Define un encabezado visible para un elemento <detalles> <summary>

Define texto en superíndice <sup>

<svg> Define un contenedor para gráficos SVG

Define una tabla

>

Agrupa el contenido del cuerpo en una tabla.

Define una celda en una tabla <u>></u>

Define un contenedor para el contenido que debe ocultarse cuando se carga la <template>

página

<textarea> Define un control de entrada multilínea (área de texto) Agrupa el contenido del pie de página en una tabla <tfoot>

Define una celda de encabezado en una tabla

Agrupa el contenido del encabezado en una tabla <thead>

Define una hora específica (o fecha y hora) <time>

<title> Define el titulo de un documento web Define una fila en una tabla

<track> Define pistas de texto para elementos multimedia (<video> y <audio>)

No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define el texto del teletipo <tt> Define algún texto que no está articulado y tiene un estilo diferente al texto normal <u>>

<u></u>Define un lista no ordenada

<var>
Define una variable

<video>
Define el contenido de video incrustado

<u><wbr></u> Define un posible salto de línea